XEED WUX6500

Потужний стаціонарний проектор Canon, що ідеально підходить для великих або добре освітлених конференц-залів.

Багатофункціональний флагман лінійки стаціонарних проекторів WUXGA, що забезпечує кришталеву чистоту зображення та яскравість 6500 люменів, а також підтримує HDBaseT й п'ять додаткових об'єктивів.







- Забезпечує виняткову яскравість в усьому діапазоні масштабування завдяки світловому потоку 6500 люменів
- Створює неймовірно реалістичні й деталізовані зображення завдяки апаратній роздільній здатності WUXGA та підтримці Full HD
- Гарантує різкіше відтворення відтінків чорного й білого завдяки апаратній контрастності 2000:1
- Забезпечує плавність, цілісність, точність і яскравість зображень завдяки панелі LCOS
- Підтримує п'ять додаткових високоякісних об'єктивів Canon
- Проектує зображення паралельно через два входи (цифрові або аналогові) у режимі поділу екрана
- Дає змогу передавати мультимедійні, звукові та керуючі сигнали за допомогою стандартного мережевого кабелю завдяки підтримці HDBaseT
- Виводить зображення з кількох пов'язаних джерел завдяки функції проектування NMPJ
- Підтримує централізоване керування кількома мережевими проекторами за допомогою програмного забезпечення Crestron RoomView®
- Використовує провідні гнучкі можливості обробки зображення, зокрема регулювання кольорів за 6 осями, корекцію трапецеїдальних спотворень і зшивання зображень для використання в системах із кількома проекторами

Лінійка виробів



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Технічні характеристики

XEED WUX6500

ПАНЕЛЬ

Тип	Рефлективний дисплей із рідкими кристалами на кремнії (LCOS), тонкоплівкова активна матриця (TFT)
Розмір і кількість	Діагональ 0,71 дюйма, 3 панелі
Формат	16:10
Апаратна роздільна здатність	1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пікселів

ОПТИКА

Тип лампи	370/300 Вт NSHA
Діафрагмальне число об'єктива та фокусна відстань	F1,89–F2,65; f = 23,0–34,5 мм (об'єктив RS-IL01ST)
Збільшення зображення та керування ним	1,5-кратне із сервоприводом
Керування фокусуванням	Із сервоприводом
Зсув об'єктива	По вертикалі: від -15 % до +55 %, із сервоприводом По горизонталі: +/-10 %, із сервоприводом

ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЗВУК

Яскравість	6500 люменів (5270 люменів в екорежимі)
Яскравість кольору	6500 люменів (5270 люменів в екорежимі)
Рівномірність яскравості	88 %
Коефіцієнт контрасту	2000:1 (макс./мін.)
Діапазон відстані проеціювання	1,3–29,0 м (3,2–4,8 м для 100-дюймового зображення, об'єктив RS-IL01ST)
Розмір екрана	86 x 54 см – 1292 x 808 см (40–600 дюймів)
Коефіцієнт проеціювання	1,49:1–2,24:1
Цифрове збільшення зображення	1x – 12x
Діапазон корекції трапецієподібних спотворень	По вертикалі: +/–20°, по горизонталі: +/–20°
Підтримка цифрового RGB-сигналу	WUXGA, UXGA, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
Підтримка аналогового RGB-сигналу	WUXGA, UXGA, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
Системи розгортки цифрового відеосигналу	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Системи розгортки компонентного відеосигналу	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Вхід HDBaseT	Еквівалентний цифровому входу RGB та цифровому відеовходу
Передавання даних через USB-порт	Фотографії у форматі JPEG
Вбудований динамік	5 Вт (RMS), монофонічний

ПОРТИ ТА РОЗ'ЄМИ

Цифровий RGB/аналоговий RGB вхід 1	DVI-I, 29-контактний
Цифровий відео- та аудіовхід	HDMI (із системою Deep Colour)
Вхід HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT): зображення, звук, керуючий сигнал і мережа
Аналоговий вхід RGB 2	Міні D-Sub, 15-контактний (компонентний відеосигнал через кабель додаткового адаптера)
Аудіовхід 1	Стерео міні-роз'єм, 3,5 мм
Аудіовхід 2	Стерео міні-роз'єм, 3,5 мм
Аудіовихід	Стерео міні-роз'єм, 3,5 мм (змінний рівень)
USB-порт	USB тип A
Сервісний порт/ керування проектором	Міні D-Sub, 9-контактний
Мережевий порт	RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)
Дротове дистанційне керування	Стерео міні-роз'єм, 3,5 мм

МЕХАНІЗМИ

Передній підйомний механізм	Дві поворотні опори, максимальне підняття зображення 6°


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри (Ш x В x Г)	380 x 170 x 430 мм (з виступами)
Вага	8,5 кг (без об'єктива)
Джерело живлення	100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії	Звичайний режим: 500 Вт, екорежим: 410 Вт, режим очікування: 0,3–2,0 Вт (залежно від параметрів HDBaseT та мережі)
Рівень шуму (звичайний режим/екорежим)	Звичайний режим: 43 дБ, екорежим: 39 дБ
Умови експлуатації	Від 0 до +40 °C (20–85 % відносної вологості)
Умови зберігання	Від -30 до +60 °C
Гарантія	3 роки

Виноски

Усі наведені дані отримано із застосуванням стандартних методик Canon для випробувань, окрім випадків, де це окремо зазначено.

Характеристики може бути змінено без попередження.



	Роз'єм		Сигнал
Відеовхід	1	DVI-I	Цифровий PC/аналоговий PC
	2	HDMI	HDMI (з аудіосигналом)
	3	Mini D-sub 15	Аналоговий PC2, компонентний відеовхід
Аудіовхід	4	Міні-гніздо	Стереозвук
	5	Міні-гніздо	Стереозвук
Аудіовихід	6	Міні-гніздо	Стереозвук
Керування	7	USB тип A	Підключення через USB
	8	RJ-45	1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT	Відео, аудіо, Ethernet, керування
	10	D-sub 9	Підключення через RS-232C
	11	Міні-гніздо	Підключення дротового пульта дистанційного керування

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Ukrainian edition

Canon Europa NV 2017

XEED WUX6500

Потужний стаціонарний проектор Canon, що ідеально підходить для великих або добре освітлених конференц-залів.


Багатофункціональний флагман лінійки стаціонарних проекторів WUXGA, що забезпечує кришталеву чистоту зображення, яскравість 6500 люменів, можливість керування зсувом і фокусом об'єктива, а також підтримує HDBaseT й п'ять додаткових об'єктивів.

Дата надходження в продаж: березень 2017 р.



Діапазон відстані проеціювання (у метрах)

Об'єктив	100 дюймів	200 дюймів	300 дюймів	400 дюймів	500 дюймів	600 дюймів
Ширококутний варіооб'єктив із фіксованою фокусною відстанню RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Ширококутний варіооб'єктив RS-IL05WZ	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
Стандартний варіооб'єктив RS-IL01ST	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	16,1–24,1	19,3–29
Довгофокусний варіооб'єктив RS-IL02LZ	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
Ультрадовгофокусний варіооб'єктив RS-IL04UL	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89



Додаткова інформація

Об'єктив	Коефіцієнт відстані проеціювання (100 дюймів)	Розмір зображення (дюйми)	Діапазон відстані проеціювання (м)
Ширококутний варіооб'єктив із фіксованою фокусною відстанню RS-IL03WF	0,80:1	40–300	0,69–5,17
Ширококутний варіооб'єктив RS-IL05WZ	1,00:1–1,50:1	40–600	0,9–19,5
Стандартний варіооб'єктив RS-IL01ST	1,49:1–2,24:1	40–600	1,3–29
Довгофокусний варіооб'єктив RS-IL02LZ	2,19:1–3,74:1	40–600	1,9–48,5
Ультрадовгофокусний варіооб'єктив RS-IL04UL	3,55:1–6,94:1	40–600	4,6–89

Калькулятор відстані проеціювання Canon: http://www.canon.com/lcd-sim/

XEED WUX6500

Потужний стаціонарний проектор Canon, що ідеально підходить для великих або добре освітлених конференц-залів.



Багатофункціональний флагман лінійки стаціонарних проекторів WUXGA, що забезпечує кришталеву чистоту зображення, яскравість 6500 люменів, можливість керування зсувом і фокусом об'єктива, а також підтримує HDBaseT й п'ять додаткових об'єктивів.

Дата надходження в продаж: березень 2017 р.

Характеристики виробу

Назва виробу	Код Mercury	Код EAN
Мультимедійний проектор XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Мультимедійний проектор XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA	8714574648934
Мультимедійний проектор XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Мультимедійний проектор XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA	8714574648910

Додаткові аксесуари

Аксесуари (універсальні)	Код Mercury	Код EAN
Лампа в зборі: RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Стельове кріплення RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Трубка для стельового кріплення 400–600 мм: RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Трубка для стельового кріплення 600–1000 мм: RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Верхня кришка (темно-сіра) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Змінний повітряний фільтр RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Пульт дистанційного керування RS-RC04 (як у комплекті поставки)	4970B001AA	4960999685410
Пульт дистанційного керування RS-RC05 (може використовуватися як дротовий пульт)	5750B001AA	4960999810393
Аксесуари (об'єктиви)		
Стандартний варіооб'єктив RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Довгофокусний варіооб'єктив RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Об'єктив із короткою фіксованою фокусною відстанню RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Ультрадовгофокусний варіооб'єктив RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Ширококутний варіооб'єктив RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Розміри/пакування

Назва виробу	Код Mercury	Тип пакування	Опис пакування	Кількість у пакуванні	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Вага нетто (кг)	Вага брутто (кг)
Мультимедійний проектор XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Індивідуальне пакування	1	430	380	170	Прибл. 8,5	–
Мультимедійний проектор XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA								
Мультимедійний проектор XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Коробка	1	540	500	310	–	Прибл. 9,1
Мультимедійний проектор XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA								

Комплектація

- Мультимедійний проектор XEED WUX6500
- Дистанційне керування (RS-RC04)
- 2 батарейки типу AA
- Кабель живлення змінного струму
- Кабель для підключення до комп'ютера VGA–VGA,1,8 м
- Пакування з кодом EAN
- Гарантійний талон (E)
- Компакт-диск з інструкціями з експлуатації
- Важлива інформація