

## „i-SENSYS LBP610“ serija

# Patikimas, kompaktiškas ir greitas vienafunkcis spalvinis lazerinis spausdintuvas namų biurams ir MVĮ

Didelės spartos, kokybiškas lazerinis spausdinimas iš efektyvaus, kompaktiško įrenginio, kuris yra itin patikimas ir paprastai prižiūrimas.



LBP611Cn



LBP613Cdw

### Įspūdingos spalvos

Dėl patobulintos „Canon“ technologijos galima maksimaliai padidinti dokumentų ir kitų spausdinamų medžiagų įtaigumą, spausdinant ryškiais, dėmesį pritraukiančiomis spalvomis. LBP610 serijos įrenginiai sukurti bekompromisei kokybei užtikrinti ir perteikia ryškias ir įtaigas spalvas kiekviename spaudinyje. Pardavimų atmintinės, rinkodaros lankstinukai ar tiesiog įmonės komunikacijai skirti spaudiniai dabar gali būti spausdinami tiksliai atkuriant ir perteikiant išties įspūdingas ryškias spalvas.

### Maksimalus mobiliųjų sprendimų panaudojimas versle

Augantis verslas turi būti judrus ir produktyvus, todėl itin svarbi mobiliojo spausdinimo galimybė. LBP610 serijos gaminiai yra maksimaliai suderinami su įvairiais sprendimais ir standartiškai palaiko „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) funkcijas. Be to, naudodamiesi bevielėmis tiesioginiais ryšiais įmonės svečiai gali išspausdinti reikiamą medžiagą nesijungdami prie tinklo, todėl ne tik užtikrinamas lankstumas ir judrumas, bet ir išsprendžiamos tinklo saugumo problemos. O programėlė „Canon PRINT Business“ dar labiau išplečia LBP610 serijos pritaikymo mobiliams įrenginiams galimybes.

### Produktyvumą didinanti spausdinimo sparta

Dėl visiškai naujo variklio LBP610 serijos prietaisai pasižymi įspūdinga spausdinimo sparta tiek spausdinant spalvotai, tiek ir vienspalviu režimu. LBP610 serijos spausdintuvai per minutę gali išspausdinti iki 18 puslapių, todėl įmonės gali dirbti produktyviai ir efektyviai, o modelis LBP613Cdw turi netgi dvipusio spausdinimo galimybę. Ir visa tai nekintama aukšta kokybe.

### Daugiau spaudinių, mažiau priežiūros

LBP610 serija sukurta siekiant, kad įmonės galėtų visą dėmesį skirti pagrindinei savo veiklai ir mažiau laiko gaišti priežiūrai. Pasirinkus didelės talpos kasetes, neberekės taip dažnai trikdyti darbo ir keisti eksploatacines medžiagas. O prireikus įdėti naują kasetę, tai padaryti bus lengviau, nes spausdintuvuose įrengta automatinė dažų sandariklio šalinimo sistema. LBP610 serijos spausdintuvuose įdiegta ir nuotolinė eksploatacinių medžiagų stebėsenos sistema per paprastą naudotojo sąsają (pasiekama per asmeninį kompiuterį arba mobiliąjį įrenginį), todėl mažos įmonės gali efektyviau planuoti atsargas ir priežiūros intervalus.

### Sauga kaip standartinė funkcija

Dokumentų apsauga rūpi visų dydžių įmonėms ir visų pirma MVĮ, kurios dažnai negali naudotis didžiųjų įmonių turimais IT ištekliais. LBP610 serijos įrenginiuose šią problemą išsprendžia PIN kodu apsaugotų dokumentų leidimo sistema, kuri užtikrina geresnę konfidencialių dokumentų kontrolę. Ši funkcija panaikina galimas problemas, kai vienu spausdintuvu naudojasi keli darbuotojai, ir užtikrina ramybę vadovybei.

# Techninės specifikacijos

# „i-SENSYS LBP610“ serija

## SPAUSDINTUVO VARIKLIS

### Spausdinimo sparta

„i-SENSYS LBP610Cn“:  
Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4)  
Iki 32 psl./min. (A5 gulsčiai)

„i-SENSYS LBP613Cdw“:  
Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4)  
Iki 32 psl./min. (A5 gulsčiai)

Dvipusis: iki 11 v./min. (A4)

### Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

### Spausdinimo kokybė

Iki 1200 x 1200 tšk. coliye

### Spausdinimo raiška

Iki 600 x 600 tšk. coliye

### Išlilimo trukmė

Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

### Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Spalviniu režimu – iki maždaug 12 sek.  
Nespalvotai – iki maždaug 10,9 sek.

### Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

250–2 500 puslapių per mėnesį

### Našumas

Maks. 30 000 puslapių per mėnesį\*

\* Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

### Spausdinio paraštės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

### Išplėstinės spausdinimo funkcijos

Saugusis spausdinimas  
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)  
Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“  
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“  
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

## LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

### Popieriaus tiekimas (standartinis)

150 lapų kasetė  
1 lapo neautomatinio tiekimo anga

### Popieriaus išėiga

100 lapų

### Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, blizgus popierius, etiketės, atvirukas, vokas

### Laikmenų formatai

Kasetė:  
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Neautomatinio tiekimo anga:  
A4, A5, A5 (gulsčiai) B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

### Laikmenų svoris

Kasetė: 52–163 g/m<sup>2</sup> (iki 200 g/m<sup>2</sup> su blizgiu popieriumi)  
Tiekimo rankomis anga: 52–163 g/m<sup>2</sup> (iki 200 g/m<sup>2</sup> su blizgiu popieriumi)

### Dvipusis spausdinimas

„i-SENSYS LBP613Cdw“:  
Automatinis  
Kasetė:  
A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K  
Pasirinktinis formatas: min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. nuo 60 iki 120 g/m<sup>2</sup>

## BENDROSIOS SAVYBĖS

### Reikalingas maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

„i-SENSYS LBP610Cn“:

Maks.: iki 850 W

Budėjimo režimu: iki 10,8 W

Veikiant snaudimo režimu: apie 0,9 W

Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,5 kWh per savaitę  
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

„i-SENSYS LBP613Cdw“:

Maks.: iki 850 W

Budėjimo režimu: iki 10,8 W

Veikiant snaudimo režimu: apie 0,9 W\*

Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,5 kWh per savaitę  
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*Belaidžiu režimu elektros energijos sąnaudos bus 0,8 W

### Triukšmo lygis

Garso stiprumas\*

Veikimo metu: iki 63 dB

Budėjimo režimu: negirdimas

Garso slėgis\*

Veikiant: iki 49 dB (spalvotas spausdinimas) / iki 48 dB

(nespalvotas spausdinimas)

Budėjimo režimu: negirdimas

\*Deklaruojama triukšmo emisija pagal ISO 9296

## VALDIKLIS

### Procesoriaus sparta

800 MHz x 2

### Atmintis

1 GB

### Spausdinimo kalbos

„i-SENSYS LBP610Cn“:

UFRII

„i-SENSYS LBP613Cdw“:  
UFRII, PCL5c, PCL6, „Adobe“ PostScript™

\*Palaišomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.

### Šriftai

„i-SENSYS LBP613Cdw“:

45 PCL šriftai, 136 PS šriftai

### Sąsaja ir jungiamumas

„i-SENSYS LBP610Cn“:

USB 2.0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T

„i-SENSYS LBP613Cdw“:

USB 2.0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T

„Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

„Remote User Interface“ (RUI),

„Department ID Management“,

įrankis „Toner Status“,

„iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga

centralizuotam įrenginių grupės valdymui.

„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės

„eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis

eksploatacinio medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 8“ / „Windows® 7“ /

„Windows Vista“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server®

2012“ / „Server® 2008R2“ / „Server® 2008“

„Mac OS X™ 10.7.5 ar naujesnė versija

„Linux™“ / „Citrix“

\*Platinimas tik žiniatinkliu

## EKSPLUATAVINĖS MEDŽIAGOS

### Universaliosios kasetės

Juodo rašalo kasetė 045 (1 400 puslapių)\*\*

Juodo rašalo kasetė 045H (2 800 puslapių)\*\*

Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045 (1 300 puslapių)\*\*

Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045H (2 200 puslapių)\*\*

Raudono rašalo kasetė 045 (1 300 puslapių)\*\*

Raudono rašalo kasetė 045H (2 200 puslapių)\*\*

Geltono rašalo kasetė 045 (1 300 puslapių)\*\*

Geltono rašalo kasetė 045H (2 200 puslapių)\*\*

\*Pagal ISO/IEC 19752

\*\*Spausdintuvas pristatomas su 1 400 puslapių juodo rašalo ir 690 puslapių žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo pradinėmis kasetėmis.

„Canon Inc.“

canon.com

„Canon Europe“

canon-europe.com

Laida lietuvių k.

© „Canon Europa N.V.“, 2017.

# „i-SENSYS LBP610“ serija

Patikimas, kompaktiškas ir greitas vienafunkcis spalvinis lazerinis spausdintuvas namų biurams ir MVĮ.

Didelės spartos, kokybiškas lazerinis spausdinimas iš efektyvaus, kompaktiško įrenginio, kuris yra itin patikimas ir paprastai prižiūrimas



## Gaminio informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

## Ekspluatacinės medžiagos

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 045	1242C002AA	4549292073669
Juodo rašalo kasetė 045 H	1246C002AA	4549292073782
Geltono rašalo kasetė 045	1239C002AA	4549292073577
Geltono rašalo kasetė 045 H	1243C002AA	4549292073690
Raudono rašalo kasetė 045	1240C002AA	4549292073607
Raudono rašalo kasetė 045 H	1244C002AA	4549292073720
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045	1241C002AA	4549292073638
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045 H	1245C002AA	4549292073751

## Paprastos priežiūros planas

Prekės pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Įrengimo paslauga	7950A546AA	4960999794426
3 metų vietoje kitą dieną paslaugų paketas A	7950A525AA	4960999793290
3 metų grąžinimo gamintojui paslaugų paketas	7950A528AA	4960999793320

## Matmenys / logistinė informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	Pakuotės pobūdis	Skaičius pakuotėje	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Dėžė	1	574	385	550	18,2
		Padėklas	8	1158	780	1103	-
		Dėžė 40 pėdų HC	384	-	-	-	-

## Dėžės turinys

- Pagrindinis įrenginys
- Juodo rašalo kasetė 045 (1 400 puslapių)
- Žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo pradinė kasetė 045 (690 puslapių)
- Maitinimo tiekimo laidas
- Darbo pradžios vadovas
- Naudotojo programinės įrangos DVD-ROM
- Garantijos kortelė