

i-SENSYS LBP650 -sarja

Nykyaikainen värilasertulostus täyttää kaikki liiketoiminnan vaatimukset.

Nopeaa ja luotettavaa värilasertulostusta monikäyttöisellä ja pienikokoisella laitteella, joka täyttää nykyaikaisten pienyritysten vaatimukset.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Intuiitiivinen kosketusnäyttö

Käytä LBP654Cx-laitetta helposti ja nopeasti tyylikkään 12,7 cm:n kosketusnäytön avulla. Näppäimettömän näytön ansiosta käyttäjät voivat selata laitteen toimintoja napauttamalla. Tämä säästää aikaa ja parantaa tehokkuutta. Selkeän asettelun ja intuitiivisen muotoilun ansiosta käyttäjät voivat käyttää suosikkitoimintojaan nopeasti ilman erityiskoulutusta.

Innovatiiviset sovellukset

LBP654Cx-laite sisältää aikaa säästäviä sovelluksia, jotka helpottavat tulostusta ja parantavat käyttäjän tehokkuutta. Sovelluskirjaston avulla lomakkeet, mallit ja muut asiakirjat voi tulostaa yhdellä painalluksella ilman oheislaitteiden liittämistä. Lisäksi käyttäjäkohtainen näytönsäästäjä ilmoittaa tärkeistä viesteistä laitteen valmiustilassa.

Liikkuvuutta pienyrityksille

LBP650-sarjan laitteet on suunniteltu nykyaikaisten pienyritysten vaatimuksiin. Niissä on AirPrint (Apple)- ja Mopria (Android)-tuki, joten käyttäjät voivat käyttää mobiililaitteita tehokkaasti ja saumattomasti. LBP654Cx-laitteessa on lisäksi NFC:n ja QR-koodin tuki, joten tulostinta voi käyttää helposti ja kätevästi. Langattoman suoratulostuksen avulla vieraat voivat tulostaa kirjautumatta verkkoon. Canon PRINT Business -mobiilisovellus sisältää useita hyödyllisiä työkaluja, jotka helpottavat työskentelyä mobiililaitteilla.

Nopeampi tulostus

Pienyrityksille tuottavuus on ratkaisevaa. Tämän vuoksi Canon on uudistanut LBP650-sarjan tulostustekniikan. Tulostusnopeus on jopa 27 sivua minuutissa. Nopea suorituskyky parantaa käyttäjän tehokkuutta laadun heikentymättä. Tulostus on aina luotettavaa ja korkealaatuista.

Näyttävää väritulostusta

Canonin uusi lasertekniikka parantaa tulosteiden laatua ja tuottaa huomiota herättävän eloisan värisävyn. Suuresta tulostusnopeudesta huolimatta LBP650-sarjan laitteiden tulostuslaatu on erinomainen. Eloisat ja näyttävät värit lisäävät kaikkien asiakirjojen vaikuttavuutta. Canonin LBP650-tulostimet takaavat maksimaalisen tehokkaan myynti- ja markkinointimateriaalit ja sisäiset asiakirjat.

Vähemmän ylläpitoa, enemmän käyttöaikaa

LBP650-sarjan laitteiden ylläpito on vaivatonta, koska väriainesinetti irtoaa automaattisesti ja tarvikkeiden vaihto sujuu helposti. Lisäksi Canonin värikasettitekniikan ansiosta tulostinta voi käyttää pidempään (saatavana on myös erittäin riittoisia kasetteja). Lisäksi sisäinen tarvikkeiden valvonta helpottaa tarvikkehankintojen suunnittelua pienyrityksessä.

•
Lisävarusteet

i-SENSYS LBP650 -sarja

Kasettisyöttömoduuli AF1

- 500 arkin lisäpaperikasetti, 1 yksikkö lisättävissä pääyksikköön.

Viivakooditulostussarja E1 (LBP654Cx)

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Laatikossa toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

Viivakooditulostussarja E1E (LBP654Cx)

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

i-SENSYS LBP654Cx



TULOSTIN

Tulostusnopeus

yksipuolinen: 27 sivua minuutissa (A4)
49 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)
kaksipuolinen: 21,9 mallisivua minuutissa (A4)

Tulostusmenetelmä

väri lasertulostus

Tulostuslaatu

1 200 x 1 200 dpi

Tulostustarkkuus

600 x 600 dpi

Lämpenemisaika

noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä

Ensimmäisen sivun tulostusaika

värillinen: enintään 8,6 sekuntia
mustavalkoinen: enintään 8,3 sekuntia

Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä

750 – 4 000 sivua kuukaudessa

Käyttöajaksi

enintään 50 000 sivua kuukaudessa*
*Käyttöajaksi on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajaksi ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikä.

Tulostusmarginaalit

Edistyneet tulostustoiminnot

5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmallalla ja oikealla
i-SENSYS LBP653Cdw:
suojattu tulostus
tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print -valmius
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus,
Canon PRINT Business -sovellus

i-SENSYS LBP654Cx:
suojattu tulostus
tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)
viivakooditulostus*
Google Cloud Print -valmius
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus,
Canon PRINT Business -sovellus

*Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja E1 tarvitaan.

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperinsyöttö (vakio)

250 arkin kasetti
50 arkin syöttötaso

Paperinsyöttö (lisävaruste)

550 arkin kasetti

Tulosteiden luovutus

150 arkkia

Tulostusmateriaalit

tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värillinen paperi, kiiltävä paperi, tarra, postikortti, kirjekuori

Paperikoot

kasetti (vakio):
A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5),
mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm
syöttötaso:
A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch),
mukautetut koot: pienin 76,2 x 127 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm

kasetti (lisävaruste):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm

Materiaalin paino

kasetti (vakio ja lisävaruste): 52-163 g/m²
(enintään 200 g/m² kiiltävä paperi)
ohisyöttötaso: 60-176 g/m²
(enintään 200 g/m² kiiltävä paperi)

Kaksipuolinen tulostus

automaattinen
kasetti (vakio ja lisävaruste):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K
Mukautettu koko: pienin koko 176 x 250 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm
60-163 g/m²

YLEISET OMINAISUUDET

Käyttöjännite

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virrankulutus

enintään 1 400 W
valmiustilassa enintään 17,6 W
lepotilassa enintään 0,6 W*
tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 1,0 kWh/vk
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Langattomassa tilassa kulutus on 0,8 W.

Käyttööäni

ääniteho*
käytön aikana enintään 63 dB
valmiustilassa enintään 42 dB
äänenpaine*
käytön aikana: 48 dB
valmiustila: 28 dB

*Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

Koko (L x S x K)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

Paino

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm

i-SENSYS LBP653Cdw:
noin 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
noin 21 kg

Käyttöolosuhteet

lämpötila: 10–30 °C
kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)

Ohjauspaneeli

i-SENSYS LBP653Cdw:
5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö),
painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö

i-SENSYS LBP654Cx:
12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö

OHJAIN/PALVELIN

Suorittimen nopeus

800 MHz x 2

Muisti

1 Gt

Tulostuskielet

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Tukee vain komentoja. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.

Fontit

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia

i-SENSYS LBP654Cx:
93 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia

Käyttöliittymät ja liitännät

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus

Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

i-SENSYS LBP653Cdw:
etäkäyttöliittymä (RUI), osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto,
Toner Status Tool
iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan
MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviänmäärityksen

i-SENSYS LBP654Cx:
etäkäyttöliittymä (RUI), osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto,
Toner Status Tool
iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan
MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviänmäärityksen

uniFLOW-tuki ja uniFLOW Login Device Client (SFP MEAP)

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X 10.7.5 tai uudempi
Linux/Citrix

*Vain verkkokajaku.

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

TARVIKKEET

Canon-kassettitekniologia

kasetti 046, musta (2 200 sivua)**
kasetti 046H, musta (6 300 sivua)**
kasetti 046, syaani (2 300 sivua)**
kasetti 046H, syaani (5 000 sivua)**
kasetti 046, magenta (2 300 sivua)**
kasetti 046H, magenta (5 000 sivua)**
kasetti 046, keltainen (2 300 sivua)**
kasetti 046H, keltainen (5 000 sivua)**

* Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin
**Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 1 100 sivua, syaani/magenta/keltainen: 1 200 sivua).

LISÄVARUSTEET

Tuotteet

i-SENSYS LBP653Cdw:
kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti)

i-SENSYS LBP654Cx:
kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti)
viivakooditulostussarja E1
viivakooditulostussarja E1E
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
MiCard-kiinnityssarja B1

Nykyaikainen värilasertulostus täyttää kaikki liiketoiminnan vaatimukset.

Nopeaa ja luotettavaa värilasertulostusta monikäyttöisellä ja pienikokoisella laitteella, joka täyttää nykyaikaisten pienyritysten vaatimukset.

i-SENSYS LBP650 -sarja



Tuotetiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Lisävarusteet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasettisyöttömoduuli AF1	0732A032AA	4549292077278
Viivakooditulostussarja E1	5143B001AA	4960999689951
viivakooditulostussarja E1E	5143B002AA	-

Tarvikkeet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 046, musta	1250C002AA	4549292073904
Kasetti 046H, musta	1254C002AA	4549292074055
Kasetti 046, keltainen	1247C002AA	4549292073812
Kasetti 046 H, keltainen	1251C002AA	4549292073935
Kasetti 046, magenta	1248C002AA	4549292073843
Kasetti 046H, magenta	1252C002AA	4549292073973
Kasetti 046, syaani	1249C002AA	4549292073874
Kasetti 046H, syaani	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan -huoltopalvelu

Tuotteen nimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Asennuspalvelu	7950A546AA	4960999794426
Kolmen vuoden huoltopalvelu asiakkaan tiloissa seuraavana arkipäivänä, paketti B	7950A526AA	4960999793306

Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkaustyyppi	Määrä/pakkaus	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Laatikko	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Lava	8	1 220	910	1 165	-
		Kontti (40 jalkaa, HC)	368	-	-	-	-

Pakkauksen sisältö

- Pääyksikkö
- Kasetti 046, musta (1 100 sivua)
- Aloituskasetti 046, syaani/magenta/keltainen (1 200 sivua)
- Virtajohto
- Aloitusopas
- Ohjelmisto DVD-levyllä
- Takuukortti