

Séria i-SENSYS LBP650

Vďaka tlačiarňe stvorenej pre súčasné potreby podnikov je farebná laserová tlač jednoduchšia než kedykoľvek predtým.

Poskytuje rýchlu a spoľahlivú farebnú laserovú tlač prostredníctvom kompaktnej jednotky s množstvom funkcií, ktorá bola vyvinutá s ohľadom na požiadavky súčasných malých podnikov.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Intuitívna dotyková obrazovka

Využívajte rýchly a jednoduchý prístup k funkciám tlačiarne LBP654Cx vďaka elegantnej 12,7 cm (5") dotyčkovej obrazovke. Displej bez tlačidiel umožňuje používateľom prechádzať funkciami na paneli jediným ťuknutím, čím sa šetrí čas a zvyšuje efektívnosť. Prehľadné rozloženie a intuitívny dizajn umožňujú používateľom rýchly prístup k často používaným funkciám s minimálnym zaškolením.

Inovatívne aplikácie

Tlačiareň LBP654Cx je vybavená aplikáciami, ktoré šetria čas, zjednodušujú tlač a zlepšujú efektívnosť používateľov. Knižnica aplikácií umožňuje tlač formulárov, šablón a ďalších dokumentov stlačením jediného tlačidla bez potreby pripojenia akéhokoľvek zariadenia. Navyše si môžete vytvoriť prispôbený šetrič obrazovky, na ktorom sa zobrazujú používateľom dôležité správy v pohotovostnom režime.

Mobilizácia malých podnikov

Séria LBP650 vyvinutá s ohľadom na potreby súčasných malých podnikov je kompatibilná so službami AirPrint (Apple) a Mopria (Android), vďaka čomu môžu používatelia využívať svoje mobilné zariadenia naplno. Model LBP654Cx takisto podporuje párovanie pomocou NFC a QR kódu, čo umožňuje rýchly a pohodlný prístup k tlačiarňe, a pripojenie Wireless Direct, vďaka ktorému môžu hostia tlačiť bez potreby bezpečných prihlasovacích údajov k sieti. Mobilná aplikácia Canon PRINT Business tiež poskytuje niekoľko užitočných nástrojov, ktoré ešte viac vylepšujú mobilnú prácu.

Rýchlejšia tlač

Pre malé podniky je dôležité, aby boli čo najproduktívnejšie. Preto spoločnosť Canon prepracovala motor série LBP650 tak, aby zaistil rýchlu tlač až do 27 strán za minútu. Takýto rapidný výkon zvyšuje efektívnosť používateľov bez kompromisov na kvalite a produkuje zakaždým spoľahlivý a pôsobivý výstup.

Farba, ktorá zapôsobí

Úplne nová laserová technológia spoločnosti Canon zlepšuje tlač vďaka úžasným odtieňom, ktoré pútajú pozornosť. Napriek vysokej rýchlosti tlače rad LBP650 nerobí žiadne kompromisy na kvalite. Produkuje uchvatné a živé farby, vďaka ktorým bude každý dokument pôsobivý. Či už ide o predajné, marketingové, alebo len interné účely, tlačiarne Canon LBP650 maximalizujú zapôsobenie vašich komunikácií.

Menej údržby, viac prevádzky

Údržba radu LBP650 je minimálna a vďaka systému automatického odstraňovania pečate tonera je výmena spotrebného materiálu jednoduchšia. Navyše univerzálne (a voliteľne vysokovýťažné) kazety zaisťujú dlhší chod tlačiarne, zatiaľ čo zabudované monitorovanie spotrebného materiálu pomáha malým podnikom efektívnejšie plánovať nákup spotrebného materiálu.

Canon

•
Voliteľné príslušenstvo

Séria i-SENSYS LBP650

Kazetový podávací modul AF1

- Prídavná kazeta na papier s kapacitou 550 listov; k hlavnej jednotke možno pridať 1 jednotku.

Súprava na tlač čiarových kódov E1 (k dispozícii pre model LBP654Cx)

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva v škatuli a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

Súprava na tlač čiarových kódov E1E (k dispozícii pre model LBP654Cx)

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

i-SENSYS LBP654Cx



Hlavná jednotka



Hlavná jednotka a 1 kazetový podávací modul AF1

JEDNOTKA TLAČIARNE

Rýchlosť tlače

Jednostranná tlač: až do 27 str./min (A4)
až do 49 str./min (A5 – na šírku)
Obojstranná tlač: až 21,9 obr./min (A4)

Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

Kvalita tlače

Až 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie tlače

Až 600 x 600 dpi

Čas zahrievania

Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia

Čas vytlačenia prvej strany

Farebne približne: 8,6 sekundy alebo menej

Čiernobielo približne: 8,3 sekundy alebo menej

750 až 4 000 strán za mesiac

Odporúčaný mesačný objem tlače

Max. 50 000 strán za mesiac*

Pracovné zaťaženie

* Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.

Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

Rozšírené funkcie tlače

i-SENSYS LBP653Cdw:
Zabezpečená tlač
Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
Zabezpečená tlač

Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tlač čiarových kódov*
Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

* Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1.

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 250 listov
Viacúčelový zásobník na 50 listov

Vstup papiera (voliteľný)

Kazeta na 550 listov

Výstup papiera

150 listov

Typy médií

Obyčajný papier, recyklovaný papier, ťažký papier, tenký papier, farebný papier, lesklý papier, štítky, pohľadnica, obálka

Veľkosti médií

Kazeta (štandardná):
A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5),
vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
Viacúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotekový lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch),
vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Kazeta (voliteľná):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5),
vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná): 52 až 163 g/m²
(lesklý papier až do 200 g/m²)
Ručný zásobník: 60 až 176 g/m²
(lesklý papier až do 200 g/m²)

Obojstranná tlač

Automaticky
Kazeta (štandardná a voliteľná):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Vlastná veľkosť – min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
60 až 163 g/m²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 400 W alebo menej
Pohotovostný režim: pribl. 17,6 W alebo menej
Režim spánku: pribl. 0,6 W alebo menej
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,0 kWh/týždeň
Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

* V bežnom režime bude spotreba energie dosahovať 0,8 W.

Akustický výkon*
Aktívny režim: 63 dB alebo menej
Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej

Akustický tlak*
Aktívny režim: 48 dB
Pohotovostný režim: 28 dB

* Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2017

Rozmery (Š x H x V)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm

Hmotnosť

i-SENSYS LBP653Cdw:
Pribl. 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Pribl. 21 kg

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Ovládacie panel

i-SENSYS LBP653Cdw:
5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá,
10-tlačidlová numerická klávesnica

i-SENSYS LBP654Cx:
12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD

OVLÁDAČ

Rýchlosť procesora

800 MHz x 2

Pamäť

1 GB

Jazyky tlačiarnie

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

* Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.

Písma

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 písiem PCL, 136 písiem PS

i-SENSYS LBP654Cx:
93 písiem PCL, 136 písiem PS

Rozhranie a možnosti pripojenia

Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Softvér a správa tlačiarnie

i-SENSYS LBP653Cdw:
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, nástroj na sledovanie stavu tonera
Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika

i-SENSYS LBP654Cx:
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, nástroj na sledovanie stavu tonera
Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika
Kompatibilita uniFLOW so softvérom uniFLOW Login Device Client pre SFP MEAP

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X verzia 10.7.5 a vyššia
Linux®/Citrix

* Len webová distribúcia.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Univerzálne kazety

Kazeta 046 čierna (2 200 strán)**
Kazeta 046H čierna (6 300 strán)**
Kazeta 046 azúrová (2 300 strán)**
Kazeta 046H azúrová (5 000 strán)**
Kazeta 046 purpurová (2 300 strán)**
Kazeta 046H purpurová (5 000 strán)**
Kazeta 046 žltá (2 300 strán)**
Kazeta 046H žltá (5 000 strán)**

* Podľa normy ISO/IEC 19752

** Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (čierna: 1 100 strán, azúrová/purpurová/žltá: 1 200 strán).

PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI

Položky

i-SENSYS LBP653Cdw:
Kazetový podávačik modulu AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)

i-SENSYS LBP654Cx:
Kazetový podávačik modulu AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)
Správa na tlač čiarových kódov E1
Správa na tlač čiarových kódov E1E
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
Správa príslušenstva MiCard B1

Séria i-SENSYS LBP650

Vďaka tlačiarňi stvorenej pre súčasné potreby podnikov je farebná laserová tlač jednoduchšia než kedykoľvek predtým.

Poskytuje rýchlu a spoľahlivú farebnú laserovú tlač prostredníctvom kompaktnej jednotky s množstvom funkcií, ktorá bola vyvinutá s ohľadom na požiadavky súčasných malých podnikov.



Podrobnosti produktu:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Voliteľné príslušenstvo:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazetový podávací modul AF1	0732A032AA	4549292077278
Súprava na tlač čiarových kódov E1	5143B001AA	-
Súprava na tlač čiarových kódov E1E	5143B002AA	-

Spotrebný materiál:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 046, čierna	1250C002AA	4549292073904
Kazeta 046 H, čierna	1254C002AA	4549292074055
Kazeta 046, žltá	1247C002AA	4549292073812
Kazeta 046 H, žltá	1251C002AA	4549292073935
Kazeta 046, purpurová	1248C002AA	4549292073843
Kazeta 046 H, purpurová	1252C002AA	4549292073973
Kazeta 046, azúrová	1249C002AA	4549292073874
Kazeta 046 H, azúrová	1253C002AA	4549292074017

Plán jednoduchého servisu

Názov položky	Kód Mercury	Kód EAN
Inštalačná služba	7950A546AA	4960999794426
3-ročný plán servisu na pracovisku v nasledujúci deň (Pack B)	7950A526AA	4960999793306

Rozmery/logistické informácie:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Škatula	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Paleta	8	1 220	910	1 165	-
		40' kontajner HC	368	-	-	-	-

Obsah balenia

- Hlavná jednotka
- Kazeta 046, čierna (1 100 strán)
- Kazeta 046, azúrová/purpurová/žltá (1 200 strán)
- Napájací kábel
- Úvodná príručka
- Disk DVD s používateľským softvérom
- Záručný list