

i-SENSYS MF630 seeria

Väikeettevõtetele sobiv terviklik laserprintimise lahendus: lihtsasti kasutatav ja kvaliteetse jõudlusega.

Kvaliteetse värvilise laserprintimise ja võimeka ning vähese hooldusvajadusega multifunktsionaalne MF630 seeria on disainitud vastama modernsete väikeettevõtete nõudmistele.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Lihtne puutekraan

MF630 seeria intuiitiivne 12,7 cm värviline puutekraan pakub kasutajatele lihtsat ligipääsu vajalikele funktsioonidele. Ükskõik, kas tegu on lihtsate või keeruliste ülesannetega, nappudeta puutekraani abil on võimalik kiiresti teha kõiki töid. Puutekraani kasutades suureneb tootlikkus ja kaob vajadus koolitamise või tehnilise toe järele. Kuna mudeli MF635Cx juures on võimalik seadistada kasutajatuge, saab printerit sujuvalt kohandada ükskõik millise ettevõtte jaoks.

Aegasäästvad rakendused

Aeg on luksus, mida paljudel väikeettevõtetel ei ole. MF635Cx seerial on kartoteegi rakendus, mis on täis aegasäästvaid ja kasutaja tõhusust suurendavaid uuendusi. Süsteem võimaldab sagedasti kasutatavaid vorme, šabloone ja flaiereid printida vaid ühe puudutusega, ilma et peaksite ühendama lisaseadmeid. Teiste kasulike funktsioonide seas on ökonoomne kopeerimisrežiim, mis mahutab kaheksa lehekülge ühele A4-lehele, ja ID-kaardi koopia funktsioon, mis võimaldab printida passi või juhiloa mõlemad pooled ühele lehele.

Disainitud mobiilsete ettevõtete jaoks

Modernsed väikeettevõtted on liikuvad, hajutatud ja mobiilsed. MF630 seeria on loodud kaasaegsete töötajate jaoks - Airprinti (Apple) ja Mopria (Android) tugi ning lähiväljaside ja QR-koodi paarimine tagavad kiire ja lihtsa ühenduvuse. Juhtmevaba otseühendus lubab külalistel printida võrguühendust kasutamata ja rakendus Canon PRINT Business teeb võimalikuks mitmed hindamatud funktsioonid, mis täiustavad mobiilset töötamist.

Printimine ja skannimine vaid sekunditega

Tootlikkus on oluline: väikeettevõtted vajavad usaldusväärset printerit, mis ei vähendaks tõhusust. MF630 seeria printerid toodavad 18 lehekülge minutis, millega tagatakse teiste kiirete väikeettevõtetega konkurentsipüsimine. Lisaks sellele kiirendab mudeli MF635Cx ühe läbimisega kahepoolse skannimise võimalus töövoogusid, aidates säästa hindamatut aega ja lastes töötajatel oma panust suurendada.

Paeluv värvikvaliteet

Canoni MF630 seeria printerid pakuvad uuendatud laserprintimise kvaliteeti, tagades julge, tugeva ja tähelepanu püüva värvikvaliteedi. Lisaks ülikiirele printimiskiirusele ja tõhusale tööle pakuvad selle seeria printerid järeleandmatut ja elavat pildiedastust, mis kindlustab, et töötajad saavad maksimeerida oma müügi-, turundus- või ettevõttesiseste materjalide mõju.

Väike hooldusvajadus

Kõik-ühes toonerikasseti ja automaatse toneri tihendi eemaldamise süsteemiga MF630 seeria vähendab hooldusvajadust ja laseb väikeettevõtetel teha seda, mida nad kõige paremini oskavad. Lihtsasti paigaldatavate suure tootlikkusega toonerikassettidega MF630 seeria printerid on varustatud ka kulutarvikute oleku monitoriga, mis annab kasutajatele teada, kui midagi on vaja peagi välja vahetada, vähendades nii hooldusest põhjustatud tööseisakuid.

Canon

Valikulised tarvikud

i-SENSYS MF630 seeria

Võotkoodide printimise komplekt E1 (kasutatav mudelil MF635Cx)

- Installib võotkoodifondid, mis võimaldavad printida võotkoode. See pakendis tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.

Võotkoodide printimise komplekt E1E (kasutatav mudelil MF635Cx)

- Installib võotkoodifondid, mis võimaldavad printida võotkoode. See elektrooniliselt tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.

PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1 (kasutatav mudelil MF635Cx)

- Saate saata krüptitud PDF-faile ja lisada PDF-failidele seadme digitaalse allkirja. See elektrooniliselt tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.

Telefonikomplekt 6 (kasutatav mudelil MF635Cx)

- Valikuline faksifunktsiooniga telefonitorukomplekt.

i-SENSYS MF635Cx



Seadme tüüp	Värviiline multifunktsionaalne laserseade	Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Saadaolevad funktsioonid	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Printimine, kopeerimine ja skannimine i-SENSYS MF635Cx: Printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine	Hallskaalad	256 taset
PRINTER		Ühilduvus	TWAIN , WIA, ICA
Printimiskiirus	i-SENSYS MF631Cn: Ühepoolne: kuni 18 lk/min (A4) Kuni 32 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Ühepoolne: kuni 18 lk/min (A4) Kuni 32 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 11 kujutist/min (A4)	Max skannimislaius	216 mm
Printimismeetod	Värviiline laserprintimine	Skannimine e-posti	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF, krüptitud PDF / PDF (digiallkiri)* *Vajalik on tarvik - PDF-faili saatmise turbefunktsiooni komplekt E1
Printimiskvaliteet	Kuni 1200 x 1200 punkt/tolli	Skannimine arvutisse	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF, krüptitud PDF / PDF (digiallkiri)* *Vajalik on tarvik - PDF-faili saatmise turbefunktsiooni komplekt E1
Printimise eraldusvõime	600 x 600 punkt/tolli	Skannimine USB-mälupulgale	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF, krüptitud PDF / PDF (digiallkiri)* *Vajalik on tarvik - PDF-faili saatmise turbefunktsiooni komplekt E1
Soojenemisaeg	Ligikaudu kuni 13 sekundit alates sisselülitamisest	Skannimine FTP-le	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF, krüptitud PDF / PDF (digiallkiri)* *Vajalik on tarvik - PDF-faili saatmise turbefunktsiooni komplekt E1
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Värviiline u: 12 sekundit või vähem Mustvalge u: 10,9 sekundit või vähem	Skannimine pilveteenustesse	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktn PDF, otsinguvõimalusega PDF, krüptitud PDF / PDF (digiallkiri)* *Vajalik on tarvik - PDF-faili saatmise turbefunktsiooni komplekt E1
Printeri keeled	i-SENSYS MF631Cn: UFR II i-SENSYS MF633Cdw: UFR II, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Ainult toetatud käsud. Vaja on teise tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.	IFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
Kirjastiilid	i-SENSYS MF633Cdw: 45 PCL fonti i-SENSYS MF635Cx: 93 PCL fonti 136 PostScripti fonti	FAKSIMINE	
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik) Jah	Modemi kiirus	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta)* *Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1
Toonerisäästurežiim		Vastuvõtorežiim	i-SENSYS MF635Cx: Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Täiustatud printimisfunktsioonid	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Printi valmidus iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Võotkoodide printimine* Google Cloud Printi valmidus iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business *Vajalik on tarvik - võotkoodi printimiskomplekt E1 või võotkoodi printimiskomplekt E1E	Faksilahutus	Standardne: 200 x 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 x 200 punkt/tolli Ülipleen: 200 x 400 punkt/tolli Ultrapreen: 400 x 400 punkt/tolli
KOOPIAMASIN		FAKSI mälu	i-SENSYS MF635Cx: Kuni 512 lehte* *Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1
Kopeerimiskiirus	i-SENSYS MF631Cn: Ühepoolne (A4): kuni 18 lk/min i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Ühepoolne (A4): kuni 18 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 11 kujutist/min	Kiirvalikud	i-SENSYS MF635Cx: Kuni 281 kiirvalikut
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	i-SENSYS MF631Cn: Paberitugi (A4): Värviiline u 14,0 sekundit või vähem Mustvalge u 12,0 sekundit või vähem i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Automaatne dokumendisõötur (A4): Värviiline u 14,2 sekundit või vähem Mustvalge u 12,4 sekundit või vähem Paberitugi (A4): Värviiline u 14,0 sekundit või vähem Mustvalge u 12,0 sekundit või vähem	Rühmavalikud/adressaadid	i-SENSYS MF635Cx: Max 199 valikut / max 199 adressaati
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 x 600 punkt/tolli	Järjestikune edastamine	i-SENSYS MF635Cx: Max 310 adressaati
Kopeerimisrežiimid	Tekst / foto / kaart (vaikimisi), tekst / foto / kaart (kvaliteetne), printitud kujutis, tekst	Mälu varundus	i-SENSYS MF635Cx: Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmälega)
Kahepoolne kopeerimine	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)	Kahepoolne faksimine	i-SENSYS MF635Cx: Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat	Muud funktsioonid	i-SENSYS MF635Cx: Faksi edastamine, duaalne juurdepääs, kaugvastuvõtt, faksi edastamine arvutist (ainult TX), DRPD, ECM, automaatne kordusvalimine, faksi sideraport, faksi saateraport, faksi haldusraport
Vähendus/suurendus	25-400% 1-protsendilise sammuga	PRINDIMATERJAL	
Muud funktsioonid	Raami kustutamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia	Skanneri tüüp	i-SENSYS MF631Cn: Paberitugi i-SENSYS MF633Cdw: Paberitugi, automaatne dokumendisõötur i-SENSYS MF635Cx: Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisõötur (ühe läbimisega)
SKANNER		Paberisestus (standardne)	i-SENSYS MF631Cn: 150-leheline kassett 1-leheline käsitööõudu pilu i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 150-leheline kassett 1-leheline käsitööõudu pilu 50-leheline automaatsõötur
Tüüp	Värviiline	Paberiväljastus	100-leheline
Skannimise eraldusvõime	Optiline: kuni 600 x 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 x 9600 punkt/tolli	Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertõeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviiline paber, läikiv paber, silt, postkaart, ümbrik
Skannimiskiirus	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Mustvalge: 27 kujutist/min (300 x 600 punkt/tolli), värviiline: 14 kujutist/min (300 x 600 punkt/tolli) i-SENSYS MF635Cx: Ühepoolne mustvalge: 27 kujutist/min (300 x 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviiline: 14 kujutist/min (300 x 600 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 47 kujutist/min (300 x 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviiline: 27 kujutist/min (300 x 600 punkt/tolli)		

Tehnilised andmed

i-SENSYS MF630 seeria

Prindimaterjali formaadid

i-SENSYS MF631Cn:
Kassett:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 215,9 × 355,6 mm.

Käsitsisöödu pilu:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 215,9 × 355,6 mm.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kassett:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 215,9 × 355,6 mm.

Käsitsisöödu pilu:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 215,9 × 355,6 mm.

Automaatne dokumendisöötur:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
kohandatavad suurused: min 128 × 139,7 mm, max 215,9 × 355,6 mm

Prindimaterjali kaal

i-SENSYS MF631Cn:
Kassett: 52 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)
Käsitsisöödu salv: 52 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kassett: 52 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)
Käsitsisöödu salv: 52 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)
Automaatsöötur: 50 kuni 105 g/m²

Kahepoolne printimine

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Automaatne
Kassett:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Kohandatav suurused - min 182 × 257 mm, max 215,9 × 355,6 mm
60 kuni 163 g/m²

KASUTAJALIIDES JA TARKVARA

Kasutajaliidese tüüp

i-SENSYS MF631Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 / Server* 2008R2 / Server* 2008 / Vista
Mac OS X versioon 10.7.5 või uuem versioon
Linux*/Citrix

*Saadaval ainult internetis. Ainult Linuxi toega printimine.

Võrguprotokoll

i-SENSYS MF631Cn:
Printimine:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skannimine:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP rakenduste teenused:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-autentimine enne SMTP-d (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Haldus:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Turvalisus:
IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:
Printimine:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skannimine:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP rakenduste teenused:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-autentimine enne SMTP-d (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Haldus:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Turvalisus (traadiga ühendus):
IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Turvalisus (traadita ühendus):
WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:
Printimine:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skannimine:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP rakenduste teenused:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-autentimine enne SMTP-d (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Haldus:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Turvalisus (traadiga ühendus):
IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Turvalisus (traadita ühendus):
WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Tarkvara ja printeri haldus

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Prestol Page Manager,
utiliit MF Scan,
kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),
Department ID Management,
tooneri taseme jälgimise tööriist,
iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks
eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.

i-SENSYS MF635Cx:
Prestol Page Manager,
utiliit MF Scan,
kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),
Department ID Management,
tooneri taseme jälgimise tööriist,
iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks
eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. uniFLOW ühilduvus sisseehitatud uniFLOW-sse sisselogimise kliendiga

ÜLDISED OMADUSED

Soovitatav printimismaht kuus

Töötüskel

250–2500 lehekülge kuus
Max 30 000 lehekülge kuus*

*Töötüskel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömehuga kuus. Töötüskelis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga

800 MHz × 2

1 GB

Protsessori taksagedus

Mälu

Juhtpaneel

Mõõtmed salvedega (L x S x K)

12,7 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan

i-SENSYS MF631Cn:
451 mm × 460 mm × 347 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
451 mm × 460 mm × 400 mm

Paigalduskoht (L x S x K)

i-SENSYS MF631Cn:
651 mm × 1210 mm × 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
651 mm × 1210 mm × 776 mm

Kaal

i-SENSYS MF631Cn:
Ligikaudu 19,5 kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Ligikaudu 22 kg

Töökeskkond

Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F)
Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust (kondensaadita)

Toiteallikas

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatearve

i-SENSYS MF631Cn:
Maksimaalselt: ligikaudu 850 W
Ooterežiimis: ligikaudu 13,6 W
Puhkerežiimis: umbes 0,94 W
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,5 kWh nädalas (230 V)
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Maksimaalselt: ligikaudu 850 W
Ooterežiimis: ligikaudu 13,6 W
Puhkerežiimis: umbes 0,94 W*
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,5 kWh nädalas (230 V)
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*Traadita ühenduse režiimis on energiatearve 0,98 W

Müratasemed

Helirõhk:
Aktiivsena: 49 dB
Ooterežiimis: hääletu

Helitugevus:
Aktiivsena: kuni 64 dB
Ooterežiimis: hääletu

*Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296

KULUTARVIKUD

Kassetid

Kassett 045 must (1400 lehte *)**
Kassett 045H must (2800 lehte *)**
Kassett 045 tsüaan (1300 lehte *)**
Kassett 045H tsüaan (2200 lehte *)**
Kassett 045 magenta (1300 lehte *)**
Kassett 045H magenta (2200 lehte *)**
Kassett 045 kollane (1300 lehte *)**
Kassett 045H kollane (2200 lehte *)**

*Põhinedes ISO/IEC standardil 19798

**Printeriga on kaasas stardikassetid: must 1400 lk, T/M/K 690 lk

Lisatarvikud/valikud

Nimetused

i-SENSYS MF635Cx:
TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt)
Võotkoodi printimiskomplekt E1
Võotkoodi printimiskomplekt E1E
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCardi kinnituskomplekt B1
PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Eestikeelne väljalase
© Canon Europa N.V., 2017



i-SENSYS MF630 seeria

Väikeettevõtetele sobiv terviklik laserprintimise lahendus: lihtsasti kasutatav ja kvaliteetse jõudlusega.

Kvaliteetse värvilise laserprintimise ja võimeka ning vähese hooldusvajadusega multifunktsionaalne MF630 seeria on disainitud vastama modernsete väikeettevõtete nõudmistele.



Toote üksikasjad:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF635Cx	1475C028AA	8714574650371
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Valikulised tarvikud:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
Võotkoodi printimiskomplekt E1	5143B001AA	4960999689951
Võotkoodi printimiskomplekt E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A054AA	4960999453910

Kulutarvikud:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 045 must	1242C002AA	4549292073669
Kassett 045H must	1246C002AA	4549292073782
Kassett 045 kollane	1239C002AA	4549292073577
Kassett 045H kollane	1243C002AA	4549292073690
Kassett 045 magenta	1240C002AA	4549292073607
Kassett 045H magenta	1244C002AA	4549292073720
Kassett 045 tsüaan	1241C002AA	4549292073638
Kassett 045H tsüaan	1245C002AA	4549292073751

Lihtne hoolduskava:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
Paigaldusteenus	7950A546AA	4960999794426
3-aastane kohapealne järgmise päeva hoolduspakett B	7950A526AA	4960999793306

Mõõtmed / logistiline teave:

Toote nimetus	Mercury kood	Pakendi stiil	Kogus paki kohta	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kõrgus (mm)	Kaal (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C028AA 1475C007AA	Karp	1	586	569	523	29
		Alus	8	1190	1150	1056	-
		Konteiner 40 jalga HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Karp	1	586	569	475	26
		Alus	8	1190	1150	950	-
		Konteiner 40 jalga HC	320	-	-	-	-

Karbi sisu

- Põhiseade
- Kassett 045 must (1400 lehte)
- Kassett 045 tsüaan/magenta/kollane (690 lehte)
- Toitekaabel
- Telefonikaabel
- Alustamisjuhend
- Kasutaja tarkvara DVD-ROM
- Garantiikaart