

i-SENSYS MF630 -sarja

Täydelliset lasertulostusratkaisut pienyrityksille: helppokäyttöisyyttä ja suorituskykyä.

Korkealaatuista värilasertulostusta tehokkaalla ja helposti ylläpidettävällä monitoimilaitteella – MF630-sarja on suunniteltu nykyaikaisten pienyritysten vaatimuksiin.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Helppokäyttöinen kosketusnäyttö

MF630-sarjan laitteissa on intuitiivinen 12,7 cm:n värikosketusnäyttö, joten käyttäjät voivat helposti käyttää tarvitsemiaan toimintoja. Näppäimettömän kosketusnäytön avulla on helppo suorittaa niin yksinkertaiset työt kuin monimutkaisetkin toimintosarjat nopeasti. Tämä parantaa tuottavuutta, eikä koulutusta tai teknistä tukea tarvita. Koska MF635Cx-laitteen käyttöliittymä on muokattava, tulostin sopii saumattomasti mihin tahansa yritykseen.

Aikaa säästävät sovellukset

Aika on ylellisyyttä, jota yrityksillä ei ole koskaan liikaa. MF635Cx-laitteen sovelluskirjastossa on paljon innovatiivisia toimintoja, jotka säästävät aikaa ja parantavat käyttäjän tehokkuutta. Järjestelmän avulla usein käytetyt lomakkeet, mallit ja lehtiset voi tulostaa yhdellä napautuksella ilman ohjelaitteiden liittämistä. Laitteessa on hyödyllisiä toimintoja, kuten ympäristöystävällinen kopiointi, jolla voi tulostaa kahdeksan sivua yhdelle A4-arkille. Henkilökortin kopiointitoiminnolla voi kopioida passin tai ajokortin molemmat puolet samalle sivulle.

Suunniteltu mobiiliin liiketoimintaan

Nykyaikaiset pienyritykset ovat ketteriä, hajaantuneita ja mobiileja. MF630-sarja on suunniteltu moderniin työelämään. Siinä on Airprint (Apple)- ja Mopria (Android) -tuki sekä NFC:n ja QR-koodin tuki. Tämä takaa nopeat ja saumattomat yhteydet. Langattoman suoratulostuksen avulla vieraat voivat tulostaa ilman verkkoyhteyttä. Canon PRINT business -sovelluksella voi käyttää lukuisia hyödyllisiä toimintoja, jotka helpottavat työskentelyä mobiililaitteilla.

Tulosta ja skanna nopeasti

Tuottavuus ratkaisee: pienyritykset tarvitsevat luotettavan ja tehokkaan tulostimen. Koska MF630-sarjan tulostusnopeus on 18 sivua minuutissa, se sopii hyvin kiireisimpiinkin pienyrityksiin. Lisäksi MF635Cx-laitteen yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen skannaus nopeuttaa työnkulkuja. Se säästää kallisarvoista aikaa ja parantaa työntekijöiden tuottavuutta.

Upea värinlaatu

Koska MF630-sarjassa on Canonin arvostettu lasertekniikka, se tulostaa vahvoja ja näyttäviä väritulosteita, jotka herättävät huomiota. Sarjan laitteet ovat nopeita ja tehokkaita. Eloisa kuvantoisto maksimoi myynti- ja markkinointimateriaalien ja sisäisten tiedotteiden tehon.

Vaivaton ylläpito

Canonin kasettitekniikan ja automaattisesti irtoavan väriainesinetin ansiosta MF630-sarjan laitteiden ylläpito on vaivatonta. Tämä vapauttaa pienyritykset keskittymään ydintoimintoihinsa. Kasettien asennus sujuu helposti, ja saatavana on myös erittäin riittoisia kasetteja. MF630-sarjan tarvikkeiden tilanäyttö ilmoittaa käyttäjille kasetin vaihtotarpeesta etukäteen.

Lisävarusteet

Viivakooditulostussarja E1 (MF635Cx)

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Laatikossa toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

Viivakooditulostussarja E1E (MF635Cx)

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

i-SENSYS MF630 -sarja

Lähetysyksikön PDF-tietoturvaominnat E1 (MF635Cx)

- Lähetä salattuja PDF-tiedostoja ja lisää digitaalinen laiteallekirjoitus PDF-tiedostoihin. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

Puhelinsarja 6 (MF635Cx)

- Lisävarusteena saatava puhelinkuuloke faksitoimintoa varten.

i-SENSYS MF635Cx



Laitetyyppi
Käytettävät toiminnot

lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaitte
i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW:
tulostus, kopiointi ja skannaus
i-SENSYS MF635Cx:
tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus

TULOSTIN

Tulostusnopeus

i-SENSYS MF631Cn:
yksipuolinen: 18 sivua minuutissa (A4)
32 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
yksipuolinen: 18 sivua minuutissa (A4)
32 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)

kaksipuolinen: 11 mallisivua minuutissa (A4)

Tulostusmenetelmä

väri lasertulostus

Tulostuslaatu

1 200 x 1 200 dpi

Tulostustarkkuus

600 x 600 dpi

Lämpenemisaika

noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä

Ensimmäisen kopion tulostusaika

värillinen: enintään 12 sekuntia
mustavalkoinen: enintään 10,9 sekuntia

Tulostuskielet

i-SENSYS MF631Cn:
UFR II

i-SENSYS MF633Cdw:
UFR II, PCL5c*, PCL6

i-SENSYS MF635Cx:
UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Tukee vain komentoja. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.

Fontit

i-SENSYS MF633Cdw:
45 PCL-fonttia

i-SENSYS MF635Cx:
93 PCL-fonttia
136 PostScript-fonttia

Tulostusmarginaalit

5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)
kyllä

Väriaineen säästötila

Edistyneet tulostustoiminnot

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
suojaattu tulostus
tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print -valmius
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus,
Canon PRINT Business -sovellus

i-SENSYS MF635Cx:
suojaattu tulostus
tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)
viivakooditulostus*
Google Cloud Print -valmius
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus,
Canon PRINT Business -sovellus

*Lisävaruste - viivakooditulostuspaketti E1 tai viivakooditulostuspaketti E1E tarvitaan

KOPIOKONE

Kopiointinopeus

i-SENSYS MF631Cn:
yksipuolinen (A4): 18 sivua minuutissa

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
yksipuolinen (A4): 18 sivua minuutissa
kaksipuolinen (A4): 11 mallisivua minuutissa

Ensimmäisen kopion tulostusaika

i-SENSYS MF631Cn:
taso (A4):
värillinen: enintään 14,0 sekuntia
mustavalkoinen: enintään 12,0 sekuntia

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
ADF (A4):
värillinen: enintään 14,2 sekuntia
mustavalkoinen: enintään 12,4 sekuntia
taso (A4):
värillinen: enintään 14,0 sekuntia
mustavalkoinen: enintään 12,0 sekuntia

Kopiointitarkkuus

600 x 600 dpi

Kopiointitavat

teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti

Kaksipuolinen kopiointi

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)

Kopiointi sarjana

enimmillään 999 kopiota

Pienennys/suurennus

25-400 % (yhden prosentin välein)

Muut toiminnot

reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille,
henkilökortin kopiointi

SKANNERI

Tyyppi

väri

Skannaustarkkuus

optinen: enintään 600 x 600 dpi
parannettu: jopa 9 600 x 9 600 dpi

Skannausnopeus

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
yksipuolinen, mustavalkoinen: 27 mallisivua minuutissa
(300 x 600 dpi)
yksipuolinen, värillinen: 14 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF635Cx:
yksipuolinen, mustavalkoinen: 27 mallisivua minuutissa
(300 x 600 dpi)
yksipuolinen, värillinen: 14 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi)
kaksipuolinen, mustavalkoinen: 47 mallisivua minuutissa
(300 x 600 dpi)
kaksipuolinen, värillinen: 27 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi)

Väriskaannuksen syvyys

Harmaasävyt

Yhteensopivuus

Suurin skannausleveys

Skannaus sähköpostiin

24/24 bittiä (tulo/lähtö)

256 tasoa

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF

i-SENSYS MF635Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF,
salattu PDF / PDF (digitaalinen allekirjoitus)*

*Lisävaruste - lähetyksiköön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan

Skannaus tietokoneelle

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF

i-SENSYS MF635Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF,
salattu PDF / PDF (digitaalinen allekirjoitus)*

*Lisävaruste - lähetyksiköön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan

Skannaus USB-muistilaitteeseen

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF

i-SENSYS MF635Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF,
salattu PDF / PDF (digitaalinen allekirjoitus)*

*Lisävaruste - lähetyksiköön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan

Skannaus FTP-palvelimelle

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF

i-SENSYS MF635Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF,
salattu PDF / PDF (digitaalinen allekirjoitus)*

*Lisävaruste - lähetyksiköön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan

Skannaus pilveen

TIFF/JPEG/PDF/PNG*

*Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella

IFAX

i-SENSYS MF635Cx:
ITU-T.37

FAKSI

Modeemin nopeus

i-SENSYS MF635Cx:
33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu*)

* Perustuu ITU-T:n testiarkeihin nro 1

Vastaanotto-tila

i-SENSYS MF635Cx:
vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila,
manuaalinen

Faksin tarkkuus

i-SENSYS MF635Cx:
normaali: 200 x 100 dpi
terävä: 200 x 200 dpi
erittäin terävä: 200 x 400 dpi
huipputerävä: 400 x 400 dpi

Faksimuiisti

i-SENSYS MF635Cx:
enintään 512 sivua*

* Perustuu ITU-T:n testiarkeihin nro 1

Pikavalinnat

i-SENSYS MF635Cx:
enintään 281 valintaa

Ryhmävalinnat/-kohteet

i-SENSYS MF635Cx:
enintään 199 valintaa / enintään 199 kohdetta

Sarjalähetys

i-SENSYS MF635Cx:
enintään 310 kohdetta

Muistin varmennus

i-SENSYS MF635Cx:
faksimuiistin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)

Kaksipuolinen faksaus

i-SENSYS MF635Cx:
kyllä (lähetyksen vastaanotto)

Muut toiminnot

i-SENSYS MF635Cx:
faksin edelleenlähetyksen, kaksoistoiminto, etävastaanotto,
PC-faksi (vain lähetyksen), soittoäänien tunnistus, automaattinen
virheenkorjaus, automaattinen uudelleenalvalinta,
liikennöintiraportit, liikennöinnin tulosraportit,
liikennöinnin hallintaraportit

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Skannerityyppi

i-SENSYS MF631Cn:
taso

i-SENSYS MF633Cdw:
taso, ADF

i-SENSYS MF635Cx:
taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)

Paperinsyöttö (vakio)

i-SENSYS MF631Cn:
150 arkin kasetti

1 arkin ohisyöttötaso

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
150 arkin kasetti

1 arkin ohisyöttötaso

50 arkin syöttölaite

Tulosteiden luovutus

100 arkkiä

Tulostusmateriaalit

tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi,
värillinen paperi, kiiltävä paperi, tarra, postikortti, kirjekuori

<p>Paperikoot</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: kasetti: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm</p> <p>ohisyöttö: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin 76,2 x 127 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: kasetti: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm</p> <p>ohisyöttö: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin 76,2 x 127 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm</p> <p>asiakirjansyöttölaite: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: pienin koko 128 x 139,7 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm</p>	<p>Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Prestol Page Manager, MF Scan Utility, etäkäyttöliittymä (RUI), osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto, väriaineen tilayökalu iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviänmäärityksen</p> <p>i-SENSYS MF635Cx: Prestol Page Manager, MF Scan Utility, etäkäyttöliittymä (RUI), osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto, väriaineen tilayökalu, iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviänmäärityksen uniFLOW-tuki, sisäänrakennettu uniFLOW Login Device Client</p>
<p>Materiaalin paino</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: kasetti: 52-163 g/m² (enintään 200 g/m² kiiltävä paperi) ohisyöttötaso: 52-163 g/m² (enintään 200 g/m² kiiltävä paperi)</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: kasetti: 52-163 g/m² (enintään 200 g/m² kiiltävä paperi) ohisyöttötaso: 52-163 g/m² (enintään 200 g/m² kiiltävä paperi) asiakirjansyöttölaite: 50-105 g/m²</p>	<p>YLEISET OMINAISUUDET</p> <p>Suosittelun kuukausittainen tulostusmäärä</p> <p>Käyttöajako</p> <p>Suorittimen nopeus</p> <p>Muisti</p> <p>Ohjauspaneeli</p> <p>Mitat tasojen kanssa (L x S x K)</p>	<p>250 – 2 500 sivua kuukaudessa</p> <p>enintään 30 000 sivua kuukaudessa*</p> <p>*Käyttöajako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajakon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.</p> <p>800 MHz x 2</p> <p>1 Gt</p> <p>12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö</p>
<p>Kaksipuolinen tulostus</p>	<p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: automaattinen kasetti: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K mukautettu koko: pienin koko 182 x 257 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm 60-163 g/m²</p>	<p>Tilavaatimus (L x S x K)</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: 451 mm x 460 mm x 347 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 451 mm x 460 mm x 400 mm</p> <p>i-SENSYS MF631Cn: 651 mm x 1 210 mm x 667 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 651 mm x 1 210 mm x 776 mm</p>
<p>LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT</p> <p>Liitäntätyyppi</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus</p>	<p>Paino</p> <p>Käyttöolosuhteet</p> <p>Virtalähde</p> <p>Virrankulutus</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: noin 19,5 kg</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: noin 22 kg</p> <p>lämpötila: 10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)</p> <p>i-SENSYS MF631Cn: enintään 850 W valmiustilassa noin 13,6 W lepotilassa noin 0,94 W tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,5 kWh/vk (230 V) Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: enintään 850 W valmiustilassa noin 13,6 W lepotilassa noin 0,94 W tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,5 kWh/vk (230 V) Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p> <p>*Langattomassa tilassa kulutus on 0,98 W.</p>
<p>Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus</p>	<p>Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista Mac OS X 10.7.5 tai uudempi Linux®/Citrix</p> <p>*Vain verkkokajelu. Linux-tuki vain tulostukselle.</p>	<p>Käyttöääni</p>	<p>äänenpaino*: käytön aikana: 49 dB valmiustilassa kuulumaton</p> <p>ääniteho*: käytön aikana enintään 64 dB valmiustilassa kuulumaton</p> <p>*Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.</p>
<p>Verkkoprotokolla</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6) skannaus: sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) suojaus: IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw: tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6) skannaus: sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) suojaus (kiinteä verkko): IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) suojaus (langaton verkko): WEP (64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</p>	<p>TARVIKKEET</p> <p>Värikasetit</p>	<p>ääniteho*: käytön aikana enintään 64 dB valmiustilassa kuulumaton</p> <p>*Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.</p>
<p>Liitäntätyyppi</p>	<p>i-SENSYS MF635Cx: tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6) skannaus: sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4,IPv6) DHCP, ARP + PING, automaattinen IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) suojaus (kiinteä verkko): IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) suojaus (langaton verkko): WEP (64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</p>	<p>Lisävarusteet</p> <p>Tuotteet</p>	<p>kasetti 045, musta (1 400 sivua)** kasetti 045H, musta (2 800 sivua)** kasetti 045, syaani (1 300 sivua)** kasetti 045H, syaani (2 200 sivua)** kasetti 045, magenta (1 300 sivua)** kasetti 045H, magenta (2 200 sivua)** kasetti 045, keltainen (1 300 sivua)** kasetti 045H, keltainen (2 200 sivua)**</p> <p>*Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin **Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 1 400 sivua, syaani/magenta/keltainen: 690 sivua).</p> <p>i-SENSYS MF635Cx: puhelinisarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke) viivakooditulostussarja E1 viivakooditulostussarja E1E MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille) MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille) MiCard-kiinnitysasarja B1 lähetyksikönnön PDF-tietoturvatoinninnot E1</p>

i-SENSYS MF630 -sarja

Täydelliset lasertulostusratkaisut
pienyrittäjille: helppokäyttöisyyttä
ja suorituskykyä.

Korkealaatuista värilasertulostusta tehokkaalla ja helposti
ylläpidettävällä monitoimilaitteella - MF630-sarja on
suunniteltu nykyaikaisten pienyritysten vaatimuksiin.



Tuotetiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF635Cx	1475C028AA	8714574650371
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Lisävarusteet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Viivakooditulostussarja E1	5143B001AA	4960999689951.
viivakooditulostussarja E1E	5143B002AA	-
Lähetysyksikön PDF-tietoturvaominnot E1	9594B002AA	-
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910.

Tarvikkeet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 045, musta	1242C002AA	4549292073669
Kasetti 045H, musta	1246C002AA	4549292073782
Kasetti 045, keltainen	1239C002AA	4549292073577
Kasetti 045 H, keltainen	1243C002AA	4549292073690
Kasetti 045, magenta	1240C002AA	4549292073607
Kasetti 045H, magenta	1244C002AA	4549292073720
Kasetti 045, syaani	1241C002AA	4549292073638
Kasetti 045H, syaani	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan -huoltopalvelu

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Asennuspalvelu	7950A546AA	4960999794426
Kolmen vuoden huoltopalvelu asiakkaan tiloissa seuraavana arkipäivänä, paketti B	7950A526AA	4960999793306

Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkaustyyppi	Määrä/pakkaus	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C028AA 1475C007AA	Laatikko	1	586	569	523	29
		Lava	8	1 190	1150	1056	-
		Kontti (40 jalkaa, HC)	320.	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Laatikko	1	586	569	475	26
		Lava	8	1 190	1150	950	-
		Kontti (40 jalkaa, HC)	320.	-	-	-	-

Pakkauksen sisältö

- Pääyksikkö
- Kasetti 045, musta (1 400 sivua)
- Aloituskasetti 045, syaani/magenta/keltainen (690 sivua)
- Virtajohto
- Puhelinkaapeli
- Aloitusopas
- Ohjelmisto DVD-levyllä
- Takuukortti