

„i-SENSYS MF630“ serija

Visaverčiai lazerinio spausdinimo sprendimai mažoms įmonėms: paprastas naudojimas, didelis našumas

Aukštos kokybės spalvotas lazerinis spausdinimas iš efektyvaus ir mažai priežiūros reikalaujančio įrenginio – „MF630“ serijos spausdintuvai sukurti taip, kad atitiktų šiuolaikinio smulkią verslo poreikius.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Jutiklinio ekrano paprastumas

„MF630“ serijos intuityviame 12,7 cm spalvotame jutikliniame ekrane lengvai pasiekiamos reikiamos funkcijos. Be klavišų valdomame jutikliniame ekrane galima greitai atlikti bet kokią užduotį pasirinkus ją tiesiogiai arba davus sudėtingesnę komandą, todėl darbai vyksta produktyviau ir nereikia mokymų ar techninės pagalbos. Be to, spausdintuvo „MF635Cx“ naudotojo sąsają galima pritaikyti, todėl šis spausdintuvas sklandžiai integruojamas į bet kokios įmonės darbo procesus.

Laiką taupančios programos

Laikas – tai prabanga, kurios mažosios įmonės sau negali leisti. „MF635Cx“ turi programų biblioteką, kurioje yra daugybė naujovių, padedančių taupyti laiką ir didinti naudojimo efektyvumą. Dažniausiai naudojamas formas, šablonus ir bukletus galima išspausdinti vienu bakstelėjimu, net neprijungiant papildomų įrenginių. Be to yra naudingas ekonominis kopijavimo režimas, kuriuo aštuoni puslapiai sutalpinami į vieną A4 formato lapą, ir ID kortelių kopijavimo funkcija, kuri ant vieno puslapio išspausdina abi puses ar vairuotojo pažymėjimo puses.

Sukurti judriam verslui

Modernios mažosios įmonės yra energingos, veikiančios plačiai ir judrios. „MF630“ serijos įrenginiai yra sukurti šiuolaikiškai darbo vietai, todėl palaiko „Airprint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) paslaugas ir turi NFC bei QR kodo susiejimo galimybę, kad prie jų būtų galima greitai ir sklandžiai prisijungti. Naudodamiesi tiesioginiu belaidžiu ryšiu įmonės svečiai gali išspausdinti reikiamus dokumentus nesijungdami prie įmonės tinklo, o programėlė „Canon PRINT“ suteikia galimybę naudotis įvairiomis neįkainojamomis funkcijomis mobiliajam darbui palengvinti.

Spausdinimas ir nuskaitymas vos per kelias sekundes

Produktyvumas labai svarbus – mažosioms įmonėms reikia patikimo spausdintuvo, kuris padėtų efektyviai dirbti. MF630 serijos gaminiai spausdina 18 puslapių per minutę sparčiai, todėl tinka net energingiausiomis mažosioms įmonėms. Be to, MF635Cx per vieną kartą nuskaityti abi puslapių puses ir taip dar labiau paspartina procesus, taupydama brangų laiką ir padėdama didinti veiklos efektyvumą.

Užburianti spalvų kokybė

Pripažinta „Canon“ lazerinio spausdinimo kokybė perteikiama ir MF630 serijos gaminiuose, kurių spaudiniai yra ryškūs, įtaigūs ir patraukiantys dėmesį. Šios serijos gaminiai ne tik greitai ir veiksmingai spausdina, bet ir ryškiai atkuria vaizdus, todėl jais galima kurti įspūdingus pardavimo, rinkodaros ir vidinės komunikacijos spaudinius.

Mažiau priežiūros

MF630 serijos gaminiuose naudojamos daugiafunkcės rašalo kasetės ir automatinė dažų sandariklio šalinimo sistema, todėl jiems reikia mažiau priežiūros ir mažoms įmonėms lieka daugiau laiko pagrindinei jų veiklai. Kartu su paprastai įrengiamomis kasetėmis siūlomos ir didesnės talpos kasetės, be to, MF630 serijos įrenginiuose yra eksploatacinių medžiagų stebėsenos sistema, kuri įspėja apie artėjantį rašalo keitimo poreikį, kad būtų galima išvengti nenumatytų nepatogumų.

Pasirinktiniai priedai

„i-SENSYS MF630“ serija

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1 (spausdintuve MF635Cx)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniam kodams spausdinti. Šiame pakuotėje gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E (spausdintuve MF635Cx)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniam kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 (įrenginyje MF635Cx)

- Siųskite šifruotus PDF failus ir papildykite PDF failus skaitmeniniu įrenginio parašu. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

„TEL 6“ rinkinys (spausdintuve MF635Cx)

- Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai.

i-SENSYS MF635Cx



Techninės specifikacijos

„i-SENSYS MF630“ serija

Irenginio tipas Įdiegtos funkcijos

Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
„i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW“:
spausdina, kopijuoja ir nuskaitymo
„i-SENSYS MF635Cx“:
spausdina, kopijuoja, nuskaitymo, atlieka fakso funkcijas

SPAUDINTUVAS

Spausdinimo sparta

„i-SENSYS MF631Cn“:
Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4)
iki 32 psl./min. (A5 gulščiai)

„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4)
iki 32 psl./min. (A5 gulščiai)

Dvipusis: iki 11 v./min. (A4)

Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

Spausdinimo kokybė

Iki 1200 x 1200 tšk. colių

Spausdinimo raiška

600 x 600 tšk. colių

Įšilimo trukmė

Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė

Spalviniu režimu – iki maždaug 12 sek.
Nespalvotai – iki maždaug 10,9 sek.

Spausdinimo kalbos

„i-SENSYS MF631Cn“:
UFRII

„i-SENSYS MF633Cdw“:
UFRII, PCL5c*, PCL6

„i-SENSYS MF635Cx“:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, „Adobe“ PostScript*

*Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.

Šriftai

„i-SENSYS MF633Cdw“:
45 PCL šriftai

„i-SENSYS MF635Cx“:
93 PCL šriftai
136 „PostScript“ šriftai

Spausdinio paraštės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Taip

Dažų taupymo režimas

Išplėstinės spausdinimo funkcijos

„i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw“:
Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

„i-SENSYS MF635Cx“:
Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
Brūkšninio kodo spausdinimas*
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

*Priedas – brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1 arba brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E – yra būtinas

KOPIJUOKLIS

Kopijavimo sparta

„i-SENSYS MF631Cn“:
Vienpusis (A4): iki 18 psl./min.

„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
Vienpusis (A4): iki 18 psl./min.
Dvipusis (A4): iki 11 v./min.

Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)

„i-SENSYS MF631Cn“:
Tiglis (A4):
Spalviniu režimu – iki 14,0 sek. arba mažiau
Vienspalviu režimu – iki 12,0 sek. arba mažiau

„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
ADF (A4):
Spalviniu režimu – iki 14,2 sek. arba mažiau
Vienspalviu režimu – iki 12,4 sek. arba mažiau
Tiglis (A4):
Spalviniu režimu – iki 14,0 sek. arba mažiau
Vienspalviu režimu – iki 12,0 sek. arba mažiau

Iki 600 x 600 tšk. colių

Kopijavimo raiška

Kopijavimo režimai

Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas

Dvipusis kopijavimas

„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
Dvipusis į dvipusį (automatinis)

Kelios kopijos

Iki 999 kopijų

Mažinimas / didinimas

25–400 % didinant po 1 %

Kitos funkcijos

Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas

SKAITYTUVAS

Tipas

Spalvinis

Nuskaitymo raiška

Optinė: iki 600 x 600 t. colių
Patobulinta: iki 9600 x 9600 t./col.

Nuskaitymo sparta

„i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw“:
Vienspalvis: 27 v./min. (300 x 600 t./col.),
Spalvotas: 14 v./min. (300 x 600 t./col.)

„i-SENSYS MF635Cx“:
Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300 x 600 t./col.)
Vienpusis spalvotas: 14 v./min. (300 x 600 t./col.)
Dvipusis vienspalvis: 47 v./min. (300 x 600 t./col.)
Dvipusis spalvotas: 27 v./min. (300 x 600 t./col.)

Spalvoto nuskaitymo gylis

Pilki tonai

Suderinamumas

Maks. nuskaitymo srities plotis

Nuskaitymas į el. paštą

24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)

256 lygiai

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

„i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF635Cx“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*

*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1- yra būtinas

Nuskaitymas į kompiuterį

„i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF635Cx“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*

*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1- yra būtinas

Nuskaitymas į USB atmintinę

„i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF635Cx“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*

*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1- yra būtinas

Nuskaitymas į FTP

„i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF635Cx“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*

*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1- yra būtinas

Nuskaitymas į debesiją

TIFF / JPEG / PDF / PNG*

*Nuskaityti paslaugų programa „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“

„iFAX“

FAKSA

Modemo sparta

„i-SENSYS MF635Cx“:
33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.)*

*Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

Priėmimo režimas

„i-SENSYS MF635Cx“:
Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis

Faksogramų raiška

„i-SENSYS MF635Cx“:
Standartinė: 200 x 100 t./col.
Preciziška: 200 x 200 t./col.
Labai preciziška: 200 x 400 t./col.
Ypač preciziška: 400 x 400 t./col.

Fakso atmintis

„i-SENSYS MF635Cx“:
Iki 512 puslapių*

*Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

Sparčiai renkami numeriai

„i-SENSYS MF635Cx“:
Iki 281 numerio

Grupės numerių / adresatų rinkimas

„i-SENSYS MF635Cx“:
Maks. 199 numeriai / maks. 199 adresatai

Nuoseklusis transliavimas

„i-SENSYS MF635Cx“:
Maks. 310 adresatų

Atminties atsarginė kopija

„i-SENSYS MF635Cx“:
Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant „flash“ atmintinę)

Dvipusis faksogramų siuntimas

„i-SENSYS MF635Cx“:
Taip (siuntimas ir priėmimas)

Kitos funkcijos

„i-SENSYS MF635Cx“:
Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Skaitytuvo tipas

„i-SENSYS MF631Cn“:
Tiglis

„i-SENSYS MF633Cdw“:
Tiglis, ADF

„i-SENSYS MF635Cx“:
Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)

Popieriaus tiekimas (standartinis)

„i-SENSYS MF631Cn“:
150 lapų kasetė

1 lapo neautomatinio tiekimo anga

„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
150 lapų kasetė

1 lapo neautomatinio tiekimo anga
50 lapų ADF

Popieriaus išėiga

100 lapų

Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, blizgus popierius, etiketės, atvirukas, vokas

Techninės specifikacijos

„i-SENSYS MF630“ serija

Laikmenų formatai

„i-SENSYS MF631Cn“:
Kasetė:
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Indexcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5, „Monarch“), pritaikyti dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.
Neautomatinio tiekimo anga:
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Indexcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5, „Monarch“), pritaikyti dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.
„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
Kasetė:
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Indexcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5, „Monarch“), pritaikyti dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.
Neautomatinio tiekimo anga:
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Indexcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5, „Monarch“), pritaikyti dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pritaikyti dydžiai: min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

Laikmenų svoris

„i-SENSYS MF631Cn“:
Kasetė: 52-163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)
Rankinio tiekimo anga: 52-163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)

„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
Kasetė: 52-163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)
Rankinio tiekimo anga: 52-163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)
ADF: nuo 50 iki 105 g/m²

Dvipusis spausdinimas

„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
Automatinis
Kasetė:
A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K
Pasirinktinis formatas: min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. nuo 60 iki 163 g/m²

SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

Sąsajos tipas

„i-SENSYS MF631Cn“:
USB 2.0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T
„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Operacinės sistemos suderinamumas

„Windows* 10“ / „Windows* 8.1“ / „Windows* 8“ / „Windows* 7“ / „Server* 2016“ / „Server* 2012R2“ / „Server* 2012“ / „Server* 2008R2“ / „Server* 2008 / Vista“
„Mac OS X* 10.7.5 ar naujesnė versija
„Linux**“ / „Citrix“

*Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.

Tinklo protokolas

„i-SENSYS MF631Cn“:
Spausdinimas:
LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6)
Nuskaitymas:
el. paštas, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP / IP programinės paslaugos:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Valdymas:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sauga:
IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

„i-SENSYS MF633Cdw“:
Spausdinimas:
LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6)
Nuskaitymas:
el. paštas, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP / IP programinės paslaugos:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Valdymas:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Saugumas (laidinis):
IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Saugumas (belaidis):
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

„i-SENSYS MF635Cx“:
Spausdinimas:
LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6)
Nuskaitymas:
el. paštas, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP / IP programinės paslaugos:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Valdymas:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Saugumas (laidinis):
IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Saugumas (belaidis):
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

„i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw“:
„Presto!“ „Page Manager“, paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, įrankis „Toner Status“, „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„i-SENSYS MF635Cx“:
„Presto!“ „Page Manager“, paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, įrankis „Toner Status“, „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „uniFLOW“: suderinamumas su įrengtu „uniFLOW Login Device Client“.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

250–2 500 puslapių per mėnesį

Našumas

Maks. 30 000 puslapių per mėnesį*

* Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploatacavimo trukmė.

Procesoriaus sparta

800 MHz x 2

Atmintis

1 GB

Valdymo skydelis

12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas

Matmenys su dėklais (P x G x A)

„i-SENSYS MF631Cn“:
451 mm x 460 mm x 347 mm
„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
451 mm x 460 mm x 400 mm

Įrengimui reikalinga vieta (P x G x A)

„i-SENSYS MF631Cn“:
651 mm x 1 210 mm x 667 mm
„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
651 mm x 1 210 mm x 776 mm

Svoris

„i-SENSYS MF631Cn“:
Apie 19,5 kg
„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
Apie 22 kg

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Drėgmė: 20–80 % RH (be kondensacijos)

Maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos

„i-SENSYS MF631Cn“:
Maks.: iki 850 W
Budėjimo režimu: iki 13,6 W
Miego režimu: apie 0,94 W
Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,5 kWh per savaitę (230 V)
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
„i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx“:
Maks.: iki 850 W
Budėjimo režimu: iki 13,6 W
Miego režimu: apie 0,94 W
Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,5 kWh per savaitę (230 V)
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Belaidžiu režimu elektros energijos sąnaudos bus 0,98 W

Triukšmo lygis

Garso slėgis:
Veikimo metu: 49 dB
Budėjimo režimu: negirdimas
Garso stiprumas:
Veikiant: iki 64 dB
Budėjimo režimu: negirdimas
*Deklaruojama triukšmo emisija pagal ISO 9296

EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS

Kasetės

Juodo rašalo kasetė 045 (1 400 puslapių)**
Juodo rašalo kasetė 045H (2 800 puslapių)**
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045 (1 300 puslapių)**
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045H (2 200 puslapių)**
Raudono rašalo kasetė 045 (1 300 puslapių)**
Raudono rašalo kasetė 045H (2 200 puslapių)**
Geltono rašalo kasetė 045 (1 300 puslapių)**
Geltono rašalo kasetė 045H (2 200 puslapių)**

**Pagal ISO/IEC 19798
**Spausdintuvus pristatomas su 1 400 puslapių juodo rašalo ir 690 puslapių žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo pradinėmis kasetėmis.

Priedai / parinktys

Papildomi įrenginiai

„i-SENSYS MF635Cx“:
„TEL 6“ rinkinys su ilgu kabeliu (telefono ragelis)
Brūkšnių kodų spausdinimo įranga E1
Brūkšnių kodų spausdinimo įranga E1E
„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvais identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)
„MiCard Plus“ (Kortelių skaitytuvais identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)
„MiCard“ priedo rinkinys B1
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Laida lietuvių k.
© „Canon Europa N.V.“, 2017.



„i-SENSYS MF630“ serija

•
Visaverčiai lazerinio spausdinimo sprendimai mažoms įmonėms: paprastas naudojimas, didelis našumas

Aukštos kokybės spalvotas lazerinis spausdinimas iš efektyvaus ir mažai priežiūros reikalaujančio įrenginio – „MF630“ serijos spausdintuvai sukurti taip, kad atitiktų šiuolaikinio smulkiojo verslo poreikius.



Gaminio informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF635Cx	1475C028AA	8714574650371
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Pasirinktiniai priedai

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Brūkšnių kodų spausdinimo įranga E1	5143B001AA	4960999689951
Brūkšnių kodų spausdinimo įranga E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910

Ekspluatacinės medžiagos

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 045	1242C002AA	4549292073669
Juodo rašalo kasetė 045 H	1246C002AA	4549292073782
Geltono rašalo kasetė 045	1239C002AA	4549292073577
Geltono rašalo kasetė 045 H	1243C002AA	4549292073690
Raudono rašalo kasetė 045	1240C002AA	4549292073607
Raudono rašalo kasetė 045 H	1244C002AA	4549292073720
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045	1241C002AA	4549292073638
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 045 H	1245C002AA	4549292073751

Paprastos priežiūros planas

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Įrengimo paslauga	7950A546AA	4960999794426
3 metų vietoje kitą dieną paslaugų paketas B	7950A526AA	4960999793306

Matmenys / logistinė informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	Pakuotės pobūdis	Skaičius pakuotėje	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C028AA 1475C007AA	Dėžė	1	586	569	523	29
		Padėklas	8	1190	1150	1056	-
		Dėžė 40 pėdų HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Dėžė	1	586	569	475	26
		Padėklas	8	1190	1150	950	-
		Dėžė 40 pėdų HC	320	-	-	-	-

Dėžės turinys

- Pagrindinis įrenginys
- Juodo rašalo kasetė 045 (1 400 puslapių)
- Žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo pradinė kasetė 045 (690 puslapių)
- Maitinimo tiekimo laidas
- Telefono laidas
- Darbo pradžios vadovas
- Naudotojo programinės įrangos DVD-ROM
- Garantijos kortelė