

i-SENSYS MF630 sērija

Vispusīgi lāzerdrukas risinājumi maziem uzņēmumiem: ērta strādāšana, lieliska veiktspēja

Augstas kvalitātes krāsu lāzerdruka ar efektīvu un universālu iekārtu, kam nepieciešama minimāla apkope — MF630 sērija ir izveidota, lai atbilstu modernu mazu uzņēmumu prasībām.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Skārienekrāna piedāvātās ērtības

MF630 sērijas intuitīvais 12,7 cm krāsu skārienekrāns ļauj lietotājiem ērti piekļūt nepieciešamajām funkcijām. No vienkāršiem uzdevumiem līdz sarežģītākām komandām — skārienekrāns bez taustiņiem ļauj ātri paveikt ikvienu darbu; uzlabota darba ražība, kā arī nav nepieciešama īpaša apmācība vai tehniskais atbalsts. Printera MF635Cx lietotāja saskarni var pielāgot, un tas nevainojami iekļausies jebkurā uzņēmumā.

Lietojumprogrammas, kas palīdz taupīt laiku

Laiks ir greznība, ko daudzi mazi uzņēmumi nevar atļauties lieki tērēt. Printerī MF635Cx ir iekļauta lietojumprogrammu bibliotēka, kurā ir daudz inovāciju, kas palīdz ietaupīt laiku un palielināt lietotāja darba efektivitāti. Sistēma ļauj ar vienu pieskārienu drukāt bieži izmantotās veidlapas, veidnes un bukletus, nepievienojot papildu ierīces. Citas noderīgas funkcijas ir kopēšana Eco režīmā, kas saspiež astoņas lappuses vienā A4 loksne, un ID karšu kopēšanas funkcija, ar ko vienā lappusē var uzņemt pasēs vai autovadītāja apliecības abas puses.

Paredzēts maziem uzņēmumiem

Moderni mazi uzņēmumi ir izveicīgi, daudzpusīgi un mobili. MF630 sērija ir izstrādāta mūsdienu darbaspēkam ar Airprint (Apple) un Mopria (Android) atbalstu, kā arī ar NFC un QR kodu savienošanu pāri, lai ātri un bez aizķeršanās izveidotu savienojumu. Bezvadu tiešais savienojums ļauj arī viesiem drukāt bez piekļuves tīklam, bet Canon PRINT Business lietojumprogramma piedāvā virkni nenovērtējamu funkciju, kas paredzētas darba iespēju uzlabošanai ar mobilajām ierīcēm.

Drukāšana un skenēšana dažās sekundēs

Darba ražība ir svarīga: maziem uzņēmumiem nepieciešams uzticams printeris, kas nodrošina efektivitāti. MF630 sērijas printeri drukā 18 lappuses minūtē, nodrošinot darbu vienā ritmā ar visātrākajiem mazajiem uzņēmumiem. Turklāt printera MF635Cx divpusējā skenēšana ar vienu ievadi vēl vairāk paātrina darbplūsmas, ietaupot dārgo laiku un palīdzot darbiniekiem uzlabot rezultātus.

Aizraujoša krāsu kvalitāte

Apliecinot Canon slavenu lāzerprinteru kvalitāti, MF630 sērijas printeri nodrošina materiālus ar drosmīgām un dinamiskām krāsām, kas pievērš uzmanību. Papildus lielajam drukas ātrumam un efektīvajai darbībai šī sērija piedāvā pārliecinoši spilgtu attēlu atveidi, kas nodrošina darbiniekiem iespēju maksimāli palielināt pārdošanas, mārketinga vai iekšējās saziņas materiālu ietekmi.

Minimāla apkope

Ar universālo kasetni un automātisko toneru blīvju noņemšanas sistēmu MF630 sērijas printeriem ir samazinātas apkopes prasības, un tie ļauj mazajiem uzņēmumiem lietderīgāk izmantot laiku. Uzstādīšana ir vienkāršāka, ir pieejamas augstākas ražības kasetnes, un MF630 sērijas printeru izlietojamo materiālu statusa monitors brīdina par nepieciešamām nomaiņām, kas palīdz mazināt ar uzturēšanu saistītas problēmas.

Papildaprīkojums

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1 (pieejams printerim MF635Cx)

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis iepakojumā piegādātais komplekts ietver licences piekļuves sertifikātu aktivizēšanai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E (pieejams printerim MF635Cx)

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

i-SENSYS MF630 sērija

PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1 (pieejams printerim MF635Cx)

- Sūtiet šifrētus PDF un pievienojiet digitālās ierīces parakstu PDF failiem. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

Tālruņa komplekts 6 (pieejams printerim MF635Cx)

- Pēc izvēles pieejams tālrunis faksa darbības nodrošināšanai.

i-SENSYS MF635Cx



Tehniskie dati

Iekārtas tips	Universāla krāsu lāzērierīce
Pieejamās funkcijas	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Drukāšana, kopēšana un skenēšana i-SENSYS MF635Cx: Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	i-SENSYS MF631Cn: Vienpusēja: līdz 18 lpp. minūtē (A4) Līdz 32 lpp. minūtē (A5 ainavas formātā) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Vienpusēja: līdz 18 lpp. minūtē (A4) Līdz 32 lpp. minūtē (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 11 attēliem minūtē (A4)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzērstaru druka
Drukas kvalitāte	Līdz 1200 x 1200 dpi
Drukas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Iesilšanas laiks	Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu režīmā aptuveni: 12 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni: 10,9 sekundes vai mazāk
Printera valodas	i-SENSYS MF631Cn: UFRII i-SENSYS MF633Cdw: UFRII, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
Fonti	i-SENSYS MF633Cdw: 45 PCL fonti i-SENSYS MF635Cx: 93 PCL fonti 136 PostScript fonti
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotās drukāšanas funkcijas	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma i-SENSYS MF635Cx: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Svītrkoda drukāšana* Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma *Piederumi — nepieciešams svītrkodu drukāšanas komplekts EI vai svītrkodu drukāšanas komplekts E1E.
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	i-SENSYS MF631Cn: Vienpusēja (A4): līdz 18 lpp. minūtē i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Vienpusēja (A4): līdz 18 lpp. minūtē Divpusēja (A4): līdz 11 attēliem minūtē
Pirmās kopijas ieguves laiks	i-SENSYS MF631Cn: Platen (A4): Krāsu režīmā aptuveni 14,0 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 12,0 sekundes vai mazāk i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Automātiskā dokumentu padeve (A4): Krāsu režīmā aptuveni 14,2 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 12,4 sekundes vai mazāk Platen (A4): Krāsu režīmā aptuveni 14,0 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 12,0 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts/foto/karte (noklusējuma), teksts/foto/karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts
Divpusējā kopēšana	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25-400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
SKENERIS	
Tips	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Melnbaltajā režīmā: 27 attēli minūtē (300 x 600 dpi), Krāsu režīmā: 14 attēli minūtē (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF635Cx: Vienpusēja melnbalta: 27 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 14 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 47 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 27 att./min (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF630 sērija

Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti/24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/ PDF (digitālais paraksts)* *Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts EI.
Skenēšana uz datoru	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/ PDF (digitālais paraksts)* *Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts EI.
Skenēšana uz USB atmiņu	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/ PDF (digitālais paraksts)* *Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts EI.
Skenēšana uz FTP	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/ PDF (digitālais paraksts)* *Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts EI.
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu	TIFF/JPEG/PDF/PNG* *Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
IFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi)* *Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
Saņemšanas režīms	i-SENSYS MF635Cx: Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	i-SENSYS MF635Cx: Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	i-SENSYS MF635Cx: Līdz 512 lappusēm* *Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
Ātrie numuri	i-SENSYS MF635Cx: Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	i-SENSYS MF635Cx: Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti
Secīga apraide	i-SENSYS MF635Cx: Maks. 310 adresāti
Atmiņas dublēšana	i-SENSYS MF635Cx: Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	i-SENSYS MF635Cx: Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	i-SENSYS MF635Cx: Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati
MATERIĀLA PADEVE	
Skenera tips	i-SENSYS MF631Cn: Platen
Papīra ievade (standarta)	i-SENSYS MF633Cdw: Platen, automātiskais dokumentu padevējs i-SENSYS MF635Cx: Platen, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viens padevēs) i-SENSYS MF631Cn: 150 lokšņu kasete 1 lokšnes manuālās ievades slots i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 150 lokšņu kasete 1 lokšnes manuālās ievades slots 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra izvade	100 lokšnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsains papīrs, glancēts papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

<p>Apdrukājamā materiāla formāti</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: Kasete: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aplokšnes (COM10, DL, C5, Monarch) Pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm</p> <p>Manuālās padeves slots: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aplokšnes (COM10, DL, C5, Monarch) Pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Kasete: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aplokšnes (COM10, DL, C5, Monarch) Pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm</p> <p>Manuālās padeves slots: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aplokšnes (COM10, DL, C5, Monarch) Pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm</p> <p>Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement Pielāgoti izmēri: min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm</p>	<p>Programmatūra un printera pārvaldība</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Prestol Page Manager, MF Scan Utility, attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), nodalās ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.</p> <p>i-SENSYS MF635Cx: Prestol Page Manager, MF Scan Utility, attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), nodalās ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. uniFLOW sadarbība ar iegulto uniFLOW pieteikšanās ierīces klientu</p>
<p>Apdrukājamā materiāla svars</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: Kasete: 52-163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru) Manuālās padeves slots: 52-163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Kasete: 52-163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru) Manuālās padeves slots: 52-163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru) Automātiskais dokumentu padevējs: 50-105 g/m²</p>	<p>VIŠPĀRĪGS RAKSTUROJUMS</p> <p>Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī</p> <p>Veiktspēja</p>	<p>250-2500 lappuses mēnesī</p> <p>Maks. 30 000 lappuses mēnesī*</p> <p>*Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.</p> <p>800 MHz x 2</p> <p>1 GB</p> <p>12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns</p>
<p>Divpusējā drukāšana</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: Kasete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Pielāgoti izmēri: min. 182 x 257 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm 60-163 g/m²</p>	<p>Procesora ātrums</p> <p>Atmiņa</p> <p>Vadības panelis</p> <p>Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)</p>	<p>Maks. 30 000 lappuses mēnesī*</p> <p>*Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.</p> <p>800 MHz x 2</p> <p>1 GB</p> <p>12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns</p> <p>i-SENSYS MF631Cn: 451 x 460 x 347 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 451 x 460 x 400 mm</p> <p>i-SENSYS MF631Cn: 651 x 1210 x 667 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 651 x 1210 x 776 mm</p>
<p>INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA</p> <p>Interfeisa veids</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums</p>	<p>Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)</p> <p>Svars</p>	<p>Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)</p> <p>Svars</p> <p>i-SENSYS MF631Cn: Aptuveni 19,5 kg</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Aptuveni 22 kg</p>
<p>Operētājsistēmu saderība</p>	<p>Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 / Server* 2008R2 / Server* 2008 / Vista Mac OS X versija 10.7.5 un jaunāka versija Linux*/Citrix</p> <p>*Izplatīšana tikai timeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu</p>	<p>Darbības vide</p> <p>Barošanas avots</p> <p>Enerģijas patēriņš</p>	<p>Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F) Mitruma: 20-80% RH (bez kondensāta) 220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)</p> <p>i-SENSYS MF631Cn: Maks. aptuveni 850 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 13,6 W Miega režīmā: aptuveni 0,94 W</p> <p>Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,5 kWh/nedēļā (230 V) Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Maks. aptuveni 850 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 13,6 W Miega režīmā: aptuveni 0,94 W</p> <p>Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,5 kWh/nedēļā (230 V) Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p> <p>*Bezvadu režīmā patēriņš ir 0,98 W.</p>
<p>Tīkla protokols</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: Drukāšana: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skenēšana: E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw: Drukāšana: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skenēšana: E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība (ar vadiem): IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</p> <p>i-SENSYS MF635Cx: Drukāšana: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skenēšana: E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība (ar vadiem): IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</p>	<p>Trokšņa līmenis</p>	<p>Skanas spiediens* Darbojoties: 49 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams</p> <p>Skanas jauda* Darbojoties: 64 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams</p> <p>*Uzrādīts trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.</p>
<p>IZLIETOJAMIE MATERIĀLI</p> <p>Kasetnes</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn: Drukāšana: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skenēšana: E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība (ar vadiem): IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</p>	<p>Trokšņa līmenis</p> <p>Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)</p> <p>Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)</p> <p>Svars</p> <p>Darbības vide</p> <p>Barošanas avots</p> <p>Enerģijas patēriņš</p>	<p>Kasetne O45, melna (1400 lappuses)** Kasetne O45H, melna (2800 lappuses)** Kasetne O45, ciāna (1300 lappuses)** Kasetne O45H, ciāna (2200 lappuses)** Kasetne O45, fuksiņa (1300 lappuses)** Kasetne O45H, fuksiņa (2200 lappuses)** Kasetne O45, dzeltena (1300 lappuses)** Kasetne O45H, dzeltena (2200 lappuses)**</p> <p>*Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798. **Printeris tiek piegādāts ar darba sāksmai paredzēto melnās tintes kasetni 1400 lappusēm un ciāna, fuksiņa un dzeltenās tintes kasetni 690 lappusēm.</p>
<p>Piederumi/papildaprīkojums</p> <p>Ierīces</p>	<p>i-SENSYS MF635Cx: TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausule) Svītrkodu drukāšanas komplekts E1 Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1 PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1</p>	<p>Piederumi/papildaprīkojums</p> <p>Ierīces</p>	<p>i-SENSYS MF635Cx: TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausule) Svītrkodu drukāšanas komplekts E1 Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1 PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1</p>

i-SENSYS MF630 sērija

•
Vispusīgi lāzerdrukas risinājumi
maziem uzņēmumiem: ērta
strādāšana, lieliska veiktspēja

Augstas kvalitātes krāsu lāzerdruka ar efektīvu un universālu iekārtu, kam nepieciešama minimāla apkope — MF630 sērija ir izveidota, lai atbilstu modernu mazu uzņēmumu prasībām.



Informācija par produktu:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF635Cx	1475C028AA	8714574650371
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Papildaprīkojums:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1	5143B001AA	4960999689951
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Tālrūpa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Izlietojamie materiāli:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Kasetne O45, melna	1242C002AA	4549292073669
Kasetne O45 H, melna	1246C002AA	4549292073782
Kasetne O45, dzeltena	1239C002AA	4549292073577
Kasetne O45 H, dzeltena	1243C002AA	4549292073690
Kasetne O45, fuksīna	1240C002AA	4549292073607
Kasetne O45 H, fuksīna	1244C002AA	4549292073720
Kasetne O45, ciāna	1241C002AA	4549292073638
Kasetne O45 H, ciāna	1245C002AA	4549292073751

Parocīgs apkopes plāns:

Nosaukums	Preces kods	EAN kods
Uzstādīšanas pakalpojums	7950A546AA	4960999794426
3 gadu apkalpošanas pakotne B (apkalpošana uz vietas nākamajā dienā)	7950A526AA	4960999793306

Mērījumu/logistikas informācija:

Produkta nosaukums	Preces kods	Iepakojuma veids	Daudzums iepakojumā	Garums (mm)	Platums (mm)	Augstums (mm)	Svars (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C028AA 1475C007AA	Kaste	1	586	569	523	29
		Palete	8	1190	1150	1056	-
		Konteineris 40ft HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Kaste	1	586	569	475	26
		Palete	8	1190	1150	950	-
		Konteineris 40ft HC	320	-	-	-	-

Komplektācija

- Galvenā iekārta
- Kasetne O45, melna (1400 lappusēm)
- Kasetne darba sākšanai O45, ciāna/fuksīna/dzeltena (690 lappusēm)
- Strāvas vads
- Tālrūpa vads
- Darba sākšanas ceļvedis
- Lietotāja programmatūras DVD-ROM
- Garantijas karte