

## Séria i-SENSYS MF630

# Kompletné riešenia laserovej tlače pre malé podniky: jednoduchá obsluha, vysoký výkon.

Vysokokvalitná farebná laserová tlač z efektívnej multifunkčnej jednotky s malou potrebou údržby – séria MF630 bola vytvorená, aby vyhovela potrebám moderných malých podnikov.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

### Jednoduché ovládanie pomocou dotykovej obrazovky

Intuitívna 12,7 cm farebná dotyková obrazovka série MF630 umožňuje používateľom jednoduchý prístup k potrebným funkciám. Od jednoduchých úloh až po komplexnejšie príkazy – dotyková obrazovka bez tlačidiel umožňuje rýchle spustenie akejkoľvek úlohy, čím sa zvyšuje produktivita a eliminuje potreba zaškolenia či technickej podpory. Používateľské prostredie modelu MF635Cx sa dá navyše prispôsobiť, takže tlačiareň možno bezproblémovo adaptovať do akéhokoľvek podniku.

### Aplikácie šetriace čas

Čas je vymoženosťou, ktorú si nemôžu dovoliť všetky malé podniky. Model MF635Cx je vybavený knižnicou aplikácií s množstvom inovácií, ktoré šetria čas a zvyšujú efektivitu používateľov. Systém umožňuje produkciu často používaných formulárov, šablón a letákov jediným ťuknutím bez potreby pripájania ďalších zariadení. Medzi ďalšie užitočné funkcie patrí režim ekonomického kopírovania, ktorý dokáže na jeden hárok A4 vtesnať až osem stránok, a funkcia kopírovania identifikačných dokladov na zachytenie oboch strán pasov či vodičských preukazov na jednu stranu papiera.

### Stvorená pre mobilné podniky

Súčasná malá podniky sú agilné, rozptýlené a mobilné. Séria MF630 bola vyvinutá pre pracovníkov súčasnej doby. Podporuje služby Airprint (Apple) a Mopria (Android), ako aj párovanie pomocou NFC a QR kódu, na rýchle a hladké pripojenie. Pripojenie Wireless Direct takisto umožňuje hosťom tlačiť bez potreby prístupu na sieť, zatiaľ čo aplikácia Canon PRINT Business sprístupňuje širokú škálu drahocenných funkcií určených na zjednodušenie mobilnej práce.

### Bleskurýchla tlač aj skenovanie

Na produktivite záleží: malé podniky potrebujú spoľahlivú tlačiareň, ktoré nerobí kompromisy na efektivite. Séria MF630 tlačí rýchlosťou 18 strán za minútu, vďaka čomu dokáže udržať tempo aj s tými najrušnejšími malými podnikmi. Okrem toho jednoprechodové obojstranné skenovanie modelu MF635Cx ešte viac urýchľuje pracovné toky, šetrí drahocenný čas a pomáha zamestnancom zvýšiť výstup.

### Úchvatná kvalita farieb

Rad MF630, ktorý naplno využíva známu laserovú kvalitu produktov Canon, prináša výrazný, úderný farebný výstup, ktorý púta pozornosť. Okrem rýchlej tlače a efektívnej prevádzky poskytuje táto séria aj nekompromisnú živú reprodukciu obrázkov, ktorá umožňuje zamestnancom maximalizovať účinok predajných, marketingových alebo interných komunikačných materiálov.

### Minimálna údržba

Séria MF630 s kazetou všetko-v-jednom a systémom automatického odstránenia pečate tonera eliminuje požiadavky údržby, vďaka čomu môžu malé podniky venovať tento čas tomu, čo im ide najlepšie. Okrem jednoduchšej inštalácie sú k dispozícii aj kazety s vysokou výťažnosťou, pričom monitorovanie stavu spotrebného materiálu série MF630 upozorňuje používateľov na akékoľvek nadchádzajúce potrebné výmeny, čím sa znižuje frustrácia z údržby.

**Canon**

## • Voliteľné príslušenstvo

## Séria i-SENSYS MF630

### Súprava na tlač čiarových kódov E1 (k dispozícii pre model MF635Cx)

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva v škatuli a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

### Súprava na tlač čiarových kódov E1E (k dispozícii pre model MF635Cx)

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

### Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1 (k dispozícii pre model MF635Cx)

- Odosielajte šifrované súbory PDF a pridajte k súborom PDF digitálny podpis zariadenia. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

### Telefónna súprava 6 (k dispozícii pre model MF635Cx)

- Voliteľná telefónna súprava na účely faxovania.

### i-SENSYS MF635Cx



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Typ zariadenia</b>                    | Farebné laserové multifunkčné zariadenie  | <b>Farebná hĺbka skenovania</b>        | 24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)  |
| <b>Dostupné funkcie</b>                  | i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDw:<br>Tlač, kopírovanie a skenovanie<br>i-SENSYS MF635Cx:<br>Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie   | <b>Odtiene sivéj</b>                   | 256 úrovní  |
| <b>TLAČIARENÉ</b>                        |   | <b>Kompatibilita</b>                   | TWAIN, WIA, ICA   |
| <b>Rýchlosť tlače</b>                    | i-SENSYS MF631Cn:<br>Jednostranná tlač: až do 18 str./min (A4)<br>až 32 str./min. (A5 – na šírku)<br>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br>Jednostranná tlač: až do 18 str./min (A4)<br>až do 32 str./min (A5 – na šírku)<br>Obojstranná tlač: až 11 obr./min (A4)   | <b>Max. šírka skenovania</b>           | 216 mm  |
| <b>Metóda tlače</b>                      | Farebná tlač laserovým lúčom  | <b>Skenovanie do e-mailu</b>           | i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF<br>i-SENSYS MF635Cx:<br>TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF, šifrované PDF1/PDF (Digitálny podpis)*<br>*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1. |
| <b>Kvalita tlače</b>                     | Až 1200 x 1200 dpi  | <b>Skenovanie do počítača</b>          | i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF<br>i-SENSYS MF635Cx:<br>TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF, šifrované PDF1/PDF (Digitálny podpis)*<br>*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1. |
| <b>Rozlíšenie tlače</b>                  | 600 x 600 dpi   | <b>Skenovanie na pamäťový kľúč USB</b> | i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF, šifrované PDF1/PDF (Digitálny podpis)*<br>*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.   |
| <b>Čas zahrievania</b>                   | Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia  | <b>Skenovanie na server FTP</b>        | i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF<br>i-SENSYS MF635Cx:<br>TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF, šifrované PDF1/PDF (Digitálny podpis)*<br>*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1. |
| <b>Čas vytlačenia prvého výtačku</b>     | Farebne približne: 12 sekundy alebo menej<br>Čiernobiely približne: 10,9 sekundy alebo menej  | <b>Skenovanie do cloudu</b>            | i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF, šifrované PDF1/PDF (Digitálny podpis)*<br>*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.   |
| <b>Jazyky tlačiarne</b>                  | i-SENSYS MF631Cn:<br>UFR II<br>i-SENSYS MF633Cdw:<br>UFR II, PCL5c*, PCL6<br>i-SENSYS MF635Cx:<br>UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript<br>* Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.  | <b>IFAX</b>                            | i-SENSYS MF635Cx:<br>ITU-T.37   |
| <b>Písma</b>                             | i-SENSYS MF633Cdw:<br>45 písiem PCL<br>i-SENSYS MF635Cx:<br>93 písiem PCL<br>136 písiem PostScript  | <b>FAX</b>                             | <b>Rýchlosť modemu</b>  |
| <b>Okraje tlače</b>                      | 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo<br>10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)  | <b>Rýchlosť modemu</b>                 | i-SENSYS MF635Cx:<br>33,6 kb/s (do 3 s/str.)*<br>* Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1   |
| <b>Režim šetrenia tonera</b>             | Áno   | <b>Režim prijímania</b>                | i-SENSYS MF635Cx:<br>Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne  |
| <b>Rozšírené funkcie tlače</b>           | i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:<br>Zabezpečená tlač<br>Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)<br>Podpora funkcie Google Cloud Print<br>iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business<br>Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business<br>i-SENSYS MF635Cx:<br>Zabezpečená tlač<br>Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)<br>Tlač čiarových kódov*<br>Podpora funkcie Google Cloud Print<br>iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business<br>Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business<br>*Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1 alebo súprava na tlač čiarových kódov E1E. | <b>Rozlíšenie faxu</b>                 | i-SENSYS MF635Cx:<br>Štandardné: 200 x 100 dpi<br>Jemné: 200 x 200 dpi<br>Veľmi jemné: 200 x 400 dpi<br>Extrémne jemné: 400 x 400 dpi   |
| <b>KOPÍRKA</b>                           |   | <b>Pamäť FAXU</b>                      | i-SENSYS MF635Cx:<br>Až 512 strán*<br>* Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1  |
| <b>Rýchlosť kopírovania</b>              | i-SENSYS MF631Cn:<br>Jednostranná tlač (A4): až do 18 str./min<br>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br>Jednostranná tlač (A4): až do 18 str./min<br>Obojstranná tlač (A4): až do 11 obr./min  | <b>Rýchle voľby</b>                    | i-SENSYS MF635Cx:<br>Až 281 voľieb  |
| <b>Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)</b> | i-SENSYS MF631Cn:<br>Predlohové sklo (A4):<br>Farebne pribl. 14,0 sekundy alebo menej<br>Čiernobiely pribl. 12,0 sekundy alebo menej<br>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br>Automatický podávač dokumentov (A4):<br>Farebne pribl. 14,2 sekundy alebo menej<br>Čiernobiely pribl. 12,4 sekundy alebo menej<br>Predlohové sklo (A4):<br>Farebne pribl. 14,0 sekundy alebo menej<br>Čiernobiely pribl. 12,0 sekundy alebo menej  | <b>Skupinové voľby/ciele</b>           | i-SENSYS MF635Cx:<br>Max. 199 voľieb/max. 199 cieľov  |
| <b>Rozlíšenie kópie</b>                  | Až 600 x 600 dpi  | <b>Sekvenčné vysielanie</b>            | i-SENSYS MF635Cx:<br>Max. 310 cieľov  |
| <b>Režimy kopírovania</b>                | Text/fotografia/mapa (predvolené), Text/fotografia/mapa (kvalita), Vytlačený obrázok, Text  | <b>Zálohovanie pamäte</b>              | i-SENSYS MF635Cx:<br>Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)  |
| <b>Obojstranné kopírovanie</b>           | i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br>Obojstranné na obojstranné (automatické)   | <b>Obojstranné faxovanie</b>           | i-SENSYS MF635Cx:<br>Áno (prenos a príjem)  |
| <b>Viacnásobná kópia</b>                 | Až 999 kópií  | <b>Ďalšie funkcie</b>                  | i-SENSYS MF635Cx:<br>Odoslanie faxu ďalej, dvojité prístup, diaľkový príjem, PC Fax (iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné vytáčanie, hlásenia aktivity faxu, hlásenia výsledkov aktivity faxu, hlásenia správy aktivity faxu  |
| <b>Zmenšenie/zväčšenie</b>               | 25 - 400 % v 1 % prírastkoch  | <b>MANIPULÁCIA S MÉDIAMI</b>           |   |
| <b>Ďalšie funkcie</b>                    | Vymazanie rámu, Koláž, 2 na 1, 4 na 1, Kopírovanie identifikačnej karty   | <b>Typ skenera</b>                     | i-SENSYS MF631Cn:<br>Predlohové sklo<br>i-SENSYS MF633Cdw:<br>Predlohové sklo, automatický podávač dokumentov<br>i-SENSYS MF635Cx:<br>Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednodprechodový)  |
| <b>SKENER</b>                            |   | <b>Vstup papiera (štandardný)</b>      | i-SENSYS MF631Cn:<br>Kazeta na 150 listov<br>Otvor na ručné podávanie 1 listu<br>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br>Kazeta na 150 listov<br>Otvor na ručné podávanie 1 listu<br>Automatický podávač dokumentov na 50 listov   |
| <b>Typ</b>                               | Farebný   | <b>Výstup papiera</b>                  | 100 listov  |
| <b>Rozlíšenie skenovania</b>             | Optické: až 600 x 600 dpi<br>Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi  | <b>Typ médií</b>                       | Obyčajný papier, recyklovaný papier, ťažký papier, tenký papier, farebný papier, lesklý papier, štitok, pohľadnica, obálka  |
| <b>Rýchlosť skenovania</b>               | i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:<br>Jednostranne čiernobiely: 27 obr./min (300 x 600 dpi)<br>Jednostranne farebne: 14 obr./min (300 x 600 dpi)<br>i-SENSYS MF635Cx:<br>Jednostranne čiernobiely: 27 obr./min (300 x 600 dpi)<br>Jednostranne farebne: 14 obr./min (300 x 600 dpi)<br>Obojstranne čiernobiely: 47 obr./min (300 x 600 dpi)<br>Obojstranne farebne: 27 obr./min (300 x 600 dpi)  |  |   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Velkosti médií</b>                                  | <p>i-SENSYS MF631Cn:<br/>Kazeta:<br/>A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>Otvor na ručné podávanie:<br/>A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br/>Kazeta:<br/>A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>Otvor na ručné podávanie:<br/>A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>Automatický podávač dokumentov:<br/>A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti: min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm</p>  | <b>Softvér a správa tlačiarnie</b>   | <p>i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:<br/>Prestol Page Manager,<br/>MF Scan Utility,<br/>vzdialené používateľské rozhranie (RUI),<br/>Správa ID oddelení<br/>Nástroj na zisťovanie stavu toneru<br/>Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení<br/>eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika</p> <p>i-SENSYS MF635Cx:<br/>Prestol Page Manager,<br/>MF Scan Utility,<br/>vzdialené používateľské rozhranie (RUI),<br/>Správa ID oddelení<br/>Nástroj na zisťovanie stavu toneru<br/>Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení<br/>eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika<br/>Kompatibilita uniFLOW s integrovaným softvérom uniFLOW Login Device Client</p>                  |
| <b>Hmotnosti médií</b>                                 | <p>i-SENSYS MF631Cn:<br/>Kazeta: 52 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> s lesklým papierom)<br/>Otvor na ručné podávanie: 52 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> s lesklým papierom)</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br/>Kazeta: 52 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> s lesklým papierom)<br/>Otvor na ručné podávanie: 52 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> s lesklým papierom)<br/>Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m<sup>2</sup></p>  | <b>VŠEOBECNÉ FUNKCIE</b><br><br><b>Odporúčaný mesačný objem tlače</b><br><br><b>Pracovné zaťaženie</b>                     | <p>250 až 2 500 strán za mesiac</p> <p>Max. 30 000 strán za mesiac*</p> <p>* Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťaženej mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.</p>  |
| <b>Obojstranná tlač</b>                                | <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br/>Automaticky<br/>Kazeta:<br/>A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K<br/>Vlastná veľkosť – min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm<br/>60 až 163 g/m<sup>2</sup></p>  | <b>Rýchlosť procesora</b><br><br><b>Pamäť</b><br><br><b>Ovládací panel</b><br><br><b>Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)</b> | <p>800 MHz x 2</p> <p>1 GB</p> <p>12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD</p> <p>i-SENSYS MF631Cn:<br/>451 mm x 460 mm x 347 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br/>451 mm x 460 mm x 400 mm</p> <p>i-SENSYS MF631Cn:<br/>651 mm x 1 210 mm x 667 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br/>651 mm x 1 210 mm x 776 mm</p>  |
| <b>ROZHRANIE A SOFTVÉR</b><br><br><b>Typ rozhrania</b> | <p>i-SENSYS MF631Cn:<br/>Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX//1000Base-T</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br/>Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct</p>   | <b>Priestor potrebný na umiestnenie (Š x H x V)</b><br><br><b>Hmotnosť</b>   | <p>i-SENSYS MF631Cn:<br/>Príbl. 19,5 kg</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br/>Príbl. 22 kg</p>   |
| <b>Operačný systém Kompatibilita</b>                   | <p>Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista<br/>Mac OS X verzia 10.7.5 a vyššia<br/>Linux®/Citrix</p> <p>* Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.</p>   | <b>Prevádzkové podmienky</b><br><br><b>Zdroj napájania</b><br><br><b>Spotreba energie</b>                                  | <p>Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)<br/>Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)</p> <p>220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)</p> <p>i-SENSYS MF631Cn:<br/>Maximálna: príbl. 850 W<br/>Pohotovostný režim: príbl. 13,6 W<br/>Režim spánku: príbl. 0,94 W</p> <p>Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,5 kWh/týždeň (230 V)<br/>Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a></p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:<br/>Maximálna: príbl. 850 W<br/>Pohotovostný režim: príbl. 13,6 W<br/>Režim spánku: príbl. 0,94 W</p> <p>Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,5 kWh/týždeň (230 V)<br/>Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a></p> <p>* V bezdrôtovom režime bude spotreba energie dosahovať 0,98W.</p> |
| <b>Sieťový protokol</b>                                | <p>i-SENSYS MF631Cn:<br/>Tlač:<br/>LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6)<br/>Skenovanie:<br/>E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP<br/>Aplikačné služby TCP/IP:<br/>Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)<br/>DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)<br/>Správa:<br/>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br/>Zabezpečenie:<br/>filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw:<br/>Tlač:<br/>LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6)<br/>Skenovanie:<br/>E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP<br/>Aplikačné služby TCP/IP:<br/>Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)<br/>DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)<br/>Správa:<br/>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br/>Zabezpečenie (káblový prenos):<br/>filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br/>Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):<br/>WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</p> <p>i-SENSYS MF635Cx:<br/>Tlač:<br/>LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6)<br/>Skenovanie:<br/>E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP<br/>Aplikačné služby TCP/IP:<br/>Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)<br/>DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)<br/>Správa:<br/>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br/>Zabezpečenie (káblový prenos):<br/>filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br/>Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):<br/>WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</p> | <b>Úrovně hluku</b>  | <p>Akustický tlak*:<br/>Aktívny režim: 49 dB<br/>Pohotovostný režim: nepočuteľný</p> <p>Akustický výkon*:<br/>Aktívny režim: 64 dB alebo menej<br/>Pohotovostný režim: nepočuteľný</p> <p>* Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296.</p>  |
|  |  | <b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b><br><br><b>Kazety</b><br><br><b>Príslušenstvo/možnosti</b><br><br><b>Položky</b>                  | <p>Kazeta 045 čierna (1 400 strán)**<br/>Kazeta 045H čierna (2 800 strán)**<br/>Kazeta 045 azúrová (1 300 strán)**<br/>Kazeta 045H azúrová (2 200 strán)**<br/>Kazeta 045 purpurová (1 300 strán)**<br/>Kazeta 045H purpurová (2 200 strán)**<br/>Kazeta 045 žltá (1 300 strán)**<br/>Kazeta 045H žltá (2 200 strán)**</p> <p>* Podľa normy ISO/IEC 19798<br/>** Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 1 400 strán, azúrová/purpurová/žltá: 690 strán).</p> <p>i-SENSYS MF635Cx:<br/>Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)<br/>Súprava na tlač čiarových kódov E1<br/>Súprava na tlač čiarových kódov E1E<br/>MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)<br/>MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)<br/>Súprava príslušenstva MiCard B1<br/>Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1</p>  |

## Séria i-SENSYS MF630

Kompletné riešenia laserovej tlače pre malé podniky: jednoduchá obsluha, vysoký výkon.

Vysokokvalitná farebná laserová tlač z efektívnej multifunkčnej jednotky s malou potrebou údržby – séria MF630 bola vytvorená, aby vyhovela potrebám moderných malých podnikov.



#### Podrobnosti produktu:

| Názov produktu    | Kód Mercury | Kód EAN       |
|-------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF635Cx  | 1475C001AA  | 4549292068368 |
| i-SENSYS MF633Cdw | 1475C007AA  | 4549292068436 |
| i-SENSYS MF631Cn  | 1475C017AA  | 4549292068535 |

#### Voliteľné príslušenstvo:

| Názov produktu                                      | Kód Mercury | Kód EAN       |
|---|-------------|---------------|
| Súprava na tlač čiarových kódov E1                  | 5143B001AA  | 4960999689951 |
| Súprava na tlač čiarových kódov E1E                 | 5143B002AA  | -             |
| Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1 | 9594B002AA  | -             |
| Telefónna súprava 6 EU (CW)                         | 0752A054AA  | 4960999453910 |

#### Spotrebný materiál:

| Názov produktu          | Kód Mercury | Kód EAN       |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Kazeta 045, čierna      | 1242C002AA  | 4549292073669 |
| Kazeta 045 H, čierna    | 1246C002AA  | 4549292073782 |
| Kazeta 045, žltá        | 1239C002AA  | 4549292073577 |
| Kazeta 045 H, žltá      | 1243C002AA  | 4549292073690 |
| Kazeta 045, purpurová   | 1240C002AA  | 4549292073607 |
| Kazeta 045 H, purpurová | 1244C002AA  | 4549292073720 |
| Kazeta 045, azúrová     | 1241C002AA  | 4549292073638 |
| Kazeta 045 H, azúrová   | 1245C002AA  | 4549292073751 |

#### Plán jednoduchého servisu

| Názov produktu  | Kód Mercury | Kód EAN       |
|---|-------------|---------------|
| Inštaláčna služba   | 7950A546AA  | 4960999794426 |
| 3-ročný plán servisu na pracovisku v nasledujúci deň (Pack B) | 7950A526AA  | 4960999793306 |

#### Rozmery/logistické informácie:

| Názov produktu                        | Kód Mercury              | Typ balenia      | Množstvo v jednom balení | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| i-SENSYS MF635Cx<br>i-SENSYS MF633Cdw | 1475C001AA<br>1475C007AA | Škatula          | 1                        | 586        | 569        | 523        | 29            |
|                                       |                          | Paleta           | 8                        | 1190       | 1150       | 1056       | -             |
|                                       |                          | 40' kontajner HC | 320                      | -          | -          | -          | -             |
| i-SENSYS MF631Cn                      | 1475C017AA               | Škatula          | 1                        | 586        | 569        | 475        | 26            |
|                                       |                          | Paleta           | 8                        | 1190       | 1150       | 950        | -             |
|                                       |                          | 40' kontajner HC | 320                      | -          | -          | -          | -             |

#### Obsah balenia

- Hlavná jednotka
- Kazeta 045, čierna (1 400 strán)
- Kazeta 045, azúrová/purpurová/žltá štartovacia (690 strán)
- Napájací kábel
- Telefónny kábel
- Úvodná príručka
- Disk DVD s používateľským softvérom
- Záručný list

The Canon logo is displayed in its characteristic red font.