

i-SENSYS MF730-serien

Komplette og effektive farvelaserprintløsninger til moderne små og mellemstore virksomheder.

Med hurtige printhastigheder og innovative funktioner som en 12,7 cm touchscreen og programbibliotek sætter Canon MF730-serien en ny standard for multifunktionelt farvelaserprint.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Elegant touchscreen-betjening

MF730-serien har en 12,7 cm touchscreen i farver, der muliggør hurtig betjening. Med hver funktion blot et enkelt tryk væk bliver print, scanning og kopiering nemmere end nogensinde før, idet alle funktioner kan tilgås nemt og intuitivt. Programbiblioteket på MF735Cx giver mulighed for, at skærmen kan tilpasses behovene på alle arbejdspladser.

Programmer til forbedring af effektiviteten

Programbiblioteket rummer også en række funktioner, der er designet til at hjælpe brugere med at arbejde hurtigere og smartere. Blandt de indstillinger, der kan brugerdefineres, er muligheden for at konfigurere MF735Cx til forudindstillede scanningsdestinationer (f.eks. e-mail), print on-demand af ofte anvendte dokumenter og endda visning af tonerstatus. Brugere kan også drage fordel af innovative funktioner som eco-kopiering, hvor op til otte sider kan samles på et enkelt ark, hvilket giver mere økonomisk kopiering.

Bygget til mobil arbejde

MF730-serien er designet til at passe perfekt ind i moderne, mobile arbejdsmiljøer. AirPrint (Apple) og Mopria (Android) understøttes, og denne innovative multifunktionsprinterserie tilbyder også NFC- og QR-kodeparring, hvilket giver brugere mulighed for at printe fra mobile enheder hurtigt og nemt. Brugere kan selv oprette forbindelse til cloud-lagerplatforme via Canons PRINT Business-app, som muliggør enestående samarbejde og integration.

Wireless Direct-tilslutning

Trådløst print kan være en stor sikkerhedsudfordring, når gæster og periodiske brugere kræver sikker netværksadgang. MF730-serien løser problemet med muligheden for Wireless Direct-tilslutning. Brugere kan nu tilsluttes direkte til printerens Wi-Fi, hvilket eliminerer potentielle sikkerhedsrisici uden at gå på kompromis med brugervenligheden.

Ydeevne møder præcision

Takket være den splinternye farveteknologi udvider MF730-serien grænserne for, hvad laserfarveprintere kan levere. Det er ikke længere nødvendigt at ofre farvekvalitet til fordel for effektivitet med levende print produceret ved en imponerende hastighed på op til 27 sider pr. minut. Intern kommunikation, marketingmaterialer og andre dokumenter kan nu printes internt i dynamiske, kraftige nuancer, der skaber opmærksomhed hos modtageren.

Reduceret vedligeholdelse

Nyd printervedligeholdelse uden frustrationer takket være bedre og enklere patroninstallation. Med automatisk fjernelse af tonerforsegling kan printpatroner udskiftes hurtigere og nemmere end nogensinde før, med mindre printernetid og reduceret spild. Patroner med høj kapacitet, som yderligere begrænser behovet for vedligeholdelse, fås også.

Cassette Feeding Module-AF1

- Ekstra 550-arks papirkassette, 1 enhed kan føjes til hovedenheden.

Barcode Print Kit-E1 (tilgængelig på MF735Cx)

- Installerer stregkodeskrifttyper til stregkodeprint. Dette kit indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Barcode Print Kit-E1E (tilgængelig på MF735Cx)

- Installerer stregkodeskrifttyper til stregkodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (tilgængelig på MF735Cx)

- Send krypteret PDF, og tilføj digital enhedssignatur til PDFfiler. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Telephone 6 Kit (tilgængelig på MF734Cdw og MF735Cx)

- Telefonhåndsæt som tilbehør til faxfunktion.

i-SENSYS MF735Cx



Hovedenhed



Hovedenhed + 1 Cassette Feeding Module-AF1

Tekniske specifikationer

i-SENSYS MF730-serien

Maskintype	Alt-i-Én-farvelaserprinter
Tilgængelige funktioner	i-SENSYS MF732Cdw: Print, kopiering og scanning i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 27 sider/min. (A4) Op til 49 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 21,9 billeder/min. (A4)
Printmetode	Farvelaserprint
Printkvalitet	Op til 1200 x 1200 dpi
Printopløsning	600 x 600 dpi
Opvarmningstid	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart
First Print Out Time	Farve ca.: 8,6 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 8,3 sekunder eller mindre
Printersprog	i-SENSYS MF732Cdw: UFR II, PCL 5c*, PCL6 i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript <small>* Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.</small>
Skrifttyper	i-SENSYS MF732Cdw: 45 PCL-fonte i-SENSYS MF734Cdw: 45 PCL-fonte, 136 PostScript-fonte i-SENSYS MF735Cx: 93 PCL-fonte, 136 PostScript-fonte
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	i-SENSYS MF732Cdw: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app i-SENSYS MF734Cdw: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app i-SENSYS MF735Cx: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder* Touch & Print (NFC) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app <small>* Tilbehør - Barcode Printing Kit-EI eller Barcode Printing Kit-EIE - er påkrævet</small>
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 27 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 21,9 billeder/min.
Første kopi (FCOT)	ADF (A4): Farve: ca. 12,0 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 10,2 sekunder eller mindre Plade (A4): Farve: ca. 11,3 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 9,8 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Kantsletning, samling, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort

SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi
Scanningshastighed	i-SENSYS MF732Cdw: Enkelt-sided sort/hvid: 27 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided farve: 14 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Enkelt-sided sort/hvid: 27 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided farve: 14 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided sort/hvid: 47 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided farve: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF, Krypteret PDF/PDF (digital signatur)* <small>* Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-EI er påkrævet</small>
Scan til pc	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF, Krypteret PDF/PDF (digital signatur)* <small>* Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-EI er påkrævet</small>
Scan til USB-nøgle	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF, Krypteret PDF/PDF (digital signatur)* <small>* Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-EI er påkrævet</small>
Scan til FTP	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF, Krypteret PDF/PDF (digital signatur)* <small>* Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-EI er påkrævet</small>
Scan til cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG* <small>* Scanning via MF Scan Utility eller Canons PRINT Business-app</small>
IFAX	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: ITU-T.37
FAX	
Modemhastighed	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side*) <small>* Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1</small>
Modtagemetode	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faxhukommelse	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Op til 512 sider* <small>** Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1</small>
Hurtigkald	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Maks. 199 numre/maks. 199 modtagere
Rundsending	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Maks. 310 modtagere
Sikkerhedskopiering af hukommelse	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Ja (afsend/modtag)
Andre funktioner	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, pc-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering

Tekniske specifikationer

i-SENSYS MF730-serien

MEDIEHÅNDTERING

Scannertype

i-SENSYS MF732Cdw:
Plade, ADF

Papirinput (standard)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Plade, 2-sidet ADF (enkelt passage)

Papirinput (tilbehør)

250-arks kassette
50-arks universalkasse
50-arks ADF

Papiroutput

150-arks

Medietyper

Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, blankt papir, etiketter, postkort, kuverter

Mediestørrelser

Kassette (standard):
A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, DL, C5),
Brugerdefineret format: min. 100 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Universalkasse:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch),
brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kassette (tilbehør):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, DL, C5),
Brugerdefineret format: min. 100 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement
Brugerdefinerede formater:
Min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

Medievægt

Kassette (standard og tilbehør):
52 til 163 g/m² (op til 200 g/m² med blankt papir)
Universalkasse:
60 til 176 g/m² (op til 200 g/m² med blankt papir)
ADF: 50 til 105 g/m²

Dobbelt-sidede print

Automatisk
Kassette:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Brugerdefineret format - min. 176 x 250 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
60 til 163 g/m²

INTERFACE OG SOFTWARE

Interfacetype

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Trådløst 802.11 b/g/n, Wireless Direct-tilslutning

Operativsystem kompatibilitet

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X-version 10.7.5 og nyere
Linux*/Citrix

* Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.

Netværksprotokol

i-SENSYS MF732Cdw:
Print:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Scanning:
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP Application Services:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Styring:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sikkerhed (kablet):
IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sikkerhed (trådløst):
WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Print:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Scanning:
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
TCP/IP Application Services:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Styring:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sikkerhed (kablet):
IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sikkerhed (trådløst):
WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Software- og printeradministration

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Administration af Afdelings-ID,
Tonerstatusværktøj,
iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom målerregistrering, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.

i-SENSYS MF735Cx
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Administration af Afdelings-ID,
Tonerstatusværktøj,
iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom målerregistrering, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. uniFLOW-kompatibilitet med indbygget uniFLOW Login-enhedsklient

ALMINDELIGE FUNKTIONER

Anbefalet månedlig printvolumen

750 til 4.000 sider pr. måned

Arbejdscyklus

Maks. 50.000 sider pr. måned

* Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid.

Processorhastighed

800 MHz x 2

Hukommelse

1 GB

Kontrolpanel

12,7 cm LCD-touchscreen i farver

Mål inkl. bakker (B x D x H)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 mm x 469 mm x 460 mm
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 mm x 469 mm x 460 mm
671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Installationsområde (B x D x H)

Ca. 26,5 kg

Vægt

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

Strømkilde

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforsyning

Maks: ca. 1400 W
Standby: ca. 17,7 W
Dvale: ca. 0,8 W
TEC (Typical Electricity Consumption): 1,0 kWh/uge (230 V)
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Støjniveauer

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Støjniveau*:
I drift: 48 dB
Standby: 28 dB

Lydeffekt*:
I drift: 63 dB eller mindre
Standby: 42 dB eller mindre

i-SENSYS MF735Cx:
Støjniveau*:
I drift: 48 dB
Standby: 29 dB

Lydeffekt*:
I drift: 62 dB eller mindre
Standby: 42 dB eller mindre

* Erklæret lydiveau i overensstemmelse med ISO 9296

FORBRUGSSTOFFER

Patroner

Patron 046 sort (2.200 sider)**
Patron 046H sort (6.300 sider)**
Patron 046 cyan (2.300 sider)**
Patron 046H cyan (5.000 sider)**
Patron 046 magenta (2.300 sider)**
Patron 046H magenta (5.000 sider)**
Patron 046 gul (2.300 sider)**
Patron 046H gul (5.000 sider)**

* Baseret på ISO/IEC 19798
** Printeren leveres med startpatron til 2.200 sider (sort/hvid) og 1.200 sider (cyan, magenta, gul)

TILBEHØR/FUNKTIONER

Varer

i-SENSYS MF732Cdw:
Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette)

i-SENSYS MF734Cdw:
Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette)
TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)

i-SENSYS MF735Cx:
Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette)
TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)
Barcode Printing Kit-E1
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

Komplette og effektive farvelaserprintløsninger til moderne små og mellemstore virksomheder.

Med hurtige printhastigheder og innovative funktioner som en 12,7 cm touchscreen og programbibliotek sætter Canon MF730-serien en ny standard for multifunktionelt farvelaserprint.

i-SENSYS MF730-serien



Produktdetaljer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	8714574650265
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	8714574650036
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Tilbehør:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding Module-AF1	0732A032AA	4549292077278
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	-
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	-
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

i-SENSYS MF730-serien

Komplette og effektive farvelaserprintløsninger til moderne små og mellemstore virksomheder.

Med hurtige printhastigheder og innovative funktioner som en 12,7 cm touchscreen og programbibliotek sætter Canon MF730-serien en ny standard for multifunktionelt farvelaserprint.



Forbrugsstoffer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 046 sort	1250C002AA	4549292073904
Patron 046 H sort	1254C002AA	4549292074055
Patron 046 gul	1247C002AA	4549292073812
Patron 046 H gul	1251C002AA	4549292073935
Patron 046 magenta	1248C002AA	4549292073843
Patron 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Patron 046 cyan	1249C002AA	4549292073874
Patron 046 H cyan	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Installationservice	7950A546AA	4960999794426
3 års service, onsite, næste dags service - pakke C	7950A527AA	4960999793313

Mål/logistikoplysninger:

Produkt navn	Mercury-kode	Emballagetype	Antal pr. pakke	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Vægt (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Kasse	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Palle	8	1.190	1.150	1.176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	40 fods lukket container	288	-	-	-	-

Kassens indhold:

- Hovedenhed
- Patron 046 sort (2.200 sider)
- Startpatron 046 cyan/magenta/gul (1.200 sider)
- Strømforsyningskabel
- Telefonkabel
- Startvejledning
- Brugersoftware dvd-rom
- Garantibevis