

„i-SENSYS MF730“ serija

Visaverčiai efektyvūs lazeriniai spausdintuvai šiuolaikiškoms MVĮ

Didelė spausdinimo sparta ir novatoriškos funkcijos, pvz., 12,7 cm jutiklinis ekranas ir programų biblioteka, su kuriomis „MF730“ serijos įrenginiai nustato naujus standartus daugiafunkčių lazerinių spausdintuvų srityje.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Valdymas elegantiškame jutikliniame ekrane

MF730 serijos gaminiai turi 12,7 cm spalvotą jutiklinį ekraną, kuriame galima greitai rasti reikiamas užduotis. Vos vienu bakstelėjimu pasiekiamas spausdinimas, nuskaitymas ir kopijavimas vyksta lengviau nei bet kada, taip pat lengvai ir intuityviai randamos ir visos kitos funkcijos. MF735Cx programų biblioteka suteikia galimybę pritaikyti ekraną pagal kiekvienos darbo vietos poreikius.

Efektyvumą didinančios programos

Programų bibliotekoje taip pat yra daugybė funkcijų, kad naudotojai galėtų dirbti sparčiau ir išmaniau. Viena iš jų – galimybė spausdintuve MF735Cx nustatyti išankstines nuskaitytų failų vietas (pvz., el. pašto adresą), dažnai naudojamų dokumentų spausdinimą pagal poreikį ir netgi dažų būsenos rodyimą. Naudotojams pravers ir kitos funkcijos, pvz., ekonominio kopijavimo, kai aštuoni puslapiai sutalpinami į vieną lapą ir kopijavimui sueikvojama mažiau medžiagų.

Skirta mobiliam darbui

MF730 serijos įrenginiai sukurti taip, kad juos būtų lengva integruoti į šiuolaikišką mobilią darbo aplinką. Šie novatoriški spausdintuvai palaiko „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) paslaugas, be to, yra galimybė juos susieti per NFC ir QR kodą, kad įrenginius būtų galima lengvai pasiekti iš mobiliųjų įrenginių. Naudojantis programėle „Canon PRINT Business“ galima jungtis prie debesijos serverių ir kokybiškai bendradarbiauti bei integruoti veiklas.

Tiesioginis belaidis ryšys

Belaidis spausdinimas gali kelti rimtų saugumo problemų, kai svečiai ir atsitiktiniai naudotojai prašo prieigos prie saugaus tinklo. MF730 serijos įrenginiuose ši problema išspręsta suteikiant tiesioginio ryšio galimybę. Dabar galima tiesiogiai prisijungti prie spausdintuvo per „Wi-Fi“ ir naudotis spausdintuvu be papildomos rizikos.

Našumas ir tikslumas

Dėl visiškai naujos spalvų technologijos, MF730 serijos spalviniai lazeriniai spausdintuvai perteikia spalvas visiškai kitaip. Jau nebereikia aukoti spalvų kokybės vardan efektyvumo, nes ryškiaspalviai spausdinimai paruošiami stulbinama 27 puslapių per minutę sparta. Vidinė komunikacija, rinkodaros medžiaga ir bet kokie kiti įmonėje spausdinami dokumentai dabar gali būti ryškių ir dinamiškų spalvų, kurios patrauks adresato dėmesį.

Mažiau priežiūros

Dėl patobulinto ir paprastesnio kasetės įstatymo būdo, šių spausdintuvų priežiūra nekels didelių rūpesčių. Dėl automatinio dažų sandariklio pašalinimo, kasetes galima pakeisti lengviau ir greičiau, todėl sutrumpėja prastovų laikas ir sukuriama mažiau atliekų. Galima įsigyti ir didelės išėigos kasečių ir taip dar labiau sumažinti priežiūros apimtį.

Pasirinktiniai priedai

Kasetės tiekimo modulis AF1

- Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 1 tokią kasetę.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1 (spausdintuve MF735Cx)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams spausdinti. Šiame pakuotėje gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E (spausdintuve MF735Cx)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 (įrenginyje MF735Cx)

- Siųskite šifruotus PDF failus ir papildykite PDF failus skaitmeniniu įrenginio parašu. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

„TEL 6“ rinkinys (įrenginiuose MF734Cdw ir MF735Cx)

- Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai.

i-SENSYS MF735Cx



Pagrindinis įrenginys



Pagrindinis įrenginys +
1 kasetės tiekimo modulis AF1

Techninės specifikacijos

„i-SENSYS MF730“ serija

Irenginio tipas Įdiegtos funkcijos

Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
„i-SENSYS MF732Cdw“:
spausdina, kopijuoja ir nuskaitymo
„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
spausdina, kopijuoja, nuskaitymo, atlieka fakso funkcijas

SPAUSDINTUVAS

Spausdinimo sparta

Vienpusis: iki 27 psl./min. (A4)
iki 49 psl./min. (A5 gulsčiai)
Dvipusis: iki 21,9 v./min. (A4)

Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

Spausdinimo kokybė

Iki 1200 x 1200 tšk. colių

Spausdinimo raiška

600 x 600 tšk. colių

Įšilimo trukmė

Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė

Spalviniu režimu – iki maždaug 8,6 sek.
Nespalvotai – iki maždaug 8,3 sek.

Spausdinimo kalbos

„i-SENSYS MF732Cdw“:
UFRII, PCL 5c*, PCL6

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, „Adobe“ PostScript™

*Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečioji šalis tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.

Šriftai

„i-SENSYS MF732Cdw“:
45 PCL šriftai

„i-SENSYS MF734Cdw“:
45 PCL šriftai, 136 „PostScript“ šriftai

„i-SENSYS MF735Cx“:
93 PCL šriftai, 136 „PostScript“ šriftai

Spausdinimo parašės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)

Dažų taupymo režimas

Taip

Išplėstinės spausdinimo funkcijos

„i-SENSYS MF732Cdw“:
Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon Print Business“

„i-SENSYS MF734Cdw“:
Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
„Touch & Print“ (NFC)
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon Print Business“

„i-SENSYS MF735Cx“:
Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
Brūkšninio kodo spausdinimas*
„Touch & Print“ (NFC)
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon Print Business“

*Priedas – brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1 arba brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E – yra būtinas

KOPIJUOKLIS

Kopijavimo sparta

Vienpusis (A4): iki 27 psl./min.
Dvipusis (A4): iki 21,9 v./min.

Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)

ADF (A4):
Spalviniu režimu – iki 12,0 sek. arba mažiau
Vienspalviu režimu – iki 10,2 sek. arba mažiau
Tiglis (A4):
Spalviniu režimu – iki 11,3 sek. arba mažiau
Vienspalviu režimu – iki 9,8 sek. arba mažiau

Kopijavimo raiška

Iki 600 x 600 tšk. colių

Kopijavimo režimai

Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas

Dvipusis kopijavimas

Dvipusis į dvipusį (automatinis)

Kelios kopijos

Iki 999 kopijų

Mažinimas / didinimas

25–400 % didinant po 1 %

Kitos funkcijos

Remo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas

SKAITYTUVAS

Tipas

Spalvinis

Optinė: iki 600 x 600 t. colių
Patobulinta: iki 9600 x 9600 t./col.

Nuskaitymo raiška

i-SENSYS MF732Cdw:
Vienpusis nespalvotas: 27 v./min. (300 x 600 t./col.)
Vienpusis spalvotas: 14 v./min. (300 x 600 t./col.)

Nuskaitymo sparta

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Vienpusis nespalvotas: 27 v./min. (300 x 600 t./col.)
Vienpusis spalvotas: 14 v./min. (300 x 600 t./col.)
Dvipusis nespalvotas: 47 v./min. (300 x 600 t./col.)
Dvipusis spalvotas: 27 v./min. (300 x 600 t./col.)

Spalvoto nuskaitymo gylis

24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)

Pilki tonai

256 lygiai

Suderinamumas

TWAIN / WIA, ICA

Maks. nuskaitymo srities plotis

216 mm

Nuskaitymas į el. paštą

„i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF735Cx“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*

*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1- yra būtinas

Nuskaitymas į kompiuterį

„i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF735Cx“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*

*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1- yra būtinas

Nuskaitymas į USB atmintinę

„i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF735Cx“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*

*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1- yra būtinas

Nuskaitymas į FTP

„i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“

„i-SENSYS MF735Cx“:
TIFF, JPEG, PDF, „Compact PDF“, „Searchable PDF“, „Encrypted PDF“/PDF (skaitmeninis parašas)*

*Priedas – PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1- yra būtinas

Nuskaitymas į debesiją

TIFF / JPEG / PDF / PNG*

*Nuskaitytas paslaugų programa „MF Scan“ arba programėlė „Canon PRINT Business“

„iFAX“

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
ITU-T.37

FAKSAS

Modemo sparta

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.)*

*Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

Priėmimo režimas

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis

Faksogramų raiška

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Standartinė: 200 x 100 t./col.
Preciziška: 200 x 200 t./col.
Labai preciziška: 200 x 400 t./col.
Ypač preciziška: 400 x 400 t./col.

Fakso atmintis

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Iki 512 puslapių*

**Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

Sparčiai renkami numeriai

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Iki 281 numerio

Grupės numerių / adresatų rinkimas

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Maks. 199 numeriai / maks. 199 adresatai

Nuoseklusis transliavimas

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Maks. 310 adresatų

Atminties atsarginė kopija

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant „flash“ atmintinę)

Dvipusis faksogramų siuntimas

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Taip (siuntimas ir priėmimas)

Kitos funkcijos

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos

„i-SENSYS MF730“ serija

Techninės specifikacijos

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Skaitytuvo tipas

„i-SENSYS MF732Cdw“:
Tiglis, ADF

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)

Popieriaus tiekimas (standartinis)

250 lapų kasetė
Universalusis 50 lapų dėklas
50 lapų ADF

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

550 lapų kasetė

Popieriaus išveiga

150 lapų

Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, blizgus popierius, etiketės, atvirukas, vokas

Laikmenų formatai

Kasetė (standartinė):
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K, „Postcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5), pritaikyti dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Universalusis dėklas:
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirinkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kasetė (pasirinktinė):
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K, „Postcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5), pritaikyti dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pritaikyti dydžiai: min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

Laikmenų svoris

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė):
52-163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)
Rankinis dėklas:
60-176 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)
ADF: nuo 50 iki 105 g/m²

Dvipusis spausdinimas

Automatinis
Kasetė:
A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscape“, 16K
Pasirinktinis formatas: min. 176 x 250 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm, nuo 60 iki 163 g/m²

SAŠAJA IR PROGRAMINĖ IRANGA

Sąsajos tipas

USB 2.0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T
„Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Operacinės sistemos suderinamumas

„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 8“ / „Windows® 7“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Server® 2008R2“ / „Server® 2008“ / Vista“
„Mac OS X“ 10.7.5 ar naujesnė versija
„Linux“ / „Citrix“

*Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.

Tinklo protokolas

„i-SENSYS MF732Cdw“:
Spausdinimas:
LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6)
Nuskaitymas:
el. paštas, SMB, „WSD-Scan“, (IPv4, IPv6), „FTP-Scan“, „iFAX“
TCP / IP programinės paslaugos:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Valdymas:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Saugumas (laidinis):
IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Saugumas (be laidis):
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
Spausdinimas:
LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6)
Nuskaitymas:
el. paštas, SMB, „WSD-Scan“, (IPv4, IPv6), „FTP-Scan“, „iFAX“
TCP / IP programinės paslaugos:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Valdymas:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Saugumas (laidinis):
IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Saugumas (be laidis):
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

„i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“:

„Presto!“ „Page Manager“, paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, įrankis „Toner Status“, „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„i-SENSYS MF735Cx“:
„Presto!“ „Page Manager“, paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, įrankis „Toner Status“, „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „uniFLOW“: suderinamumas su įrengtu „uniFLOW Login Device Client“.

BENDROSIOS SAVYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

Našumas

750-4 000 puslapių per mėnesį

Maks. 50 000 puslapių per mėnesį

* Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

Procesoriaus sparta

800 MHz x 2

Atmintis

1 GB

Valdymo skydelis

12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas

Matmenys su dėklais (P x G x A)

„i-SENSYS MF732Cdw“:
451 mm x 469 mm x 460 mm

„i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx“:
471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Įrengimui reikalinga vieta (P x G x A)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Svoris

Apie 26,5 kg

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F)

Drėgmė: 20-80 % RH (be kondensacijos)

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maitinimo šaltinis

Energijos sąnaudos

Maks.: iki 1 400 W

Budėjimo režimu: iki 17,7 W

Miego režimu: apie 0,8 W

Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC):
1,0 kWh per savaitę (230 V)

Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Triukšmo lygis

„i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw“:

Garso slėgis*:

Veikimo metu: 48 dB

Budėjimo režimu: 28 dB

Garso stiprumas*:

Veikiant: iki 63 dB

Budėjimo režimu: iki 42 dB

„i-SENSYS MF735Cx“:

Garso slėgis*:

Veikimo metu: 48 dB

Budėjimo režimu: 29 dB

Garso galia:

Veikiant: iki 62 dB

Budėjimo režimu: iki 42 dB

*Deklaruojama triukšmo emisija pagal ISO 9296

EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS

Kasetės

Juodo rašalo kasetė 046 (2 200 puslapių)**
Juodo rašalo kasetė 046H (6 300 puslapių)**
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046 (2 300 puslapių)**
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046H (5 000 puslapių)**
Raudono rašalo kasetė 046 (2 300 puslapių)**
Raudono rašalo kasetė 046H (5 000 puslapių)**
Geltone rašalo kasetė 046 (2 300 puslapių)**
Geltone rašalo kasetė 046H (5 000 puslapių)**

*Pagal ISO/IEC 19798

**Spausdintuvas pristatomas su 2 200 puslapių juodo rašalo ir 1 200 puslapių žalsvai mėlyno / raudono / geltone rašalo pradinėmis kasetėmis.

PIRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

„i-SENSYS MF732Cdw“:
Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė)

„i-SENSYS MF734Cdw“:
Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė)

„TEL 6“ rinkinys su ilgu kabeliu (telefono ragelis)

„i-SENSYS MF735Cx“:
Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė)

„TEL 6“ rinkinys su ilgu kabeliu (telefono ragelis)

Brūkšnių kodų spausdinimo įranga E1E

„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)

„MiCard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)

„MiCard“ priedo rinkinys B1

PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

„i-SENSYS MF730“ serija

• Visaverčiai efektyvūs lazeriniai spausdintuvai šiuolaikiškoms MVĮ

Didelė spausdinimo sparta ir novatoriškos funkcijos, pvz., 12,7 cm jutiklinis ekranas ir programų biblioteka, su kuriomis „MF730“ serijos įrenginiai nustato naujus standartus daugiaviečių lazerinių spausdintuvų srityje.



Gaminio informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	8714574650265
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	8714574650036
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Pasirinktiniai priedai

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetės tiekimo modulis AF1	0732A032AA	4549292077278
Brūkšinių kodų spausdinimo įranga E1	5143B001AA	4960999689951
Brūkšinių kodų spausdinimo įranga E1E	5143B002AA	-
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	-
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910

Visaverčiai efektyvūs lazeriniai spausdintuvai šiuolaikiškoms MVĮ

Didelė spausdinimo sparta ir novatoriškos funkcijos, pvz., 12,7 cm jutiklinis ekranas ir programų biblioteka, su kuriomis „MF730“ serijos įrenginiai nustato naujus standartus daugiafunkčių lazerinių spausdintuvų srityje.



Ekspluatacinės medžiagos

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 046	1250C002AA	4549292073904
Juodo rašalo kasetė 046 H	1254C002AA	4549292074055
Geltono rašalo kasetė 046	1247C002AA	4549292073812
Geltono rašalo kasetė 046 H	1251C002AA	4549292073935
Raudono rašalo kasetė 046	1248C002AA	4549292073843
Raudono rašalo kasetė 046 H	1252C002AA	4549292073973
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046	1249C002AA	4549292073874
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046 H	1253C002AA	4549292074017

Paprastos priežiūros planas

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Įrengimo paslauga	7950A546AA	4960999794426
3 metų vietoje kitą dieną paslaugų paketas C	7950A527AA	4960999793313

Matmenys / logistinė informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	Pakuotės pobūdis	Skaičius pakuotėje	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Dėžė	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	Padėklas	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	Dėžė 40 pėdų HC	288	-	-	-	-

Dėžės turinys

- Pagrindinis įrenginys
- Juodo rašalo kasetė 046 (2 200 puslapių)
- Žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo pradinė kasetė 046 (1 200 puslapių)
- Maitinimo tiekimo laidas
- Telefono laidas
- Darbo pradžios vadovas
- Naudotojo programinės įrangos DVD-ROM
- Garantijos kortelė