

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

## Inteligentan, svestrani višefunkcijski\* uređaj za A4 ispis u boji s fleksibilnim mogućnostima povezivanja

Modeli iz serije imageRUNNER ADVANCE C255/C355 su za A4 ispis, ali nude pregršt funkcionalnosti poput većih odjelnih uređaja za A3 ispis. To ih čini izvrsnim dodatkom svim zaposlenim radnim skupinama kojima je potrebno kompaktno rješenje.



### Kontrola troškova:

- Tehnologija osmišljena s ciljem da smanji ukupni trošak ispisivanja
- Praćenje aktivnosti korisnika omogućuje uvid u njihove navike i način ispisivanja
- Primjena pravila i regulacija uporabe funkcija za svakog pojedinog korisnika\*
- Uštedite na troškovima prijenosa uporabom opcije faksa preko IP-ja\*
- Uska integracija s rješenjima za upravljanje ispisivanjem, kao što je uniFLOW
- Daljinska dijagnostika i podrška pomažu u smanjenju troškova jer skraćuju trajanje prekida rada i vrijeme koje IT odjel troši na rješavanje problema
- Mogućnost daljinskog i centralnog upravljanja flotom uređaja pojednostavljuje informatičko upravljanje uređajima i skupinama

### Podrška za mobilni rad:

- Povežite se s pohranom u oblaku kako biste pristupali dokumentima na mreži
- Siguran mobilni ispis kao standardna značajka
- Podrška za profesionalne standarde kao što su Apple Airprint® i Mopria®
- Omogućite gostima ispisivanje s izravnim povezivanjem
- Podržava niz vrsta povezivanja s vašim pametnim uređajem, npr. opcionalni Bluetooth
- Zamijenite svoje računalo pametnim uređajem za izvršavanje svakodnevnih radnih postupaka
- Šaljite podatke s pametnog uređaja na seriju imageRUNNER ADVANCE C255/C355 i obratno



ISPISIVANJE  
C355P je model samo s pisačem



KOPIRANJE



FAKSIRANJE  
Opcionalno kod svih MFP modela



SKENIRANJE

\*C355P je model samo s pisačem

**Canon**

## Zaštita povjerljivih informacija:

- Kontrola pristupa uređaju pomoću nagrađivane, pametne provjere identiteta korisnika bez utjecaja na njegovu produktivnost ili praktičnost uporabe
- Mogućnost deaktiviranja funkcija za pojedinog korisnika kako bi se sprječila neovlaštena uporaba
- Zaštićeno ispisivanje i Mailbox povećavaju povjerljivost podataka
- Osigurajte privatnost i sigurnost informacija na mreži pomoću protokola IPsec, filtriranja porta i SSL tehnologije
- Sprječite neovlaštenu distribuciju povjerljivih informacija čitavim nizom standardnih i optionalnih sigurnosnih značajki za dokumente
- Predvodnik u sprječavanju gubitka podataka te nadzoru ispisanih, kopiranih, skeniranih i faksiranih dokumenata uz uniFLOW\*

## Pojednostavljeni radni tijek za dokumente:

- Intuitivno korisničko sučelje s velikim, brzim dodirnim zaslonom u boji, svestrano poput pametnog telefona
- Mogućnost naprednog personaliziranja omogućuje jedinstveno, osobno iskustvo prilagođeno potrebama radnog procesa svakog korisnika.
- Jednostavno, brzo skeniranje s lakoćom snima papirnate dokumente\*
- Skenirajte dokumente i pretvorite ih u pretraživi PDF, Microsoft® Word i Microsoft® PowerPoint uz ulagač dokumenata za obostranu obradu u jednom prolazu kapaciteta do 100 listova\*
- Opcionalni automatski doradivač s klamerom koji štedi vrijeme

## Postizanje zapanjujućih rezultata:

- Čvrst dizajn i pogonski mehanizam, s kapacitetom do 2300 listova papira, savršen za razinu opterećenja zaposlenih radnih skupina
- Tehnologija obrade slike V<sup>2</sup> (engl. Vivid & Vibrant) za dokumente koji svaki puta iznova impresioniraju i ističu se među ostalima

\*C355P je model samo s pisačem

## Opcije osnovne konfiguracije



**Canon**

## Tehničke specifikacije

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Glavna jedinica

#### Tip uređaja

Osnovne funkcije

#### Brzina procesora

#### Upravljačka ploča

#### Standardna veličina memorije

#### Tvrdi disk

#### Povezivanje

#### Ulaz papira (standardno)

#### Ulaz papira (opcionalno za C255i/C355i/C355P)

#### Maksimalni kapacitet ulaganja papira

#### Kapacitet odlaganja papira

#### Opcije dorade

#### Podržane vrste medija

#### Podržani formati medija

#### Podržane gramature medija

#### Vrijeme zagrijavanja

#### Dimenzije (Š x D x V)

#### Prostor za postavljanje (Š x D)

#### Masa

#### Specifikacije ispisivanja

##### Način ispisivanja

##### Brzina ispisivanja

#### Razlučivost ispisa

#### Jezici za opis stranice

#### Obostrano ispisivanje

#### Izravno ispisivanje

#### Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

#### Fontovi

Laserski višefunkcijski u boji<sup>1</sup>  
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje<sup>1</sup>, slanje, pohranjivanje i faksiranje<sup>2</sup>  
Canonov Dual Custom procesor (dijeljeni) 1,75 GHz  
TFT LCD WSVGA dodirni zaslon od 25,6 cm (10,1 inča)  
Standardno: 3,0 GB RAM  
Standardno: 250 GB  
MREŽA standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n); opcionalno: NFC, Bluetooth Low Energy  
OSTALO standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uredaj) x1; opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja  
iR-ADV C355P/C255i/C355i:  
Kasete za 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Višenamjenski odlagač za 100 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

iR-ADV C355iFC:  
Kasete za 4 x 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Višenamjenski odlagač za 100 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kasete za 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>) (KAZETNI MODUL- AE1)  
Kasete za 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>) (KAZETNA JEDINICA-AJ1)  
Kasete za 3 x 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>) (KAZETNA JEDINICA-AK1)  
2300 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Bez doradivača: 250 listova (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
S doradivačem: maks. 500 listova (A4 80 g/m<sup>2</sup>)  
Razvrstavanje, grupiranje  
S vanjskim doradivačem: razvrstavanje, grupiranje, pomak, klampane  
Kazeta:  
Tanki papir, obični papir, debeli papir, obojeni papir, reciklirani papir, probušeni papir, bond papir, omotnice<sup>3</sup>  
\*Omotnice se mogu ulagati samo iz standardne kasete 1  
Višenamjenski odlagač:  
Tanki papir, obični papir, debeli papir, obojeni papir, reciklirani papir, probušeni papir, priznicate, naljepnice, bond papir, omotnice

Kasete 1:  
Standardni formati: A4, B5, A5, omotnice (br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)  
Prilagođene dimenzije: min. 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm  
Višenamjenski odlagač:  
Standardni formati: A4, B5, A5  
Prilagođena veličina: min. 98 mm x 148 mm do 216 mm x 355,6 mm  
KAZETNI MODUL-AE1:  
Standardni formati: A4, B5, A5  
Prilagođena veličina: min. 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm

KAZETNA JEDINICA - AJ1:  
Standardni formati: A4, B5, A5  
Prilagođena veličina: 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm  
KAZETNA JEDINICA - AK1: (standardno na modelu C355iFC):  
Standardni formati: A4, B5, A5  
Prilagođena veličina: min. 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm

Kazeta:  
60 do 163 g/m<sup>2</sup>

Višenamjenski odlagač:  
60 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Obostrano:  
60 do 163 g/m<sup>2</sup>  
Od uklučivanja: iR-ADV C255i: 34 sekunde ili manje<sup>3</sup>  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 sekundi ili manje<sup>3</sup>

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje  
Brzo pokretanje: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 sekunde ili manje<sup>4</sup>

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm  
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm  
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1064 mm  
852 mm x 908 mm (osnovno: DADF + izvučen višenamjenski odlagač)  
1407 mm x 908 mm (potpuna konfiguracija: DADF + DORADIVAČ S KLAMEROM-Z1 + izvučen višenamjenski odlagač)  
iR-ADV C355P: približno 42 kg uključujući toner  
iR-ADV C255i/C355i: približno 49 kg uključujući toner  
iR-ADV C355iFC: približno 68 kg uključujući toner

Lasersko ispisivanje u boji

**iR-ADV C255i:**  
25 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)

**iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:**  
35 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)

Ekvivalent 1200 dpi x 1200 dpi

UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (standardno)  
Automatski (standardno)

Izravno ispisivanje s USB memorije, iz Napredne pohrane, preko sučelja Remote UI i preko web pristupa<sup>5</sup>  
Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS.

Na raspolaganju je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetsom i usluga u oblaku, ovisno o vašim potrebama.  
Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T\* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za crtične kodeve\*\*  
PS fontovi: 136 Roman

\*Potreban je opcionalni KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA A1

\*\*Potreban je SET ZA ISPIS CRTIČNIH KODOVA D1

### Operativni sustav

UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ili noviji)

PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.3.9 ili noviji)

PPD: MAC OS 9 ili noviji, MAC OS X (10.3.9 ili noviji), Windows Vista/7/8/8.1/10

SAP uređaji dostupni su preko servisa SAP Market Place.  
Dostupnost rješenja za ispisivanje za druge operativne sustave i okruženja, uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix, možete provjeriti na <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Neka od ovih rješenja se naplaćuju.

### Specifikacije kopiranja<sup>1</sup>

#### Brzina kopiranja

iR-ADV C255i:  
25 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)

iR-ADV C355i/C355iFC:  
35 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)

iR-ADV C255i: Približno 6,9/9,4 sekundi ili manje

iR-ADV C355i/C355iFC: Približno 5,1/6,9 sekundi ili manje

Čitanje: 600 dpi x 600 dpi

Ispisivanje: do ekvivalenta 2400 dpi x 600 dpi

Do 999 kopija

25 % - 400 % (u koracima od 1 %)

25 %, 50 %, 71 %, 100 %

141 %, 200 %, 400 %

### Vrijeme do prve kopije

#### Razlučivost kopiranja

#### Višestruke kopije

#### Smanjenje/povećanje

#### Programirana smanjenja

#### Programirana povećanja

#### Specifikacije skeniranja<sup>1</sup>

#### Standardni tip

#### Specifikacije lokalnog skeniranja

#### Razlučivost skeniranja

#### Podržani originali

#### Način skeniranja

#### Brzina skeniranja (crno-bijelo/u boji; A4)

Ulagać dokumenta za automatsku obostranu obradu u jednom prolazu

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows Vista/7/8/8.1/10

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Vrste medija za kopirno staklo: listovi, knjiga, trodimenzionalni predmeti

Formati medija za ulagač dokumenata: A4, B5, A5, A6

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 50 do 128 g/m<sup>2</sup>/64 do 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo/u boji)

Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m<sup>2</sup>/64 do 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo/u boji)

Funkcija slanja dostupna je na svim modelima

Skeniranje na USB memoriju: dostupno na svim modelima

Skeniranje na mobilne uređaje, uređaje spojene na internet: dostupan je niz rješenja za skeniranje na mobilne uređaje ili uređaje povezane s internetom, ovisno o vašim potrebama.  
Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

Skeniranje u usluge na oblaku: dostupan je niz rješenja za skeniranje u usluge na oblaku, ovisno o vašim potrebama.

Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

TWAIN/WIA lokalno skeniranje dostupno je kod svih modela

Jednostrano skeniranje (crno-bijelo): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi)

Jednostrano skeniranje (u boji): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi)

Obostrano skeniranje (crno-bijelo): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 x 600 dpi)

Obostrano skeniranje (u boji): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 x 600 dpi)

100 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Obostrano na obostrano (automatski)

Standardno na svim MFP modelima

E-pošta/internetski faks (SMTP, SMB, FTP, WebDAV, Poštanski pretinac, Super G3 faks (opcionalno za iR-ADV C255i/C355i), IP faks (opcija))

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Datoteka: FTP, SMB v3.0, WebDAV

E-pošta/I-faks: SMTP, POP3, I-faks (jednosmjerni, dvosmjerni)

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, zaštićen pravilima, optimizirani za web, PDF A/I-b), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opcionally: PDF (Opcrtaj i izgledi, kriptirani), PDF/XPS (digitalni potpis)

iR-ADV C255i/C355i: opcija

iR-ADV C355iFC: standardno

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

A4, B5\*, A5\* i A6\*

\*Poslano kao A4

Do 30.000 stranica

Maks. 200

Maks. 199 tipaka

Maks. 256 adresa

Da

**Canon**

## Tehničke specifikacije

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Specifikacije sigurnosne zaštite

#### Provjera identiteta

Standardno: Universal Login Manager (prijava na razini uređaja i funkcije), provjera identiteta korisnika, ID-broj odjela, provjera identiteta, sustav za upravljanje pristupom

#### Podaci

Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje tvrdog diska lozinkom, brisanje tvrdog diska, zaštita poštanskog pretinca lozinkom, kriptiranje tvrdog diska (FIPS140-2 Validated), certifikat Common Criteria (DIN ISO 15408)<sup>[10]</sup>  
Opcionalo: uklanjanje tvrdog diska<sup>1</sup>, sprječavanje gubitka podataka (potreban je uniFLOW)

#### Mreža

Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS kriptirana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentikacija, POP autentikacija prije SMTP-a, S/MIME

#### Dokument

Standardno: zaštićeno ispisivanje, integracija za Adobe LiveCycle<sup>®</sup> Rights Management ES2.5  
Opcionalo: kriptirani PDF<sup>2</sup>, kriptirano zaštićeno ispisivanje, potpis korisnika i uređaja, sigurnosni vodenji žigovi, zaključavanje skeniranja dokumenta<sup>3</sup>

### Specifikacije okruženja

#### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C

Vlažnost: 20 do 80 % RH (bez kondenzacije)

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz); 3,9 A

Maksimalno: približno 1,5 kW

Ispisivanje:

488 Wh ili manje<sup>4</sup>

U pripravnom stanju: približno 40,3 Wh

U načinu mirovanja: približno 0,8 W ili manje<sup>5</sup>

Isključeni plugin: približno 0,1 W<sup>6</sup>

Tipična potrošnja električne energije (TEC)<sup>7</sup>:

iR-ADV C255i: 0,7 kWh

iR-ADV C355P/C355/C355iFC: 1,3 kWh

#### Razine buke

Razina snage zvuka (LwAd)<sup>8</sup>

iR-ADV C255i: Tijekom rada (crno-bijelo): 63,2 dB ili manje<sup>9</sup>, tijekom rada (u boji): 63,7 dB ili manje<sup>9</sup>, u pripravnom stanju: 43 dB ili manje

iR-ADV C355P/C355/C355iFC: Tijekom rada (crno-bijelo): 65,9 dB ili manje<sup>9</sup>, tijekom rada (u boji): 66,8 dB ili manje<sup>9</sup>, u pripravnom stanju: 53 dB ili manje

Zvučni tlak (LpAm)<sup>9</sup>

Pored uređaja:  
iR-ADV C355P: Tijekom rada (crno-bijelo): 51,4 dB ili manje<sup>6</sup>, tijekom rada (u boji): 52,3 dB ili manje<sup>6</sup>, u pripravnom stanju: 7 dB ili manje

iR-ADV C255i: Tijekom rada (crno-bijelo/u boji): 48,7 dB ili manje<sup>6</sup>, u pripravnom stanju: 7 dB ili manje

iR-ADV C355i/C355iFC: Tijekom rada (crno-bijelo): 51,4 dB ili manje<sup>6</sup>, tijekom rada (u boji): 52,3 dB ili manje<sup>6</sup>, u pripravnom stanju: 6 dB ili manje

#### Standardi

Certifikat ENERGY STAR<sup>®</sup>

Ecomark

Blue Angel<sup>11</sup>

RoHS

### Potrošni materijal

#### Spremnići s tonerom

Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)

#### Dodata hardverska oprema

TONER C-EXV 47 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 47 BK: 19.000

TONER C-EXV 47 C/M/Y: 21.500

Za potpune informacije o dostupnim opcijama za seriju iR-ADV C255/C355 provjerite tablice sa specifikacijama na lokalnoj Canonovoj internetskoj stranici.

### Bilješke

<sup>[1]</sup> Nije primjenjivo za model C355P jer je to model samo s pisačem

<sup>[2]</sup> Nije primjenjivo za model C355P, opcija za C255i i C355i

<sup>[3]</sup> Vrijeme između uključivanja uređaja i aktiviranja tipke za pokretanje. Uključeno brzo pokretanje:

<sup>[4]</sup> Vrijeme do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče

<sup>[5]</sup> Podržano je samo ispisivanje PDF formata s internetskih stranica

<sup>[6]</sup> Podaci preuzeti iz korisničkih informacija za certifikat Blue Angel

<sup>[7]</sup> Potrošnja od 0,8 W u načinu mirovanja nije dostupna u svim okolnostima zbog određenih postavki.

<sup>[8]</sup> Razred tipične potrošnje električne energije (TEC) odnosi se na tipičnu potrošnju električne energije tijekom 1 tjedna, mjereno u kilovat-satima (kWh). Metodologiju testiranja definira standard Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>[9]</sup> Nazivna emisija buke sukladno standardu ISO 7779

<sup>[10]</sup> Certifikat Common Criteria (DIN ISO 15408) – završetak testiranja predviđen je za kraj srpnja 2017.

<sup>[11]</sup> Nije primjenjivo za modele C355i i C355P

### Softver i rješenja



### Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Croatia d.o.o.  
Kovinska 4a  
10090 Zagreb  
Hrvatska

Canon Europe  
canon-europe.com

Tel: + 385 1 5579 843  
Fax: + 385 1 5579 856

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2016

canon.hr

# Canon