

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

DÍKY TÉTO PRAKTICKÉ VELKOFORMÁTOVÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNĚ MŮŽETE ZVÝŠIT PRODUKTIVITU.

Představujeme iPF670 MFP L24e – dostupnou, intuitivní, síťově kompatibilní velkoformátovou tiskárnu, dostatečně kompaktní a lehkou, že je snadné ji integrovat do prostředí malé kanceláře.



HLAVNÍ FUNKCE:

- Zjednodušená funkce naskenování dokumentu a jeho zkopírování bez počítače zvyšuje účinnost
- Flexibilní možnosti pracovních postupů – skenování do paměťového zařízení USB, sítě nebo cloudu
- Snadné ovládání pomocí ovládacího panelu s dotykovým displejem
- Díky malému provedení (24 palců) zabírá minimum kancelářského prostoru
- Levný provoz díky pětibarevnému systému s inkousty na bázi barviva a pigmentu
- Rychlosti skenování až 3 palce za sekundu zvyšují produktivitu
- Jasně optické rozlišení 600 dpi
- Podpora pro různé formáty souborů včetně TIFF, PDF a JPEG

ŘADA PRODUKTŮ



Canon imagePROGRAF
iPF670 MFP L24e



Canon imagePROGRAF
iPF770 MFP L36e



Canon imagePROGRAF
MFP M40

Canon

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

SKENER

Technologie skenování	SingleSensor se světelným LED systémem
Optické rozlišení	600 dpi
Rychlost skenování	KOPIROVÁNÍ 300/300 dpi koncept = 1 palec/s barevně, 3 palec/s černobíle 300/600 dpi standard = 1 palec/s barevně, 3 palec/s černobíle 600/600 dpi nejlepší = 0,5 palec/s barevně, 1,5 palec/s černobíle SKENOVÁNÍ 200 dpi koncept = 1 palec/s barevně, 3 palec/s černobíle 300 dpi standard = 0,5 palec/s barevně, 1,5 palec/s černobíle 600 dpi nejlepší = 0,33 palec/s barevně, 1 palec/s černobíle
Režimy skenování	Skenování do paměťového zařízení USB – RGB/úrovně šedé/BW, TIFF Skenování do počítače – RGB/úrovně šedé/BW, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4 Kopírování – RGB/úrovně šedé/BW Kopírování a archivování – RGB/úrovně šedé/BW, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4
Max. šířka skenování	24" / 609,6 mm
Max. šířka dokumentu	26" / 660,4 mm
Max. délka skenování	109" / 2768 mm
Max. a min. tloušťka dokumentu	Min = 0,07 mm Max = 0,5 mm
Přesnost skenování	Přesnost 0,2 % +/-1 pixel
Hmotnost skeneru	5,28 kg (11,6 lbs) bez vodička pro vrácení dokumentů
Šířka	935 mm
Výška	131 mm
Hloubka	Bez vodička pro vrácení dokumentů – zásobník papíru je složen: 146 mm Bez vodička pro vrácení dokumentů – zásobník papíru je na plocho: 193 mm S vodičkem pro vrácení dokumentů – zásobník papíru je složen: 206 mm S vodičkem pro vrácení dokumentů – zásobník papíru je na plocho: 253 mm
Napájení	Externí PSU: Vstup: 100–240 V, 50–60 Hz Výstup: 3,42 A při 19 V
Max. příkon	Pohotovostní režim (spánek): 0,6 W Nečinnost: 11,7 W Skenování: 17,5 W
Skenování do paměťového zařízení USB	USB 2, 128 GB, FAT32
Skenování do sítě – aplikace Scan Le	Nastaví adresář pro skenování a typ souboru. Kompatibilita s OS: Windows 7,8,10 (32/64 bitů)
UI ovládacího panelu	3" dotyková obrazovka
Jazyky aplikace Scan Le	angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, ruština, portugalština, čeština, polština
Životní prostředí	Teplota: 10–35 °C Vlhkost: 10–90%
Akustický hluk	48,4 dB při skenování šedé
Certifikáty pro životní prostředí	Energy Star Evropa: značka CE, Rusko: EAC, Další země: Certifikace CB
Obsah balení	• Skener Le • Držáky, šrouby a 3 mm nástroj pro montáž tiskárny • 2 nožičky pro použití na stole • 2 vodička na papír a nástroj pro zamezení opětného zavedení papíru • 1 vodičko pro vrácení dokumentů • Kalibrační cíl • CD s aplikací Scan Le (včetně dokumentace v PDF: Skener Le Uživatelská příručka a Příručka ikon podle jazyka a Úvodní příručka) • Úvodní příručka ke skeneru Le. • Kabel Ethernet (2 metry) • Napájení • Regionální – napájecí šňůra/y (2 metry)

Poznámky a doporučení

Poznámka 1	Maximální počet podporovaných tiskáren iPF = 15 Maximální počet počítačů se spuštěnou aplikací Scan Le = 15
------------	--

Pro lepší reprodukci jsou některé obrázky simulovány. Veškeré údaje jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon. Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje. Konečné specifikace se mohou bez upozornění změnit. Označení TM a [®]: veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.

K dosažení nejlepších výsledků doporučuje společnost Canon používat média značky Canon. Chcete-li zjistit, které papíry / která média jsou doporučena, projděte si seznam kompatibilních médií (papírů).

TISKÁRNA

Typ tiskárny	5 barev – 24"/609,6 mm
Technologie tisku	Integrovaný typ Canon Bubblejet on Demand na 6 barev (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
Počet trysek	Celkem: 15 360 MBK; 5 120 trysek C, M, Y, BK: 2 560 trysek pro každou barvu
Rozlišení tisku	2400 dpi x 1200 dpi
Rozestup trysek	1200 x 2 včetně detekce a kompenzace nefunkčních trysek
Garantovaná minimální šířka řádku	0,02 mm
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně
Velikost kapky	4 pl na barvu
Kapacita inkoustu	Dodaný počáteční inkoust: C, M, Y, BK, MBK 90 ml Prodáváný inkoust: C, M, Y, BK, MBK 130 ml
Typ inkoustu	Reaktivní inkoust na bázi barviva / pigmentu: tyrkysová, purpurová, žlutá, černá Pigmentový inkoust: 2 x matná černá
Kompatibilita tiskárny s OS	Windows 32 bitů – XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003/2003R2, Server 2008 Windows 64 bitů – Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX 10.6.8 – OSX 10.10.x
Tiskové jazyky	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Standardní rozhraní	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / automatické vyjednání IEEE 802.3ab 1000base-T / automatické vyjednání IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Standardní paměť	256MB
Šířka média	Role papíru: 10" / 254 mm – 24" / 609,6 mm Jednotlivé listy: 8" / 203,2 mm – 24" / 609,6 mm
Tloušťka média	Role: 0,07–0,8 mm Vkládání shora, ruční podávání: 0,07–0,8 mm
Maximální délka tisku	Role: 18m (líší se podle OS a aplikace) Jednotlivé listy: 1,6m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

