

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

SÆT SKUB I PRODUKTIVITETEN MED DENNE PRAKTISKE MULTIFUNKTIONS- STORFORMATPRINTER

Vi præsenterer iPF670 MFP L24e – en prismæssigt overkommelig, intuitiv og netværksforberedt storformatprinter, der er kompakt og let nok til at blive integreret i mindre kontormiljøer uden besvær.



VIGTIGSTE EGENSKABER:

- Forenklet scan-til-kopi uden brug af PC øger effektiviteten
- Fleksible workflows-muligheder – scan til USB, netværk eller cloud'en
- Nem betjening via et touchscreen-panel
- Lille 24-tommers fodaftryk kræver et minimum af kontorplads
- Økonomisk betjening takket være et farvestof- og pigmentbaseret blæksystem med 5 farver
- Utroligt effektiv med scanningshastigheder på op til 3 tommer pr. sekund
- Knivskarp 600 dpi optisk opløsning
- Understøtter en række filformater, herunder TIFF, PDF og JPEG

PRODUKTUDVALG



Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

SCANNER

Scanningsteknologi	SingleSensor med flere LED-lamper
Optisk opløsning	600 dpi
Scanningshastighed	KOPIERING 300/300 dpi Kladde = 1"/sek. farve, 3"/sek. S/H 300/600 dpi Standard = 1"/sek. farve, 3"/sek. S/H 600/600 dpi Bedst = 0,5"/sek. farve, 1,5"/sek. S/H
Scanningsfunktioner	SCANNING 200 dpi Kladde = 1"/sek. farve, 3"/sek. S/H 300 dpi Standard = 0,5"/sek. farve, 1,5"/sek. S/H 600 dpi Bedst = 0,33"/sek. farve, 1"/sek. S/H Scan til USB - RGB / Gråtoner / S/H, TIFF Scan til PC - RGB / Gråtoner / S/H, TIFF, JPEG, PDF, TIFF4 Kopiering - RGB / Gråtoner / S/H Kopiering og arkivering - RGB / Gråtoner / S/H, TIFF, JPEG, PDF, TIFF4
Maks. scanningsbredde	24" / 609,6 mm
Maks. dokumentbredde	26" / 660,4 mm
Maks. scanningslængde	109" / 2.768 mm
Maks. og min. dokumentbredde	Min. = 0,07 mm Maks. = 0,5 mm
Scanningsnøjagtighed	Nøjagtighed 0,2 % +/-1 pixel
Scannerens vægt	5,28 kg uden Dokumentreturstyret
Mål (bredde)	935 mm
Mål (højde)	131 mm
Mål (dybde)	Uden Dokumentreturstyret, papirbakke foldet sammen: 146 mm Uden Dokumentreturstyret - papirbakke flad: 193 mm Med Dokumentreturstyret, papirbakke foldet sammen: 206 mm Dokumentreturstyret, papirbakke flad: 253 mm
Strømforsyning	Ekstern PSU: Input: 100 - 240 V, 50-60 Hz Output: 3,42 A ved 19 V
Maks. strømforbrug	Standby: 0,6 W Idle: 11,7 W Scanning: 17,5 W
Scan til USB	USB2, 128 GB FAT32
Scan til netværk - Le scan-app	Angiver scanningsmappe og filtype. OS-kompatibilitet: Windows 7, 8, 10 (32-/64-bit)
Kontrolpanel (UI)	3" tochsreen-display
Le scan-app - sprog	Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, russisk, portugisisk, tjekkisk, polsk
Miljø	Temperatur: 10-35 °C Luftfugtighed: 10-90 %
Akustisk støj	48,4 dB gråtonescanning
Miljøcertifikater	Energy Star Europa: CE-mærke, Rusland: EAC, Andre lande: CB-certificering
Kassens indhold	<ul style="list-style-type: none">• Le-scanner• Printermonteringsstøtter, fiksering og 3 mm-værktøj• 2 støtteben til brug på skrivebord• 2 papirstyr & hjælpemidler til papirgenfremføring• 1 Dokumentreturstyr• Kalibreringsmål• CD med software til Le scan-app'en (inkl. PDF-dokumentation: Le-scanner Brugervejledning og Ikonvejledning pr. sprog samt Startvejledning)• Le-scanner Startvejledning.• Ethernet-kabel (2 m)• Strømforsyning• Regional strømforsyning - strømkabel/-kabler (2 m)

NOTER & ANBEFALINGER

Note 1	Maks. antal understøttede iPF-printere = 15 Maks. antal PC, der kører Le scan-app = 15
--------	---

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.

PRINTER

Printertype	5 farver - 24"/609,6 mm
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Antal dyser	I alt: 15.360, MBK: 5.120 dyser C, M, Y, BK: 2.560 dyser pr. farve
Printopløsning	2400 dpi x 1200 dpi
Dysepitch	1200 dpi x 2, inkluderer system til registrering og afhjælpning af tilstoppede dyser
Garanteret min. linjebredde	0,02 mm
Linjepræcision	± 0,1 % eller mindre
Dråbestørrelse	4 picoliter pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startpatroner: C, M, Y, Bk, MBK 90 ml Blæk til salg: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml
Blækketype	Farvestof-/pigmentbaseret reaktivt blæk: Cyan, Magenta, Gul, Sort Pigment: 2 x Mat sort
Printer OS-kompatibilitet	Windows 32-bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1 & 10, Server 2003 / 2003R2, Server 2008 Windows 64-bit - Vista, 7, 8, 8.1 & 10, Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x
Printersprog	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Standardinterface	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3u 10Base-T IEEE 802.3ab 100Base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000Base-T / Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Standardhukommelse	256MB
Mediebredde	Rullepapir: 10" / 254 mm - 24" / 609,6 mm Enkeltark: 8" / 203,2 mm - 24" / 609,6 mm
Medietykkelse	Rulleenhed: 0,07 mm - 0,8 mm Manuel indføring fra top: 0,07 mm - 0,8 mm
Maks. printlængde	Rulle: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2017

Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk

