

# imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

## ERHÖHEN SIE DIE PRODUKTIVITÄT MIT DIESEM KOMFORTABLEN GROSSFORMAT- MULTIFUNKTIONS- DRUCKER.

Vorhang auf für den iPF670 MFP L24e! Dieser erschwingliche, intuitive, netzwerkfähige Großformatdrucker fügt sich kompakt und leichtgewichtig auch in beengte Büroumgebungen ein.



### DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN:

- Vereinfachtes, effizienteres Scannen und Kopieren ohne Umweg über den PC
- Flexible Workflow-Optionen – Scannen auf USB-Stick, in dem Netzwerk oder in der Cloud
- Einfache Steuerung mit Touchscreen-Bedienfeld
- Schlankes Gerät mit 24 Zoll/60 cm Scanbreite und dennoch minimalem Platzbedarf
- Kostengünstiger Betrieb mit 5-Farb-Tintensystem mit Dye- und Pigmentierte Tinte
- Produktivitätssteigernde Scangeschwindigkeit von bis zu 3 Zoll/7,6 cm pro Sekunde
- Scharfe 600 dpi optische Auflösung
- Unterstützung zahlreicher Dateiformate, z. B. TIFF, PDF und JPEG

### PRODUKTSORTIMENT



**Canon**

# TECHNISCHE DATEN

# imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

## SCANNER

Scantechnologie  
Optische Auflösung  
Scangeschwindigkeit

SingleSensor mit mehrfacher LED-Beleuchtung  
600 dpi

### KOPIEREN

300/300 dpi Entwurf = 1 Zoll/Sek. (Farbe),  
3 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)  
300/600 dpi Standard = 1 Zoll/Sek. (Farbe),  
3 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)  
600/600 dpi Optimal = 0,5 Zoll/Sek. (Farbe),  
1,5 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)

### SCANNEN

200 dpi Entwurf = 1 Zoll/Sek. (Farbe),  
3 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)  
300 dpi Standard = 0,5 Zoll/Sek. (Farbe),  
1,5 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)  
600 dpi Optimal = 0,33 Zoll/Sek. (Farbe),  
1 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)

## Scanmodi

Scannen auf USB-Stick – RGB/Graustufen/Schwarzweiß, TIFF  
Scannen auf PC – RGB/Graustufen/Schwarzweiß, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4  
Kopieren – RGB/Graustufen/Schwarzweiß  
Kopieren und Archivieren – RGB/Graustufen/Schwarzweiß, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4

## Max. Scanbreite

## Max. Dokumentbreite

## Max. Scanlänge

## Max. und min. Dokumentstärke

24 Zoll / 609,6 mm

26 Zoll / 660,4 mm

109 Zoll / 2.768 mm

Min. = 0,07 mm

Max. = 0,5 mm

## Scangenaugigkeit

## Gewicht Scanner

## Abmessungen/Breite

## Abmessungen/Höhe

## Abmessungen/Tiefe

0,2 mm ± 1 Pixel

5,28 kg ohne Dokumentrückführung

935 mm

131 mm

ohne Dokumentrückführung, Papierkassette

zurückgeklappt: 146 mm

ohne Dokumentrückführung, Papierkassette flach: 193 mm

mit Dokumentrückführung, Papierkassette zurückgeklappt:

206 mm

mit Dokumentrückführung, Papierkassette flach: 253 mm

## Stromversorgung

## Max. Stromverbrauch

## Scannen auf USB-Stick

## Scannen auf Netzwerk-

## Scan-App Le

## Bedienfeld-

## Benutzeroberfläche

## Sprachen für Scan-App Le

## Umgebung

## Geräuschpegel

## Umweltzertifikate

Externes Netzteil: Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz

Ausgang: 3,42 A bei 19 V

Standby (Ruhemodus): 0,6 W

Leerlauf: 11,7 W

Scannen: 17,5 W

USB 2, 128 GB, FAT32

Einstellungen: Scanverzeichnis und Dateityp

Kompatibilität mit Betriebssystemen: Windows 7, 8, 10

(32/64 Bit)

3-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld

Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch/Polnisch/

Portugiesisch/Russisch/Spanisch/Tschechisch

Temperatur: 10 °C bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

48,4 dB (Graustufen-Scan)

Energy Star

Europa: CE-Kennzeichnung, Russland: EAC, andere Länder:

CB-Zertifizierung

- Le Scanner
- Halterungen und Befestigungen für Drucker, 3-mm-Werkzeug
- 2 Standfüße für Tischaufstellung
- 2 Papierführungen und Papierrückeingangstopps
- 1 Dokumentrückführung
- Kalibrierungsvorlage
- CD für Scan-App Le (mit PDF-Dokumentation: Le Scanner Benutzerhandbuch, sprachspezifische Symbolerläuterung und Kurzanleitung)
- Le Scanner-Kurzanleitung
- Ethernet-Kabel (2 Meter)
- Netzteil
- Regional – mind. 1 Netzkabel (2 Meter)

## Hinweise und Empfehlungen

### Hinweis 1

Max. Anzahl unterstützter iPF-Drucker = 15

Max. Anzahl von Computern mit Scan-App Le = 15

Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. <sup>TM</sup> und <sup>®</sup>: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Medien von Canon. In der Medien-Kompatibilitätsliste sehen Sie, welche Papiere/Medien für Ihre Anwendungen am besten geeignet sind.

## DRUCKER

Druckertyp  
Druckertechnologie

## Anzahl Düsen

## Druckauflösung

## Düsenenteilung

## Garantierte

## Mindeststrichbreite

## Strichgenauigkeit

## Tintentröpfchengröße

## Tintenkapazität

## Tintentyp

## Kompatibilität mit Betriebssystemen beim Drucken

## Druckersprachen

## Standardschnittstellen

## Standardarbeitspeicher

## Medienbreite

## Medienstärke

## Maximale bedruckbare Papierlänge

5-Farb-Drucker – 24 Zoll (609,6 mm)

Canon BubbleJet on Demand, Typ 6 Farben, eingebaut (6 Chips pro Druckkopf, 1 Druckkopf)

Gesamt: 15.360 5.120 Düsen

C, M, Y, BK: 2.560 Düsen pro Farbe

2.400 dpi × 1.200 dpi

1.200 dpi × 2: mit System zur Erkennung und Kompensation nicht funktionierender Düsen

0,02 mm

± 0,1 % oder genauer

4 Pikoliter pro Farbe

Starter-Tinte: C, M, Y, Bk, MBk je 90 ml

Im Verkauf erhältliche Tinte: C, M, Y, Bk, MBk je 130 ml

Reaktive Dye-/Pigmentierte Tinte: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

Pigmentierte Tinte: 2 × Mattschwarz

Windows 32 Bit – XP, Vista, 7, 8, 8.1 und 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008

Windows 64 Bit – Vista, 7, 8, 8.1 und 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,

Server 2012/2012R2

Mac: OSX – 10.6.8 bis 10.10.x

GARO („Graphic Arts language with Raster Operations“),

HP-GL/2, HP RTL

USB 2.0 High-Speed

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation

IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation

IEEE 802.3x durchgehend Duplex

IEEE 802.3az EEE

256MB

Rollenpapier: 10 Zoll/254 mm – 24 Zoll/609,6 mm

Bogen: 8 Zoll/203,2 mm – 24 Zoll/609,6 mm

Papierrolleneinheit: 0,07 mm – 0,8 mm

Manuelle Zufuhr von oben: 0,07 mm bis 0,8 mm

Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung)

Bogen: 1,6 m



**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 (0) 2151 3450  
Fax: +49 (0) 2151 345 102  
  
canon.de/business

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 (1) 360 277 4567  
  
canon.at/business

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0) 848 833 835  
  
de.canon.ch/business



German edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Stand: Juli 2017  
Bestell-Nr.: 1700163