

# imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

## KIIRENDA SELLE MUGAVA SUUREFORMAADILISE MULTIFUNKTSIONAALSE PRINTERIGA OMA TOOTLIKKUST

Tutvustame mudelit iPF670 MFP L24e – taskukohast, intuitiivset ja ühilduvat suureformaadilist printerit, mis on kompaktne ja piisavalt kerge, et seda lihtsalt väikeste bürookeskkondadega integreeruda.



### PÕHIFUNKTSIOONID

- Tõhus lihtsustatud arvutita skannimise-kopeerimise toiming.
- Paindliku töökorralduse valikud – skaneeri USB-le, võrku või pilve.
- Juhtpaneeli lihtne kasutamine puutetundliku ekraani abil.
- Peenike 24-tolline jalajälg vajab minimaalset bürooruumi.
- Tänu 5-värvilisele pigmenttindisüsteemile taskukohane kasutamine.
- Tootlikkust suurendav skanner, kiirusega kuni 3 tolli sekundis.
- Terava 600 dpi (punkti tolli kohta) optilise eraldusvõimega.
- Toetab erinevaid failivorminguid, sh TIFF, PDF ja JPEG.

### TOOTESARI



Canon imagePROGRAF  
iPF670 MFP L24e



Canon imagePROGRAF  
iPF770 MFP L36e



Canon imagePROGRAF  
MFP M40

**Canon**

## SKANNER

Skaneerimistehnoloogia  
Optiline eraldusvõime  
Skaneerimiskiirus

Mitme LED-tulega üksik andur  
600 dpi (punkti tolli kohta)  
**KOPEERIMINE**  
300/300 dpi Draft = 1 tolli/sek värviline, 3 tolli/sek mono  
300/600 dpi Standard = 1 tolli/sek värviline 3 tolli/sek mono  
600/600 dpi Best = 0,5 tolli/sek värviline, 1,5 tolli/sek mono

**SKANEERIMINE**  
200 dpi Draft = 1 tolli/sek värviline, 3 tolli/sek mono  
300 dpi Standard = 0,5 tolli/sek värviline, 1,5 tolli/sek mono  
600 dpi Best = 0,33 tolli/sek värviline, 1 tolli/sek mono  
Skaneeri USB-le - RGB/Hallitsoonid/Mustvalge ja TIFF  
Skaneeri arvutisse - RGB/Hallitsoonid/Mustvalge, Tiff, Jpeg, PDF ja TiffG4  
Kopeeri - RGB/Hallitsoonid/Mustvalge  
Kopeeri ja arhiveeri - RGB/Hallitsoonid/Mustvalge, Tiff, Jpeg, PDF ja TiffG4

Skaneerimise režiimid

Max skaneerimise laius  
Max dokumendi laius  
Max skaneerimise pikkus  
Max ja min dokumendi paksus  
Skaneerimise täpsus  
Skanneri kaal

24" / 609,6 mm  
26" / 660,4 mm  
109" / 2768 mm  
Min = 0,07 mm  
Max = 0,5 mm  
Täpsus 0,2% +/-1 pikslit  
5,28 kg (11,6 naela) ilma dokumendi tagastamisjuhikuta

Mõõdud: laius  
Mõõdud: kõrgus  
Mõõdud: sügavus

935 mm  
131 mm  
Ilma dokumendi tagastamisjuhikuta - paberisolv  
volditud: 146 mm  
Ilma dokumendi tagastamisjuhikuta - paberisolv lame:  
193 mm  
Dokumendi tagastamisjuhikuga - paberisolv volditud:  
206 mm  
Dokumendi tagastamisjuhikuga - paberisolv lame:  
253 mm

Toiteallikas

Väliline PSU: Sisend: 100-240 V, 50-60 Hz  
Väljund: 3,42 A - 19 V juures

Max elektrienergia  
tarbimine

Ooterežiim (unerežiim): 0,6 W  
Tühikäigul: 11,7 W  
Skaneerimine: 17,5 W

Skaneerimine USB-le

USB2, 128 GB FAT32

Skaneerimine võrku -  
Scan App Le

Seab skaneerimise kataloogi ja failitüübi.  
OS ühilduvus: Windows 7, 8 ja 10 (32/64 bitti)

Juhtpaneel UI

3" puuetundliku ekraaniga

Scan App Le rakenduse  
keeled

Inglise / prantsuse / saksa / itaalia / hispaania /  
vene / portugali / tšehhi / poola

Keskond

Temperatuur: 10-35 °C  
Niiskus: 10-90%

Akustiline müra

48,4 dB hallskaala skaneerimine

Keskonna-sertifikaadid

Energy Star märgisega  
Euroopa: CE-märgistus, Venemaa: EAC, teised riigid:  
CB sertifitseerimine

Mis on pakendis?

- Skanner
- Printeri paigaldustoed, kinnitused ja 3 mm tööriist
- 2 jalga töölaual kasutamiseks
- 2 paberi servajuhikut ja paberi uuestisöödu takistusseadist
- 1 dokumendi tagastamisjuhik
- Kalibreerimismärk
- CD Scan App Le tarkvara jaoks (sisaldab PDF dokumente: skanner Kasutusjuhend ja sümboljuhend iga keele jaoks ning kiiralustusjuhend)
- Skanneri kiiralustusjuhend
- Ethernetikaabel (2 m)
- Toiteallikas
- Piirkondlik - elektrivõrgu toitekaabel(id) (2 meetrit)

Märkused ja soovitus

Märkus 1

Max toetatud iPF printerite arv = 15  
Max arvutite arv, kus on Scan App Le käivitatud = 15

Mõni piilt on kujutamise selguseks simuleeritud. Kõik andmed põhinevad Canoni standardsetel testimismeetoditel. See teabeleht ja toote tehnilised andmed on välja töötatud enne toote käiklaskmise kuupäeva. Tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta. ™ ja ®: Kõik ettevõtte- ja/või tootenimed on nende vastavate tootajate kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid nende turgudel ja/või riikides.

Parima tulemuse saamiseks soovib Canon kasutada Canon Media andmekandjaid. Kontrollige andmekandja (paberi) ühilduvusloendit, et näha, milliseid erinevaid pabereid / andmekandjaid soovitataks.

## PRINTER

Printeri tüüp  
Printimistehnoloogia

5-värviline - 24" / 609,6 mm  
Canon Bubblejet on Demand 6-värviline integreeritud tüüpi (6-kiibine printipea x 1 printipea)

Pihustite arv

Kokku: 15 360 MBK: 5120 pihustit  
C, M, Y, BK: 2560 otsikut iga värvi jaoks  
2400 x 1200 dpi

Printimise eraldusvõime

1200 dpi x 2 sealhulgas mittepihustava otsiku tuvastus- ja kompenseerimissüsteem

Pihusti pigi

0,02 mm  
±0,1% või vähem

Tagatud min joone laius

4 pikoliitrit värvi kohta

Joone täpsus

Tinditilga suurus

Tindi stardikomplekt: C, M, Y, Bk, MBK 90 ml  
Müügil olev tint: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml

Tindimahuti

Tindi tüüp

Värvaine / pigment-reaktiivtint: tsüaansinine, fuksiinpunane, kollane ja must  
Pigmenttint: 2 x matt must

Printeri OS ühilduvus

Windows 32 bitti - XP, Vista, 7, 8, 8.1 ja 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008  
Windows 64 bitti - Vista, 7, 8, 8.1 ja 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2  
Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

Printeri keeled

GARO (graafikakunsti keel koos rasterioimingutega), HP-GL/2, HP RTL

Tüüplidesed

USB 2.0 High-Speed  
IEEE 802.3 10base-T  
IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation  
IEEE 802.3ab 100base-T / Auto-Negotiation  
IEEE 802.3x Full Duplex  
IEEE 802.3az EEE

Tüüpmlu

256 MB

Andmekandja laius

Paberirull: 10" / 254 mm - 24" / 609,6 mm  
Lehtpaber: 8" / 203,2 mm - 24" / 609,6 mm

Andmekandja paksus

Rullik: 0,07-0,8 mm  
Pealtlaetav, käsitsi etteantav: 0,07-0,8 mm

Max printitav pikkus

Rullik: 18 m (erineb olenevalt operatsioonisüsteemist (OS) ja rakendusest)  
Lehtpaber: 1,6 m



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Oy  
Huopalahdentie 24  
P.O. Box 1  
00351 Helsinki  
Finland  
Tel: +358 010 544 20  
Fax: +358 010 544 30  
canon.ee