

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

NÖVELJE HATÉKONYSÁGÁT EZZEL A KÉNYELMES, SZÉLES FORMÁTUMÚ, TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL.

Bemutatjuk az iPF670 MFP L24e-t – ezt az elérhető árú, könnyen kezelhető, hálózatra köthető, széles formátumú nyomtatót, amely elég kompakt és könnyű ahhoz, hogy kis irodákban is könnyedén elhelyezhető legyen.



FŐBB JELLEMZŐK:

- Hatékonyabb használat az egyszerűsített, számítógép nélküli szkennelésnek és másolásnak köszönhetően
- Rugalmas munkafolyamat-lehetőségek – szkennelés USB-re, hálózatra vagy a felhőbe
- Egyszerű vezérlés az érintőképernyős vezérlőpult használatával
- Csekély, 24 inch helyigénye minimális helyet igényel az irodában
- Olcsó működtetés az 5 színű, festékalapú és pigmenttintas rendszernek köszönhetően
- Hatékonyságnövelő szkennelési sebességek, akár 3 inch/másodperc
- Éles, 600 dpi-s optikai felbontás
- Számos fájlformátumot támogat, pl. TIFF, PDF és JPEG

TERMÉKVÁLASZTÉK



Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

SZKENNER

Szkenelési technológia

SingleSensor technológiájú szkenelés többirányú LED-es megvilágítással

Optikai felbontás

600 dpi

Beolvasási sebesség

MÁSOLÁS
300/300 dpi vázlat = 1 inch/mp színes,
3 inch/mp fekete-fehér
300/600 dpi normál = 1 inch/mp színes,
3 inch/mp fekete-fehér
600/600 dpi legjobb = 0,5 inch/mp színes,
1,5 inch/mp fekete-fehér

SZKENNELÉS

200 dpi vázlat = 1 inch/mp színes,
3 inch/mp fekete-fehér
300 dpi normál = 0,5 inch/mp színes,
1,5 inch/mp fekete-fehér
600 dpi legjobb = 0,33 inch/mp színes,
1 inch/mp fekete-fehér

Szkenelési módok

Szkenelés USB-re - RGB/szürkeárnyalatos/
fekete-fehér, TIFF

Szkenelés PC-re - RGB/szürkeárnyalatos/
fekete-fehér, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4

Másolás - RGB/szürkeárnyalatos/fekete-fehér
Másolás és archiválás - RGB/szürkeárnyalatos/
fekete-fehér, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4

Max. szkenelési szélesség

24" / 609,6 mm

Max. dokumentumszélesség

26" / 660,4 mm

Max. szkenelési hossz

109" / 2768 mm

Max. és min. dokumentumvastagság

Min. = 0,07 mm

Max. = 0,5 mm

Szkenelési pontosság

Pontosság 0,2% +/-1 képpont

Szkenner súlya

5,28 kg (11,6 lbs) dokumentum-visszafejtő
vezérlőelem nélkül

Méreték, szélesség

935 mm

Méreték, hossz

131 mm

Méreték, mélység

Dokumentum-visszafejtő vezetőelem nélkül -
behajtott papírtálcával: 146 mm

Dokumentum-visszafejtő vezetőelem nélkül -
egyenes papírtálcával: 193 mm

Dokumentum-visszafejtő vezetőelemmel -
behajtott papírtálcával: 206 mm

Dokumentum-visszafejtő vezetőelemmel -
egyenes papírtálcával: 253 mm

Tápellátás

Külső PSU: Bemenet: 100-240 V, 50-60 Hz

Kimenet: 3,42 A, 19 V feszültségen

Legnagyobb

teljesítményfelvétel

Készenléti (alvó) állapotban: 0,6 W

Nyugalmi állapotban: 11,7 W

Szkeneléskor: 17,5 W

Szkenelés USB-Memóriára

USB2, 128 GB FAT32

Szkenelés hálózatra -

Scan App Le alkalmazás

Beállítja a könyvtárat és a fájltypust.

Kompatibilis operációs rendszerek:

Windows 7, 8, 10 (32/64 bit)

3" érintőképernyős kijelző

Kezelőpanel felhasználói

felülete

Angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, portugál,

cseh, lengyel

A Scan App Le alkalmazás

nyelvei

Hőmérséklet: 10-35 °C

Páratartalom: 10-90%

Környezet

48,4dB szűrkeszkenelés

Hallható zaj

Környezetvédelmi

tanúsítványok

Energy Star

Európa: CE-jelzés, Oroszország: EAC, Egyéb

országok: CB-tanúsítvány

A csomag tartalma

- Le scanner
- Nyomatótartók, rögzítőelemek és 3 mm-es szerszám

- 2 láb asztali használathoz

- 2 papírvezető és papírújrabehúzás-megelőző

- 1 dokumentum-visszafejtő vezetőelem

- Kalibrációs cél

- A Scan App Le alkalmazás szoftver-CD-je

- (PDF dokumentációval: Le Scanner Felhasználói

- kézikönyv és ikonútmutató nyelvenként és rövid

- útmutató)

- Le Scanner rövid útmutató.

- Ethernet-kábel (2 méter)

- Táp

- Regionális - tápkábel(ek) (2 méter)

Megjegyzések és javaslatok

1. megjegyzés

Támogatott iPF-nyomatók maximális száma = 15

A Scan App Le alkalmazást futtató PC-k maximális száma = 15

NYOMTATÓ

Nyomatató típusa

Nyomatási technológia

5 színű - 609,6 mm/24"

Canon „BubbleJet” (nyomatófejenként 6 chip x 1

nyomatófej)

Összesen: 15 360 MBK: 5120 fúvóka

C, M, Y, BK: 2560 fúvóka minden színhez

2400 dpi x 1200 dpi

1200 dpi x 2, a nem működő fúvókák érzékelésére és

kiegyenlítésére szolgáló rendszerrel

0,02 mm

Fúvókák száma

Nyomatási felbontás

Fúvókasűrűség

Garantált minimális

vonalvastagság

Vonalpontosság

Tintacsepp mérete

Tintakapacitás

±0,1% vagy pontosabb

Színenként 4 pikoliter

Mellékelt kezdő tintacsomag: C, M, Y, Bk, MBK 90 ml

Forgalmazott tinta: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml

Festék-/pigment alapú reaktív tinta: Cián, bíbor,

sárga, fekete

Pigmentfesték: 2 x Matt fekete

32 bites Windows - XP, Vista, 7, 8, 8.1 és 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008

64 bites Windows - Vista, 7, 8, 8.1 és 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,

Server 2012/2012R2

Mac: OSX 10.6.8-10.10.x

GARO (grafikusművészeti nyelv rásztermuveletekkel),

HP-GL/2, HP RTL

USB 2.0 High-Speed

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX / automatikus egyeztetés

IEEE 802.3ab 1000base-T / automatikus egyeztetés

IEEE 802.3x teljes duplex

IEEE 802.3az EEE

256 MB

Tekercselt papír: 10" / 254 mm - 24" / 609,6 mm

Vágott ív: 8" / 203,2 mm - 24" / 609,6 mm

Tekercsegység: 0,07 mm - 0,8 mm

Felső betöltés kézi adagolással: 0,07 mm - 0,8 mm

Tekercs: 18m (az operációs rendszer és az alkalmazás

függvényében változik)

Vágott lap: 1,6 m

A nyomtatóval kompatibilis

operációs rendszerek

Nyomatónyelvek

Csatlakozófelületek

Hordozószélesség

Memória alapkivitelben

Hordozószélesség

Hordozóvastagság

Maximális nyomtatható

hossz

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. ™ és ®: Minden vállalatnév és terméknev a megfelelő gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon-hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.



imagePROGRAF



Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering



L-COA



PosterArtist

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

© Canon Europa N.V., 2017

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest,

Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)

Telefon: (+361) 2375904

Fax: (+361) 2375901

canon.hu