

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

**LAAT UW
PRODUCTIVITEIT
GROEIEN MET
DEZE HANDIGE
GROOTFORMAAT
MFP-PRINTER.**

De nieuwe iPF670 MFP L24e is een betaalbare, intuïtieve, netwerkcompatibele grootformaat printer die compact en licht genoeg is voor naadloze integratie in kleine kantoren.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- Zonder PC scannen en kopiëren in één vereenvoudigde handeling zorgt voor optimale efficiëntie
- Flexibele workflowopties: scannen naar USB, netwerk of cloud
- Eenvoudige bediening via bedieningspaneel met touchscreen
- Compact 24-inch-ontwerp neemt minimale ruimte in beslag
- Lage gebruikskosten dankzij 5-kleureninktsysteem op dye- en pigmentbasis
- Productiviteitsverhogende scansnelheden tot 3 inches per seconde
- Optische resolutie van 600 dpi voor haarscherpe resultaten
- Ondersteuning voor verschillende bestandsindelingen, zoals TIFF, PDF en JPEG

PRODUCTASSORTIMENT



Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

SCANNER

Scantechnologie
Optische resolutie
Scansnelheid

SingleSensor met meervoudige led-verlichting
600 dpi

KOPIËREN

300/300 dpi Concept = 1 inch/sec. kleur,
3 inch/sec. zwart-wit
300/600 dpi Standaard = 1 inch/sec. kleur,
3 inch/sec. zwart-wit
600/600 dpi Best = 0,5 inch/sec. kleur,
1,5 inch/sec. zwart-wit

SCANNEN

200 dpi Concept = 1 inch/sec. kleur,
3 inch/sec. zwart-wit
300 dpi Standaard = 0,5 inch/sec. kleur,
1,5 inch/sec. zwart-wit
600 dpi Best = 0,33 inch/sec. kleur,
1 inch/sec. zwart-wit

Scanmodi

Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, TIFF
Scannen naar PC - RGB/grijstinten/ZW, TIFF, JPEG,
PDF, TIFFG4
Kopiëren - RGB/grijstinten/ZW
Kopiëren en archiveren - RGB/grijstinten/BW, TIFF,
JPEG, PDF, TIFFG4

Max. scanbreedte
Max. documentbreedte
Max. scanlengte
Max. en min. documentdikte
Scannauwkeurigheid
Gewicht scanner
Afmetingen, breedte
Afmetingen, hoogte
Afmetingen, diepte

24 inch/609,6 mm
26 inch/660,4 mm
109 inch/2.768 mm
Min. = 0,07 mm
Max. = 0,50 mm
0,2%, +/- 1 pixel
5,28 kg zonder documentretourgeleider
935 mm
131 mm
Zonder documentretourgeleider - papierlade
ingeklapt: 146 mm
Zonder documentretourgeleider - papierlade vlak:
193 mm
Zonder documentretourgeleider - papierlade
ingeklapt: 206 mm
Zonder documentretourgeleider - papierlade vlak:
253 mm

Voeding

Externe PSU: Input: AC 100 - 240 V (50-60 Hz)
Output: 3,42 A bij 19 V

Max. stroomverbruik

Stand-by (slaapstand): 0,6 W
Inactief: 11,7 W
Scannen: 17,5 W

Scan naar USB

Scannen naar netwerk -
Scan App Le

USB2, 128 GB FAT32
Stelt scanmap en bestandstype in.
Besturingssysteemcompatibiliteit: Windows 7, 8, 10
(32-/64-bits)

Gebruikersinterface bedieningspaneel

Talen voor Scan App Le

Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Russisch,
Portugees, Tsjechisch, Pools

Omgeving

Temperatuur: 10-35 °C
Vochtigheid: 10-90%
48,4 dB grijze scan

Geluidsniveau

Milieucertificaten

Energy Star
Europa : CE-markering, Rusland: EAC, andere landen:
CB-certificering

Inhoud van de doos

- Le-scanner
- Printersteunen, bevestigingsonderdelen en 3 mm-gereedschap
- 2 voetjes voor gebruik op bureaus
- 2 papierendgeleiders en stops voor hernieuwde papierinvoer
- 1 documentretourgeleider
- Kalibratiedoel
- CD voor Scan App Le-software (inclusief PDF-documentatie: Le-scanner-handleiding en pictogramoverzicht per taal en snelstartgids)
- Snelstartgids voor Le-scanner
- Ethernet-kabel (2 meter)
- Voeding
- Voor regio geschikte voeding, netsnoer(en) (2 meter)

Opmerkingen en aanbevelingen

Opmerking 1

Maximaal aantal ondersteunde iPF-printers = 15
Maximaal aantal PC's waarop Scan App Le wordt
uitgevoerd = 15

PRINTER

Printertype
Printtechnologie

Aantal spuitopeningen

Printresolutie

Pitch spuitopeningen

Gegarandeerde minimale lijndikte

Lijnnauwkeurigheid

Inktruppelgrootte

Inkcapaciteit

Inksoort

Besturingssysteem printer

Printertaal

Standaardinterfaces

Standaardgeheugen

Breedte printmedia

Dikte printmedia

Maximale printlengte

5-kleuren - 24 inch/609,6 mm
Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd
type (6 chips per printkop x 1 printkop)

Totaal: 15.360 MBK: 5.120 spuitopeningen
C, M, Y, BK: 2.560 spuitopeningen per kleur
2.400 dpi x 1.200 dpi

1.200 dpi x 2 inclusief detectie en compensatie
niet-functionerende spuitopening
0,02 mm

±0,1% of minder
4 picoliter per kleur

Geleverd met startinkt: C, M, Y, Bk, MBk 90 ml
Standaardinkt: C, M, Y, Bk, MBk 130 ml

Reactieve inkt met dye/pigment: Cyaan, Magenta,
Geel, Zwart
Pigmentinkt: 2 x Matzwart

Windows 32-bits - XP, Vista, 7, 8, 8.1 en 10
Server 2003/2003R2, Server 2008
Windows 64-bits - Vista, 7, 8, 8.1 en 10
Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,
Server 2012/2012R2
Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

GARO (Graphic Arts language with Raster
Operations), HP-GL/2, HP RTL

USB 2.0 High-Speed
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX/Automatisch onderhandelen
IEEE 802.3ab 1000base-T/Automatisch
onderhandelen

IEEE 802.3x Full Duplex
IEEE 802.3az EEE
256 MB

Papierrol: 10-inch/254 mm - 24-inch/609,6 mm
Losse vellen: 8-inch/203,2 mm - 24-inch/609,6 mm

Roleenheid: 0,07 - 0,8 mm
Laden aan bovenkant, handmatige invoer: 0,07 mm -
0,8 mm

Rol: 18 m (varieert, afhankelijk van het
besturingssysteem en de toepassing)
Losse vellen: 1,6 m

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canons standaardtestmethoden. Deze brochure en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Media aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitlijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media op www.canon.nl/mediaguide.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Berklenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be