

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

ØK PRODUKTIVITETEN MED DENNE PRAKTISKE MULTIFUNKSJONS- SKRIVEREN FOR STORE FORMATER.

Vi introduserer iPF670 MFP L24e – en rimelig, intuitiv, nettverkskompatibel storformatskriver, kompakt og lett nok til å passe inn i små kontormiljøer.



NØKKELFUNKSJONER:

- Forenklet PC-fri skann-til-kopi-funksjonalitet fremmer effektivitet
- Fleksible arbeidsflytalternativer – skann til USB, nettverk eller nettskyen
- Enkel betjening via kontrollpanel med berøringsskjerm
- Slank 24 tommers utforming tar opp minimalt med plass på kontoret
- Rimelig drift takket være 5-fargers fargestoff- og pigmentblekksystem
- Produktivitetsfremmende skannehastigheter på opptil 3 tommer pr. sekund
- Skarp optisk oppløsning på 600 dpi
- Støtte for en rekke filformater, inkludert TIFF, PDF og JPEG

PRODUKTSERIE



Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

SKANNER

Skanneteknologi	SingleSensor med flere LED-lys
Optisk oppløsning	600 dpi
Skannehastighet	KOPIERING 300/300 dpi Utkast = 1 tomme/sek. farger, 3 tommer/sek. sort-hvitt 300/600 dpi Standard = 1 tomme/sek. farger, 3 tommer/sek. sort-hvitt 600/600 dpi Beste = 0,5 tomme/sek. farger, 1,5 tommer/sek. sort-hvitt SKANNING 200 dpi Utkast = 1 tomme/sek. farger, 3 tommer/sek. sort-hvitt 300 dpi Standard = 0,5 tommer/sek. farger, 1,5 tommer/sek. sort-hvitt 600 dpi Beste = 0,33 tommer/sek. farger, 1 tomme/sek. sort-hvitt
Skannemodus	Skanning til USB - RGB/gråtone/sort-hvitt, TIFF Skanning til PC - RGB/gråtone/sort-hvitt, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4 Kopiering - RGB/gråtone/sort-hvitt Kopiering og arkivering - RGB/gråtone/sort-hvitt, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4
Maks. skannebredde	24 tommer / 609,6 mm
Maks. dokumentbredde	26 tommer / 660,4 mm
Maks. skannelengde	109 tommer / 2768 mm
Maks. og min. dokumenttykkelse	Min. = 0,07 mm Maks. = 0,5 mm
Skannenøyaktighet	Nøyaktighet 0,2 % +/-1 piksel
Skannervekt	5,28 kg uten dokumentreturguide
Bredde	935 mm
Høyde	131 mm
Dybde	Uten dokumentreturguide - papirskuff foldet: 146 mm Uten dokumentreturguide - papirskuff brettet ut: 193 mm Med dokumentreturguide - papirskuff foldet: 206 mm Med dokumentreturguide - papirskuff brettet ut: 253 mm
Strømtilførsel	Ekstern strømforsyning: Inn: 100 - 240 V, 50-60 Hz Ut: 3,42 A ved 19 V
Maks. strømforbruk	Beredskapsmodus (hvilemodus): 0,6W Uten aktivitet: 11,7W Skanning: 17,5W
Skann til USB	USB2, 128 GB FAT32
Skann til Network - Le-skannerapp	Angir skannekatalog og filtype. Støttede operativsystemer: Windows 7, 8, 10 (32/64-biters)
Kontrollpanelgrensesnitt	3 tommers berøringsskjerm
Språk for Le-skannerapp	Engelsk/fransk/tyisk/italiensk/spansk/russisk/portugisisk/tsjekkisk/polsk
Miljø	Temperatur: 10-35 °C Fuktighet: 10-90 %
Akustisk støy	48,4 dB ved grå skanning
Miljøsertifikater	Energy Star Europa: CE-merke, Russland: EAC, Andre land: CB-sertifisering
Hva ligger i esken?	• Le-skanner • Monteringsbraketter, fester og verktøy på 3 mm for skriveren • 2 stk. føtter for bruk på skrivebord • 2 stk. papirkantguider og papirinnmatingsikringer • 1 stk. dokumentreturguide • Kalibreringsmål • CD med Le-skannerprogramvare (inkludert PDF-dokumentasjon: Le-skanner Brukerhåndbok og ikonveiledning per språk og hurtigstartveiledning) • Hurtigstartveiledning for Le-skanner. • Ethernet-kabel (2 meter) • Strømforsyning • Regional strømforsyning - hovedstrømledning(er) (2 meter)

Merknader og anbefalinger

Merknad 1	Maks. antall støttede iPF-skriverer = 15 Maks. antall PC-er som kjører Le-skannerapp = 15
-----------	--

Enkelte bilder er simulert for å gi skarp reproduksjon. Alle data er basert på Canons standard testemetoder. Heftet og spesifikasjonene til produktet har blitt utviklet for datoen for produktlanisering. Endelige spesifikasjoner kan endres uten varsel. TM og [®]: Alle selskaps- og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for sine respektive produsenter i deres markeder og/eller land.

Canon anbefaler at du bruker Canon Media for det beste resultatet. Kontroller media (papir)-kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir/media som anbefales.

SKRIVER

Skrivertype	5 farger - 24 tommer / 609,6 mm
Utskriftsteknologi	Canon Bubblejet on Demand, integrert type med 6 farger (6 brikker per skrivemode x 1 skrivemode)
Antall dyser	Totalt: 15 360 MBK: 5120 dyser C, M, Y, BK: 2560 dyser for hver farge
Utskriftsoppløsning	2400 dpi x 1200 dpi
Dyseavstand	1200 dpi x 2 inkluderer ikke-utløsende dysedeteksjon og kompensasjonssystem 0,02 mm
Garantert minste linjebredde	±0,1 % eller mindre
Linjenøyaktighet	4 pikoliter per farge
Blekkdråpestørrelse	Medfølgende startblekk: C, M, Y, BK, MBK 90 ml Salgsblekk: C, M, Y, BK, MBK 130 ml
Blekkkapasitet	Fargestoff/pigmentreaktivt blekk: Cyan, magenta, gul, svart Pigmentblekk: 2 x matt svart
Blekktype	Windows 32-biters - XP, Vista, 7, 8, 8.1 og 10, Server 2003 / 2003R2, Server 2008 Windows 64-biters - Vista, 7, 8, 8.1 og 10, Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2 Mac: OSX - 10.6.8-10.10.x
Støttede operativsystemer for skriveren	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Skriverspråk	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / automatisk forhandling IEEE 802.3ab 1000base-T / automatisk forhandling IEEE 802.3x heldupleks IEEE 802.3az EEE
Standard grensesnitt	256MB
Standardminne	Rullpapir: 10 tommer / 254 mm - 24 tommer / 609,6 mm Enkeltark: 8 tommer / 203,2 mm - 24 tommer / 609,6 mm
Mediebredde	Rullenhet: 0,07 mm - 0,8 mm Manuell innmatning fra toppen: 0,07 mm - 0,8 mm
Medietykkelse	Rull: 18 m (varierer med OS og applikasjon) Enkeltark: 1,6 m
Største utskrivbare papirlengde	



imagePROGRAF



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 22 62 92 00
canon.no

