imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

POVEČAJTE UČINKOVITOST S TEM PRIROČNIM VEČNAMENSKIM TISKALNIKOM VELIKEGA FORMATA.

Predstavljamo vam iPF670 MFP L24e – cenovno dostopen in intuitiven tiskalnik velikega formata z omrežno povezavo, ki ga lahko zaradi kompaktne oblike in preproste uporabe brez težav umestite v majhna pisarniška okolja.







GLAVNE ZNAČILNOSTI:

- Preprosti postopki optičnega branja in kopiranja brez računalnika zagotavljajo večjo učinkovitost
- Prilagodljivost delovnih postopkov – optično branje s shranjevanjem v pomnilnik USB, omrežje ali oblak
- Preprosto upravljanje prek nadzorne plošče z zaslonom na dotik
- Zaradi majhne velikosti stojala (24 palcev) ne zavzame veliko prostora v pisarni
- Cenovno ugodna uporaba zahvaljujoč 5-barvnemu sistemu pigmentnih/barvnih črnil
- Hitro optično branje (do 3 palce na sekundo) zagotavlja večjo učinkovitost
- Natančna optična ločljivost 600 dpi
- Podpira različne oblike datotek, vključno z datotekami TIFF, PDF in JPEG

PONUDBA IZDELKOV



Canon imagePROGRAF iPF670 MFP L24e



Canon imagePROGRAF iPF770 MFP L36e



Canon imagePROGRAF MFP M40

TEHNIČNI PODATKI

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

OPTIČNI BRALNIK

Tehnologija optičnega branja	Eno tipalo z osvetlitvijo z več diodami LED
Optična ločljivost	600 dpi
Hitrost optičnega branja	**KOPIRANJE** Osnutek, 300/300 dpi = 1 palec/s barvno, 3 palci/s enobarvno Standardno, 300/600 dpi = 1 palec/s barvno, 3 palci/s enobarvno Najboljša kakovost, 600/600 dpi = 0,5 palca/s barvno, 1,5 palca/s enobarvno **OPTIČNO BRANJE** Osnutek, 200 dpi = 1 palec/s barvno, 3 palci/s enobarvno Standardno, 300 dpi = 0,5 palca/s barvno, 1,5 palca/s enobarvno Najboljša kakovost, 600 dpi = 0,33 palca/s barvno, 1 palec/s enobarvno
Načini optičnega branja	Optično branje s shranjevanjem v pomnilnik USB – RGB/sivinsko/Č.-B., TIFF Optično branje s shranjevanjem v računalnik – RGB/sivinsko/Č.-B., TIFF, JPEG, PDF, TiffG4 Kopiranje – RGB/sivinsko/Č.-B. Kopiranje in arhiviranje– RGB/sivinsko/Č.-B., TIFF, JPEG, PDF, TiffG4
Največja širina optičnega branja	24 "/609,6 mm
Največja širina dokumenta	26 "/660,4 mm
Največja dolžina optičnega branja	109 "/2768 mm
Največja in najmanjša debelina dokumenta	Najmanj = 0,07 mm Največ = 0,5 mm
Natančnost optičnega branja	Natančnost 0,2 % +/-1 slikovna pika
Teža optičnega bralnika	5,28 kg (11,6 funta) brez vodila za povratno podajanje dokumentov
Širina naprave	935 mm
Višina naprave	131 mm
Globina naprave	Brez vodila za povratno podajanje dokumentov in z zloženim pladnjem za papir: 146 mm Brez vodila za povratno podajanje dokumentov in plosko ležečim pladnjem za papir: 193 mm Z vodilom za povratno podajanje dokumentov in zloženim pladnjem za papir: 206 mm Z vodilom za povratno podajanje dokumentov in plosko ležečim pladnjem za papir: 253 mm
Napajanje	Zunanji napajalnik Vhod: 100–240 V, 50–60 Hz Izhod: 3,42 A pri 19 V
Največja poraba energije	Stanje pripravljenosti (izklopljen): 0,6 W Vklopljen: 11,7 W Optično branje: 17,5 W
Optično branje s shranjevanjem v pomnilnik USB	USB2, 128 GB, FAT32
Optično branje s shranjevanjem v omrežje z aplikacijo Scan App Le	Nastavitev imenika za shranjevanje in oblike optično prebranih datotek. Združljivost z operacijskimi sistemi: Windows 7, 8, 10 (32/64-bitni)
Uporabniški vmesnik nadzorne plošče	3-palčni zaslon na dotik
Jeziki aplikacije Scan App Le	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, češčina, poljščina
Okolje	Temperatura: 10–35 °C Vlaga: 10–90 %
Hrup	48,4 dB pri sivinskem optičnem branju
Okoljska potrdila	Energy Star Evropa: oznaka CE, Rusija: EAC, druge države: certifikat CB
Kaj je v škatli?	• Optični bralnik Le • Montažni nosilci za tiskalnik, elementi za pritrditev in 3-mm orodje • 2 nogi za namizno uporabo • 2 vodili za robove papirja in dve omejevali za preprečevanje ponovnega podajanja • 1 vodilo za povratno podajanje dokumentov • Tarča za umerjanje • CD s programsko opremo Scan App Le (z dokumentacijo v obliki PDF: Uporabniški priročnik Legenda ikon in kratka navodila za optični bralnik Le) • Kratka navodila za optični bralnik Le • Kabel za ethernet (2 m) • Napajalnik • Napajalni kabel (2 m) z regiji primernim vtičem

Opombe in priporočila

Opomba 1	Največje podprto število tiskalnikov iPF = 15 Največje število računalnikov z aplikacijo Scan App Le = 15

TISKALNIK

Vrsta tiskalnika	5-barvni, 24 "/609,6 mm
Tehnologija tiskanja	Integrirano kapljično tiskanje na zahtevo Canon Bubblejet s 6 barvami (6 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)
Število šob	Skupaj: 15.360 MBk: 5.120 šob C, M, Y, Bk: 2.560 šob na barvo
Ločljivost tiskanja	2400 x 1200 dpi
Razmik med šobami	1200 dpi x 2, vključuje zaznavanje nedelujočih šob in sistem za njihovo nadomeščanje
Zajamčena najmanjša širina črte	0,02 mm
Natančnost črt	±0,1 % ali manj
Velikost kapljice črnila	4 pikolitre na barvo
Zaloga črnila	Komplet osnovnih črnil: C, M, Y, Bk, MBk – 90 ml Maloprodajni komplet črnil: C, M, Y, Bk, MBk – 130 ml
Vrsta črnila	Barvno/pigmentno reakcijsko črnilo: cijan (C), magenta (M), rumena (Y), črna (Bk) Pigmentno črnilo: 2 x mat črno (MBk)
Združljivost tiskalnika z operacijskim sistemi	32-bitni OS Windows – XP, Vista, 7, 8, 8.1 in 10 Server 2003/2003R2, Server 2008 64-bitni OS Windows – Vista, 7, 8, 8.1 in 10 Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX: 10.6.8–10.10.x
Jeziki tiskalnika	GARO (jezik za grafično oblikovanje z rastrskimi postopki), HP-GL/2, HP RTL
Standardni vmesniki	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/samodejno usklajevanje IEEE 802.3ab 1000base-T/samodejno usklajevanje IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Standardni pomnilnik	256 MB
Širina medija	Papir v zvitku: 10 "/254 mm–24 "/609,6 mm Rezan papir: 8 "/203,2 mm–24 "/609,6 mm
Debelina medija	Enota podajalnega valja: 0,07–0,8 mm Ročno podajanje z vstavljanjem z zgornje strani: 0,07–0,8 mm
Največja dolžina za tiskanje	Zvitek: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in aplikacije) Rezan papir: 1,6 m

Nekatere slike so samo simbolične zaradi nazornejše predstavitve. Vsi podatki temeljijo na standardnih metodah preizkušanja družbe Canon. Ta letak in tehnični podatki izdelkov so bili izdelani pred začetkom prodaje izdelkov.
Končni tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke zadevnih izdelovalcev na njihovih trgih in/ali v njihovih državah.

Canon za najboljše rezultate priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev najdete na seznamu združljivih medijev in papirja.

imagePROGRAF

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA

PosterArtist

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2017