

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

ACCELERERA DIN PRODUKTIVITET MED EN BEHÄNDIG OCH MULTIFUNKTIONELL STORFORMATS- SKRIVARE.

Prisvärda och intuitiva iPF670 MFP L24e – en nätverksansluten storformatsskrivare, så kompakt och lätt att den får plats i alla kontorsmiljöer.



EGENSKAPER:

- Förenklad, datorfri skanning-till-kopiering ger högre effektivitet
- Alternativ för flexibla arbetsflöden – skanna till USB, nätverk eller moln
- Enkel hantering via touchpanel
- Kompakt format – upptar minimal kontorsyta
- Prisvärd användning tack vare färgämnes- och pigmentbaserat bläcksystem med 5 färger
- Produktivitetshöjande, med skanningshastigheter på upp till 3 tum per sekund
- Extrem skärpa – 600 dpi optisk upplösning
- Stöd för många olika filformat inklusive TIFF, PDF och JPEG

PRODUKTSORTIMENT



Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

SKANNER

Skanningsteknik

Optisk upplösning

Skanningshastighet

SingleSensor med omfattande lysdiodsystem
600 dpi

KOPIERING

300/300 dpi utkast = 1 tum/s färg, 3 tum/s svartvitt
300/600 dpi standard = 1 tum/s färg, 3 tum/s svartvitt
600/600 dpi bäst = 0,5 tum/s färg, 1,5 tum/s svartvitt

SKANNING

200 dpi utkast = 1 tum/s färg, 3 tum/s svartvitt
300 dpi standard = 0,5 tum/s färg, 1,5 tum/s svartvitt
600 dpi bäst = 0,33 tum/s färg, 1 tum/s svartvitt

Skanningslägen

Skanna till USB - RGB/gråskala/svartvitt, TIFF
Skanna till PC - RGB/gråskala/svartvitt, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4

Kopiera - RGB/gråskala/svartvitt

Kopiera och arkivera - RGB/gråskala/svartvitt, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4

Max. skanningsbredd

24"/609,6 mm

Max. dokumentbredd

26"/660,4 mm

Max. skanningslängd

109"/2768 mm

Max. och min. dokumenttjocklek

Min = 0,07 mm
Max = 0,5 mm

Skanningsnoggrannhet

Noggrannhet 0,2 % +/-1 pixel

Vikt skanner

5,28 kg utan dokumentreturskena

Storlek, bredd

935 mm

Storlek, höjd

131 mm

Storlek, djup

Utan dokumentreturskena - pappersfack infällt:

146 mm

Utan dokumentreturskena - pappersfack plant:

193 mm

Med dokumentreturskena - pappersfack infällt:

206 mm

Med dokumentreturskena - pappersfack plant:

253 mm

Strömförsörjning

Extern PSU: In: 100-240 V, 50-60 Hz

Ut: 3,42 A vid 19 V

Max. effektförbrukning

Standby (viloläge): 0,6 W

Stillestånd: 11,7 W

Skanning: 17,5 W

Skanna till USB

USB2, 128GB FAT32

Skanna till nätverksdator

- Scan App Le

Anger skanningskatalog och filformat.
Kompatibla operativsystem: Windows 7,8,10
(32-/64-bit)

Användargränssnitt

Språk för Scan App Le

3-tums touchpanel

engelska, franska, tyska, italienska, spanska, ryska,
portugisiska, tjeckiska, polska

Miljö

Temp: 10-35 °C

Luftfuktighet: 10-90 %

Buller

48,4 dB, gråskanning

Miljöcertifikat

Energy Star

Europa: CE-märkning, Ryssland: EAC, andra länder:
CB-certifiering

Följande finns i förpackningen

- Le-skanner
- Monteringskonsol för skrivare, fästen och 3 mm-verktyg
- 2 fötter för skrivbordsplacering
- 2 pappersledare och återmatningsblockerare
- 1 dokumentreturskena
- Kalibreringsmål
- CD för programvaran Scan App Le (innehåller PDF-dokumentation: Le-skanner Användarhandbok och symbolguide för varje språk, plus snabbstartsguide)
- Snabbstartsguide för Le-skanner.
- Ethernetkabel (2 meter)
- Strömförsörjning
- Lokalt - strömkabel (2 meter)

Anmärkningar och rekommendationer

Anm. 1

Högsta antal iPF-skrivare som stöds = 15
Högsta antal datorer där Scan App Le körs = 15

Vissa bilder har simulerats för att kunna återges tydligt. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Detta häfte och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserats. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Använd kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se vilka olika papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

SKRIVARE

Skrivartyp

Utskriftsteknik

Antal munstycken

Utskriftsupplösning

Munstycketäthet

Garanterad minsta linjebredd

Linjeprecision

Droppstorlek

Bläckvolym

Bläcktyp

Kompatibelt operativsystem skrivare

Skrivarspråk

Standardgränssnitt

Standardminne

Bredd utskriftsmaterial

Medietjocklek

Maximal utskriftslängd

5-färgs - 24"/609,6 mm

Canon Bubble Jet on Demand 6 färgers integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)

Totalt: 15 360 MBK: 5 120 munstycken
C, M, Y, BK: 2 560 munstycken för varje färg

2400 dpi x 1200 dpi

1 200 dpi x 2 inkluderar identifiering av munstycken som inte sprider bläckdroppar samt kompenseringssystem

0,02 mm

±0,1 % eller mindre

4 pikoliter per färg

Medföljande startbläck: C, M, Y, Bk, MBK 90 ml
Inköpsbläck: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml

Reaktivt färgämnes-/pigmentbaserat bläck: cyan, magenta, gul, svart
Pigmentbläck: 2 x matt svart

Windows 32-bitars - XP, Vista, 7, 8, 8.1 och 10
Server 2003/2003R2, Server 2008

Windows 64-bitars - Vista, 7, 8, 8.1 och 10
Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,
Server 2012/2012R2

Mac: OSX - 10.6.8-10.10.x

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

USB 2.0 High-Speed

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation

IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation

IEEE 802.3x Full Duplex

IEEE 802.3az EEE

256 MB

Pappersrulle: 10"/254 mm - 24"/609,6 mm

Arkskuret: 8"/203,2 mm - 24"/609,6 mm

Rullhållare: 0,07-0,8 mm

Manuell toppmatning: 0,07-0,8 mm

Rulle: 18 m (beror på operativsystem och tillämpning)

Arkskuret: 1,6 m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2017