

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ CON QUESTA EFFICIENTE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GRANDI FORMATI.

Ti presentiamo la nuova iPF770 MFP L36e – una stampante per grandi formati conveniente, intuitiva e predisposta per il collegamento in rete, caratterizzata da un design compatto che si integra facilmente anche nei piccoli uffici.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Operazioni scan-to-copy semplificate e senza PC per incrementare l'efficienza
- Opzioni workflow flessibili – scansione su USB, rete o cloud
- Semplicità di utilizzo grazie al pannello di controllo touch
- L'ingombro estremamente ridotto di soli 91 cm fa sì che sia richiesto uno spazio minimo all'interno dell'ufficio
- Massima convenienza grazie a un sistema di inchiostri dye e pigmentati a 5 colori
- Produttività ottimizzata con velocità di scansione fino a 3 pollici al secondo
- Risoluzione ottica a 600 dpi per garantire la massima nitidezza
- Compatibilità con file di diverso formato, inclusi TIFF, PDF e JPEG

GAMMA DI PRODOTTI



Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

SCANNER

Tecnologia di scansione

Risoluzione ottica

Velocità di scansione

SingleSensor con illuminazione a LED multipli

600 dpi

COPIA

300/300 dpi Bozza = 1 pollice/sec colore, 3 pollici/sec

mono

300/600 dpi Standard = 1 pollice/sec colore, 3 pollici/sec

mono

600/600 dpi Migliore = 0,5 pollici/sec colore, 1,5 pollici/sec

mono

SCANSIONE

200 dpi Bozza = 1 pollice/sec colore, 3 pollici/sec mono

300 dpi Standard = 0,5 pollici/sec colore, 1,5 pollici/sec

mono

600 dpi Migliore = 0,33 pollici/sec colore, 1 pollice/sec

mono

Modalità di scansione

Scansione su USB - RGB/Scala di grigi/BN, TIFF

Scansione su PC - RGB/Scala di grigi/BN, Tiff, Jpeg, PDF,

TiffG4

Copia - RGB/Scala di grigi/BN

Copia e archiviazione - RGB/Scala di grigi/BN, Tiff, Jpeg,

PDF, TiffG4

Larghezza massima di scansione

36"/914,4 mm

Larghezza massima documento

38"/965,2 mm

Lunghezza massima di scansione

109"/2.768 mm

Spessore massimo e minimo del documento

Min = 0,07 mm

Max = 0,5 mm

Precisione di scansione

Precisione 0,2% +/-1 pixel

Peso dello scanner

6,56 kg senza guida di ritorno documento

Dimensioni larghezza

1.238 mm

Dimensioni altezza

131 mm

Dimensioni profondità

Senza guida di ritorno documento - vassoio carta piegato:

146 mm

Senza guida di ritorno documento - vassoio carta dritto:

193 mm

Con guida di ritorno documento - vassoio carta piegato:

206 mm

Con guida di ritorno documento - vassoio carta dritto:

253 mm

Alimentazione

PSU esterna Input: 100 - 240 V, 50-60 Hz

Output: 3,42 A a 19 V

Consumo elettrico massimo

Standby (modalità sleep): 0,6 W

Stampante inattiva: 11,7 W

Scansione: 17,5 W

Scansione su USB

USB 2, 128 GB FAT32

Scansione su rete -

Scan App Le

Imposta la directory di scansione e il tipo di file.

Compatibilità SO: Windows 7,8,10 (32/64 bit)

Pannello di controllo UI

Display touch da 3"

Linguaggi per la Scan App Le

Inglese/francese/tedesco/italiano/spagnolo/russo/

portoghese/ceco/polacco

Ambiente

Temperatura: 10-35°C

Umidità: 10-90%

Rumore acustico

50,6 dB scansione scala di grigi

Certificazioni ambientali

Energy Star

Europa : Marchio CE, Russia: EAC, Altri paesi:

Certificazione CB

Contenuto della confezione

- Lo scanner
- Staffe di montaggio stampante, accessori di fissaggio e strumento da 3 mm
- 2 supporti per uso sul piano scrivania
- 2 guide carta con bordo regolabile ed elementi per prevenire inceppamenti
- 1 guida di ritorno documento
- Target di calibrazione
- CD per il software Scan App Le (include documentazione PDF: Lo scanner Manuale utente e guida illustrata per ogni lingua e guida rapida)
- Guida rapida dello scanner.
- Cavo Ethernet (2 metri)
- Alimentazione
- Regionale - cavi di alimentazione (2 metri)

Note e consigli

Nota 1

Numero massimo di stampanti iPF supportate = 15

Numero massimo di PC che utilizzano Scan App Le = 15

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

STAMPANTE

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

Numero di ugelli

Risoluzione di stampa

Passo ugelli

Spessore linea min. garantito

Precisione linee

Dimensioni gocce d'inchiostro

Capacità inchiostro

Tipo di inchiostro

Compatibilità SO stampante

Linguaggi di stampa

Interfacce standard

Memoria standard

Larghezza supporti

Spessore supporti

Lunghezza max area stampabile

5 colori - 36"/914,4 mm

Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato

(6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli

C, M, Y, BK: 2.560 ugelli per ogni colore

2.400 dpi x 1.200 dpi

1.200 dpi x 2 include sistema di individuazione e

compensazione degli ugelli non funzionanti

0,02 mm

fino a ±0,1%

4 picolitri per colore

Inchiostro in dotazione: C, M, Y, Bk, MBK 90 ml

Inchiostro in vendita: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml

Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante: ciano,

magenta, giallo, nero

Inchiostro pigmentato: 2 x nero opaco

Windows 32 bit: XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 Server 2003/2003 R2,

Server 2008

Windows 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1 e 10 Server 2003/2003 R2,

Server 2008/2008 R2, Server 2012/2012 R2

Mac: OSx: 10.6.8 - 10.10.x

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations),

HP-GL/2, HP RTL

USB 2.0 High-Speed

IEEE 802.3u 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX/Auto-Negotiation

IEEE 802.3ab 1000Base-T/Auto-Negotiation

IEEE 802.3x Full Duplex

IEEE 802.3az EEE

256 MB

Bobina: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm

Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm

Unità bobina: 0,07 mm - 0,8 mm

Alimentazione manuale caricamento dall'alto:

0,07 mm - 0,8 mm

Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del

sistema operativo)

Fogli singoli: 1,6 m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V. 2017

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch