

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

ØK PRODUKTIVITETEN MED DENNE PRAKTISKE MULTIFUNKSJONS- SKRIVEREN FOR STORE FORMATER.

Vi introduserer iPF770 MFP L36e – en rimelig, intuitiv, nettverkskompatibel storformatskriver, kompakt og lett nok til å passe inn i små kontormiljøer.



NØKKELFUNKSJONER:

- Forenklet PC-fri skann-til-kopi-funksjonalitet fremmer effektivitet
- Fleksible arbeidsflytalternativer – skann til USB, nettverk eller nettskyen
- Enkel betjening via kontrollpanel med berøringsskjerm
- Slank 36 tommer utforming tar opp minimalt med plass på kontoret
- Rimelig drift takket være 5-fargers fargestoff- og pigmentblekksystem
- Produktivitetsfremmende skannehastigheter på opptil 3 tommer pr. sekund
- Skarp optisk oppløsning på 600 dpi
- Støtte for en rekke filformater, inkludert TIFF, PDF og JPEG

PRODUKTSERIE



Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

SKANNER

Skanneteknologi
Optisk oppløsning
Skannehastighet

SingleSensor med flere LED-lys

600 dpi

KOPIERING

300/300 dpi Utkast = 1 tomme/sek. farger,
3 tommer/sek. sort-hvitt
300/600 dpi Standard = 1 tomme/sek. farger,
3 tommer/sek. sort-hvitt
600/600 dpi Beste = 0,5 tommer/sek. farger,
1,5 tommer/sek. sort-hvitt

SKANNING

200 dpi Utkast = 1 tomme/sek. farger,
3 tommer/sek. sort-hvitt
300 dpi Standard = 0,5 tommer/sek. farger,
1,5 tommer/sek. sort-hvitt
600 dpi Beste = 0,33 tommer/sek. farger,
1 tomme/sek. sort-hvitt

Skannemodus

Skanning til USB – RGB/gråtone/sort-hvitt, TIFF
Skanning til PC – RGB/gråtone/sort-hvitt, TIFF,
JPEG, PDF, TIFFG4
Kopiering – RGB/gråtone/sort-hvitt
Kopiering og arkivering – RGB/gråtone/sort-hvitt,
TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4

Maks. skannebredde

36 tommer / 914,4 mm

Maks. dokumentbredde

38 tommer / 965,2 mm

Maks. skannelengde

109 tommer / 2768 mm

Maks. og min.
dokumenttykkelse

Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,5 mm

Skannenøyaktighet

Nøyaktighet 0,2 % +/-1 piksel

Skannervekt

6,56 kg uten dokumentreturguide

Bredde

1238 mm

Høyde

131 mm

Dybde

Uten dokumentreturguide – papirskuff foldet:
146 mm
Uten dokumentreturguide – papirskuff brettet ut:
193 mm
Med dokumentreturguide – papirskuff foldet:
206 mm
Med dokumentreturguide – papirskuff brettet ut:
253 mm

Strømtilførsel

Ekstern strømforsyning: Inn: 100 – 240 V, 50-60 Hz
Ut: 3,42 A ved 19 V

Maks. strømforbruk

Beredskapsmodus (hvilemodus): 0,6W
Uten aktivitet: 11,7W
Skanning: 17,5W

Skann til USB

USB2, 128 GB FAT32

Skann til Network –
Le-skannerapp

Angir skannekatalog og filtype.
Støttede operativsystemer: Windows 7, 8, 10
(32/64-biters)

Kontrollpanelgrensesnitt

3 tommers berøringsskjerm

Språk for Le-skannerapp

Engelsk/fransk/tyisk/italiensk/spansk/russisk/
portugisisk/tsjekkisk/polsk

Miljø

Temperatur: 10–35 °C
Fuktighet: 10–90 %

Akustisk støy

50,6 dB ved grå skanning

Miljøsertifikater

Energy Star
Europa: CE-merke, Russland: EAC, Andre land:
CB-sertifisering

Hva ligger i esken?

- Le-skanner
- Monteringsbraketter, fester og verktøy på 3 mm for skriveren
- 2 stk. føtter for bruk på skrivebord
- 2 stk. papirkantguider og papirinnmatingsikringer
- 1 stk. dokumentreturguide
- Kalibreringsmål
- CD med Le-skannerprogramvare (inkludert PDF-dokumentasjon: Le-skanner Brukerhåndbok og ikonveiledning per språk og hurtigstartveiledning)
- Hurtigstartveiledning for Le-skanner.
- Ethernet-kabel (2 meter)
- Strømforsyning
- Regional strømforsyning – hovedstrømledning(er) (2 meter)

Merknader og anbefalinger

Merknad 1

Maks. antall støttede iPF-skrivere = 15
Maks. antall PC-er som kjører Le-skannerapp = 15

Enkelte bilder er simulert for å gi skarp reproduksjon. Alle data er basert på Canons standard testemetoder. Hefet og spesifikasjonene til produktet har blitt utviklet for datoen for produktlanseering. Endelige spesifikasjoner kan endres uten varsel. TM og [®]: Alle selskaps- og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for sine respektive produsenter i deres markeder og/eller land.

Canon anbefaler at du bruker Canon Media for det beste resultatet. Kontroller media (papir)-kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir/media som anbefales.

SKRIVER

Skrivertype
Utskriftsteknologi

Antall dyser

Utskriftsoppløsning

Dyseavstand

Garantert minste
linjebredde

Linjenøyaktighet

Blekkdråpestørrelse

Blekkkapasitet

Blekktype

Støttede
operativsystemer for
skriveren

Skriverspråk

Standard grensesnitt

Standardminne

Mediebredde

Medietykkelse

Største utskrivbare
papirlengde

5 farger – 36 tommer / 914,4 mm

Canon Bubblejet on Demand, integrert type med
6 farger (6 brikker per skrivehode x 1 skrivehode)

Totalt: 15 360 MBK: 5120 dyser
C, M, Y, BK: 2560 dyser for hver farge

2400 dpi x 1200 dpi

1200 dpi x 2 inkluderer ikke-utløsende
dysedeteksjon og kompensasjonssystem
0,02 mm

±0,1 % eller mindre

4 pikoliter per farge

Medfølgende startblekk: C, M, Y, BK, MBK 90 ml
Salgsblekk: C, M, Y, BK, MBK 130 ml

Fargestoff/pigmentreaktivt blekk: Cyan, magenta,
gul, svart
Pigmentblekk: 2 x matt svart

Windows 32-biters – XP, Vista, 7, 8, 8.1 og 10,
Server 2003 / 2003R2, Server 2008
Windows 64-biters – Vista, 7, 8, 8.1 og 10,
Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2,
Server 2012 / 2012R2
Mac: OSX – 10.6.8–10.10.x

GARO (Graphic Arts language with Raster
Operations), HP-GL/2, HP RTL

USB 2.0 High-Speed
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX / automatisk forhandling
IEEE 802.3ab 1000base-T / automatisk forhandling
IEEE 802.3x heldupleks
IEEE 802.3az EEE

256MB

Rullpapir: 10 tommer / 254 mm – 36 tommer /
914,4 mm
Enkeltark: 8 tommer / 203,2 mm – 36 tommer /
914,4 mm

Rullenhet: 0,07 mm – 0,8 mm
Manuell innmating fra toppen: 0,07 mm – 0,8 mm

Rull: 18 m (varierer med OS og applikasjon)
Enkeltark: 1,6 m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 22 62 92 00
canon.no

