

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

ACELERE A PRODUTIVIDADE COM ESTA CONVENIENTE IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES DE GRANDE FORMATO.

Apresentamos a iPF770 MFP L36e - uma impressora de grande formato, económica, intuitiva e com ligação de rede, suficientemente compacta e leve para se integrar facilmente em ambientes de pequeno escritório.



PRINCIPAIS FUNÇÕES:

- A operação simplificada de digitalização para cópia sem PC aumenta a eficiência
- Opções de fluxo de trabalho flexíveis - digitalize para rede, USB ou Cloud
- Operação fácil através do painel de controlo de ecrã tátil
- Com uma pegada pequena de 36 polegadas requer pouco espaço de escritório
- Operação económica graças ao sistema de 5 cores com tintas de corantes e pigmentos
- Velocidade de digitalização máxima de 3 polegadas por minuto, que aumentam a produtividade
- Nítida resolução ótica de 600 dpi
- Suporta uma variedade de formatos de ficheiros, incluindo TIFF, PDF e JPEG

GAMA DE PRODUTOS



Canon

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

SCANNER

Tecnologia de digitalização
Resolução ótica
Velocidade de digitalização

Sensor único com iluminação LED múltipla
600dpi
CÓPIA
300/300dpi Rascunho = 1polegada/seg a cores,
3polegadas/seg mono
300/600dpi Padrão = 1polegada/seg a cores,
3polegadas/seg mono
600/600dpi Melhor qualidade = 0,5polegadas/seg a cores,
1,5polegadas/seg mono

DIGITALIZAÇÃO

200dpi Rascunho = 1polegada/seg a cores,
3polegadas/seg mono
300dpi Padrão = 0,5polegadas/seg a cores,
1,5polegadas/seg mono
600dpi Melhor qualidade = 0,33polegadas/seg a cores,
1polegada/seg mono

Modos de digitalização

Digitalização para USB - RGB/Escala de cinzentos/
PB, TIFF
Digitalização para PC - RGB/Escala de cinzentos/PB,
Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4
Cópia - RGB/Escala de cinzentos/PB
Cópia e Arquivo - RGB/Escala de cinzentos/PB, Tiff,
Jpeg, PDF, TiffG4

Largura máxima de digitalização

36" / 914,4 mm

Largura máxima de documento

38" / 965,2 mm

Comprimento máximo de digitalização

109" / 2768 mm

Espessura máxima e mínima do documento

Mín = 0,07 mm
Máx = 0,5 mm

Precisão de digitalização

Precisão de 0,2% +/-1 pixel

Peso do scanner

6,56 kg (14,5 lbs) sem guia de retorno de documento

Dimensões de largura

1238 mm

Dimensões de altura

131 mm

Dimensões de profundidade

Sem guia de retorno de documento - Tabuleiro de papel dobrado: 146 mm
Sem guia de retorno de documento - Tabuleiro de papel plano: 193 mm
Com guia de retorno de documento - Tabuleiro de papel dobrado: 206 mm
Com guia de retorno de documento - Tabuleiro de papel plano: 253 mm

Fonte de alimentação

Externa: Entrada: 100 - 240V, 50-60Hz
Saída: 3,42A a 19V

Consumo máximo de energia

Suspensão: 0,6W
Espera: 11,7W
Digitalização: 17,5W

Digitalização para USB

USB2, 128GB FAT32

Digitalizar para rede - aplicação ScanApp Le

Define diretório de digitalização e tipo de ficheiro.

Painel de controlo

Compatibilidade SO: Windows 7,8,10 (32/64 bits)

Idiomas para a aplicação ScanApp Le

Ecrã tátil de 3"

Ambiente

Inglês/Francês/Alemão/Italiano/Espanhol/Russo/
Português/Checo/Polaco

Ruído acústico

Temperatura: 10-35°C

Certificações Ambientais

Humidade: 10-90%

50,6 dB digitalização a cinzento

Energy Star
Europa: Marca CE, Rússia: EAC, Outros países:
Certificação CB

O que vem na caixa?

- O scanner
- Suportes de montagem da impressora, apoios e chave de 3 mm
- 2 pés para utilização em secretária
- 2 guias de extremidade de papel e prevenções de realimentação de papel
- 1 guia de retorno de documento
- Alvo de calibração
- CD de software com aplicação ScanApp Le (inclui documentação em PDF: O scanner Manual de utilizador e guia de ícone por idioma e Guia de iniciação rápida)
- O guia de iniciação rápida do scanner.
- Cabo ethernet (2 metros)
- Fonte de alimentação
- Regional - Cabo(s) de alimentação (2 metros)

Notas e recomendações

Nota 1

Número máximo de impressoras iPF suportadas = 15
Número máximo de PC a executar a Scan App Le= 15

Algumas imagens são simuladas para clarificar a reprodução. Todos os dados são baseados nos métodos de teste normalizados da Canon. Este folheto e as especificações dos produtos foram desenvolvidos antes da data de lançamento do produto. As especificações finais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
™ e ®: Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos seus mercados e/ou países.

A Canon recomenda que utilize consumíveis Canon para obter os melhores resultados. Verifique a lista de compatibilidade de materiais de impressão (papel) para ver a variedade de papéis/consumíveis recomendados.

IMPRESSORA

Tipo de impressora
Tecnologia de impressão

5 Cores - 36"/914,4 mm

Tipo "Canon Bubblejet on Demand" integrada de 6 cores (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)

Total: 15.360 MBK: 5.120 ejetores, C, M, Y, BK: 2.560 ejetores de cada cor

2400 dpi x 1200 dpi

Número de Ejetores

Resolução de impressão

Espaçamento do Ejetor

1200 dpi x 2, inclui sistema de deteção e compensação de ejetores inativos
0,02 mm

Largura de linha mínima garantida

Precisão de linha

Tamanho da gota de tinta

Capacidade de tinta

±0,1 % ou menos

4 Picolitros por cor

Conjunto de tinta inicial: C, M, Y, Bk, MBK 90ml

Venda de tintas: C, M, Y, Bk, MBK 130ml

Tinta reativa de coloração/pigmento:

Tinta de pigmento Ciano, Magenta, Amarelo, Preto: 2 x Preto mate

Tipo de tinta

Compatibilidade da impressora com SO

Windows 32 bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1 & 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008

Windows 64 bit - Vista, 7, 8, 8.1 & 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2

Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

Linguagens da Impressora

GARO (Linguagem Graphic Arts with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

Interfaces padrão

USB 2.0 de Alta velocidade

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negociação

IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negociação

IEEE 802.3x Full Duplex

IEEE 802.3az EEE

256MB

Memória padrão

Largura do suporte de impressão

Papel de rolo: 10" / 254 mm - 36" / 914,4 mm

Folha cortada: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm

Espessura do suporte de impressão

Unidade do rolo: 0,07 mm - 0,8 mm

Alimentação manual em carregamento superior: 0,07 mm - 0,8 mm

Comprimento de impressão máximo

Rolo: 18m (Varia de acordo com o SO e a aplicação)

Folhas cortadas: 1,6 m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Portugal, S.A.
Edifício 15, Piso 0 e 1 - Lagoas Park
2740-262 Porto Salvo
Portugal
Telf.: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt

