

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

ZVÝŠTE SI PRODUKTIVITU POMOCOU TEJTO POHODLNEJ VEĽKOFORMÁTOVEJ MULTIFUNKČNEJ TLAČIARNE.

Predstavujeme vám zariadenie iPF770 MFP L36e – cenovo dostupnú a intuitívnu sieťovú veľkoformátovú tlačiareň, ktorá je dostatočne kompaktná a ľahká, aby sa jednoducho integrovala do prostredia malej kancelárie.



KLÚČOVÉ VLASTNOSTI:

- Zjednodušené operácie skenovania a kopírovania bez použitia PC na podporu efektivity práce
- Flexibilné pracovné postupy – skenovanie na USB, do sieťových priechodiek alebo cloudových služieb
- Jednoduchá obsluha prostredníctvom ovládacieho panela s dotykovou obrazovkou
- Štíhly pôdorys s rozmerom 36 palcov zaberá v kancelárii len minimálny priestor
- Cenovo výhodná prevádzka vďaka systému 5-farebného farbivového a pigmentového atramentu
- Rýchlosť skenovania až 3 palce za sekundu na zvýšenie produktivity
- Ostré optické rozlíšenie 600 dpi
- Podpora rôznych formátov súborov vrátane TIFF, PDF a JPEG

SORTIMENT PRODUKTOV



Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

SKENER

Technológia skenovania

Optické rozlíšenie

Rýchlosť skenovania

SingleSensor s podsvietením pomocou LED diód
600 dpi

KOPIROVANIE

300/300 dpi Náhľad = 1 palec/sek. farebne,
3 palce/sek. čiernobielo
300/600 dpi Štandardná kvalita = 1 palec/sek.
farebne, 3 palce/sek. čiernobielo
600/600 dpi Najvyššia kvalita = 0,5 palca/sek.
farebne, 1,5 palca/sek. čiernobielo

SKENOVANIE

200 dpi Náhľad = 1 palec/sek. farebne,
3 palce/sek. čiernobielo
300 dpi Štandardná kvalita = 0,5 palce/sek. farebne,
1,5 palca/sek. čiernobielo
600 dpi Najvyššia kvalita = 0,33 palca/sek. farebne,
1 palec/sek. čiernobielo

Režimy skenovania

Skenovanie na USB - RGB/odtiene šedej/ČB, TIFF
Skenovanie do PC - RGB/odtiene šedej/ČB, Tiff, Jpeg,
PDF, TIFFG4
Kopírovanie - RGB/odtiene šedej/ČB
Kopírovanie a archivácia - RGB/odtiene šedej/ČB, Tiff,
Jpeg, PDF, TIFFG4

Maximálna šírka skenovania

914,4 mm

Maximálna šírka dokumentu

965,2 mm

Maximálna dĺžka skenovania

2 768 mm

Maximálna a minimálna hrúbka dokumentu

Min = 0,07 mm
Max = 0,5 mm

Presnosť skenovania

Presnosť na 0,2 % +/- 1 pixel

Hmotnosť skenera

6,56 kg bez vodiacej lišty na návrat dokumentu

Šírka

1238 mm

Výška

131 mm

Hĺbka

Bez vodiacej lišty na návrat dokumentu - so zloženým priečinkom na dokumenty: 146 mm
Bez vodiacej lišty na návrat dokumentu - s rozloženým priečinkom na dokumenty: 193 mm
S vodiacou lištou na návrat dokumentu - so zloženým priečinkom na dokumenty: 206 mm
S vodiacou lištou na návrat dokumentu - s rozloženým priečinkom na dokumenty: 253 mm

Napájací zdroj

Externý zdroj: Vstup: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Výstup: 3,42 A pri 19 V

Maximálna spotreba elektrickej energie

Pohotovostný režim (režim spánku): 0,6 W
V stave nečinnosti: 11,7 W
Počas skenovania: 17,5 W

Skenovanie na USB

USB2, 128 GB FAT32

Skenovanie do sieťového priečinku - aplikácia Scan App Le

Služi na nastavenie priečinka a typu súboru.

Používateľské rozhranie ovládacieho panela

Kompatibilita s operačnými systémami:
Windows 7, 8, 10 (32/64 bit)

Jazyková podpora v Scan App Le

Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 3"

Pracovné prostredie

Angličtina/francúzština/nemčina/taliančina/
španielčina/ruština/portugalčina/čeština/poľština

Akustický hluk

Teplota: 10 - 35 °C
Vlhkosť: 10 - 90 %

Environmentálne certifikáty

50,6 dB pri skenovaní v odtieňoch šedej
Energy Star
Európa: Značka CE, Rusko: EAC, Iné krajiny:
Certifikácia CB

Súčasti balenia

- Skener Le
- Montážne konzoly pre tlačiareň, fixačné prvky a nástroj 3 mm
- 2 podpery na stolové použitie
- 2 vodiace lišty pre papier a zariadenie na prevenciu opätovného podávania
- 1 vodiaca lišta na návrat dokumentu
- Kalibračný terč
- CD so softvérom Scan App Le (vrátane PDF dokumentácie: používateľská príručka pre skener Le, piktografický sprievodca pre jednotlivé jazyky a sprievodca rýchlym spustením)
- Sprievodca rýchlym spustením pre skener Le.
- Ethernetový kábel (2 metre)
- Napájací zdroj
- Napájací kábel (káble) v závislosti od regiónu (2 metre)

Poznámky a odporúčania

Poznámka 1

Maximálny počet podporovaných tlačiarň iPF = 15
Maximálny počet PC s aplikáciou Scan App Le = 15

Niektoré obrázky sú simulované na dosiahnutie kvalitnejšej reprodukcie. Všetky údaje vychádzajú zo štandardných metód testovania spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje o produkte boli vytvorené pred dňom uvedenia produktu na trh. Konečné technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia. TM a [®]: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov na ich trhoch alebo v ich krajinách.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov spoločnosť Canon odporúča používať médiá Canon. Skontrolujte zoznam kompatibilných médií (papiera), aby ste zistili, ktoré druhy papiera/médií sú odporúčané.

TLAČIAREŇ

Typ tlačiarne

Technológia tlače

5 farebná - 36" / 914,4 mm

Bublínková tlač Canon Bubblejet on Demand, integrovaný typ so 6 farbami (6 čípo v na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)

Spolu: 15360 MBK: 5120 trysiek
C, M, Y, BK: 2560 trysiek pre každú z farieb

2400 dpi x 1200 dpi

1200 x 2 s identifikáciou a kompenzáciou nefunkčných trysiek
0,02 mm

Počet trysiek

Rozlíšenie tlače

Rozostup trysiek

Garantovaná minimálna hrúbka čiary

Presnosť čiary

Veľkosť kvapky atramentu

Kapacita atramentovej náplne

Typ atramentu

menej ako ± 0,1 %

4 pikolitre na farbu

Štartovacia náplň: C, M, Y, Bk, MBK 90 ml

Predajné balenie atramentu: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml

Farbivový/pigmentový reaktívny atrament:
Azúrová, purpurová, žltá, čierna

Pigmentový atrament: 2 x matný čierny

Windows 32 bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1 a 10

Server 2003 / 2003R2, Server 2008

Windows 64 bit - Vista, 7, 8, 8.1 a 10

Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2,

Server 2012 / 2012R2

Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

Vysokorýchlostné USB 2.0

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX/Automatické nastavenie

IEEE 802.3ab 100base-T/Automatické nastavenie

IEEE 802.3x Full Duplex

IEEE 802.3az EEE

256MB

Kotúčový papier: 254 mm - 914,4 mm

Hárkový papier: 203,2 mm - 914,4 mm

Jednotka kotúča: 0,07 mm - 0,8 mm

Manuálne vrchné podávanie: 0,07 mm - 0,8 mm

Kotúč: 18mm (dĺžka závisí od operačného systému a aplikácie)

Hárkový papier: 1,6mm

Jazyky tlačiarne

Štandardné komunikačné rozhrania

Štandardná pamäť

Šírka tlačového média

Hrúbka tlačového média

Maximálna potlačiteľná dĺžka



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2017

