

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

BU KULLANIŞLI GENİŞ FORMAT ÇOK İŞLEVİLİ YAZICI İLE ÜRETKENLİĞİ HIZLANDIRIN.

Küçük ofis ortamlarına kolaylıkla entegre olacak kadar kompakt ve hafif, uygun maliyetli, sezgisel, ağ uyumlu geniş format bir yazıcı olan iPF770 MFP L36e'yi sunuyoruz.



TEMEL ÖZELLİKLER:

- Basitleştirilmiş bilgisayarsız fotokopiye tarama işlemi verimliliği artırır
- Esnek iş akışı seçenekleri - USB'ye, ağa ya da buluta tarama
- Dokunmatik ekranlı kontrol paneli yoluyla kolay işletim
- Zarif 36-inç ayak izi, asgari ofis alanı gerektirir
- 5-renkli boya-ve-pigment mürekkep sistemi sayesinde uygun fiyatlı işletim
- Saniyede 3 inç kadar üretkenliği arttıran tarama hızları
- 600-dpi net optik çözünürlük
- TIFF, PDF ve JPEG dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimlerini destekler

ÜRÜN SERİSİ



Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

TARAYICI

Tarama Teknolojisi
Optik Çözünürlük
Tarama hızı

Çoklu LED aydınlatmalı SingleSensor
600dpi

FOTOKOPİ

300/300dpi Taslak = 1inç/sn. renkli,
3inç/sn. siyah-beyaz
300/600dpi Standart = 1inç/sn. renkli,
3inç/sn. siyah-beyaz
600/600dpi En iyi = 0,5inç/sn. renkli,
1,5inç/sn. siyah-beyaz

TARAMA

200dpi Taslak = 1inç/sn. renkli, 3inç/sn. siyah-beyaz
300dpi Standart = 0,5inç/sn. renkli,
1,5inç/sn. siyah-beyaz
600dpi En iyi = 0,33inç/sn. renkli, 1inç/sn. siyah-beyaz
USB'ye Tarama - RGB/Gri tonlama/Siyah-Beyaz, TIFF
PC'ye Tarama - RGB/Gri tonlama/Siyah-Beyaz, TIFF,
Jpeg, PDF, TIFFG4
Fotokopi- RGB/Gri tonlama/Siyah-Beyaz
Fotokopi ve Arşiv - RGB/Gri tonlama/Siyah-Beyaz, TIFF,
Jpeg, PDF, TIFFG4
36" / 914,4mm

Tarama Modları

Maksimum tarama genişliği
Maksimum belge genişliği
Maksimum tarama uzunluğu
Maksimum ve Minimum Belge kalınlığı
Tarama doğruluğu
Tarayıcının ağırlığı
Boyutlar, genişlik
Boyutlar, yükseklik
Boyutlar, derinlik

38" / 965,2mm
109" / 2768mm

Min. = 0,07mm
Maks. = 0,5mm
Doğruluk %0,2 +/-1 piksel
Belge dönüş kılavuzu olmadan 6,56kg (14,5 lbire)
1238mm
131mm

Belge Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt Tepsisi
katlanmış: 146mm
Belge Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt Tepsisi düz:
193mm
Belge Dönüş Kılavuzu ile - Kağıt Tepsisi katlanmış:
206mm
Belge Dönüş Kılavuzu ile - Kağıt Tepsisi düz: 253mm

Güç Kaynağı

Harici Güç Kaynağı Birimi: Giriş: 100 - 240V,
50-60Hz
Çıkış: 19V'ta 3,42A
Bekleme (uyku): 0,6W
Boş: 11,7W
Tarama: 17,5W

Maksimum Güç tüketimi

USB'ye Tarama
Ağa Tarama - Tarama Uygulaması LE

USB2, 128GB FAT32
Tarama dizinini ve dosya türünü ayarlar.
İşletim Sistemi Uyumluluğu:
Windows7,8,10(32/64bit)
3" dokunmatik ekran

Kontrol Paneli Kullanıcı Arabirimi
Tarama Uygulaması LE için diller
Çevre

İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/İspanyolca/
Rusça/Portekizce/Çekçe/Lehçe
Sıcaklık: 10-35C
Nem: % 10-90

Akustik gürültü
Çevre Sertifikaları

50,6dB gri tarama
Energy Star
Avrupa : CE işareti, Rusya : EAC, Diğer ülkeler :
CB Sertifikası

Kutuda Neler Var?

- Le tarayıcı
- Yazıcı montaj bağlantıları, ek parçalar ve 3mm'lik alet
- Masaüstü kullanım için 2 ayak
- 2 kağıt kenarı kılavuzu ve kağıt tekrar besleme önleyiciler
- 1 Belge dönüş kılavuzu
- Kalibrasyon hedefi
- Tarama Uygulaması LE yazılımı için CD (PDF dokümantasyon içerir: Le Tarayıcı Dile göre Kullanıcı Kılavuzu ve Simge Rehberi ile Hızlı Başlatma Kılavuzu)
- Le Tarayıcı Hızlı Başlatma Kılavuzu.
- Ethernet kablosu (2 metre)
- Güç Kaynağı
- Bölgesel - Ana güç kablosu (kabloları) (2 metre)

Notlar ve öneriler

Not 1

Desteklenen maksimum iPF yazıcı sayısı = 15
Tarama Uygulaması LE'yi çalıştıran maksimum PC sayısı = 15

Bazı resimler anlaşılabilirliği artırmak için temsili olarak seçilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin kendi pazarlardaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Ortamlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam çeşitlerinin tavsiye edildiğini görmek için ortam (kağıt) uyumluluk listesine başvurun.

YAZICI

Yazıcı Türü
Baskı Teknolojisi

5 Renkli - 36"/914,4 mm
Canon BubbleJet on Demand 6 renkli entegre tür
(6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

Püskürtme Ucu Sayısı

Toplam: 15.360 MBK: 5.120 püskürtme ucu
C, M, Y, BK: Her renk için 2.560 püskürtme ucu

Baskı Çözünürlüğü
Püskürtme Ucu Aralığı

2400 dpi x 1200 dpi
1200 dpi x 2, Çalışmayan püskürtme ucu algılamaya ve telafi sistemini içerir
0,02 mm

Garanti Edilmiş Minimum Çizgi Genişliği

±%0,1 ya da daha az
4 Pikolitre / renk

Çizgi Doğruluğu
Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: C, M, Y, Bk, MBK 90ml
Satış Mürekkebi: C, M, Y, Bk, MBK 130ml
Boya/Pigment Reaktif Mürekkep: Mavi, Macenta, Sarı, Siyah
Pigment mürekkep: 2 x Mat Siyah

Mürekkep Türü

Yazıcı İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows 32 bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1 & 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008
Windows 64 bit - Vista, 7, 8, 8.1 & 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2
Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

Yazıcı Dilleri

GARO (Raster Operations ile Graphic Arts dili),
HP-GL/2, HP RTL

Standart Arabirimler

USB 2.0 Yüksek Hızlı
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX / Otomatik Anlaşma
IEEE 802.3ab 1000base-T / Otomatik Anlaşma
IEEE 802.3x Tam Çift Taraflı
IEEE 802.3az EEE
256MB

Standart Bellek
Ortam Genişliği

Rulo kağıt: 10" / 254 mm - 36" / 914,4 mm
Tabaka kağıt: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm

Ortam Kalınlığı

Rulo Birimi: 0,07 mm - 0,8 mm
Üstten Yüklenen Manuel Besleme: 0,07 mm - 0,8 mm
Rulo: 18m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir)
Tabaka kağıt: 1,6m

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.

Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy

İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99

canon.com.tr