

طابعات ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف تم تصنيعها لتوفر السرعة والموثوقية، وهي مثالية للمكاتب المنزلية والصغيرة.

الطباعة والنسخ والمسح الضوئي وإرسال الفاكس بجودة عالية¹ في طابعات الليزر صغيرة الحجم أحادية اللون – التي تتميز بالسرعة والموثوقية وسهولة الاستخدام.



MF237w



MF232w



MF231

المراقبة من جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول³

- يمكنك الوصول لمعلومات الطباعة وتغيير إعدادات الشبكة وإعداد دفتر العناوين والتحقق من مستويات الحبر – كل ذلك من واجهة المستخدم البعيدة (RUI).

تحسين الاستدامة

- قلل الفاقد بفضل تقارير حماية البيئة التي تحتوي على معلومات قابلة للتنفيذ تتعلق باستهلاك الطباعة للطاقة.
- وفر الطاقة بفضل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي والاستخدام المنخفض للطاقة في وضعي السكون والاستعداد.

أداء الطباعة السريع

- تساعدك الطباعة السريعة بمعدل 23 صفحة في الدقيقة على العمل بسرعة.
- وبفضل الوقت السريع لخروج أول نسخة مطبوعة بسرعة، يتم تنشيط الطباعة من وضع السكون وتبدأ الطباعة في لحظة.

مساحة ضوئية مژودة ببرنامج OCR

- استمتع بإمكانية نسخ الإصدارات الرقمية للمستندات الورقية وحفظها مع المساحة الضوئية المسطحة عالية الدقة وADF².
- يمكنك تحويل المستندات المسحوقة ضوئياً إلى مستندات PDF قابلة للتعديل يمكن البحث عن النصوص فيها بفضل برنامج التعرف البصري على الحروف (OCR).

طباعة المستندات من هاتفك الذكي³

- يمكنك الطباعة من الأجهزة المحمولة باستخدام الدعم المضمن لتطبيق Mopria™ و Apple AirPrint™ و Canon PRINT Business.
- قم بتوصيل الطباعة بحساب Google Cloud Print.

100 ورقة ورق عادي، ورق ألوان، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق سندات، مصلقات، طبقة فيرسة، ورق أطراف الطبقة: A4، A5، B5، Legal، Letter، Executive، Statement، OFFICIO، A4، A5، B5، Legal، Letter، Executive، Statement، OFFICIO، COM10) أطراف (16K، Foolscap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، COM10)، (C5، DL، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 210 مم × 216 مم الحد الأقصى 356 مم × 216 مم.	إخراج الورق أنواع الوسائط أحجام الوسائط	طابعة ليزر أحادية اللون متكاملة MF231 و MF232w : الطباعة والنسخ والمسح الضوئي MF237w : الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس على وجه واحد: ما يصل إلى 23 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة 600 × 600 نقطة لكل بوصة حوالي: 6.0 ثوانٍ أو أقل UFRII-LT 5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأطراف) نعم	نوع الجهاز الوظائف المتوفرة الطباعة سرعة الطباعة أسلوب الطباعة جودة الطباعة دقة الطباعة وقت خروج أول نسخة مطبوعة لغات الطباعة هوامش الطباعة
الدرج متعدد الأغراض: A4، A5، B5، Legal، Letter، Executive، Statement، OFFICIO، الطبقة الفيرسة، الأطراف (COM10، Monarch، C5، DL، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 127 × 172.2 مم، الحد الأقصى 216 × 356 ملم.	أوزان الوسائط	MF232w و MF237w فقط: جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print، تطبيق AirPrint، iOS، Canon PRINT Business، Mopria، المكتون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business.	وضع توفير الحبر ميزات الطباعة المتقدمة
ADF (النظار MF237w فقط): A4، A5، B5، Legal، Letter، الأحجام المخصصة (العرض × الطول): الحد الأدنى 105 مم × 148 مم إلى الحد الأقصى يبلغ 216 مم × 356 مم عطية الورق: 60 إلى 163 جم/م ² الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م ² وحدة تغذية تلقائية للمستندات (ADF) (النظار MF237w فقط): 50 إلى 105 جم/م ²	الواجهة والبرامج نوع الواجهة توافق نظام التشغيل	على وجه واحد: ما يصل إلى 23 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) حوالي 9.0 ثوانٍ أو أقل تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة نص/صورة، نص/صورة (سرعة عالية)، صورة، نص ما يصل إلى 999 نقطة 25-400% زيادات %1 فرز الذائفة، ونسخ صفحتين على ورقة واحدة، ونسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، ونسخ بطاقة الهوية	النسخة سرعة النسخ وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT) دقة النسخ أوضاع النسخ النسخ المتعدد التصغير / التكبير الميزات الأخرى
MF231 منفذ USB 2.0 عالي السرعة MF232w و MF237w : واجهه USB 2.0 عالية السرعة / 10BASE-T / 100BASE-TX MF231 نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.6 والإصدارات الأحدث نظام التشغيل Linux MF232w و MF237w : 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Vista / Server® 2008 / Server® 2008R2 / Server® 2012 / Server® 2012R2 / Vista / Server® 2003 / Server® 2003R2 نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.6 والإصدارات الأحدث نظام التشغيل Linux MF232w و MF237w فقط: الطباعة: IPPS، IPP، (IPv6، IPv4)، WSD-Print، RAW، LPD	بروتوكول الشبكة	اللون المصرية: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المتحدة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة MF231 و MF232w (المسطحة): أحادي اللون على وجه واحد: 3 ثوانٍ/صفحة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) ألوان على وجه واحد: 4 ثوانٍ/صفحة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) MF237w (وحدة تغذية تلقائية للمستندات (ADF)): أحادي اللون على وجه واحد: 20 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) ألوان على وجه واحد: 15 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) 24 بت/24 (بت/إدخال) (إخراج) 256 مستوى ICA، WIA، TWAIN 216 مم PDF/PDF/JPEG/TIFF، PDF/PDF/JPEG/TIFF، قابل للبحث فيه PDF/PDF/JPEG/TIFF، PNG/PDF/JPEG/TIFF	المسح الضوئي النوع دقة المسح الضوئي سرعة المسح الضوئي
MF231 Prestol Page Manager، MF Scan Utility أداة حلقة الحبر MF232w و MF237w Prestol Page Manager، MF Scan Utility واجهة المستخدم الموحد (RUI)، SSID، أداة حلقة الحبر	إدارة البرامج والطباعة	33.6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوانٍ/صفحة) الفاكس فقط، التبدل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، بوي العادي: 200 × 100 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة المصور: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة ما يصل إلى 256 صفحة يصل إلى 104 اتصالات الحد الأقصى 103 اتصالات / الحد الأقصى 50 جهة في مجموعة واحدة الحد الأقصى 114 جهة النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحملة) إعادة توجيه الفاكس، الوصول المزوج، الاستلام عن بُعد، الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (الإرسال فقط)، تقنية DRPD، تقنية ECM، إعادة الطلب التلقائية، تقارير نشاط الفاكس، تقارير نتائج نشاط الفاكس، تقارير إدارة نشاط الفاكس	عُقب المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي التوافق الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية
500 - 2500 صفحة شهرياً الحد الأقصى 15,000 صفحة شهرياً MF231 : 128 ميجابايت MF232w و MF237w : 256 ميجابايت MF231 و MF232w : شاشة LCD أبيض وأسود تحتوي على 5 سطور MF237w : شاشة LCD أبيض وأسود تعمل باللمس تحتوي على 6 سطور MF231 و MF232w : 390 مم × 371 مم × 312 مم MF237w : 390 مم × 371 مم × 360 مم MF231 و MF232w : 590 مم × 796 مم × 722 مم MF237w : 629 مم × 796 مم × 730 مم MF231 : حوالي 10.1 كجم MF232w و MF237w : حوالي 10.2 كجم MF237w : حوالي 11.4 كجم درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية تبلغ 20 إلى 80% (بدون تكثف) 240 - 220 فولت (10±% إلى 60/50 هرتز (2± هرتز))	الميزات العامة كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً دورة التشغيل الذاكرة لوحة التحكم الأبعاد مع تركيب الأراج (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق × الارتفاع) الوزن بيئة التشغيل مصدر الطاقة	256 مستوى ICA، WIA، TWAIN 216 مم PDF/PDF/JPEG/TIFF، PDF/PDF/JPEG/TIFF، قابل للبحث فيه PDF/PDF/JPEG/TIFF، PNG/PDF/JPEG/TIFF 33.6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوانٍ/صفحة) الفاكس فقط، التبدل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، بوي العادي: 200 × 100 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة المصور: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة ما يصل إلى 256 صفحة يصل إلى 104 اتصالات الحد الأقصى 103 اتصالات / الحد الأقصى 50 جهة في مجموعة واحدة الحد الأقصى 114 جهة النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحملة) إعادة توجيه الفاكس، الوصول المزوج، الاستلام عن بُعد، الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (الإرسال فقط)، تقنية DRPD، تقنية ECM، إعادة الطلب التلقائية، تقارير نشاط الفاكس، تقارير نتائج نشاط الفاكس، تقارير إدارة نشاط الفاكس MF231 و MF232w : المسطحة MF237w : وحدة تغذية مسطحة وتقنية للمستندات (ADF) MF231 و MF232w : عطية ورق سعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض سعة ورقة واحدة MF237w : عطية ورق سعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض سعة ورقة واحدة وحدة تغذية تلقائية للمستندات (ADF) سعة 35 ورقة	عقب المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي التوافق الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية فئس (MF237w فقط) سرعة المودم وضع الاستقبال دقة الفاكس ذائفة الفاكس الاتصال السريع الاتصال بمجموعة/الوحدات البث المتناهي النسخ الاحتياطي للذاكرة الميزات الأخرى معالجة الوسائط نوع المساح الضوئي إدخال الورق (القياسي)

المواد المستهلكة	استهلاك الطاقة
<p>الخرطوشة 737 (2,400 صفحة)¹⁹</p> <p>MF237w فخذ: TEL 6 KIT (سماعة الهاتف)</p>	<p>:MF231</p> <p>الحد الأقصى: حوالي 1120 وات وضع الاستعداد: حوالي 4.2 وات وضع السكون: حوالي 1.2 وات إيقاف تشغيل الطاقة: 0.5 وات أو أقل استهلاك الطاقة النموذجي (TEC): 0.6 كيلواط في الساعة/السبوع وقت الخمول اللازم للدخول في وضع السكون: 1 - 30 دقيقة (الافتراضي: دقيقة واحدة) وقت الخمول اللازم للدخول في وضع إيقاف التشغيل التلقائي: 4 ساعات (الافتراضي)</p>
<p>ملحقات</p> <p>^[1] المصحح الضوئي باستخدام MF Scan Utility ^[2] المصحح الضوئي باستخدام MF Scan Utility (نكل الطرز) أو Canon PRINT Business (لطراري MF232w و MF237w فقط) ^[3] استنادًا إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1 ^[4] التوزيع عبر الويب فقط. الطباعة بدعم Linux (نكل الطرز) والمصحح الضوئي (لطراري MF237w فقط) ^[5] المصحح الضوئي عبر الشبكة غير مدعوم ^[6] تعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. وقد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج ^[7] عند تشغيل الوضع اللاسلكي، سيكون الاستهلاك 2.0 وات ^[8] تم الاختيار وفقًا للمعيار ISO7779 والإعلان وفقًا للمعيار ISO9296 ^[9] استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19752 ^[10] يتم شحن خرطوشة بدء التشغيل مع الطباعة (900 صفحة)</p>	<p>:MF232w</p> <p>الحد الأقصى: حوالي 1120 وات وضع الاستعداد: حوالي 4.2 وات وضع السكون: حوالي 1.2 وات إيقاف تشغيل الطاقة: 0.5 وات أو أقل استهلاك الطاقة النموذجي (TEC): 0.7 كيلواط في الساعة/السبوع وقت الخمول اللازم للدخول في وضع السكون: 1 - 30 دقيقة (الافتراضي: دقيقة واحدة) وقت الخمول اللازم للدخول في وضع إيقاف التشغيل التلقائي: 4 ساعات (الافتراضي)</p> <p>:MF237w</p> <p>الحد الأقصى: حوالي 1120 وات وضع الاستعداد: حوالي 5.1 وات وضع السكون: حوالي 1.2 وات إيقاف تشغيل الطاقة: 0.5 وات أو أقل استهلاك الطاقة النموذجي (TEC): 0.7 كيلواط في الساعة/السبوع وقت الخمول اللازم للدخول في وضع السكون: 1 - 30 دقيقة (الافتراضي: دقيقة واحدة) وقت الخمول اللازم للدخول في وضع إيقاف التشغيل التلقائي: 4 ساعات (الافتراضي)</p> <p>ضغط الصوت⁸: الوضع النمط: 51 ديسيبل أثناء الطباعة باللونين الأبيض/الأسود وضع الاستعداد: غير مسموع</p> <p>طاقة الصوت⁹: الوضع النمط: 66 ديسيبل أو أقل أثناء الطباعة باللونين الأبيض/الأسود وضع الاستعداد: 43 ديسيبل أو أقل</p>

مستويات الضوضاء

طابعات ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف تم تصنيعها لتوفر السرعة والموثوقية، وهي مثالية للمكاتب المنزلية والصغيرة.

الطباعة والنسخ والمسح الضوئي وإرسال الفاكس بجودة عالية¹ في طابعات الليزر صغيرة الحجم أحادية اللون – التي تتميز بالسرعة والموثوقية وسهولة الاستخدام.

تاريخ بدء البيع: الأول من نوفمبر 2016



تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	4549292065237

الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A065AA	4960999537214
مجموعة الهاتف 6 بالملكة المتحدة (CW)	0752A063AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A064AA	4960999453927

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
الخرطوشة 737	9435B002AA	4549292014501

معلومات القياس / التجهيز:

اسم المنتج	كود الزئبق	نمط الحزمة	الكمية لكل حزمة	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	الوزن (كجم)
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	العبوة	1	532	505	483	17
		منصة التحميل	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		حاوية HC مقاس 40 قنماً	440				

اسم المنتج	كود الزئبق	نمط الحزمة	الكمية لكل حزمة	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	الوزن (كجم)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	العبوة	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	منصة التحميل	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		حاوية HC مقاس 40 قنماً	440				

محتويات العبوة

- قرص DVD-ROM لبرامج المستخدم
- بطاقة الضمان
- كبل الهاتف

- الوحدة الرئيسية
- خرطوشة بدء التشغيل من Canon
- كابل إمداد الطاقة
- دليل البدء