

طابعات مكتبية احترافية وسهلة التوصيل لا غنى عنها مزودة بإمكانات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس¹.

طابعات ليزر أحادية اللون سهلة التوصيل توفر إمكانات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس¹ بالإضافة إلى الإمكانيات المُحسَّنة لمستخدمي الأجهزة المحمولة. مثالية لمجموعات العمل الصغيرة.



MF249dw



MF247dw



MF244dw

المراقبة من الكمبيوتر الشخصي والمحمول

- الوصول بسهولة إلى معلومات الطباعة، وتغيير إعدادات الشبكة، وإعداد دفتر العناوين، والتحقق من مستويات مسحوق الحبر.

مسح المستندات ضوئيًا ومشاركتها بسرعة¹

- المسح الضوئي والإرسال إلى البريد الإلكتروني أو محررات أقرص الشبكة من الجهاز مباشرة، بدون كمبيوتر شخصي.
- تلتقط الماسحة الضوئية على الوجهين الموفرة للوقت كلا وجهي المستند في عملية واحدة².

أداء ثابت

- تساعد التقارير الاقتصادية للطباعة على مراقبة الورق واستخدام الطاقة.
- تساعد الطباعة التلقائية على الوجهين التي تتميز بها الطباعة في الحفاظ على أدنى معدل من الاستهلاك اليومي للورق.

مثالية للمكاتب الصغيرة المتصلة

- اتصال Ethernet و Wi-Fi بالإضافة إلى دعم PCL6 لسهولة التكامل مع بيئات الشبكة.
- سرعة طباعة النسخة الأولى – التي تضمن إخراج الطباعة من وضع السكون – سرعة طباعة عالية تبلغ 27 صفحة في الدقيقة وطباعة تلقائية على الوجهين تحافظ على ارتفاع إنتاجية المكتب.

الهاتف الذكي؟ الكمبيوتر اللوحي؟ لا توجد أدنى مشكلة

- دعم لاسلكي لكل من Mopria™ (نظام Android)، و Apple AirPrint™ (نظام iOS) وتطبيق Canon PRINT Business (للنظامين Android و iOS).

تحسين التعاون مع دعم الشبكة السحابية

- المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية من خلال زر واحد باستخدام MF Scan Utility.
- طباعة المستندات ومسحها ضوئيًا من خدمات تخزين الشبكة السحابية الشائعة مع تطبيق Canon PRINT Business.
- التوصيل بحساب Google Cloud Print في ثوانٍ معدودة.

نوع الجهاز الوظائف المتوفرة	طابعة ليزر أحادية اللون متكاملة	نوع الجهاز الوظائف المتوفرة
الطباعة	طباعة ليزر أحادية اللون متكاملة	الطباعة
سرعة الطباعة	MF244dw و MF247dw: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي MF249dw: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس	سرعة الطباعة
أسلوب الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (A4) على الوجهين: ما يصل إلى 15 صورة في الدقيقة (A4)	أسلوب الطباعة
جودة الطباعة	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر	جودة الطباعة
دقة الطباعة	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة	دقة الطباعة
وقت خروج أول نسخة مطبوعة	600 × 600 نقطة لكل بوصة	وقت خروج أول نسخة مطبوعة
الطباعة على الوجهين	حوالي: 6.0 ثوان أو أقل تلقائياً	الطباعة على الوجهين
لغات الطباعة	PCL6، PCL 5e، UFR-II-LT	لغات الطباعة
الخطوط	PCL خط 45	الخطوط
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (لألظرف)	هوامش الطباعة
وضع توفير الحبر	نعم	وضع توفير الحبر
ميزات الطباعة المتقدمة	جاءت للبياعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business، تطبيق AirPrint، iOS المكون الإضافي للخدمة الطباعة Canon Print Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي للخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business	ميزات الطباعة المتقدمة
النسخة		النسخة
سرعة النسخ	MF244dw و MF247dw: 27 صفحة في الدقيقة (A4) على وجه واحد: ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (A4)	سرعة النسخ
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	MF249dw: 9.0 ثوان أو أقل	وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)
دقة النسخ	تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة	دقة النسخ
أوضاع النسخ	نص/صورة، نص/صورة (سرعة عالية)، صورة، نص	أوضاع النسخ
النسخ على الوجهين	MF244dw و MF247dw: وجه واحد إلى وجهين (تلقائياً) MF249dw: وجهان إلى وجهين (تلقائياً)	النسخ على الوجهين
النسخ المتعدد	ما يصل إلى 25-400% زيادات 1%	النسخ المتعدد
التصغير / التكبير	فرز الذاكرة، ونسخ صفتين على ورقة واحدة، ونسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، ونسخ بطاقة الهوية	التصغير / التكبير
الميزات الأخرى		الميزات الأخرى
المسح الضوئي		المسح الضوئي
النوع	اللون	النوع
دقة المسح الضوئي	المسح الضوئي: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحسنة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة	دقة المسح الضوئي
سرعة المسح الضوئي	MF244dw و MF247dw: أحادي اللون على وجه واحد: 20 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أزوان على وجه واحد: 15 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة)	سرعة المسح الضوئي
	MF249dw: أحادي اللون على وجه واحد: 22 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أزوان على وجه واحد: 15 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادي اللون على الوجهين: 8 صور في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أزوان على الوجهين: 5 صور في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة)	
غلق المسح الضوئي بالألوان	24 بت/24 بت (إدخال / إخراج)	غلق المسح الضوئي بالألوان
تدرجات اللون الرمادي	256 مستوى	تدرجات اللون الرمادي
التوافق	ICA، WIA، TWAIN	التوافق
الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي	216 مم	الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	MF247dw و MF249dw: فقط: PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط	المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي	PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط، PDF/PDF/JPEG/TIFF قابل للبحث	المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي
المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية	PNG/PDF/JPEG/TIFF	المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية
الفاكس		الفاكس
سرعة المودم	33.6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوان/صفحة)	سرعة المودم
وضع الاستقبال	الفاكس فقط، التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، بدي	وضع الاستقبال
دقة الفاكس	العادية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة المسور: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة	دقة الفاكس
ذاكرة الفاكس	تصل إلى 256 صفحتها	ذاكرة الفاكس
الاتصال السريع	يصل إلى 104 اتصالات	الاتصال السريع
الاتصال بمجموعة الوجهات	الحد الأقصى 103 اتصالات / الحد الأقصى 50 جهة في مجموعة واحدة	الاتصال بمجموعة الوجهات
البث المتتالي	الحد الأقصى 114 وجهة	البث المتتالي
النسخ الاحتياطي للذاكرة	النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)	النسخ الاحتياطي للذاكرة
الفاكس على الوجهين	نعم (إرسال واستقبال)	الفاكس على الوجهين
الميزات الأخرى	إعادة توجيه الفاكس، الوصول المزدوج، الامتثال عن بُعد، الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (الإرسال فقط)، تقنية DRPD، تقنية ECM، إعادة الطلب التلقائي، تقارير نشاط الفاكس، تقارير نتائج نشاط الفاكس، تقارير إدارة نشاط الفاكس	الميزات الأخرى

المواصفات الفنية	المواصفات الفنية	استهلاك الطاقة
<p>MF244dw الحد الأقصى: حوالي 1150 واط وضع الاستعداد: حوالي 4.1 واط وضع السكون: حوالي 1.3 واط إيقاف تشغيل الطاقة: حوالي 0.5 وات أو أقل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0.8 كيلوواط في الساعة/أسبوع وقت الخمول اللازم للدخول في وضع السكون: 1 - 30 دقيقة (الافتراضي: دقيقة واحدة) وقت الخمول اللازم للدخول في وضع إيقاف التشغيل التلقائي: 4 ساعات (الافتراضي)</p> <p>MF249dw و MF247dw الحد الأقصى: حوالي 1150 واط وضع الاستعداد: حوالي 5.7 واط وضع السكون: حوالي 1.3 واط إيقاف تشغيل الطاقة: حوالي 0.5 وات أو أقل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0.8 كيلوواط في الساعة/أسبوع وقت الخمول اللازم للدخول في وضع السكون: 1 - 30 دقيقة (الافتراضي: دقيقة واحدة) وقت الخمول اللازم للدخول في وضع إيقاف التشغيل التلقائي: 4 ساعات (الافتراضي)</p> <p>MF247dw و MF244dw ضغط الصوت:⁸ الوضع النشط: 52 ديسيبل أثناء الطباعة باللونين الأبيض/الأسود وضع الاستعداد: غير مسموع</p> <p>طاقة الصوت:⁹ الوضع النشط: 66 ديسيبل أو أقل أثناء الطباعة باللونين الأبيض/الأسود وضع الاستعداد: 43 ديسيبل أو أقل</p> <p>MF249dw ضغط الصوت:⁸ الوضع النشط: 51 ديسيبل أثناء الطباعة باللونين الأبيض/الأسود وضع الاستعداد: غير مسموع</p> <p>طاقة الصوت:⁹ الوضع النشط: 66 ديسيبل أو أقل أثناء الطباعة باللونين الأبيض/الأسود وضع الاستعداد: 43 ديسيبل أو أقل</p>	<p>المواد المستهلكة</p> <p>الخراطيش</p> <p>الملحقات</p> <p>ملاحظات</p> <p>^[1] يتم دعم الأوامر فقط. برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.</p> <p>^[2] المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility</p> <p>^[3] المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business</p> <p>^[4] استنادًا إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1</p> <p>^[5] المسح الضوئي عبر الشبكة غير مدعوم</p> <p>^[6] التوزيع عبر الويب فقط. دعم الطباعة عبر نظام التشغيل Linux فقط (لكل الطرز) والمسح الضوئي (للطرزين MF244dw و MF249dw)</p> <p>^[7] تعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. وقد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج</p> <p>^[8] عند تشغيل الوضع اللاسلكي، سيكون الاستهلاك 2,1 واط</p> <p>^[9] تم الاختبار وفقًا للمعيار ISO7779 والإعلان وفقًا للمعيار ISO9296</p> <p>^[10] استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19752</p> <p>^[11] يتم شحن الطباعة مزودة بخراطيشة بدء التشغيل (معدل إنتاجية 900 صفحة)</p>	<p>مستويات الضوضاء</p>



طابعات مكتبية احترافية وسهلة التوصيل لا غنى عنها مزودة بإمكانات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس¹.

طابعات ليزر أحادية اللون سهلة التوصيل توفر إمكانات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس¹ بالإضافة إلى الإمكانيات المحسنة لمستخدمي الأجهزة المحمولة. مثالية لمجموعات العمل الصغيرة.

تاريخ بدء البيع: الأول من نوفمبر 2016

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A065AA	4960999537214
مجموعة الهاتف 6 بالملكة المتحدة (CW)	0752A063AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A064AA	4960999453927

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
الخرطوشة 737	9435B002AA	4549292014501

معلومات القياس / التجهيز:

اسم المنتج	كود الزئبق	نمط الحزمة	الكمية لكل حزمة	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	الوزن (كجم)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	العبوة	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	نمطة التحميل	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		حارية HC مقاس 40 قلمًا	440				

محتويات العبوة

- قرص DVD-ROM لبرامج المستخدم
- بطاقة الضمان
- كبل الهاتف

- الوحدة الرئيسية
- خرطوشة بدء التشغيل من Canon
- كابل إمداد الطاقة
- دليل البدء