

Profesionalūs ir tinkle veikiantys biuro pagalbininkai, galintys spausdinti, kopijuoti, nuskaityti ir vykdyti fakso funkcijas¹.

Tinkle veikiantys nespalviniai lazeriniai spausdintuvai, galintys spausdinti, kopijuoti, nuskaityti ir vykdyti fakso funkcijas¹ bei siūlantys papildomų galimybių mobiliųjų įrenginių naudotojams. Puikiai tinka mažoms darbo grupėms.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Idealus pasirinkimas tinkle veikiantiems mažiems biurams

- „Wi-Fi“ ir eterneto ryšys bei PCL6 palaikymas lengvam integravimui į tinklus.
- Greitas pirmasis spausdinimas – funkcija, užtikrinanti greitą spausdintuvo įsijungimą po miego režimo – spartus 27 p./min. spausdinimas ir automatinis dvipusis spausdinimas užtikrins didelį jūsų biuro produktyvumą.

Išmanusis telefonas? Planšetinis kompiuteris? Jokių problemų

- Belaidis „Mopria™“ („Android“), „Apple AirPrint™“ („iOS“) ir „Canon PRINT Business“ programėlės („Android“ ir „iOS“) palaikymas.

Sklandesnis bendradarbiavimas per debesiją

- Su paslaugų programa „MF Scan“ vieno mygtuko spustelėjimu nuskaitysite dokumentus į debesijos serverį.
- Spausdinkite ir nuskaitykite dokumentus iš populiariausių debesijos serverių su programėle „Canon PRINT Business“.
- Prisijunkite prie „Google Cloud Print“ paskyros per kelias sekundes.

Stebėkite per asmeninį kompiuterį arba mobiliąjį įrenginį

- Lengvai pasiekite spausdintuvo informaciją, pakeiskite tinklo nuostatas, nustatykite adresatų sąrašą arba patikrinkite dažų lygį.

Sparčiai nuskaitykite ir bendrinkite dokumentus¹

- Nuskaitykite ir išsiųskite el. pašto adresu arba į tinklo diskus tiesiai iš įrenginio ir be kompiuterio.
- Laiką taupantis dvipusis skaitytuvas per vieną kartą užfiksuoja abi dokumento puses².

Tvarus veikimas

- Spausdintuvo ECO ataskaitos padeda stebėti popieriaus ir energijos sąnaudas.
- Naudojant dvipusio spausdinimo funkciją galima maksimaliai sumažinti popieriaus sąnaudas.

Išnaša:

¹modeliuose MF247dw ir MF249dw

² tik modelyje MF249dw

Techninės specifikacijos

i-SENSYS MF244dw MF247dw MF249dw

Irenginio tipas	Vienspalvis lazerinis universalus įrenginys	Laikmenų naudojimas	
Įdiegtos funkcijos	MF244dw: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas MF247dw ir MF249dw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir fakso funkcijos	Skaitytuvo tipas	MF244dw ir MF247dw: plokštuminis ir automatinis dokumentų tiektuvas (ADF) MF249dw: plokštuminis ir dvipusis automatinis dokumentų tiektuvas (DADF)
Spausdintuvas		Popieriaus tiekimas (standartinis)	MF247dw ir MF247dw: 250 lapų kasetė Universalusis 1 lapo dėklas 35 lapų ADF
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 27 p./min. (A4) Dvipusis: iki 15 v./min. (A4)		MF249dw : 250 lapų kasetė Universalusis 1 lapo dėklas 50 lapų DADF 100 lapų
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu	Popieriaus išeiga	Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, etiketė, atvirukas, vokas
Spausdinimo kokybė	Iki 1200 x 1200 tšk. colių	Laikmenų tipai	Kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Envelop“ (COM10, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 mm x 210 mm, Maks. 216 x 356 mm
Spausdinimo raiška	600 x 600 tšk. colių		Universalusis dėklas: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indekso kortelė, vokas (COM10, „Monarch“, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Maždaug: 6,0 sekundės arba mažiau	Laikmenų formatai	
Dvipusis spausdinimas	Automatinis		ADF: A4, A5, B5, B6, „Legal“, „Letter“, pasirenkami dydžiai (P x I): min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm
Spausdinimo kalbos	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6		Kasetė: nuo 60 iki 163 g/m ² Universalusis dėklas: nuo 60 iki 163 g/m ² ADF: nuo 50 iki 105 g/m ²
Šriftai	45 PCL šriftai		
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)		
Dažų taupymo režimas	Taip		
Išplėstinis spausdinimo funkcijos	Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“	Laikmenų svoris	
Kopijuoklis			
Kopijavimo sparta	MF244dw ir MF247dw: Vienpusis: iki 27 p./min. (A4) MF249dw : Vienpusis: iki 27 p./min. (A4) Dvipusis: iki 15 v./min. (A4) Apie 9,0 sekundės arba mažiau	Sąsaja ir programinė įranga	
		Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, „IOBASE-T“ / „IOBASE-TX“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	Iki 600 x 600 tšk. colių	Suderinamos operacinės sistemos	„Windows“ 10“ / „Windows“ 8.1“ / „Windows“ 8“ / „Windows“ 7“ / „Server“ 2012R2 ¹⁵ / „Server“ 2012 ¹⁵ / „Server“ 2008R2 ¹⁵ / „Server“ 2008 ¹⁵ / „Server“ 2003R2 ¹⁵ / „Server“ 2003 ¹⁵ / „Vista“ „Mac OS X“ 10.6 ar naujesnė versija „Linux“ ¹⁶
Kopijavimo raiška	Tekstas / nuotrauka, tekstas / nuotrauka (didele sparta), nuotrauka, tekstas	Tinklo protokolas	Spausdinimas: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS
Kopijavimo režimai	MF244dw ir MF247dw: Iš vienvosio į dvipusį (automatiškai) MF249dw: dvipusis į dvipusį (automatinis) Iki 999 kopijų		Nuskaitymas: „WSD-Scan“ (IPv4, IPv6), el. paštas*, SMB* (* tik MF247dw ir MF249dw)
Dvipusis kopijavimas	Iki 25-400 % didinant po 1 %		TCP / IP programinės paslaugos: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP
Kelios kopijos	Atminties rušiavimas, du viename, keturi viename, ID kortelės kopijavimas		Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP
Mažinimas / didinimas			Saugumas (laidinis): IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Kitos funkcijos			Saugumas (belaidis): WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Skaitytuvas	Spalvinis	Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„Presto!“ „Page Manager“, paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), SSID įrankis, įrankis „Toner Status“,
Tipas	Optinė: iki 600 x 600 tšk. colių Patobulinta: iki 9600 x 9600 tšk./col.		
Nuskaitymo raiška	MF244dw ir MF247dw: Vienpusis nespaltvotas: 20 v./min. (300 x 300 tšk./col.) Vienpusis spalvotas: 15 v./min. (300 x 300 tšk./col.) MF249dw: Vienpusis nespaltvotas: 22 v./min. (300 x 300 tšk./col.) Vienpusis spalvotas: 15 v./min. (300 x 300 tšk./col.) Dvipusis nespaltvotas: 8 v./min. (300 x 300 tšk./col.) Dvipusis spalvotas: 5 v./min. (300 x 300 tšk./col.) 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) 256 lygiai TWAIN , WIA, ICA 216 mm	Bendrosios savybės	500–2 500 puslapių per mėnesį
Nuskaitymo sparta	Tik MF247dw ir MF249dw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ ² TIFF/JPEG/PDF/PNG ³	Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	Maks. 15 000 puslapių per mėnesį ⁷
		Našumas	512 MB
Spalvoto nuskaitymo gylis	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁴)	Atmintis	MF244dw: 5 eilučių nespaltvinis LCD MF247dw ir MF249dw: 6 eilučių nespaltvinis LCD jutiklinis ekranas
Pilki tonai	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis	Valdymo skydelis	MF244dw ir MF247dw: 390 mm x 371 mm x 360 mm MF249dw: 390 mm x 378 mm x 360 mm
Suderinamumas	Normali: 200 x 100 tšk./col. Preciziška: 200 x 200 tšk./col. Fotografija: 200 x 200 tšk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tšk./col.	Matmenys su dėklais (P x G x A)	MF244dw ir MF247dw: 629 mm x 796 mm x 730 mm MF249dw: 635 mm x 796 mm x 768 mm
Maks. nuskaitymo sritys plotis	Iki 256 puslapių ⁴	Irenginio erdvė (P x G x A)	MF244dw: apie 12,1 kg MF247dw: apie 12,2 kg MF249dw: apie 13,1 kg
Nuskaitymas į el. paštą	Iki 104 rinkimų	Svoris	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % RH (be kondensacijos)
Nuskaitymas į kompiuterį	Maks. 103 rinkimai / Maks. 50 adresatų vienoje grupėje	Naudojimo aplinka	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Nuskaitymas į debesį	Maks. 114 adresatų	Maitinimo šaltinis	
Faksas (MF247dw ir MF249dw)	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant „flash“ atmintinę)		
Modemo sparta	Taip (siuntimas ir priėmimas)		
Priėmimo režimas	Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis per rinkimą, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos		
Faksogramų raiška			
Fakso atmintis			
Sparčiai renkami numeriai			
Grupės numerių / adresatų rinkimas			
Nuoseklusis transliavimas			
Atminties atsarginė kopija			
Dvipusis faksogramų siuntimas			
Kitos funkcijos			

Energijos sąnaudos

MF244dw :

Maks.: iki 1150 W
 Budėjimo režimu: iki 4,1 W
 Miego režimu: apie 1,3 W⁸
 Maitinimo jungiklis išjungtas: ne daugiau nei 0,5 W
 Įprastinės elektros sąnaudos (TEC): 0,8 kWh per savaitę
 Neveikos laikas, kurio prireikia miego režimui įjungti: 1–30 min.
 (numatyta: 1 min.)
 Neveikos laikas, kurio prireikia automatiniam išjungimui paleisti:
 4 valandos (numatyta)

MF247dw ir MF249dw:

Maks.: iki 1150 W
 Budėjimo režimu: iki 5,7 W
 Miego režimu: apie 1,3 W⁸
 Maitinimo jungiklis išjungtas: ne daugiau nei 0,5 W
 Įprastinės elektros sąnaudos (TEC): 0,8 kWh per savaitę
 Neveikos laikas, kurio prireikia miego režimui įjungti: 1–30 min.
 (numatyta: 1 min.)
 Neveikos laikas, kurio prireikia automatiniam išjungimui paleisti:
 4 valandos (numatyta)

Triukšmo lygis

MF244dw ir MF247dw:

Garso slėgis⁹:
 Veikimo metu: 52 dB spausdinant nespaltvotai
 Budėjimo režimu: negirdimas

Garso galia⁹:
 Veikimo metu: 66 dB ar mažiau spausdinant nespaltvotai
 Budėjimo režimu: 43 dB arba mažiau

MF249dw :

Garso slėgis⁹:
 Veikimo metu: 51 dB spausdinant nespaltvotai
 Budėjimo režimu: negirdimas

Garso galia⁹:
 Veikimo metu: 66 dB ar mažiau spausdinant nespaltvotai
 Budėjimo režimu: 43 dB arba mažiau

Eksplotacinės medžiagos

Kasetės

Kasetė 737 (2 400 psl.¹⁰)¹¹

Priedai

Tik MF247dw ir MF249dw:
 „TEL 6“ RINKINYS (telefono ragelis)

Išnašos

^[1] Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.

^[2] Nuskaitymas paslaugų programa „MF Scan“

^[3] Nuskaitymas paslaugų programa „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“

^[4] Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

^[5] Nuskaitymas per tinklą negalimas

^[6] Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ palaiko tik spausdinimą (visuose modeliuose) ir nuskaitymą (modeliuose MF244dw ir MF249dw)

^[7] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

^[8] Belaidžiu režimu elektros energijos sąnaudos bus 2,1 W

^[9] Išbandyta pagal ISO7779 ir paskelbta remiantis ISO9296

^[10] Pagal ISO/IEC 19752

^[11] Spausdintuvas išsiunčiamas su pradine kasete (900 puslapių)

Profesionalūs ir tinkle veikiantys biuro pagalbininkai, galintys spausdinti, kopijuoti, nuskaityti ir vykdyti fakso funkcijas¹.

Tinkle veikiantys nespaldiniai lazeriniai spausdintuvai, galintys spausdinti, kopijuoti, nuskaityti ir vykdyti fakso funkcijas¹ bei siūlantys papildomų galimybių mobiliųjų įrenginių naudotojams. Puikiai tinka mažoms darbo grupėms.



Pardavimo pradžios data: 2016 m. lapkričio 1 d.

Gaminio informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

Pasirinktiniai priedai

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A065AA	4960999537214
„Telephone 6 Kit UK“ (CW)	0752A063AA	4960999453897
„Telephone 6 Kit SA“ (CW)	0752A064AA	4960999453927

Eksplotacinės medžiagos

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 737	9435B002AA	4549292014501

Matmenys / logistinė informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	Pakuotės pobūdis	Skaičius pakuotėje	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Dėžė	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Padėklas	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Dėžė 40 pėdų HC	440				

Dėžės turinys

- Pagrindinis įrenginys
- „Canon“ pradinė kasetė
- Maitinimo tiekimo laidas
- Darbo pradžios vadovas
- Naudotojo programinės įrangos DVD-ROM
- Garantijos kortelė
- Telefono laidas