

Profesjonalne urządzenia biurowe z opcjami łączności – do drukowania, kopiowania, skanowania i obsługi faksów¹.

Monochromatyczne drukarki laserowe z opcjami łączności umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługę faksów¹ oraz wyposażone w udoskonalone funkcje do obsługi użytkowników mobilnych. Idealne do małych grup roboczych.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Idealne do biur działających w sieci

- Obsługa łączności Wi-Fi i sieci Ethernet, a także języka PCL6 ułatwia integrację urządzenia z dostępnym środowiskiem sieciowym.
- Funkcja Quick First-Print, która wybudza urządzenie ze stanu uśpienia, umożliwia drukowanie z szybkością 27 str./min, a automatyczne drukowanie dwustronne zapewnia wysoką wydajność pracy biura.

Smartfon? Tablet? Nie ma problemu

- Bezprzewodowa obsługa usług Mopria™ (Android) i Apple AirPrint™ (iOS) oraz aplikacji Canon PRINT Business (Android i iOS).

Uspawniona współpraca dzięki obsłudze usług w chmurze

- Program MF Scan Utility umożliwia skanowanie do usług w chmurze po naciśnięciu jednego przycisku.
- Aplikacja Canon PRINT Business umożliwia drukowanie i skanowanie dokumentów z popularnych serwisów pamięci masowej w chmurze.
- Połączenie z kontem Google Cloud Print zajmuje kilka sekund.

Monitorowanie z poziomu komputera i urządzenia przenośnego

- Użytkownik ma łatwy dostęp do informacji o drukarce, a ponadto może zmieniać ustawienia sieciowe, konfigurować książkę adresową i sprawdzać poziom wykorzystania toneru.

Szybkie skanowanie i udostępnianie dokumentów¹

- Użytkownik może skanować dokumenty i wysyłać je na adres e-mail lub na dyski sieciowe bezpośrednio z urządzenia, bez pośrednictwa komputera.
- Skaner pozwala oszczędzać czas, ponieważ rejestruje obraz obu stron dokumentu w ramach jednego przebiegu².

Ekologiczna praca

- Raporty ekologiczne dostępne w drukarce ułatwiają monitorowanie zużycia papieru i energii.
- Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego dostępna w drukarce pozwala ograniczyć dzienne zużycie papieru do minimum.

Przypisy:

¹ w modelach MF247dw i MF249dw

² tylko w modelu MF249dw

Dane techniczne

i-SENSYS MF244dw MF247dw MF249dw

Typ urządzenia

Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną

Dostępne funkcje

MF244dw: drukowanie, kopiowanie i skanowanie
MF247dw i MF249dw: drukowanie, kopiowanie i skanowanie

Drukarka

Szybkość drukowania

Jednostronne: do 27 str./min (A4)
Dwustronne: do 15 obr./min (A4)

Metoda drukowania

Monochromatyczny druk laserowy

Jakość wydruku

Maks. 1200 × 1200 dpi

Rozdzielczość drukowania

600 × 600 dpi

Czas wydruku pierwszej strony

Okolo 6,0 s lub mniej

Drukowanie dwustronne

Automatycznie

Języki obsługi drukarki

UFRIL-LT, PCL 5e¹, PCL6

Czcionki

45 czcionek PCL

Marginesy wydruku

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)

Tak

Tryb oszczędzania toneru

Zaawansowane funkcje drukowania

Obsługa Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business
Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business

Kopiarka

Szybkość kopiowania

MF244dw i MF247dw:
Jednostronne: do 27 str./min (A4)

MF249dw:
Jednostronne: do 27 str./min (A4)
Dwustronne: do 15 obr./min (A4)

Czas druku pierwszej kopii

Okolo 9,0 s lub mniej

Rozdzielczość kopiowania

Maks. 600 × 600 dpi

Tryby kopiowania

Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (duża szybkość), Fotografia, Tekst

Kopiowanie dwustronne

MF244dw i MF247dw:
Jednostronne na dwustronne (automatycznie)
MF249dw: obustronny-obustronny (automatycznie)

Do 999 kopii

Liczba kopii

Pomniejszanie/powiększanie

25-400% ze zmianą co 1%

Inne funkcje

Sortowanie pamięci, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych

Skaner

Typ

Kolor

Rozdzielczość skanowania

Optyczna: maks. 600 × 600 dpi
Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi

Szybkość skanowania

MF244dw i MF247dw:
Jednostronne, monochromatyczne: 20 obr./min (300 × 300 dpi)
Jednostronne, kolorowe: 15 obr./min (300 × 300 dpi)

MF249dw:
Jednostronne, monochromatyczne: 22 obr./min (300 × 300 dpi)
Jednostronne, kolorowe: 15 obr./min (300 × 300 dpi)
Dwustronne, monochromatyczne: 8 obr./min (300 × 300 dpi)
Dwustronne, kolorowe: 5 obr./min (300 × 300 dpi)

Głębokość skanowania kolorów

24-bitowa / 24-bitowa (wejście / wyjście)

Odcienie szarości

256 poziomów

Zgodność

TWAIN, WIA, ICA

Maks. szerokość skanowania

216 mm

Skanowanie do wiadomości e-mail

Tylko modele MF247dw i MF249dw:
TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF

Skanowanie do komputera

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania²

Skanowanie do chmury

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

Faks (MF247dw i MF249dw)

Szybkość pracy modemu

33,6 kb/s (do 3 s/strona⁴)

Tryb odbioru

Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny

Rozdzielczość faksu

Standardowa: 200 × 100 dpi
Dokładna: 200 × 200 dpi
Zdjęcie: 200 × 200 dpi
Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi

Pamięć telefaksu

Do 256 stron⁴

Szybkie wybieranie

Maks. 104 pozycje

Wybieranie grupowe / numery docelowe

Maks. 103 pozycje / maks. 50 odbiorców w ramach jednej grupy docelowej

Nadawanie sekwencyjne

Maks. 114 numerów docelowych

Kopia zapasowa pamięci

Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)

Faksowanie dwustronne

Tak (wysyłanie i odbiór)

Inne funkcje

Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu

Obsługa nośników

Typ skanera

MF244dw i MF247dw: skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
MF249dw: skaner płaski i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF)

Podajnik papieru (standardowy)

MF247dw i MF247dw:
Kaseta na 250 arkuszy
Taca uniwersalna na 1 arkusz
Podajnik ADF o pojemności 35 arkuszy

MF249dw:

Kaseta na 100 arkuszy
Taca uniwersalna na 1 arkusz
Podajnik DADF na 50 arkuszy

Punkt wyjściowy papieru

Kaseta na 100 arkuszy

Typy nośników

Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, etykiety, pocztówki, koperty

Rozmiary nośników

Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperty (COM10, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 210 mm; maks. 216 × 356 mm

Taca uniwersalna:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksowe, koperty (COM10, Monarch, DL, C5), rozmiary niestandardowe: min 76,2 mm × 127 mm; maks. 216 × 356 mm

Podajnik ADF:

A4, A5, B5, Legal, Letter; rozmiary niestandardowe (szer. × dt.): min. 105 × 148 mm; maks. 216 × 356 mm

Gramatura nośników

Kaseta: od 60 do 163 g/m²
Podajnik uniwersalny: 60-163 g/m²
Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m²

Interfejs i oprogramowanie

Typ interfejsu

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 8 / Windows[®] 7 / Server[®] 2012R2⁵ / Server[®] 2012⁵ / Server[®] 2008R2⁵ / Server[®] 2008⁵ / Server[®] 2003R2⁵ / Server[®] 2003⁵ / Vista
Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej
Linux⁶

Protokół sieciowy

Drukowanie:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Skanowanie:
WSD-Scan (IPv4, IPv6), poczta e-mail⁷, SMB⁸
(* tylko modele MF247dw i MF249dw)

Usługi aplikacji TCP/IP:
Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Zarządzanie:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT

Zabezpieczenia (sieć przewodowa):
Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa):
WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

Presto! Page Manager
MF Scan Utility
Zdalny interfejs użytkownika (RUI)
Narzędzie SSID
Narzędzie do obsługi stanu tonera

Charakterystyka ogólna

Zalecany nakład miesięczny

500-2500 stron miesięcznie

Cykl pracy

Maks. 15 000 stron miesięcznie⁷

Pamięć

512 MB

Panel sterowania

MF244dw: 5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD
MF247dw i MF249dw: 6-wierszowy, czarno-biały ekran dotykowy LCD

Wymiary z tacami

MF244dw i MF247dw:
390 × 371 × 360 mm

MF249dw: 390 × 378 × 360 mm

Przestrzeń instalacyjna

MF244dw i MF247dw:
629 × 796 × 730 mm

MF249dw: 635 × 796 × 768 mm

Masa

MF244dw: około 12,1 kg

MF247dw: około 12,2 kg

MF249dw: około 13,1 kg

Środowisko pracy

Temperatura: od 10 do 30°C
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Źródło zasilania

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy

MF244dw:

Maks.: około 1150 W
Tryb gotowości: około 4,1 W
Tryb uśpienia: około 1,3 W⁸
Zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej
Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,8 kWh/tydzień
Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 1–30 min (domyślnie 1 minuta)
Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godz. (domyślnie)

MF247dw i MF249dw:

Maks.: około 1150 W
Tryb gotowości: około 5,7 W
Tryb uśpienia: około 1,3 W⁸
Zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej
Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,8 kWh/tydzień
Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 1–30 min (domyślnie 1 minuta)
Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godz. (domyślnie)

Poziom hałasu

MF244dw i MF247dw:

Cisnienie akustyczne⁹:
Praca: 52 dB podczas drukowania czarno-białego
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Moc akustyczna⁹:
Praca: 66 dB lub mniej podczas drukowania czarno-białego
Tryb gotowości: maks. 43 dB

MF249dw:

Cisnienie akustyczne⁹:
Praca: 51 dB podczas drukowania czarno-białego
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Moc akustyczna⁹:
Praca: 66 dB lub mniej podczas drukowania czarno-białego
Tryb gotowości: maks. 43 dB

Materiały eksploatacyjne

Kasety

Kaseta 737 (2400 stron¹⁰)¹¹

Akcesoria

Tylko modele MF247dw i MF249dw:
ZESTAW TELEFONICZNY 6 (stuchawka telefoniczna)

Przypisy

- ^[1] Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
- ^[2] Skanowanie przez MF Scan Utility.
- ^[3] Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.
- ^[4] W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.
- ^[5] Funkcja skanowania przez sieć niedostępna.
- ^[6] Dystrybucja tylko przez Internet. W systemie Linux obsługiwane jest tylko drukowanie (dotyczy wszystkich modeli) i skanowanie (dotyczy modeli MF244dw i MF249dw).
- ^[7] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
- ^[8] W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy wyniesie 2,1 W.
- ^[9] Testowane zgodnie z normami ISO 7779 i ISO 9296.
- ^[10] W oparciu o normę ISO/IEC 19752.
- ^[11] Drukarka jest dostarczana z kasetą startową (wydruk 900 stron).

Profesjonalne urządzenia biurowe z opcjami łączności – do drukowania, kopiowania, skanowania i obsługi faksów¹.

Monochromatyczne drukarki laserowe z opcjami łączności umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługę faksów¹ oraz wyposażone w udoskonalone funkcje do obsługi użytkowników mobilnych. Idealne do małych grup roboczych.



Data rozpoczęcia sprzedaży: 1 listopada 2016 r.

Informacje o produkcie:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

Akcesoria opcjonalne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A065AA	4960999537214
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Materiały eksploatacyjne

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 737	9435B002AA	4549292014501

Wymiary / informacje logistyczne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Sposób pakowania	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Pudełko	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Paleta	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Pojemnik 40ft HC	440				

Zawartość opakowania

- Jednostka główna
- Kaset startowa Canon
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja
- Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem
- Karta gwarancyjna
- Przewód telefoniczny