

imagePROGRAF PRO-6000

ШИРОКОФОРМАТНИТЕ ФОТОГРАФСКИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ РАЗПЕЧАТКИ НИКОГА НЕ СА БИЛИ ТОЛКОВА ВПЕЧАТЛЯВАЩИ.

60-инчовият широкоформатен принтер е единствен в класа си – с несравнимо качество на печат, висока скорост на работа и първокласна надеждност.



КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Първокласно качество на печат за 60-инчов модел със система от 12 цветни мастила LUCIA PRO
- Високи скорости на печат благодарение на широката 1,28 инча печатна глава
- Ефективен работен процес благодарение на модула с две ролки, осигуряващ непрекъснато подаване на хартия или автоматично поемане на отпечатания материал
- Спестяващ пространство компактен и привлекателен външен вид
- Опростена работа на потребителя благодарение на 3,5-инчовия цветен сензорен екран
- Новоразработеният многопозиционен кош позволява множество конфигурационни възможности
- Бързо и лесно отпечатване на файлове формати PDF и JPEG директно от USB памет
- Бързо и лесно свързване чрез Wi-Fi
- Сведена до минимум поддръжка и прекъсване на производството с патрони с мастило с висок капацитет и смяна „в движение“
- Надеждна работа и гарантирана съгласуваност на цветовете между множество устройства

ПРОДУКТОВА ГАМА



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF PRO-6000

ТЕХНОЛОГИЯ

Тип на принтера
Технология на печат
Разделителна способност на печат
Брой глази
Точност на линиите

12-цветен 60"/1524 мм
Canon Bubblejet on Demand 12 цвята, интегриран тип (12 цвята на печатаща глава x 1 печатаща глава)
2 400 x 1200 dpi
18 432 глази (1536 глази x 12 цвята)
±0,1% или по-малко

Необходими са настройки от потребителя. Печатната среда и печатните носители трябва да съответстват на тези, използвани за настройките.

Необходима CAD хартия: само обикновена хартия, CAD паус, хартия с покритие, полупрозрачно матово CAD фолио

Стъпка на гюзите
Размер на мастилената капка
Капацитет за мастило
Тип мастило
Съвместимост с операционни системи
Езици за принтер
Стандартни интерфейси

600 dpi x 2 включително разпознаване и компенсация на неработещи глази
минимум 4 ppi на цвят

Закупуено мастило: 160 мл/330 мл/700 мл

Стартово мастило в комплекта: 330 мл

Пигментни мастила – черно, матово черно, циан, магента, жълто, фотоциан, фотомагента, сиво, фотосиво, червено, синьо, Chroma Optimiser
Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Вер. 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02)

USB A порт: директно отпечатване от USB папек за JPEG/PDF файлове

USB B порт: вграден Hi-Speed USB 2.0

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Моля, вижте ръководството на потребителя за активиране/деактивиране на безжична LAN мрежа

ПАМЕТ

Стандартна памет
Твърд диск

3 GB
320 GB

ВРЕМЕ ЗА ПЕЧАТ ЗА СТРАНИЦА С ФОРМАТ A0

Обикновена хартия

Режим на печат

Бързо

Време за печат

Стандартно

1,37 мин

Висококачествено

2,51 мин

Хартия с покритие

Стандартно

5,36 мин

Гланцирана фотохартия

Висококачествено

6,21 мин

Висококачествено

10,05 мин

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване и изход на печатни носители

Горна ролна хартия: една ролка, предно зареждане, предно извеждане

Долна ролна хартия: една ролка, предно зареждане, предно извеждане

Форматирана хартия: предно зареждане, предно извеждане

(ръчно подаване с използване на лост за фиксиране на хартията)

Ролна хартия: 203,2 – 1524 мм

Форматирана хартия: 203,2 – 1524 мм

Ролна/форматирана: 0,07 – 0,8 мм

Ширина на хартиения носител

203,2 мм

Дебелина на хартиения носител

Минимална печатаема гължина

Максимална печатаема гължина

Ролна хартия: 18 м (различава се за различните операционни системи и приложения)

Форматирана хартия: 1,6 м

170 мм

Максимален диаметър на ролката

Размер на ядрото на ролката

Вътрешен диаметър на ядрото на ролката: 5,0 см/7,62 см (2"/3")

Препоръчителни бели полета

Ролна хартия: Горне: 20 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм

Форматирана хартия: Горне: 20 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

Бели полета на печатаемата зона

Капацитет за подаване на хартиен носител

Могул за поемане на ролен носител

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери
ШхДхВ (мм) и тегло (кг)

Размери на опаковката
ШхДхВ (мм) и тегло (кг)

ЗАХРАНВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Захранване
Консумирана мощност

Работна среда

Нива на шума (мощност/налягане)

Разпорегби

Екологични сертификати

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТА

Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Отделно продавани елементи

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се подменят от потребителя

Ролна хартия: Горне: 3 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм
Ролна хартия (без бели полета): Горне: 0 мм, долу: 0 мм, отстрани: 0 мм
Форматирана хартия: Горне: 3 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

Ролна хартия: 8вте ролки. Възможно е автоматично превключване.
Форматирана хартия: 1 лист

Двуупосочен могул за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 1030 мм (JIS B0), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 25,4 см (10"), 35,5 см (14"), 43 см (17"), 61 см (24"), 91 см (36"), 106,6 см (42"), 111,7 см (44"), 257 мм (JIS B4)*, 297 мм (ISO A3)*, 329 мм (ISO A3+)*, 420 мм (ISO A2)*, 20 см (8")*, 40,6 см (16")*, 76 см (30")*, 300 мм*

*При някои работни условия може да не се постигне желаният резултат

Стандартна позиция: 1 лист
Плоска позиция: A2 пейзаж, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без голямо огъване)

1999 x 984 x 1168 мм (отворен кош)

1999 x 766 x 1168 мм (затворен кош)

167 kg (вкл. държач за ролка и могул с ролка, без мастило и печатащи глави)

Принтер (основен могул с палет): 2227 x 915 x 1022 мм

210 kg

Могул с ролка: 2133 x 562 x 461 мм

40 kg

AC 100-240V (50-60Hz)

Работа: 103 W или по-малко

Режим на покой: 3,6W или по-малко

Настройка по подразбиране за време за влизане в режим на покой: прибл. 5 минути

Изключено захранване: 0,3 W или по-малко

Температура: 15-30°C, Влажност: 10 до 80%

относителна влажност (без конденз)

Работа: 50 dB (A) (гланцирана хартия, приоритет на печат: стандартен)

Готовност: 35 dB (A) или по-малко

Работа: 6,7 бела или по-малко (гланцирана хартия, изобразяване, приоритет на печат: стандартен)

(Измерено съгласно стандарт ISO 7779)

Европа: CE маркировка, Русия: ИАО,

Други държави: CB сертификат

Международна програма Energy Star (WW), RoHS

Принтер, могул с ролка, 1 x печатаща глава, 1 x патрон за поддръжка, 3" приставка за ролка, захранващ кабел за ЕС и Обединеното кралство, 1 комплект стартово мастило с мастило, ръководство за конфигуриране, брошура за екологична безопасност/стандарт, CD-ROM с потребителски софтуер (OS X/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, лист за биоцидигме в ЕС, лист за Евразийския икономически съвет, лист с важна информация, кратко ръководство и листовка за погравняване на печатащата глава

Драйвер за принтер imagePROGRAF PRO, плъгин за печат за Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite

Друг софтуер, който може да се изтегли от интернет.

2/3" Държач за ролка: RH2-45

Патрон с мастило: PFI-1100 (160 мл), PFI-1300 (330 мл),

PFI-1700 (700 мл)

Печатаща глава: PF-10

Нож: CT-07

Патрон за поддръжка: MC-30

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждане. Всички данни са базирани на стандартните тестови методи на Canon. Брошурата и спецификациите на продукта са разработени преди датата на представяне на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предизвестие. ™ и R: Всички имена на компании и/или продукти са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели на техните пазари и/или държави.

Canon препоръчва използването на печатни носители Canon за най-добри резултати. Вижте списъка за съвместимост на носителите (хартията) за препоръчаните видове хартия/носители.



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Bulgaria
бул. Цариградско шосе № 121
София 1784
България
Tel. +359 2 975 1630
Fax +359 2 975 1636
canon.bg

