

imagePROGRAF PRO-6000

VÝSLEDKY VELKOFORMÁTOVÉHO TISKU FOTOGRAFIÍ A UMĚNÍ NIKDY NEBYLY TAK PŮSOBIVÉ.

60" velkoformátová tiskárna je kategorií sama o sobě – jedinečná kvalita tisku, produktivní rychlosti tisku a maximální spolehlivost.



DŮLEŽITÉ FUNKCE

- Špičková kvalita tisku u 60" modelu díky inkoustovému systému LUCIA PRO s 12 barvami
- Produktivní rychlost tisku díky tiskové hlavě o šířce 1,28"
- Účinné pracovní postupy umožněné díky jednotce se dvěma rolemi, možnost nepřetržitého podávání a automatického odběru papíru
- Kompaktní a atraktivní provedení s nízkými nároky na místo
- Jednodušší ovládání díky 3,5" barevnému dotykovému displeji
- Nově vyvinutý vícepolohový koš umožňuje řadu konfigurací
- Rychlý a snadný tisk souborů PDF a JPEG přímo z paměťové jednotky USB
- Rychlé a snadné připojení Wi-Fi
- Minimalizovaná údržba a přerušení produkce díky vysoce kapacitním „Hot swap“ inkoustovým zásobníkům s možností výměny za chodu
- Spolehlivý výkon a zaručená konzistence barev u každé jednotky

ŘADA PRODUKTŮ



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

TECHNOLOGIE

Typ tiskárny	12 barev 60"/1524 mm
Technologie tisku	Integrovaný typ Canon Bubblejet on Demand na 12 barev (12 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
Rozlišení tisku	2 400 x 1200 dpi
Počet trysek	18 432 trysek (1536 trysek x 12 barev)
Přesnost čáry	±0,1% nebo méně Nutné uživatelské nastavení. Tiskové prostředí a média musí odpovídat použitému nastavení. Požaduje se papír CAD: pouze obyčejný papír, pauzovací papír CAD, papír s povrchovou úpravou, průsvitná matná fólie CAD
Rozestup trysek	600 x 2 včetně detekce a kompenzace nefunkčních trysek
Velikost kapky	min. 4 pl na barvu
Kapacita inkoustu	Prodávány inkoust: 160 ml/330 ml/700 ml Dodány počáteční inkoust: 330ml
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty - černý, matný černý, azurový, purpurový, žlutý, fotografický azurový, fotografický purpurový, sedý, fotografický sedý, červený, modrý, optimalizace sytosti
Kompatibilita s OS	Microsoft Windows 32 bitů: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bitů: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Tiskové jazyky	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardní rozhraní	Port USB A: Přímý tisk souborů PDF a JPEG z paměťové jednotky USB Port USB B: Vestavěný vysokorychlostní USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Viz uživatelskou příručku, jak aktivovat/deaktivovat bezdrátovou síť LAN

PAMĚŤ

Standardní paměť	3 GB
Pevný disk	320 GB

DOBA TISKU STRANY O FORMÁTU A0

Obyčejný papír	Režim tisku	Doba tisku
	Rychlý	1:37 min
	Standardní	2:51 min
Papír s povrchovou úpravou	Režim tisku	Doba tisku
	Standardní	2:51 min
	Vysoká kvalita	5:36 min
Lesklý fotografický papír	Režim tisku	Doba tisku
	Standardní	6:21 min
	Vysoká kvalita	10:05 min

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání a výstup médií	Horní role papíru: Jedna role, vkládání zpředu, výstup zpředu Spodní role papíru: Jedna role, vkládání zepředu, výstup zepředu Jednotlivé listy: Přední podávání, výstup dopředu (Ruční podávání pomocí blokovací páky médií)
Šířka média	Role papíru: 203,2 - 1524 mm Jednotlivé listy: 203,2 - 1524 mm
Tloušťka média	Role/jednotlivé listy 0,07 - 0,8 mm
Minimální délka tisku	203,2 mm
Maximální délka tisku	Role papíru: 18 m (liši se podle OS a aplikace) Jednotlivé listy: 1,6 m
Maximální průměr role	170 mm
Velikost jádra média	Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"
Okraje Doporučená plocha	Role papíru: Nahoře: 20 mm, dolní okraj: 3 mm, boční okraj: 3 mm Jednotlivé listy: Nahoře: 20 mm, dolní okraj: 20 mm, boční okraj: 3 mm

Pro lepší reprodukci jsou některé obrázky simulovány. Veškeré údaje jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon. Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje. Konečné specifikace se mohou bez upozornění změnit. Označení "™" a "®" veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.

K dosažení nejlepších výsledků doporučuje společnost Canon používat média značky Canon. Chcete-li zjistit, které papíry / která média jsou doporučena, projděte si seznam kompatibilních médií (papírů).

Okraje Tisknutelná plocha

Role papíru: Nahoře: 3 mm, dolní okraj: 3 mm, boční okraj: 3 mm
Role papíru (bez okraje): Nahoře: 0 mm, dolní okraj: 0 mm, boční okraj: 0 mm
Jednotlivé listy: Nahoře: 3 mm, dolní okraj: 20 mm, boční okraj: 3 mm

Kapacita podávání média

Role papíru: Dvě role. Je možné automatické přepnutí.
Jednotlivé listy: 1 list

Jednotka role pro navijení média

Duální jednotka role pro navijení média umožňuje navijet tiskový povrch uvnitř nebo vně role

Šířka tisku bez okrajů (pouze role)

515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257mm (JIS B4)*, 297mm (ISO A3)*, 329mm (ISO A3+)*, 420mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300mm*

*Některé podmínky prostředí nemusí přinést požadovaný výsledek

Maximální počet provedených výtisků

Standardní poloha: 1 list
Plochá poloha: A2 na šířku, lesklý papír méně než 10 listů, Papír s povrchovou úpravou méně než 20 listů (nesmějí být silně zvlhčeny)

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry ŠxHxV (mm) a hmotnost (kg)

1999 x 984 x 1168 mm (otevřený koš)
1999 x 766 x 1168 mm (zavřený koš)
Hmotnost: přibližně 167 kg (včetně sady držáku rolí a jednotky role, bez inkoustu a tiskových hlav)

Rozměry balení ŠxHxV (mm) a hmotnost (kg)

Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 2227 x 915 x 1022 mm
210 kg
Jednotka role: 2133 x 562 x 461 mm
40 kg

NAPÁJENÍ A PROVOZNI POŽADAVKY

Napájení

Spotřeba energie

Střídavé 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

V provozu: 103 W nebo méně
Režim spánku: 3,6 W nebo méně
Výchozí nastavení doby pro vstup do režimu spánku: přibližně 5 minut
Vypnuto: 0,3 W nebo méně

Provozní prostředí

Hlučnost (výkon/tlak)

Teplota: 15-30°C, Vlhkost: 10-80 % RV (bez kondenzace)
V provozu: 50 dB (A) (Lesklý papír, priorita tisku: standardní)
Pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně
V provozu: 6,7 B nebo méně (lesklý papír, obraz, priorita tisku: standardní) (měřeno podle normy ISO 7779)

Nářízení

Evropa: značka CE, Rusko: EAC, Další země: Certifikace CB

Certifikáty pro životní prostředí

Mezinárodní program Energy Star (WW), RoHS

CO JE V BALENÍ

Co je v balení?

Tiskárna, jednotka role, 1 x tisková hlava, 1 x kazeta na údržbu, nástavec na 3" papírové jádro, napájecí kabel pro EU a UK, 1 sada počátečních inkoustových zásobníků, instalační příručka, leták o bezpečném/standardním prostředí, uživatelský software na disku CD-ROM (OSX/Windows), PosterArtist Lite na disku CD-ROM, list o biocidech pro EU, list pro Euroasijskou hospodářskou unii, list s důležitými informacemi, rychlá příručka a list pro nastavení tiskových hlav

Zahrnutý software

Ovladač tiskárny imagePROGRAF PRO, tiskový modul plugin pro Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Další software je k dispozici ke stažení z webu.

MOŽNOSTI

Volitelné položky

2/3" držák role: RH2-45

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které uživatel může vyměnit

Inkoustový zásobník: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tisková hlava: PF-10
Řezací nůž: CT-07
Kazeta na údržbu: MC-30



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14 vchod B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz