

imagePROGRAF PRO-6000

SUURE- FORMAADILISTE FOTO- JA KUNSTITÖÖDE PRINTIMINE POLE KUNAGI VAREM OLNUD NII MULJETAVALDAV



60-tolline (152,4 cm) suureformaadiline printer on klass omaette – võrreldamatu trükikvaliteet, produktiivsed väljundkiirused ja ülim töökindlus.



PÕHIFUNKTSIOONID

- Oma klassis juhtiv printimise kvaliteet 60-tollise (152,4 cm) mudeli jaoks koos LUCIA PRO 12-värvilise tindisüsteemiga.
- Produktiivse printimiskiiruse realiseerib 1,28-tolline (3,25 cm) lai prindipea.
- Tõhusat töövoogu võimaldav duaalne-rullikseade, mis pakub pidevat ettesöötmist ja paberi automaatset kasutuselevõttu.
- Ruumisäästlik, kompaktne ja atraktiivne korpus.
- Lihtsustatud kasutamine tänu 3,5-tollisele (9 cm), värvilisele, puuetundlikule ekraanile.
- Hiljuti välja töötatud mitme-asendiline korv, mis võimaldab erinevaid seadistusvalikuid.
- Kiire ja lihtne PDF- ja JPEG-formaatide printimine otse USB-mälupulgalt.
- Kiire ja lihtne WiFi-ühendus.
- Minimaalsed hooldus- ja tootmiskatkestused tänu suurtele „hot swap“ tindimahutitele.
- Usaldusväärne ja garanteeritud värvi järjepidevus igale seadmele.

TOOTESARI



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

TEHNOLOOGIA

Printeri tüüp	12-värviline 60" / 1524 mm
Printimistehnoloogia	Canon'i Bubblejet on Demand, 12-värviline integreeritud tüüp (12-kiibiline printidepa x 1 printidepa)
Printimise eraldusvõime	2400 x 1200 dpi
Pihustite arv	18 432 pihustit (1536 pihustit x 12 värvi)
Joone täpsus	±0,1% või vähem
	Kasutaja kohandused on vajalikud. Printimise keskkond ja meedia peavad nendele kohandustele vastama
	Vajalik CAD-paber: tavaline paber, CAD-kalka, kaetud paber, ainult CAD-pooläbipaistev matt film
Tindiotistik	600 dpi x 2 sisaldab mittepihustava otsiku tuvastamise ja kompenseerimise süsteemi
Tinditilga suurus	min 4 pl värvi kohta
Tindi maht	Müügil olev tint: 160 ml/330 ml/700 ml Tindi stardipakett: 330 ml
Tindi tüüp	Pigmenttindid - must, matt must, tsüaansinine, fuksiinpunane, kollane, foto-tsüaan, foto-fuksiinpunane, hall, foto-hall, punane, sinine ja Chroma optimeerija (Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Grey, Photo Grey, Red, Blue, Chroma Optimiser)
OS-i ühilduvus	Microsofti Windows, 32 bitti: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bitti: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple'i Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Printeri keeled	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Standard-liidesed	USB A-port: USB Memory Direct Print otseprint JPEG/PDF-failide jaoks USB B-Port: sisseehitatud Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Juhtmeta LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Juhtmeta LANi aktiveerimise/deaktiveerimise kohta vaadake kasutusjuhendit

MÄLU

Standard-mälu	3 GB
Kõvaketas	320 GB

AO SUURUSEGA LK PRINTIMISAEK

Tavaline paber	Printimise režiim	Printimise aeg
	Kiire	1:37 min
	Standard	2:51 min
Kaetud paber	Printimise režiim	Printimise aeg
	Standard	2:51 min
	Kõrge kvaliteet	5:36 min
Läikiv fotopaber	Printimise režiim	Printimise aeg
	Standard	6:21 min
	Kõrge kvaliteet	10:05 min

MEEDIA (PABER) KÄITLEMINE

Meedia etteandmine ja väljund	Ülemise rulliku paber: üks rull, eestlaetav, eesmine väljund Alumise rulliku paber: üks rull, eestlaetav, eesmine väljund Lõigatud paber: eestlaetav, eesmine väljund (käsitsi etteandmine meedia lukustushoova abil)
Meedia laius	Paberirull: 203,2 - 1524 mm Lõigatud paber: 203,2 - 1524 mm
Meedia paksus	Rull / lõige: 0,07 - 0,8 mm
Min printimise pikkus	203,2 mm
Max printimise pikkus	Paberirull: 18 m (varieerub vastavalt OS-ile ja rakendusele) Lõigatud paber: 1,6 m
Max meedia-rulli diameeter	170 mm
Meedia südamiku suurus	Rulli südamiku siseläbimõõt: 2"/3"
Soovitatava ala marginaalid	Paberirull: ülaosa: 20 mm, alaos: 3 mm, külj: 3 mm Lõigatud paber: ülaosa: 20 mm, alaos: 20 mm, külj: 3 mm

Mõni pilt on kujutamise selguseks simuleeritud. Kõik andmed põhinevad Canoni standardsetel testimismeetoditel. See teabeleht ja toote tehnilised andmed on välja töötatud enne toote käikulaskmise kuupäeva. Tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta. ™ ja ®: Kõik ettevõtte- ja/või tootenimed on nende vastavate tootjate kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid nende turgudel ja/või riikides.

Parimate tulemuste saamiseks soovib Canon kasutada Canoni meediat (paberit). Vaadake meedia (paberi) ühilduvuse loendist, millised erinevad paberid / meedia on soovitatud.

Prinditava ala marginaalid

Meedia etteande maht	Paberirull: ülaosa: 3 mm, alaos: 3 mm, külj: 3 mm Paberirull (äärisseta): ülaosa: 0 mm, alaos: 0 mm, külj: 0 mm Lõigatud paber: ülaosa: 3 mm, alaos: 20 mm, külj: 3 mm Paberirull: kaks rulli. Automaatne lülitumine on võimalik. Lõigatud paber: 1 leht
Meedia vastuvõtu rullikseade	Kahesuunaline rullikseade võimaldab trükipinda kerida nii sisse- kui väljapoole.
Ääriseta printimise laius (ainult rull)	515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*
Esitatud trükiste max arv	*Mõned keskkonnatingimused ei pruugi anda soovitud tulemusi Standardne asend: 1 leht Lame-asend: A2 horisontaalne, läikiv paber vähem kui 10 lehte, kaetud paber vähem kui 20 lehte (välistab tugevalt kaardus oleku)
MÕÖTMED JA KAAL	
Füüsilised mõõdud LxSxK (mm) ja kaal (kg)	1999 x 984 x 1168 mm (korv avatud) 1999 x 766 x 1168 mm (korv suletud) 167 kg (sh rullihoidja komplekt ja rullikseade, v.a tint ja printidepa)
Pakendi mõõdud LxSxK (mm) ja kaal (kg)	Printer (põhiseade koos alusega): 2227 x 915 x 1022 mm 210 kg Rullikseade: 2133 x 562 x 461 mm 40 kg

TOIDE JA KASUTUSTINGIMUSED

Toiteallikas	Vahelduvvool AC 100-240 V (50-60 Hz)
Energiaarve	Käitamine: 103 W või vähem Puhkerežiim: 3,6 W või vähem Aja vaikeseade puhkerežiimi minekuks: umbes 5 minutit Väljalülitus: 0,3 W või vähem
Töökeskkond	Temperatuur: 15-30 °C. Õhuniiskus: 10-80% RH ehk suhteline õhuniiskus (ilma kondensatsioonita)
Akustilise müra (toide / rõhk)	Käitamine: 50 dB (A) (läikiv paber, printimise prioriteet: Standard) Ooterežiim: 35 dB (A) või vähem Käitamine: 6,7 belli või vähem (läikiv paber, pilt, printimise prioriteet: Standard) (möödetud vastavalt ISO 7779 standardile)
Määrused	Euroopa: CE-märgistus, Venemaa: EAC, Teised riigid: CB sertifitseerimine
Keskonnasertifikaadid	Rahvusvaheline Energy Star Program (WW), RoHS

MIS KUULUB KOMPLEKTI

Mis on pakendis?	Printer, rullikseade, 1 x printidepa, 1 x hoolduskasset, 3" paberisüdamiku tarvik, EU ja UK toitekaabel, 1 tindikassette stardikomplekt, paigaldamisjuhend, ohutuse / standardite ja keskkonna infoleht, kasutaja tarkvara CD-ROM (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, ELI biotsiidileht, Euroasja Majandusliidu teabeleht, olulise teabega infoleht, kirjuhend ja printidepa joendamise leht.
Kaasasolev tarkvara	imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In for Office, Quick Utility Toolbox ja PosterArtist Lite. Muu tarkvara on allalaetavana saadaval veebist.
VALIKUD	
Valikulised tarvikud	2/3" rullihoidik: RH2-45
TARVIKUD	
Kasutaja vahetatavad tarvikud	Tindimahutid: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Printidepa: PF-10 Lõiketera: CT-07 Hoolduskasset: MC-30



Fukushima noozhoo Engineering



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 010 544 20
Fax: +358 010 544 30
canon.ee

