

imagePROGRAF PRO-6000

VALOKUVA- JA TAIDETULOSTUS EI OLE OLLUT KOSKAAN NÄIN VAIKUTTAVAA.

60 tuuman suurkuvatulostin, jonka vaikuttava tulostusjälki, erinomainen tulostusnopeus ja poikkeuksellinen luotettavuus ovat aivan omaa luokkaansa.



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- 12 värin LUCIA PRO -mustejärjestelmällä varustettu 60 tuuman suurkuvatulostin, joka tarjoaa luokkansa parasta tulostusjälkeä
- 1,28 tuumaa leveä tulostuspää mahdollistaa tuottavan tulostusnopeuden
- Tehokas työnkulku - kahden rullan rullansyöttöyksikköä voidaan käyttää jatkuvaan materiaalisyöttöön tai materiaalin automaattiseen takaisinrullaukseen
- Tilaa säästävä kompakti ja pelkistetty muotoilu
- Käyttöä helpottava 3,5 tuuman värikosketusnäyttö
- Uusi, useisiin eri asentoihin muunnettavissa oleva luovutuskori tarjoaa lisäjoustavuutta
- Nopea ja vaivaton tulostus suoraan USB-muistitikulle tallennetuista PDF- ja JPEG-tiedostoista
- Nopea ja helppo Wi-Fi-yhdistettävyyys
- Isokokoiset, käytön aikana vaihdettavissa olevat mustesäiliöt minimoivat huollon tarpeen ja tuotantokatkokset
- Luotettava suorituskyky ja aina tasalaatuiset värit

TUOTEVALIKOIMA



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

TEKNOLOGIA

Tulostintyyppi

Tulostusteknologia

12-värinen - 60" / 1 524 mm
Canon Bubblejet on Demand -mustesuihku, 12 värin integroitu tyyppi (12 sirua/tulostuspää x 1 tulostuspää)
2 400 x 1 200 dpi
18 432 suutinta (1 536 suutinta x 12 väriä)
Vähintään ±0,1 %
Edellyttää käyttäjän suorittamia säätöjä.
Tulostusympäristön ja -materiaalin on oltava samat kuin säätöjä suoritettaessa.

Suutintiheys

Mustepisaran koko

Mustekapasiteetti

Musteen tyyppi

Käyttöjärjestelmä-yhteensopivuus

Sivunkuvauskielet

Vakioliitännät

600 dpi x 2, sisältää toimimattomien suutinten tunnistus- ja kompensatiojärjestelmän
Vähintään 4 pl/väri
Myyttävät musteet: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Mukana toimitettavat aloitusmusteet: 330 ml
Pigmenttimusteet - musta, mattamusta, syaani, magenta, keltainen, fotosyaani, fotomagenta, harmaa, fotoharmaa, punainen, sininen, Chroma Optimizer
Microsoft Windows - 32-bittinen: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; 64-bittinen: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02)
USB A -portti: JPEG-/PDF-tiedostojen suoratulostus
USB-muistitikulta
USB B -portti: sisäänrakennettu Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000Base-T
Langaton lähiverkko (WLAN): IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Katso langattoman lähiverkon päälle kytkemistä koskevat ohjeet käyttöoppaasta

MUISTI

Vakiomuisti

Kiintolevy

3 Gt
320 Gt

TULOSTUSNOPEUS (AO)

Tavallinen paperi

Päällystetty paperi

Kiiltävä valokuvapaperi

Tulostustila	Tulostusaika
Fast	1 min 37 s
Standard	2 min 51 s
Tulostustila	Tulostusaika
Standard	2 min 51 s
High Quality	5 min 36 s
Tulostustila	Tulostusaika
Standard	6 min 21 s
High Quality	10 min 5 s

MATERIAALINKÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja luovutus

Materiaalin leveys

Materiaalin paksuus

Tulostuksen vähimmäispituus

Tulostuksen enimmäispituus

Materiaalirullan enimmäishalkaisija

Rullan keskiön koko

Suosittelut marginaalit

Ylempi rullapaperi: yksi rulla, lataus edestä, luovutus eteen
Alempi rullapaperi: yksi rulla, lataus edestä, luovutus eteen
Arkki: lataus edestä, luovutus eteen
(Käsinsyöttö materiaalinlukitusvipua käyttäen)
Rullapaperi: 203,2-1 524 mm
Arkki: 203,2-1 524 mm
Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm
203,2 mm
Rullapaperi: 18 mm
(Vaihtelee käyttöjärjestelmästä ja sovelluksesta riippuen)
Arkki: 1,6 mm
170 mm
Rullan keskiön sisähalkaisija: 2" / 3"
Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Arkki: ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm

Vähimmäismarginaalit

Materiaalin syöttökapasiteetti

Materiaalin takaisinrullausyksikkö

Reunaton tulostusleveys (vain rulla)

Luovutettujen tulosteiden enimmäismäärä

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat L x S x K (mm) ja paino (kg)

Mitat L x S x K (mm) ja paino (kg) pakattuna

VIRRANKULUTUS JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virtalähde

Virrankulutus

Käyttöympäristö

Akustinen melu (teho/paine)

Vaativuuden mukaisuus

Ympäristösertifikaatit

TUOTTEEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Mukana toimitettavat ohjelmistot

LISÄVARUSTEET

Valinnaiset lisävarusteet

KULUTUSTARVIKKEET

Käyttäjän vaihdettavissa olevat tarvikkeet

Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Rullapaperi (reunaton tulostus): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm
Arkki: ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm

Rullapaperi: kaksi rullaa. Käytettävää rullaa voidaan vaihtaa automaattisesti.
Arkki: 1 arkki

Takaisinrullausyksikkö, jonka pyörimissuunta on valittavissa, jolloin materiaali voidaan rullata tulostuspuoli joko sisään- tai ulospäin

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 8", 16", 30", 300 mm*

*Ympäristöolosuhteista riippuen reunaton tulostus ei välttämättä tuota aina toivottua lopputulosta

Vakioasento: 1 arkki

Vaaka-asento: vaakasuuntainen A2 - kiiltävä paperi: enintään 10 arkki, päällystetty paperi: enintään 20 arkki (ei koske kapristeinettä arkkeja)

1 999 x 984 x 1 168 mm (luovutuskori avattuna)
1 999 x 766 x 1 168 mm (luovutuskori suljettuna)
167 kg (mukaan lukien rullapidikesarja ja rullansyöttöyksikkö, pois lukien muste ja tulostuspäät)

Tulostin (pääyksikkö ja kuormalava): 2 227 x 915 x 1 022 mm
210 kg
Rullansyöttöyksikkö: 2 133 x 562 x 461 mm
40 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Käytön aikana: enintään 103 W
Lepotilassa: enintään 3,6 W
Lepotilaan siirtymisajan oletusasetus: noin 5 minuuttia
Virrankatkaisutilassa: enintään 0,3 W

Lämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 % (ei kondensaatiota)

Käytön aikana: 50 dB (A) (kiiltävä paperi, Standard-tulostustila)

Välitilassa: enintään 35 dB (A)
Käytön aikana: enintään 6,7 belia (kiiltävä paperi, kuva, Standard-tulostustila) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaisesti)

Eurooppa: CE-merkintä, Venäjä: EAC, muut maat: CB-sertifiointi

Kansainvälinen Energy Star -ohjelma (maailmanlaajuinen), RoHS

Tulostin, rullansyöttöyksikkö, 1 x tulostuspää, 1 x hukkavärisäiliö, sovitin 3 tuuman rullille, virtajohto (EU/Iso-Britannia), 1 x aloitusmustesarja, asennusopas, turvallisuus- ja ympäristöesite, käyttäjän ohjelmisto-CD-ROM (OSX/Windows), PosterArtist Lite -CD-ROM, EU:n biosidilehtinen, Euroasian unionin tietolehtinen, Tärkeää tietoa -lehtinen, pikaopas ja tulostuspäiden kohdistusohje
imagePROGRAF PRO -tulostinajuri, Office-tulostuslaajennus, Quick Utility Toolbox -työkalut ja PosterArtist Lite
Muita ohjelmistoja on ladattavissa verkosta.

Rullapidike 2 ja 3 tuuman rullille: RH2-45

Mustesäiliöt: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tulostuspää: PF-10
Leikkuterät: CT-07
Hukkavärisäiliö: MC-30

Jotkin kuvat ovat simuloituja. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on laadittu ennen tuotteen julkaisemista. Lopulliset tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. "™" ja "®": kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaan tuloksen saat käyttämällä Canon-tulostusmateriaaleja. Tarkista suositellut paperit/materiaalit tulostusmateriaalien (papereiden) yhteensopivuusluettelosta.



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2017

