

imagePROGRAF PRO-6000

ISPISIVANJE FOTOGRAFIJA I UMJETNINA VELIKOG FORMATA NIKADA NIJE BILO TAKO IMPRESIVNO.



Pisač velikog formata od 152 cm (60 inča) postavlja nove granice s besprijekornom kvalitetom ispisa, produktivnim izlaznim brzinama i nenadmašnom pouzdanošću.



KLJUČNE ZNAČAJKE

- Kvaliteta ispisa vodeća u razredu za model od 152 cm (60 inča), sa sustavom tinte s 12 boja LUCIA PRO
- Produktivne brzine ispisa postižu se zahvaljujući ispisnoj glavi širine od 3,25 cm (1,28 inča)
- Učinkovit radni proces postiže se uporabom jedinice s dvije role koja omogućuje kontinuirano ulaganje i automatsko namatanje papira
- Kompaktno i atraktivno kućište koje štedi prostor
- Pojednostavljene korisničke radnje zahvaljujući dodirnom zaslonu u boji od 8,89 cm (3,5 inča)
- Novorazvijena višepoložajna košara omogućuje brojne opcije konfiguracije
- Brzo i jednostavno ispisivanje PDF i JPEG datoteka izravno s USB memorije
- Brzo i jednostavno povezivanje putem Wi-Fi mreže
- Minimalno održavanje i prekidi proizvodnje zahvaljujući spremnicima tinte velikog kapaciteta koji se mogu mijenjati u hodu
- Pouzdane performanse i zajamčena postojanost boja za svaki ispis

ASORTIMAN PROIZVODA



Canon

TEHNOLOGIJA

Tip pisača	12 boja 60"/1524 mm
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet on Demand integrirana sa 12 boja (12 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisa	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	18 432 mlaznice (1536 mlaznica x 12 boja)
Preciznost linije	±0,1% ili manje
	Potrebno je korisničko podešavanje. Ispisno okruženje i mediji moraju odgovarati podešenim uvjetima.
	Vrsta CAD papira: obični papir, CAD paus papir, papir s premazom, samo CAD prozirna mat folija
Razmak mlaznica	600 dpi x 2 uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice
Veličina kapljice tinte	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet tinte	Tinta u prodaji: 160 ml/330 ml/700 ml Tinta u početnom kompletu: 330 ml
Tip tinte	Pigmentne tinte – crna, mat crna, cijan, magenta, žuta, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva, siva za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser
Kompatibilnost s operativnim sustavima	Microsoft Windows 32-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Jezici pisača	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Standardna sučelja	USB ulaz A: Izravno ispisivanje datoteka JPEG/PDF s USB memorije USB ulaz B: ugrađeni Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *U korisničkom priručniku potražite kako aktivirati/deaktivirati bežični LAN

MEMORIJA

Standardna memorija	3 GB
Tvrđi disk	320 GB

VRIJEME ISPISA ZA STRANICU VELIČINE A0

Običan papir	Način ispisa	Vrijeme ispisa
	Brzo	1:37 min
	Standardno	2:51 min
Papir s premazom	Način ispisa	Vrijeme ispisa
	Standardno	2:51 min
	Visoka kvaliteta	5:36 min
Sjajni foto papir	Način ispisa	Vrijeme ispisa
	Standardno	6:21 min
	Visoka kvaliteta	10:05 min

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i izlaz	Gornji papir u roli: Jedna rola, ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda Donji papir u roli: Jedna rola, ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: Ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u roli: 203,2 - 1524 mm Pojedinačni listovi: 203,2 - 1524 mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 - 0,8 mm
Minimalna ispisna duljina	203,2 mm
Maksimalna ispisna duljina	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i aplikaciji) Pojedinačni listovi: 1,6 m
Maksimalni promjer role s medijem	170 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"
Margine: preporučeno područje	Papir u roli: gore: 20 mm, dolje: 3 mm, bočno: 3 mm Pojedinačni listovi: gore: 20 mm, dolje: 20 mm, bočno: 3 mm

Neke slike simulirane su radi jasne reprodukcije. Svi podaci temelje se na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda načinjeni su prije datuma stavljanja proizvoda na tržište. Konačne specifikacije podložne su promjeni bez najave. ™ i R: Svi nazivi kompanija i/ili proizvoda zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje medije tvrtke Canon. Provjerite popis kompatibilnih medija (papira) kako biste doznali više o preporučenim tipovima papira/medija.

Margine: područje ispisa

Kapacitet za ulaganje medija

Jedinica za namatanje medija

Širina ispisa bez margina (samo za papir u roli)

Maksimalan broj isporučeni ispisa

DIMENZIJE I MASA

Dimenzije ŠxDxV (mm) i masa (kg) uređaja

Dimenzije ŠxDxV (mm) i masa (kg) pakiranja

NAPAJANJE I UVJETI RADA

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Razina buke (snaga/tlak)

Propisi

Eko certifikati

SADRŽAJ ISPORUKE

Sadržaj pakiranja

Uključeni softver

OPCIJE

Opcionalni dijelovi

POTROŠNI MATERIJAL

Dijelovi koje mogu zamijeniti korisnici

Papir u roli: gore: 3 mm, dolje: 3 mm, bočno: 3 mm
Papir u roli (bez margina): gore: 0 mm, dolje: 0 mm, Bočno: 0 mm

Papir u roli: Dvije role. Moguće je automatsko miješanje. Pojedinačni listovi: 1 list

Jedinica s obostranim namatanjem omogućuje namatanje ispisane površine prema unutarnjoj i vanjskoj strani role

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*

*U nekim se okruženjima možda neće postići željeni rezultati

Standardni položaj: 1 list
Ravni položaj: A2 vodoravno, sjajni papir manje od 10 listova, papir s premazom manje od 20 listova (ne u jako naboranom stanju)

1999 x 984 x 1168 mm (košara otvorena)
1999 x 766 x 1168 mm (košara zatvorena)
167 kg (uključujući komplet držača role i jedinicu za rolu, bez tinte i ispisnih glava)

Pisač (glavna jedinica s paletom): 2227 x 915 x 1022 mm
210 kg
Jedinica za rolu: 2133 x 562 x 461 mm
40 kg

AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

Tijekom rada: 103 W ili manje
U stanju mirovanja: 3,6 W ili manje
Zadana postavka za vrijeme potrebno za ulazak u stanje mirovanja: Približno 5 minuta
U isključenom stanju: 0,3 W ili manje

Temperatura: 15-30 °C, Vlažnost: 10-80 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)

Tijekom rada: 50 dB (A) (sjajni papir, prioritet ispisivanja: standardno)
U pripravnim stanju: 35 dB (A) ili manje
Tijekom rada: 6,7 B ili manje (sjajni papir, slika, prioritet ispisivanja: standardno) (mjereno prema normi ISO 7779)

Europa: CE oznaka, Rusija: EAC, Ostale države: CB certifikat

Međunarodni certifikat Energy Star (WW), RoHS

Pisač, jedinica za rolu, 1 x ispisna glava, 1 x uložak za održavanje, špula od 3", strujni kabel za EU i UK, 1 početni komplet spremnika s tintom, Vodič za postavljanje uređaja, Brošura o sigurnosti/zaštiti okoliša, CD-ROM s korisničkim softverom (OSX/Windows), CD-ROM za PosterArtist Lite, Sigurnosno-tehnički list za EU, Sigurnosno-tehnički list za Euroazijsku ekonomsku zajednicu, Letak s važnim informacijama, Vodič za brzi početak rada i list za podešavanje ispisne glave

Upravljački program za pisač imagePROGRAF PRO, Print Plug-In za Office, Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite
Drugi softveri mogu se preuzeti na internetu.

2/3" Držač role: RH2-45

Spremnik tinte: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Ispisna glava: PF-10
Nož rezača: CT-07
Uložak za održavanje: MC-30



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

