

imagePROGRAF PRO-6000

FOTOGRAFIE EN KUNST PRINTEN OP GROOT FORMAAT IS NOG NOOIT ZO INDRUKWEKKEND GEWEEST.



De grootformaat printer voor materiaal tot 60 inch is een klasse apart - met uitzonderlijke printkwaliteit, productieve uitvoersnelheid en buitengewone betrouwbaarheid.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Toonaangevende printkwaliteit voor een 60 inch model, met LUCIA PRO 12-kleuren inksysteem.
- Productieve printsnelheden dankzij de printkop met een breedte van 1,28 inch.
- Efficiënte workflow door ondersteuning voor twee mediarollen, voor doorlopende invoer en automatische papieropname.
- Compact ontwerp met fraaie behuizing.
- Vereenvoudigde bediening via 3,5 inch LCD-kleurentouchscreen.
- Nieuwe opvangmand met meerdere standen maakt vele configuratieopties mogelijk.
- Snel en gemakkelijk printen van PDF- en JPEG-bestanden, direct vanaf een USB-geheugenstick.
- Eenvoudige en snelle Wi-Fi-verbinding.
- Ononderbroken printen en minimaal onderhoud dankzij 'hot swap' inktanks met hoge capaciteit.
- Betrouwbare prestaties en gegarandeerde kleurconsistentie op elke productielocatie.

PRODUCTASSORTIMENT



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

TECHNOLOGIE

Printertype	12-kleuren - 60 inch/1.524 mm
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Aantal spuitopeningen	18.432 spuitopeningen (1.536 spuitopeningen x 12-kleuren)
Lijnnauwkeurigheid	± 0,1% of minder
	Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
	CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtrekpapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)
Pitch spuitopeningen	600 dpi x 2 inclusief detectie en compensatie niet-functionerende spuitopening
Inktdruppelgrootte	Minimum 4 pl per kleur
Inktcapaciteit	Standaardinkt: 160 ml/330 ml/700 ml Meegeleverde inktstarterset: 330 ml
Inktsoort	Pigmentinkten: zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel, fotocyaan, fotomagenta, grijs, fotogrijs, rood, blauw, chroma optimiser
Besturingssysteem-compatibiliteit	Microsoft Windows 32-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Printertaal	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02)
Standaardinterfaces	USB A-poort: direct printen via USB-geheugenstick van JPEG-/PDF-bestanden USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Draadloos LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het draadloze LAN

GEHEUGEN

Standaardgeheugen	3 GB
Harddisk	320 GB

PRINTTIJD VOOR A0-PAGINAFORMAAT

Normaal papier	Printmodus	Printtijd
	Snel	1:37 min
	Standaard	2:51 min
Gecoat papier	Printmodus	Printtijd
	Standaard	2:51 min
	Hoge kwaliteit	5:36 min
Glanzend fotopapier	Printmodus	Printtijd
	Standaard	06:21 min
	Hoge kwaliteit	10:05 min

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer	Bovenste papierrol: één rol, invoer aan voorzijde, uitvoer aan voorzijde Onderste papierrol: één rol, invoer aan voorzijde, uitvoer aan voorzijde Losse vellen: invoer aan voorzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)
Breedte printmedia	Papierrol: 203,2 - 1.524 mm Losse vellen: 203,2 - 1.524 mm
Dikte printmedia	Rol/losse vellen: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printlengte	203,2 mm
Maximale printlengte	Papierrol: 18 m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m
Max. diameter mediariol	170 mm
Formaat mediakern	Binnendiameter rolkern: 2 inch/3 inch
Aanbevolen marges	Papierrol: boven: 20 mm, onder: 3 mm, zijanten: 3 mm Losse vellen: boven: 20 mm, onder: 20 mm, zijanten: 3 mm

Marges beprintbaar oppervlak

Invoercapaciteit

Media take-up unit

Breedte printen zonder vitrand (alleen rollen)

Maximaal aantal geleverde prints

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen b x d x h (mm) en gewicht (kg)

Afmetingen b x d x h (mm) en gewicht (kg) met verpakking

VOEDINGS- EN BEDRIJFSVEREISTEN

Voeding

Energieverbruik

Gebruiksomgeving

Geluidsintensiteit (vermogen/druk)

Voorschriften

Milieucertificaten

WAT WORDT MEEGELEVERD

Inhoud van de doos

Meegeleverde software

OPTIES

Optionele accessoires

VERBRUIKSMATERIALEN

Door gebruiker te vervangen

Papierrol: boven: 3 mm, onder: 3 mm, zijanten: 3 mm Papierrol (zonder vitrand): boven: 0 mm, onder: 0 mm, zijanten: 0 mm Losse vellen: boven: 3 mm, onder: 20 mm, zijanten: 3 mm
Papierrol: Twee rollen. Automatische overschakeling mogelijk. Losse vellen: 1 vel
Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold
515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*
*Sommige omstandigheden leveren mogelijk niet het gewenste resultaat
Standaardpositie: 1 vel Liggende positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vel, gecoat papier minder dan 20 vel (geldt niet voor sterk gekruld papier)
1.999 x 984 x 1.168 mm (opvangbak open) 1.999 x 766 x 1.168 mm (opvangbak gesloten) 167 kg (inclusief rolhouderset en rol; exclusief inkt en printkoppen)
Printer (hoofdeenheid met pallet): 2.227 x 915 x 1.022 mm 210 kg Rol: 2.133 x 562 x 461 mm 40 kg

AC 100-240 V (50/60 Hz)

In bedrijf: 103 W of minder
Slaapstand: 3,6 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten
Uitgeschakeld: 0,3 W of minder

Temperatuur: 15-30 °C, vochtigheidsgraad: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

In bedrijf: 50 dB (A) (glanzend papier, printprioriteit: standaard)
Stand-by: 35 dB (A) of minder

In bedrijf: 6,7 Bel of minder (glanzend papier, afbeelding, printprioriteit: standaard) (gemeten op basis van ISO-norm 7779)

Europa: CE-markering, Rusland: EAC,
Andere landen: CB-certificering

International Energy Star Program (WW), RoHS

Printer, rol, 1 x printkop, 1 x onderhoudscartridge, 3 inch kernadapter voor papier, netsnoer EU en VK, 1 set startinkcartridges, installatiehandleiding, folder Veiligheid/standaardomgeving, CD-ROM gebruikerssoftware (OS X/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, blad EU biocide, blad Euraziatische Economische Unie, blad belangrijke informatie, snelstartgids en blad Printkopuitlijning

imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite
Andere software vanaf internet te downloaden.

2 inch/3 inch papierrol: RH2-45

Inktcartridge: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Printkop: PF-10
Snijmes: CT-07
Onderhoudscassette: MC-30

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canons standaard testmethoden. Deze brochure en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.

* en *: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Media aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitlijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media op www.canon.nl/mediaguide.



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

