

# imagePROGRAF PRO-6000

## ALDRI HAR FOTO- OG KUNSTTRYKK I STORFORMAT IMPONERT SLIK.

60" storformatskriveren er i en liga for seg – med makeløs utskriftskvalitet, produktive utskriftshastigheter og overlegen pålitelighet.



### VIKTIGE FUNKSJONER

- Klasseledende utskriftskvalitet for en 60" modell, med LUCIA PRO 12-fargers blekksystem
- Produktiv utskriftshastighet realiseres av et skrivehode som er 1,28" bredt
- Den doble rullenheten gir en effektiv arbeidsflyt ved kontinuerlig papirmating og automatisk papiropptak
- Plassbesparende, kompakt og stilig hus
- Forenklet brukerbetjening takket være den 3,5" fargeskjermen
- Nyutviklet flerposisjonskurv gir en rekke konfigurasjonsalternativer
- Rask og enkel utskrift av PDF- OG JPEG-filformater direkte fra USB-minnepinne
- Rask og enkel Wi-Fi-tilkobling
- Minimalt vedlikehold og produksjonsavbrudd fra høykapasitets "hot swap"-blekkassetter
- Pålitelig ytelse og garantert enhetlige farger på alle enhetene

### PRODUKTSERIE



Canon imagePROGRAF  
PRO-6000



Canon imagePROGRAF  
PRO-4000



Canon imagePROGRAF  
PRO-2000



Canon imagePROGRAF  
PRO-1000

**Canon**

## TEKNOLOGI

<b>Skrivertype</b>	12-farge 60"/1524 mm
<b>Utskriftsteknologi</b>	Canon Bubblejet on Demand, integrert type med 12 farger (12 brikker per skrivhode x 1 skrivhode)
<b>Utskriftsoppløsning</b>	2400 x 1200 dpi
<b>Antall dyser</b>	18 432 dyser (1536 dyser x 12 farger)
<b>Linjenøyaktighet</b>	± 0,1 % eller mindre
	Brukerjusteringer er nødvendige. Utskriftsmiljø og medium må samsvare med de som brukes for justeringene.
	CAD-papir er påkrevd: Kun vanlig papir, CAD-kalkerpapir, belagt papir, CAD gjennomskinnelig matt film
<b>Dyseavstand</b>	600 dpi x 2 inkluderer ikke-utløsende dyse-deteksjon og kompensasjonssystem
<b>Blekkdråpestørrelse</b>	minimum 4 pl per farge
<b>Blekkkapasitet</b>	Salgsslekk: 160 ml / 330 ml / 700 ml Medfølgende startblekk: 330 ml
<b>Blekktype</b>	Pigmentblekk - sort, matt sort, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotogrå, rød, blå, Chroma Optimiser
<b>Støttede operativsystemer</b>	Microsoft Windows 32-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11
<b>Skriverspråk</b>	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Standard grensesnitt</b>	USB A-port: Direkteutskrift USB-minne for JPEG-/PDF-filer USB B Port: Innebygd Hi-Speed USB 2.0 ethernet: 10/100/1000 base T Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Vennligst se bruksanvisningen hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

## MINNE

<b>Standardminne</b>	3 GB
<b>Harddisk</b>	320 GB

## UTSKRIFTSTID FOR SIDESTØRRELSEN A0

	<b>Utskriftsmodus</b>	<b>Utskriftstid</b>
<b>Vanlig papir</b>	Rask	1.37 min
	Standard	2.51 min
<b>Bestroket papir</b>	<b>Utskriftsmodus</b>	<b>Utskriftstid</b>
	Standard	2.51 min
	Høy kvalitet	5.36 min
<b>Glanset fotopapir</b>	<b>Utskriftsmodus</b>	<b>Utskriftstid</b>
	Standard	6.21 min
	Høy kvalitet	10.05 min

## MEDIAHÅNDTERING

<b>Mediemating og -utmating</b>	Øvre papirrull: Én rulle, fremminmating, fremutmating Nedre papirrull: Én rulle, fremminmating, fremutmating Beskjær ark: Fremminmating, fremutmating (Manuell mating med mediulåsespaken)
<b>Mediumbredde</b>	Rullpapir: 203,2-1524 mm Enkeltark: 203,2-1524 mm
<b>Medietykkelse</b>	Rull/kutt: 0,07-0,8 mm
<b>Minste utskrivbare papirlengde</b>	203,2 mm
<b>Største utskrivbare papirlengde</b>	Rullpapir: 18 m (Varierer i henhold til operativsystemet og programmer) Enkeltark: 1,6 m
<b>Maks. ytre diameter på rullpapir</b>	170 mm
<b>Kjernetørrelse til media</b>	Innvendig diameter på rullkjerne: 2"/3"
<b>Anbefalt margområde</b>	Rullpapir: Topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm beskåret ark: Topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Enkelte bilder er simulert for å gi skarpere reproduksjon. Alle data er basert på Canons standard testemetoder. Heftet og spesifikasjonene til produktet har blitt utviklet før datoen for produktlansering. Endelige spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.™ og R: Alle bedrifts- og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker tilhørende de respektive produsenter i de enkelte markeder og/eller land.

Canon anbefaler at du bruker Canon Media for få best mulig resultat. Kontroller medium (papir)-kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir/media som anbefales.

## Marger utskrivbart område

## Mediuminnmatingskapasitet

## Mediumopptaksrullenhet

## Utskriftsbredde for utskrift uten kanter (kun rull)

## Maksimalt antall leverte utskrift

## MÅL OG VEKT

### Fysiske dimensjoner B x D x H (mm) og vekt (kg)

### Dimensjoner pakket B x D x H (mm) og vekt (kg)

## STRØM- OG DRIFTSKRAV

### Strømtilførsel

### Strømforbruk

### Driftsmiljø

### Akustisk støy (strøm/trykk)

### Forskrifter

### Miljøsertifikater

## HVA ER INKLUDERT

### Hva ligger i esken?

## Medfølgende programvare

## TILLEGGSTYR

### Tilleggsstyr

## FORBRUKSARTIKLER

### Elementer som kan byttes av brukeren

Rullpapir: Topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm  
papirrull (uten kanter): Topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm

Enkeltark: Topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Rullpapir: To ruller. Automatisk veksling er mulig.

Enkeltark: Ett ark

Opptaksenhet for toveisrull som lar utskriftsoverflaten bli viklet inni eller utenfor rullen

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8", 16", 30", 300 mm\*

\*I enkelte omgivelser får man ikke det ønskede resultatet

Standardposisjon: Ett ark

flat posisjon: A2-landskap, glanset papir færre enn 10 ark, bestroket papir færre enn 20 ark (utelukker svært krøllete tilstander)

1999 x 984 x 1168 mm (kurv åpen)

1999 x 766 x 1168 mm (kurv lukket)

167 kg (inkludert rullholdersett og rullenhet, uten blekk og skrivehoder)

Skriver (hovedenhet med pall): 2227 x 915 x 1022 mm

210 kg

Rullenhet: 2133 x 562 x 461 mm

40 kg

Vekselstrøm 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 103 W eller mindre  
dvalemodus: 3,6 W, eller mindre  
standardtidinnstilling for å gå i hvilemodus: Ca. 5 minutter  
strøm av: 0,3 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, fuktighet: 10-80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensdannelse)

Drift: 50 dB (A) (glanset papir, som utskriftsprioritet: standard)

Standby: 35 dB (A) eller mindre

drift: 6,7 bel eller mindre (glanset papir, bilde, utskriftsprioritet: standard) (målt på ISO 7779-standarden)

Europa: CE-merke, Russland: PSK,

andre land: CB-sertifisering

Internasjonalt Energy Star-program (WW), RoHS

Skriver, rullenhet, 1 x skrivhode, 1 x vedlikeholdskasset, 3" papirkjernevedlegg, strømledning for EU og Storbritannia, 1 sett med starterblekkassetter, oppsettveiledning, brosjyre om miljøsikkerhet/-standard, CD-ROM (OSX/Windows) med brukerprogramvare, PosterArtist Lite-CD-ROM, EU Biocid-ark, Eurasian Økonomisk Union ark, viktig informasjon-ark, hurtigguide og skrivehodejusteringsark

imagePROGRAF PRO-skriverdriver, utskrifts-Plug-In for Office, Quick Utility-verktøykasse og PosterArtist Lite  
Andre programvarer er tilgjengelig å laste ned fra internett.

2/3" rulleholder: RH2-45

Blekkasset: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)  
skrivhode: PF-10  
kutterblad: CT-07  
vedlikeholdspatron: MC-30



Crystal-fidelity

**Canon Electronics Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2017

**Canon Norge AS**  
Hallagerbakken 110  
Postboks 33 Holmlia  
1201 OSLO  
Tlf. +47 22 62 92 00  
canon.no

