

imagePROGRAF PRO-6000

VEĽKOFORMÁTOVÁ TLAČ FOTOGRAFIÍ A UMELECKÝCH DIEL EŠTE NIKDY NEBOLA TAKÁ NÁDHERNÁ.

60-palcová veľkoformátová tlačiareň hrá vlastnú ligu – s bezkonkurenčnou kvalitou, produkčnou rýchlosťou a výnimočnou spoľahlivosťou.



KLÚČOVÉ VLASTNOSTI

- Prvotriedna kvalita tlače na 60-palcovom modeli s 12-farebným atramentom LUCIA PRO
- Produkčná rýchlosť tlače vďaka tlačovej hlave so šírkou 3,25 cm (1,28 palca)
- Efektívnosť pracovných tokov vďaka jednotke dvojitého kotúča, ktorá zabezpečuje kontinuálne podávanie a automatické navíjanie papiera
- Kompaktné a atraktívne vyhotovenie na úsporu pracovného priestoru
- Zjednodušené ovládanie pomocou 3,5-palcovej farebnej dotykovej obrazovky
- Viacpolohový kôš s novým dizajnom a rôznymi možnosťami nastavenia
- Rýchla a jednoduchá tlač súborov vo formáte PDF a JPEG priamo z USB kľúča
- Rýchla a jednoduchá konektivita cez rozhranie Wi-Fi
- Minimálne náklady na údržbu a prestroje vo výrobe vďaka vysokokapacitným atramentovým náplňam, ktoré je možné vymieňať za behu
- Spoľahlivá prevádzka a garantovaná farebná konzistentnosť každej tlačiarene

RAD PRODUKTOV



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

TECHNOLÓGIA

Typ tlačiarne

Technológia tlače

Rozlíšenie tlače

Počet trysiek

Presnosť čiar

12 farieb 60"/1524 mm

Bublínková tlač Canon Bubblejet on Demand, integrovaný typ so 12 farbami (12 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)

2 400 x 1200 dpi

18 432 trysiek (1 536 trysiek x 12 farieb)

menej ako ± 0,1 %

Používateľ musí vykonať nastavenie tlačiarne. Tlačové prostredie a médiá musia byť zhodné s prostredím a médiami, ktoré boli použité počas nastavenia.

Vyžaduje sa použitie papiera CAD: Len obyčajný papier, pauzovací papier CAD, papier s povrchovou úpravou, matná priesvitná fólia CAD

Rozostup trysiek

600 x 2 s identifikáciou a kompenzáciou nefunkčných trysiek

Veľkosť kvapky atramentu

minimálne 4 pl na farbu

Kapacita atramentovej náplne

Štandardná náplň: 160 ml/330 ml/700 ml
Pribalená štartovacia náplň: 330 ml

Typ atramentu

Pigmentový atrament - čierny, matný čierny, purpurový, azúrový, žltý, fotografický purpurový, fotografický azúrový, šedý, fotografický šedý, červený, modrý, priehľadný atrament na chromatickú optimalizáciu

Kompatibilita s operačnými systémami

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Jazyky tlačiarne

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Štandardné komunikačné rozhrania

Port USB A: Priama tlač súborov JPEG/PDF z pamätového média USB

Port USB B: Integrované vysokorychlostné USB 2.0

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Informácie o aktivácii/deaktivácii bezdrôtovej siete LAN sú uvedené v používateľskej príručke

PAMÄŤ

Štandardná pamäť

3 GB

Pevný disk

320 GB

ČAS TLAČE VÝTLAČKU VO FORMÁTE A0

Obyčajný papier

Režim tlače	Čas tlače
Rychlá tlač	1:37 min
Štandardná tlač	2:51 min

Papier s povrchovou úpravou

Režim tlače	Čas tlače
Štandardná tlač	2:51 min
Vysokokvalitná tlač	5:36 min

Lesklý fotografický papier

Režim tlače	Čas tlače
Štandardná tlač	6:21 min
Vysokokvalitná tlač	10:05 min

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup a výstup tlačového média

Papier na vrchnom kotúči: Jeden kotúč, vkladanie spredu, výstup spredu

Papier na spodnom kotúči: Jeden kotúč, vkladanie spredu, výstup spredu

Hárky: Vkladanie spredu, výstup spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)

Šírka tlačového média

Kotúčový papier: 203,2 - 1 524 mm
Hárkový papier: 203,2 - 1 524 mm

Hrúbka tlačového média

Kotúč/hárok: 0,07 - 0,8 mm

Minimálna potlačiteľná dĺžka

203,2 mm

Maximálna potlačiteľná dĺžka

Kotúčový papier: 18 m (dĺžka sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie)
Hárkový papier: 1,6 m

Maximálny priemer kotúča s tlačovým médiom

170 mm

Veľkosť jadra média

Vnútorň priemer jadra kotúča: 5,08 cm/7,62 cm (2"/3")

Odporúčaný rozmer okrajov

Kotúčový papier: Vrchný: 20 mm, spodný: 3 mm, bočný: 3 mm
Hárkový papier: Vrchný: 20 mm, spodný: 20 mm, bočný: 3 mm

Potlačiteľný rozmer okrajov

Kotúčový papier: Vrchný: 3 mm, spodný: 3 mm, bočný: 3 mm
Kotúčový papier (bezokrajová tlač): Vrchný: 0 mm, spodný: 0 mm, bočný: 0 mm
Hárkový papier: Vrchný: 3 mm, spodný: 20 mm, bočný: 3 mm

Kapacita zásobníka podávača

Kotúčový papier: Dva kotúče. K dispozícii automatické prepínanie.
Hárkový papier: 1 hárok

Jednotka na navijanie kotúčových tlačových médií

Obojsmerná jednotka na navijanie tlačových médií umožňuje navijanie potlačeného povrchu smerom na vnútornú alebo vonkajšiu stranu kotúča

Šírka bezokrajovej tlače (len kotúč)

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*

*V istých podmienkach prostredia sa nemusí dosiahnuť želaný výsledok

Maximálny počet výtlačkov

Štandardná pozícia: 1 hárok
Plochá pozícia: A2 na šírku, menej ako 10 hárokov lesklého papiera, menej ako 20 hárokov papiera s povrchovou úpravou (s výnimkou výrazne nevyhladeného papiera)

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery ŠxHxV (mm) a hmotnosť (kg)

1 999 x 984 x 1 168 mm (s otvoreným košom)
1 999 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom)
167 kg (vrátane súpravy držáka kotúča a jednotky kotúča, bez atramentu a tlačových hláv)

Rozmery balenia ŠxHxV (mm) a hmotnosť (kg)

Tlačiareň (hlavná jednotka na palete): 2 227 x 915 x 1 022 mm
210 kg
Jednotka kotúča: 2 133 x 562 x 461 mm
40 kg

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY

Napájací zdroj

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Spotreba energie

V prevádzke: Menej ako 103 W
Režim spánku: Menej ako 3,6 W
Východiskové nastavenie času na prepnutie zariadenia do režimu spánku: Približne 5 minút
Vypnuté zariadenie: Menej ako 0,3 W

Prevádzkové podmienky

Teplota: 15 - 30 °C, vlhkosť: 10 - 80 % RH (nekonduzujúca)

Akustický hluk (výkon/tlak)

V prevádzke: 50 dB (A) (lesklý papier, priorita tlače: štandardná)
Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej
v prevádzke: Menej ako 6,7 belu (lesklý papier, tlač snímky, priorita tlače: štandardná) (Meranie pomocou normy ISO 7779)

Normy

Európa: Značka CE, Rusko: EAC,
Iné krajiny: Certifikácia CB

Environmentálne certifikáty

Medzinárodný program Energy Star (WW), RoHS

ČO JE SÚČASŤOU DODÁVKY

Čo je súčasťou balenia?

Tlačiareň, jednotka kotúča, 1 x tlačová hlava, 1 x náplň na výkon údržby, 7,62 cm/3" adaptér pre jadro kotúča, napájací kábel EÚ a UK, 1 x súprava štartovacích náplní, sprievodca nastavením, leták o bezpečnostných a environmentálnych normách, CD-ROM s používateľským softvérom (OSX/Windows), CD-ROM so softvérom PosterArtist Lite, leták o bezpečnostných a environmentálnych normách EÚ, leták o Eurázijskej ekonomickej únii, leták s dôležitými informáciami, sprievodca rýchlym nastavením a hárok na nastavenie tlačových hláv

Softvér, ktorý je súčasťou balenia

Ovládač tlačiarne imagePROGRAF PRO, tlačový doplnok pre Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Ostatný softvér je k dispozícii na webovej stránke.

VOĽITELNÉ DOPLNKY

Voľiteľné položky

5,08 cm/7,62 cm (2"/3") držiak kotúča: RH2-45

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

Atramentová náplň: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tlačová hlava: PF-10
Rezacia čepeľ: CT-07
Kazeta na údržbu: MC-30

Niektoré obrázky sú simulované na dosiahnutie kvalitnejšej reprodukcie. Všetky údaje vychádzajú zo štandardných metód testovania spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje o produkte boli vytvorené pred dňom uvedenia produktu na trh. Konečné technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia. TM a [®]: Všetky názvy spoločností a/alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov na ich trhoch alebo v ich krajinách.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov spoločnosť Canon odporúča používať médiá Canon. Prezrite si zoznam kompatibilných médií (papiera), na ktorom sú uvedené odporúčané druhy papiera/médií.



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2017