

imagePROGRAF PRO-6000

TISKANJE VELIKIH FOTOGRAFIJ IN UMETNIŠKIH DEL ŠE NIKOLI NI BILO TAKO UČINKOVITO.



Tiskalnik velikega formata (152 cm) nima para v svojem razredu – kakovost, hitrost in učinkovitost tiska ter vrhunska zanesljivost so brez primere.



GLAVNE ZNAČILNOSTI

- Vrhunska kakovost tiskanja na 152-cm modele z 12-barvnim sistemom LUCIA PRO
- Učinkovito in hitro tiskanje s 3,25 cm široko glavo
- Enota za podajanje dveh zvitkov, ki omogoča neprekinjeno podajanje in samodejno nalaganje papirja, zagotavlja visoko učinkovitost poteka dela
- Kompaktno in privlačno ohišje, ki ne zavzame veliko prostora
- Preprosto upravljanje prek 8,9-cm zaslona na dotik
- Nova zasnova večpoložajne košare omogoča več možnosti konfiguracije
- Hitro in preprosto tiskanje dokumentov v oblikah PDF in JPEG neposredno iz pomnilnikov USB
- Hitra in preprosta brezžična povezava Wi-Fi
- Manj vzdrževanja in prekinitvev tiskanja s pomočjo funkcij, kot je zamenjava posod s črnilom med delovanjem
- Zanesljivo delovanje in zajamčena enakomernost barv pri vseh enotah

PONUDBA IZDELKOV



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

TEHNOLOGIJA

Vrsta tiskalnika	12-barvni, 1.524 mm
Tehnologija tiskanja	Integrirano kapljično tiskanje na zahtevo Canon Bubblejet z 12 barvami (12 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)
Ločljivost tiskanja	2.400 x 1.200 dpi
Število šob	18.432 šob (1.536 šob x 12 barv)
Natančnost črt	±0,1 % ali manj Potrebuje uporabniške nastavitve. Pogoji tiskanja in mediji se morajo ujemati z nastavljenimi. Zahteva uporabo papirja za računalniško podprto risanje (CAD): navaden papir, pavš papir za CAD, papir s premazom, samo prosojna mat folija za CAD
Razmik med šobami	600 dpi x 2, vključuje zaznavanje nedelujočih šob in sistem za njihovo nadomeščanje
Velikost kapljice črnila	Najmanj 4 pl na barvo
Zaloga črnila	Komercialno črnilo: 160 ml/330 ml/700 ml Komplet osnovnih črnil: 330 ml
Vrsta črnila	Pigmentna črnila: črna, mat črna, cijan, magenta, rumena, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva, siva za fotografije, rdeča, modra, posoda Chroma Optimiser
Združljivost z operacijskimi sistemi	Microsoft Windows, 32-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11
Jeziki tiskalnika	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (razl. 1.7), JPEG (razl. JFIF 1.02)
Standardni vmesniki	Vrata USB A: neposredno tiskanje datotek JPEG/PDF iz pomnilnika USB Vrata USB B: vgrajen USB 2.0 visoke hitrosti Ethernet: 10/100/1000 base-T WLAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Navodila za vklop/izklop brezžičnega omrežja WLAN poiščite v uporabniškem priročniku.
POMNILNIK	
Standardni pomnilnik	3 GB
Trdi disk	320 GB
ČAS TISKANJA ZA STRAN A0	
Navaden papir	Način tiskanja Čas tiskanja Hiter 1:37 min Standarden 2:51 min
Papir s premazom	Način tiskanja Čas tiskanja Hiter 2:51 min Standarden 5:36 min
Sijajen fotografski papir	Način tiskanja Čas tiskanja Hiter 6:21 min Standarden 10:05 min
OBDELAVA MEDIJEV	
Podajanje in odlaganje medijev	Papir v zgornjem zvitku: en zvitek, podajanje spredaj, odlaganje spredaj Papir v spodnjem zvitku: en zvitek, podajanje spredaj, odlaganje spredaj Papir v listih: podajanje spredaj, odlaganje spredaj (ročno podajanje s pomočjo ročice zapaha za pritrditve medija)
Širina medija	Papir v zvitku: 203,2-1.524 mm Papir v listih: 203,2-1.524 mm
Debelina medija	Zvitek/rezan: 0,07-0,8 mm
Najmanjša dolžina za tiskanje	203,2 mm
Največja dolžina za tiskanje	Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in aplikacije) Papir v listih: 1,6 m
Največji premer zvitka papirja	170 mm
Velikost koluta za medij	Notranji premer koluta zvitka: 5/7,5 cm
Priporočeni robovi	Papir v zvitku: zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, ob strani: 3 mm Papir v listih: zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, ob strani: 3 mm

Nekatere slike so samo simbolične zaradi nazornejše predstavitve. Vsi podatki temeljijo na standardnih metodah preizkušanja družbe Canon. Ta letak in tehnični podatki izdelkov so bili izdelani pred začetkom prodaje izdelkov. Končni tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. ™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke zadevnih izdelovalcev na njihovih trgih in/ali v njihovih državah.

Canon za najboljše rezultate priporoča uporabo medijev Canon.
Priporočene vrste papirja/medijev najdete na seznamu združljivih medijev in papirja.

Dejanski robovi tiskanja

Zmogljivost podajanja medijev

Enota za podajanje medija na zvitku

Tiskanje brez robov (samo zvitki)

Največje število natisnjenih izdelkov

MERE IN TEŽA

Mere Š x G x V (mm) in teža (kg)

Mere izdelka v embalaži Š x G x V (mm) in teža (kg)

NAPAJANJE IN DELOVNI POGOJI

Napajanje

Poraba energije

Delovno okolje

Hrup (zvočna jakost/tlak)

Predpisi

Okoljski certifikati

KAJ JE VKLJUČENO?

Kaj je v skatli?

Priložena programska oprema

IZBIRNA OPREMA

Dodatni elementi

POTROŠNI MATERIAL

Uporabniško zamenljivi deli

Papir v zvitku: zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, ob strani: 3 mm
Papir v zvitku (brez roba): zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, ob strani: 0 mm
Papir v listih: zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, ob strani: 3 mm

Papir v zvitku: dva zvitka. Samodejno menjavanje je mogoče.
Papir v listih: 1 list

Dvojno podajanje omogoča uporabo zvitkov, ki imajo stran papirja za tiskanje na notranji ali zunanji strani

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 16", 30", 300 mm*

*V nekaterih delovnih okoljih zelenih rezultatov morda ne bo mogoče doseči.

Standardni položaj: 1 list

Ležeči položaj: A2 ležeče, sijajni papir - manj kot 10 listov; papir s premazom - manj kot 20 listov (pri močnem vihanju to ni mogoče)

1.999 x 984 x 1.168 mm (pri odprti košari)

1.999 x 766 x 1.168 mm (pri zaprti košari)

167 kg (vključno s kompletom držala zvitka, brez črnila in tiskalnih glav)

Tiskalnik (glavna enota s paletto): 2.227 x 915 x 1.022 mm

210 kg

Enota podajalnega valja: 2.133 x 562 x 461 mm

40 kg

Izmenični tok 100-240 V (50-60 Hz)

Delovanje: 103 W ali manj

Stanje mirovanja: 3,6 W ali manj

Privzeti čas za preklp v stanje mirovanja: pribl. 5 minut

Izklop napajanja: 0,3 W ali manj

Temperatura: 15-30 °C, vlažnost: 10-80 % RH (brez kondenzacije)

Delovanje: 50 dB (A) (sijajni papir, prednost tiskanja: standardna)

Stanje pripravljenosti: 35 dB ali manj

Delovanje: 67 dB ali manj (sijajni papir, slika, prednost tiskanja: standardno) (izmerjeno po standardu ISO 7779)

Evropa: oznaka CE, Rusija: EAC,

Druge države: certifikat CB

Mednarodni program Energy Star (WW), RoHS

Tiskalnik, enota podajalnega valja, 1 x tiskalna glava, 1 x vzdrževalna kartuša, 3-palčni nastavek za kolut zvitka, napajalni kabel za EU in ZK, 1 komplet osnovnih posod s črnilom, navodila za namestitve, brošura o varnosti in standardnem delovnem okolju, CD-ROM (OSX/Windows) z uporabniškim vmesnikom, CD-ROM s programom PosterArtist Lite, varnostni list za EU, deklaracija za Evroazijsko gospodarsko skupnost, list s pomembnimi informacijami, kratka navodila in list za nastavitve poravnave tiskalne glave

Gonilnik tiskalnika imagePROGRAF PRO, tiskalniški vtičnik za MS Office, aplikaciji Quick Utility Toolbox in PosterArtist Lite
Druge programske opreme je mogoče prenesti iz spleta.

Držalo 5-/7,5-cm zvitka: RH2-45

Posoda za črnilo: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tiskalna glava: PF-10
Rezilo noža: CT-07
Vzdrževalna kartuša: MC-30



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si