

# imagePROGRAF PRO-6000

## ŠTAMPANJE FOTOGRAFIJA I UMETNIČKIH DELA NA VELIKIM FORMATIMA NIKADA NIJE BILO TAKO IMPRESIVNO.



Štampač velikog formata od 60 inča koji predstavlja klasu za sebe – uz neprikosnoven kvalitet štampe, produktivne brzine štampe i vrhunsku pouzdanost.



### KLJUČNE KARAKTERISTIKE

- Vodeći kvalitet štampe za model od 60 inča, uz LUCIA PRO sistem sa 12 mastila
- Produktivne brzine štampe realizuju se zahvaljujući glavi za štampanje širine 1,28 inča
- Efikasan radni proces zahvaljujući jedinici sa dve rolne koja pruža automatsko uvlačenje i automatsko preuzimanje papira
- Kompaktno i primamljivo kućište koje štedi prostor
- Pojednostavljeno rukovanje zahvaljujući ekranu od 3,5 inča osetljivom na dodir
- Novorazvijena korpa sa više položaja omogućava mnoštvo opcija pri konfigurisanju
- Brzo i lako štampanje PDF i JPEG datoteka sa USB memorijskog uređaja
- Brzo i lako Wi-Fi povezivanje
- Minimalno održavanje i prekidi proizvodnje zahvaljujući kartridžima sa mastilom velikog kapaciteta koji mogu da se menjaju u toku rada
- Pouzdan učinak i garantovana postojanost boja sa svakom jedinicom

### ASORTIMAN PROIZVODA



**Canon**

## TEHNOLOGIJA

<b>Tip štampača</b>	12 boja 60"/1.524 mm
<b>Tehnologija štampe</b>	Canon Bubblejet on Demand sa 12 boja, integrisani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
<b>Rezolucija štampe</b>	2.400 x 1.200 tpi
<b>Broj mlaznica</b>	18.432 mlaznice (1.536 mlaznica x 12 boja)
<b>Tačnost linije</b>	± 0,1% ili manje
	Neophodna je korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
	Potreban je CAD papir: samo običan papir, CAD paus papir, premazani papir, CAD prozirni matirani film
<b>Veličina mlaznice</b>	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
<b>Veličina kapljica mastila</b>	najmanje 4 pl po boji
<b>Kapacitet mastila</b>	Komerijalno mastilo: 160 ml/330 ml/700 ml Piloženo početno mastilo: 330 ml
<b>Tip mastila</b>	Pigmentna mastila - crna, mat crna, cijan, magenta, žuta, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva, siva za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser
<b>OS kompatibilnost</b>	Microsoft Windows 32-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
<b>Jezici štampača</b>	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Standardni interfejsi</b>	USB priključnica A: Direktno štampanje JPEG/PDF datoteka sa USB memorije USB priključak B: Ugrađeni Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Informacije o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

## MEMORIJA

<b>Standardna memorija</b>	3 GB
<b>Hard disk</b>	320 GB

## TRAJANJE ŠTAMPE ZA A0 STRANICU

Obični papir	Režim štampe	Trajanje štampe
	Brzo	1:37 min
	Standardno	2:51 min
Premazani papir	Režim štampe	Trajanje štampe
	Standardno	2:51 min
	Visok kvalitet	5:36 min
Sjajni foto-papir	Režim štampe	Trajanje štampe
	Standardno	6:21 min
	Visok kvalitet	10:05 min

## RAD SA MEDIJIMA

<b>Umetanje i izlaz papira</b>	Papir u gornjoj rolnoj: Jedna rolna, punjenje s prednje strane, izlaz s prednje strane Papir u donjoj rolnoj: Jedna rolna, punjenje s prednje strane, izlaz s prednje strane Tabak: Punjenje s prednje strane, izlaz s prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
<b>Širina medija</b>	Papir u rolnoj: 203,2-1.524 mm Tabak: 203,2-1.524 mm
<b>Debljina medija</b>	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
<b>Minimalna dužina papira za štampanje</b>	203,2 mm
<b>Maksimalna dužina papira za štampanje</b>	Papir u rolnoj: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od operativnog sistema i aplikacije) Tabak: 1,6 m
<b>Maksimalni prečnik rolne</b>	170 mm
<b>Veličina jezgra medija</b>	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
<b>Preporučena površina margina</b>	Papir u rolnoj: Gore: 20 mm, Dole: 3 mm, Sa strane: 3 mm Tabak: Gore: 20 mm, Dole: 20 mm, Sa strane: 3 mm

Neke slike su simulirane radi jasnije reprodukcije. Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama testiranja kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sastavljene su pre datuma samog puštanja proizvoda u prodaju. Konačne specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.™ i R: Sva imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju zaštićene trgovačke znakove i/ili registrovane zaštićene trgovačke znakove njihovih proizvođača na njihovom tržištu i/ili u njihovoj zemlji.

Za najbolje rezultate, kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija. Pogledajte listu kompatibilnosti sa medijima (papirom) da biste pronašli preporučene tipove papira/medija.

## Oblast za štampu u marginama

## Kapacitet uvlačenja medija

## Jedinica za preuzimanje medija iz rolne

## Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

## Maksimalni broj isporučenih otisaka

## DIMENZIJE I TEŽINA

### Fizičke dimenzije S x D x V (mm) i težina (kg)

### Dimenzije pakovanja S x D x V (mm) i težina (kg)

## NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

### Napajanje Potrošnja energije

### Radno okruženje

### Nivo buke (snaga/pritisak)

### Propisi

### Sertifikati za zaštitu životne sredine

## ŠTA JE U PAKETU

### Šta se nalazi u pakovanju?

### Isporučeni softver

## OPCIJE

### Opcione stavke

## POTROŠNI MATERIJAL

### Stavke koje korisnik može da zameni

Papir u rolnoj: Gore: 3 mm, Dole: 3 mm, Sa strane: 3 mm  
Papir u rolnoj (bez margina): Gore: 0 mm, Dole: 0 mm, Sa strane: 0 mm

Tabak: Gore: 3 mm, Dole: 20 mm, Sa strane: 3 mm  
Papir u rolnoj: Dve rolne. Moguća je automatska promena. Tabak: 1 list

Jedinica za dvosmernom preuzimanje iz rolne, što omogućava da površina za štampu bude okrenuta ka unutra ili ka spolja na rolnoj

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8", 16", 30", 300 mm\*

\*U nekim okruženjima možda neće biti moguće dobiti željeni rezultat

Standardni položaji: 1 list  
Ravan položaji: A2 položeno, sjajni papir, manje od 10 listova, premazani papir, manje od 20 listova (ne obuhvata situaciju sa intenzivnim presavijanjem)

1.999 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom)  
1.999 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom)  
167 kg (obuhvata komplet držača rolne i jedinicu rolne; ne obuhvata mastilo i glave za štampanje)

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 2.227 x 915 x 1.022 mm  
210 kg  
Jedinica rolne: 2.133 x 562 x 461 mm  
40 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Rad: 103 W ili manje  
Režim mirovanja: 3,6 W ili manje  
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: Približno 5 minuta  
Isključeno napajanje: 0,3 W ili manje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzovanja)

Rad: 50 dB (A) (sjajni papir, prioritet štampe: standardno)  
Mirovanje: 35 dB (A) ili manje  
U toku rada: 6,7 bela ili manje (sjajni papir, slika, prioritet štampe: standard) (meri se u skladu sa standardom ISO 7779)

Evropa: CE oznaka, Rusija: EAC,  
Druge zemlje: CB sertifikat

Međunarodni program Energy Star (WW), RoHS

Štampač, 1 glava za štampanje, 1 kartridž za održavanje, dodatak za jezgro rolne od 3", kabl za napajanje za EU i Ujedinjeno Kraljevstvo, 1 komplet početnih kartridža sa mastilom, vodič za podešavanje, brošura za bezbednost/standardno okruženje, CD-ROM sa korisničkim softverom (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, EU brošura o biocidima, brošura Evroazijske ekonomske unije, brošura sa važnim informacijama, brzi vodič i brošura za podešavanje glave za štampanje

imagePROGRAF PRO upravljački program za štampač, dodatna komponenta za štampu za Office, Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite  
Drugi softver je dostupan za preuzimanje sa veba.

2/3" Držač rolne: RH2-45

Kartridž sa mastilom: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)  
Glava za štampanje: PF-10  
Sečivo: CT-07  
Kartridž za održavanje: MC-30



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Canon CEE GmbH Predstavništvo  
Beograd

Omladinskih brigada 90v  
11070 Novi Beograd  
Srbija  
Tel: +381 11 3533 480

canon.rs