

imagePROGRAF PRO-6000

GENİŞ FORMAT FOTOĞRAF VE SANAT BASKILARI HIÇ BU KADAR ETKİLEYİCİ OLMADI.



Emsalsiz baskı kalitesine, üretken çıktı hızlarına ve üstün güvenilirliğe sahip, kendi kulvarını oluşturmuş 60-inçlik geniş format yazıcı.



TEMEL ÖZELLİKLER

- LUCIA PRO 12-renkli mürekkep sistemiyle 60-inçlik bir model için sınıfında lider baskı kalitesi
- 1,28-inç genişliğinde baskı kafası ile sağlanan üretken baskı hızları
- Sürekli besleme ve otomatik kağıt sarma özelliğine sahip çift-rulo biriminin sağladığı verimli iş akışı
- Yer tasarrufu sağlayan kompakt ve çekici gövde
- 3,5-inç renkli dokunmatik ekran sayesinde basitleştirilmiş kullanıcı işletimi
- Yeni geliştirilmiş çok konumlu sepet çok sayıda yapılandırma seçeneğine olanak verir
- PDF ve JPEG dosya formatları doğrudan USB bellek çubuğundan hızla ve kolayca basılabilir
- Hızlı ve kolay Wi-Fi bağlantısı
- Yüksek kapasiteli "hot swap" (çalışırken değiştirilebilen) mürekkep kartuşları ile bakım ve üretim kesintileri en aza indirilir
- Her üniteye güvenilir performans ve garantili renk tutarlılığı

ÜRÜN SERİSİ



Canon imagePROGRAF
PRO-6000



Canon imagePROGRAF
PRO-4000



Canon imagePROGRAF
PRO-2000



Canon imagePROGRAF
PRO-1000

Canon

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü	12 Renkli 60"/1524mm
Baskı Teknolojisi	Canon Bubblejet on Demand 12 renkli entegre tür (12 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	18.432 püskürtme ucu (1536 püskürtme ucu x 12 renk)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 ya da daha az

Püskürtme Ucu Aralığı	600 dpi x 2, Çalışmayan püskürtme ucu algılama ve telafi sistemini içerir
-----------------------	---

Mürekkep Damlacık Boyutu	her renk için minimum 4 pikolitre
--------------------------	-----------------------------------

Mürekkep Kapasitesi	Satış Mürekkebi: 160ml/330ml/700ml Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330ml
---------------------	--

Mürekkep Türü	Pigment mürekkepler - Siyah, Mat Siyah, Mavi, Macenta, Sarı, Foto Mavi, Foto Macenta, Gri, Foto Gri, Kırmızı, Mavi, Chroma Optimizer
---------------	--

İşletim Sistemi Uyumluluğu	Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
----------------------------	--

Yazıcı Dilleri	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
----------------	--

Standart Arabirimler	USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyaları için USB Bellek Doğrudan Baskı USB B Bağlantı Noktası: Yerleşik Yüksek Hızlı USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablolu LAN'nin nasıl devreye alınacağı/devreden çıkarılacağı hakkında bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakın
----------------------	---

BELLEK

Standart bellek	3 GB
Sabit Sürücü	320 GB

AO SAYFA BOYUTU İÇİN BASKI SÜRESİ

Düz Kağıt	Baskı Modu Hızlı	Baskı Süresi 1:37 dak.
	Standart	2:51 dak.
Kuşe Kağıt	Baskı Modu Standart	Baskı Süresi 2:51 dak.
	Yüksek Kaliteli	5:36 dak.
Parlak Fotoğraf Kağıdı	Baskı Modu Standart	Baskı Süresi 06:21 dak.
	Yüksek Kaliteli	10:05 dak.

ORTAM KULLANIMI

Ortam Girişi ve Çıkışı	Üst Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden yükleme, Önden Çıkış Alt Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden yükleme, Önden Çıkış Tabaka Kağıt: Önden yükleme, Önden Çıkış (Ortam kilitleme kolunu kullanarak manuel besleme)
Ortam Genişliği	Rulo kağıt: 203,2 -1524 mm Tabaka Kağıt: 203,2 - 1524 mm
Ortam Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	203,2 mm
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir) Tabaka kağıt: 1,6 m
Maksimum Ortam Rulosu Çapı	170 mm
Ortam Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2"/3"
Kenar Boşluğu Önerilen alan	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Kenar Boşluğu Basılabilir alan

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm

Ortam Besleme Kapasitesi

Tabaka kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Ortam Rulo Sarma Ünitesi

Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik değiştirme mümkündür.
Tabaka kağıt: 1 tabaka

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Sadece Rulo)

Baskı yüzeyinin rulonun içine ya da dışına sarılmasına olanak veren çift yönlü rulo sarma ünitesi

Çıkan maksimum baskı sayısı

515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257mm (JIS B4)*, 297mm (ISO A3)*, 329mm (ISO A3+)*, 420mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300mm*

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

1999 x 984 x 1168 mm (Sepet Açık)
1999 x 766 x 1168 mm (Sepet Kapanlı)
167 kg (Rulo Tutucu Seti ve Rulo Ünitesi dahil, mürekkep ve baskı kafaları hariç)

Ambalajlı Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Yazıcı (Paletle birlikte ana birim): 2227 x 915 x 1022 mm
210 kg
Rulo Ünitesi: 2133 x 562 x 461 mm
40 kg

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

AC 100-240V (50-60Hz)

Güç Tüketimi

Çalışma: 103 W ya da daha az
Uyku modu: 3,6W ya da daha az
Uyku moduna geçiş süresi için varsayılan ayar: Yaklaşık 5 Dakika
Güç kapalı: 0,3 W ya da daha az

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Çalışma: 50 dB (A) (Parlak kağıt, Baskı önceliği: Standart)
Bekleme: 35 dB (A) ya da daha az
Çalışma: 6,7 Bels ya da daha az (Parlak kağıt, Resim, Baskı önceliği: Standart) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür)

Yönetmelikler

Avrupa: CE işareti, Rusya: EAC,

Çevre Sertifikaları

Diğer ülkeler: CB sertifikası

NELER DAHİL

Kutuda Neler Var?

Yazıcı, Rulo Ünitesi, 1 x Baskı Kafası, 1 x Bakım Kartuşu, 3" Kağıt Göbeği, Atışman, AB ve İngiltere Güç Kablosu, 1 Takım Başlangıç Mürekkepleri Kartuşları, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre Broşürü, Kullanıcı Yazılımı CD-ROM'u (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM'u, AB Biyosiz Sayfası, Avrupa Ekonomi Birliği Sayfası, Önemli Bilgiler Sayfası, Hızlı Kılavuz ve Baskı Kafası Hizalama Sayfası

Birlikte Verilen Yazılım

imagePROGRAF PRO Yazıcı Sürücüsü, Office için Baskı Eklentisi, Quick Utility Toolbox ve PosterArtist Lite Diğer yazılımlar Web'den indirilerek kullanılabilir.

SEÇENEKLER

Opsiyonel Ögeler

2/3" Rulo Tutucu: RH2-45

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Ögeler

Mürekkep Kartuşu: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)
Baskı Kafası: PF-10
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30

Bazı resimler anlaşılabilirliği artırmak için temsili olarak seçilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve R: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin kendi pazarlardaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Ortamlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam çeşitlerinin tavsiye edildiğini görmek için ortam (kağıt) uyumluluk listesine başvurun.



FINE
FINE Engineering



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.

Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99

canon.com.tr

Canon