

## حلول كاملة لطباعة الليزر للشركات الصغيرة: تشغيل بسيط وأداء عالٍ.

طباعة ليزر بالألوان عالية الجودة من وحدة متعددة الوظائف فعالة وقابلة للصيانة:  
لقد تم تصميم MF630 لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة الحديثة.



MF635Cx



MF633Cdw



MF631Cn

### الطباعة والمسح الضوئي في ثوانٍ

الإنتاجية مهمة: تحتاج الشركات الصغيرة إلى طباعة موثوق بها لا تؤثر في الكفاءة. تطبع فئة MF630 ما يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة، مما يضمن أنها يمكن أن تواكب الشركات الصغيرة التي تتطور بخطى سريعة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المسح الضوئي للوجهين بكلمة مرور واحدة على MF635Cx على زيادة سرعة سير العمل، مما يؤدي إلى توفير الوقت الذي لا يقدر بثمن ومساعدة الموظفين على زيادة إنتاجيتهم.

### جودة بالألوان جذابة

تقدم مجموعة MF630 التي استغلت جودة الليزر الشهيرة من Canon بأكملها نتائج رائعة وواضحة بلغت الانتباه. بالإضافة إلى معدل الطباعة السريع وكفاءة التشغيل، تطبع الفئة صورة في منتهى الوضوح والروعة، مما يضمن قدرة الموظفين على تحقيق أقصى استفادة من مبيعاتهم أو تسويقهم أو مواد الاتصال الداخلية لديهم.

### تقليل الصيانة

تقلل فئة MF630 من متطلبات الصيانة وتمنح الشركات الصغيرة الوقت اللازم لأداء ما يمكنها فعله أفضل بفضل خرطوشة الحبر المتكاملة والنظام التلقائي لإزالة مانع تسرب الحبر. بالإضافة إلى التركيب البسيط، تتوفر أيضًا الخراطيش عالية الإنتاجية) وتنبيه أداة مراقبة حالة المواد المستهلكة في فئة MF630 المستخدمين إلى أي عمليات تغيير فائدة مطلوبة، مما يساعد على تخفيف أعباء الصيانة.

### بساطة الشاشة التي تعمل باللمس

تتيح الشاشة فئة MF630 الملونة البديهية التي تعمل باللمس مقياس 12.7 سم للمستخدمين سهولة الوصول إلى الميزات التي يحتاجون إليها. من المهام المباشرة في كل مكان إلى الأوامر الأكثر تعقيداً، يتيح تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس غير المزودة بمفاتيح أداء أي مهمة بسرعة؛ مما يعمل على تحسين الإنتاجية والاستغناء عن التدريب أو الدعم الفني. كما يمكن تخصيص واجهة المستخدم على MF635Cx، وبالتالي يمكن أن تتكيف الطباعة لتناسب أي عمل بسهولة.

### تطبيقات توفير الوقت

الوقت ترف لا تملكه معظم الشركات الصغيرة. تتميز MF635Cx بمكتبة للتطبيقات ممتلئة تماماً بابتكارات لتوفير الوقت وزيادة كفاءة المستخدم. يتيح النظام إعادة إنتاج النماذج والقوالب والنشرات المستخدمة كثيراً بضغطة واحدة من دون الحاجة إلى الاتصال بأجهزة إضافية. تتضمن الميزات الأخرى المفيدة وضع النسخ الاقتصادي الذي يركز ثمانية صفحات على ورقة واحدة مقياس A4 فضلاً عن وظيفة نسخ بطاقة الهوية للالتقاط وجهي جوازات السفر أو رخص القيادة على صفحة واحدة.

### مصممة للشركات المتكئة

الشركات الصغيرة العصرية سريعة ومنتشرة ومتنقلة لقد تم تصميم فئة MF630 للقوى العاملة اليوم بدعم من AirPrint (Apple) و Mopria (Android) فضلاً عن تقنية NFC وميزة إقران رمز الاستجابة السريعة للاتصال السريع عديم الاحتكاك. يتيح الاتصال اللاسلكي المباشر أيضاً للضيوف الطباعة من دون الحاجة إلى الوصول إلى الشبكة عندما يقوم تطبيق PRINT من Canon للشركات بالغاء تأمين مجموعة من الميزات التي لا تقدر بثمن والمصممة لتحسين العمل مع الأجهزة المحمولة.

### مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1 (متوفرة على MF635Cx)

- ترسل ملف PDF المشفر وتضيف توقيع الجهاز الرقمي إلى ملفات PDF. تشمل هذه المجموعة، التي يتم تسليمها إلكترونياً، على شهادة وصول إلى الترخيص لتنشيطها.

### مجموعة هواتف 6 (متوفرة على MF635Cx)

- سماعة هاتف اختيارية لوظيفة الفاكس.

### مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1 (متوفرة على MF635Cx)

- لتنشيط خطوط الرمز الشريطي لطباعة الرمز الشريطي. تشمل هذه المجموعة، التي يتم تسليمها معبأة في علبة، على شهادة وصول إلى الترخيص لتنشيطها.

### مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E (متوفرة على MF635Cx)

- لتنشيط خطوط الرمز الشريطي لطباعة الرمز الشريطي. تشمل هذه المجموعة، التي يتم تسليمها إلكترونياً، على شهادة وصول إلى الترخيص لتنشيطها.

## i-SENSYS MF635Cx



نوع الجهاز الوظائف المتوفرة	ليزر ألوان متكامل i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW i-SENSYS MF635Cx الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس	نوع الجهاز الوظائف المتوفرة
سرعة الطباعة	i-SENSYS MF631Cn على وجه واحد: ما يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 32 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أفتياً)	سرعة الطباعة
أسلوب الطباعة جودة الطباعة دقة الطباعة وقت خروج أول نسخة مطبوعة	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx على وجه واحد: ما يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 32 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أفتياً) على وجهين: ما يصل إلى 11 صورة في الدقيقة (مقاس A4) طباعة بأشعة الليزر بالألوان تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة 600 × 600 نقطة لكل بوصة حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل بالألوان: حوالي 12 ثوان أو أقل بلون واحد: حوالي 10.9 ثوان أو أقل	أسلوب الطباعة جودة الطباعة دقة الطباعة وقت خروج أول نسخة مطبوعة
لغات الطباعة	i-SENSYS MF631Cn UFR II i-SENSYS MF633Cdw PCL6 *PCL5c *UFR II i-SENSYS MF635Cx Adobe® PostScript *PCL6 *PCL 5c *UFR II * الأوامر المدعومة فقط ببرنامج تشغيل الحزمة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق المطلوبة.	لغات الطباعة
الخطوط	i-SENSYS MF633Cdw PCL 45 خط i-SENSYS MF635Cx PCL 93 خط PostScript 136 خط 5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأطراف) نعم	الخطوط
هوامش الطباعة وضع توفير الحبر ميزات الطباعة المتقدمة	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق JPEG/TIFF/PDF) جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكونات الإضافية لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق JPEG/TIFF/PDF) طباعة الرمز الشريطي جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكونات الإضافية لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business * ملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1 أو مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E - مطلوب	هوامش الطباعة وضع توفير الحبر ميزات الطباعة المتقدمة
النسخة سرعة النسخ	i-SENSYS MF635Cx 33.6 كيلوبايت/ثانية (ما يصل إلى 3 ثوان/صفحة) * بناءً على المحفظ القياسي ITU-T رقم 1 i-SENSYS MF635Cx الفاكس فقط، التثبيت التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، بنوي i-SENSYS MF635Cx القياسية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فاصلة النقطة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة الدقيقة للغاية: 400 × 400 نقطة لكل بوصة i-SENSYS MF635Cx ما يصل إلى 512 صفحة* * بناءً على المحفظ القياسي ITU-T رقم 1 i-SENSYS MF635Cx ما يصل إلى 281 اتصالاً i-SENSYS MF635Cx الحد الأقصى 199 اتصالاً / الحد الأقصى 199 وجهة i-SENSYS MF635Cx الحد الأقصى 310 وجهات i-SENSYS MF635Cx النسخ الاحتياطي لذاكرة الفلاش بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحملة) i-SENSYS MF635Cx نعم (إرسال واستقبال) i-SENSYS MF635Cx إعادة توجيه الفاكس، الوصول المزدوج، الاستلام عن بُعد، الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (الإرسال فقط)، تقنية DRPD، تقنية ECM، إعادة الطلب التلقائية، تقارير نشاط الفاكس، تقارير إدارة نشاط الفاكس	النسخة سرعة النسخ
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	i-SENSYS MF631Cn برميل ماكينة الطباعة (مقاس A4): الألوان حوالي 14.0 ثانية أو أقل اللون الأحادي حوالي 12.0 ثانية أو أقل i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx وحدة التغذية التلقائية للمستندات (مقاس A4): الألوان حوالي 14.2 ثانية أو أقل اللون الأحادي حوالي 12.4 ثانية أو أقل برميل ماكينة الطباعة (مقاس A4): الألوان حوالي 14.0 ثانية أو أقل اللون الأحادي حوالي 12.0 ثانية أو أقل تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة نص/صورة/مخطط (قراضني)، نص/صورة/مخطط (جودة)، صورة مطبوعة، نص i-SENSYS MF635Cx ما يصل إلى وجهين (تلقائي) ما يصل إلى 999 نسخة 25-400% زيادات 1% إزالة الإطار، ترتيب النسخ، نسخ صفحتين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية	وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)
دقة النسخ أوضاع النسخ النسخ على الوجهين النسخ المتعدد التصغير / التكبير الميزات الأخرى	i-SENSYS MF631Cn برميل ماكينة الطباعة i-SENSYS MF633Cdw برميل ماكينة الطباعة، وحدة التغذية التلقائية للمستندات i-SENSYS MF635Cx برميل ماكينة الطباعة، وحدة التغذية التلقائية للمستندات على الوجهين (مزور أحادي) i-SENSYS MF631Cn عالية ورق سعة 150 ورقة تقمة لتخنية ورقة واحدة بنوياً i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx عالية ورق سعة 150 ورقة تقمة لتخنية ورقة واحدة بنوياً وحدة تغذية تلقائية للمستندات سعة 50 ورقة 100 ورقة ورق عادي، ورق معد تنويره، ورق ثقيل، ورق ملون، ورق لامع، بطاقات، بطاقات بريد، أظرف	دقة النسخ أوضاع النسخ النسخ على الوجهين النسخ المتعدد التصغير / التكبير الميزات الأخرى
المسح الضوئي النوع دقة المسح الضوئي سرعة المسح الضوئي	إخراج الورق أنواع الوسط اللون البحرية: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحسنة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة i-SENSYS MF631Cn اللون الأحدث: 27 صفحة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)، اللون: 14 صفحة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx طباعة أحادية اللون على وجه واحد: 27 صفحة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على وجه واحد: 13.5 صفحة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) طباعة أحادية اللون على الوجهين: 48 صفحة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على الوجهين: 28 صفحة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) 24 بت/24 بت (الإدخال/الإخراج) 256 مستوى	المسح الضوئي النوع دقة المسح الضوئي سرعة المسح الضوئي
عقد المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي		عقد المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي

إدارة البرامج والطباعة	أحجام الوسيط	أحجام الوسيط
<p>i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw Prestol Page Manager MF Scan Utility واجهة المستخدم البعيد (RU) إدارة معرف القسم، أداة حالة الحبر، وحدة إدارة iW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصفحة الإلكترونية: يتيح نظام التخصيص عن بُعد (RDS) المنع في الطباعة خدمات المسح الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتخصيصات عن بُعد.</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn الطباعة: A4، A5، A6 (الفتح)، B5، Letter، Legal، 16K، Foolscap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، فيسر، أطرف (COM10)، DL، C5، Monarch، أحجام مخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم، الحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم</p>	<p>i-SENSYS MF631Cn الطباعة: A4، A5، A6 (الفتح)، B5، Letter، Legal، 16K، Foolscap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، فيسر، أطرف (COM10)، DL، C5، Monarch، أحجام مخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم، الحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم</p>
<p>i-SENSYS MF635Cx Prestol Page Manager MF Scan Utility واجهة المستخدم البعيد (RU) إدارة معرف القسم، أداة حالة الحبر، وحدة إدارة iW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصفحة الإلكترونية: يتيح نظام التخصيص عن بُعد (RDS) المنع في الطباعة خدمات المسح الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتخصيصات عن بُعد.</p>	<p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx الطباعة: A4، A5، A6 (الفتح)، B5، Letter، Legal، 16K، Foolscap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، فيسر، أطرف (COM10)، DL، C5، Monarch، أحجام مخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم، الحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم</p>	<p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx الطباعة: A4، A5، A6 (الفتح)، B5، Letter، Legal، 16K، Foolscap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، فيسر، أطرف (COM10)، DL، C5، Monarch، أحجام مخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم، الحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم</p>
<p>التوافق مع uniFLOW Login Device Client المنع بالطباعة</p>	<p>الطباعة: A4، A5، A6 (الفتح)، B5، Letter، Legal، 16K، Foolscap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، فيسر، أطرف (COM10)، DL، C5، Monarch، أحجام مخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم، الحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم</p>	<p>الطباعة: A4، A5، A6 (الفتح)، B5، Letter، Legal، 16K، Foolscap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، فيسر، أطرف (COM10)، DL، C5، Monarch، أحجام مخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم، الحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم</p>
<p>الميزات العامة</p>	<p>كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً</p>	<p>أوزان الوسيط</p>
<p>دورة التشغيل</p>	<p>سرعة المعالج</p>	<p>الطباعة على الوجهين</p>
<p>دورة التشغيل: 250 - 2,500 صفحة شهرياً الحد الأقصى 30,000 صفحة شهرياً* *تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. وقد يقل أي استخدام بخارج دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج</p>	<p>النافذة</p>	<p>نظام التشغيل</p>
<p>800 ميجا هرتز × 2 1 جيجابايت</p>	<p>لوحة التحكم</p>	<p>التوافق</p>
<p>شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12.7 سم</p>	<p>مسطحة التركيب (العرض × العمق × الارتفاع)</p>	<p>نظام التشغيل</p>
<p>i-SENSYS MF631Cn 451 مم × 460 مم × 460 مم</p>	<p>الوزن</p>	<p>التوافق</p>
<p>i-SENSYS MF635Cx 451 مم × 460 مم × 400 مم</p>	<p>بنية التشغيل</p>	<p>بروتوكول الشبكة</p>
<p>i-SENSYS MF631Cn 651 مم × 1,210 مم × 667 مم</p>	<p>مصدر الطاقة</p>	<p>التوافق</p>
<p>i-SENSYS MF635Cx 651 مم × 1,210 مم × 776 مم</p>	<p>استهلاك الطاقة</p>	<p>التوافق</p>
<p>i-SENSYS MF631Cn حوالي 19.5 كجم</p>	<p>مستويات الضوضاء</p>	<p>التوافق</p>
<p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx حوالي 22 كجم</p>	<p>المواد المستهلكة</p>	<p>التوافق</p>
<p>درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية تبلغ 20 إلى 80% (بدون تكثف)</p>	<p>الخراطيش</p>	<p>التوافق</p>
<p>240 - 220 فولت (10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز)</p>	<p>الملحقات / الخيارات</p>	<p>التوافق</p>
<p>i-SENSYS MF631Cn الحد الأقصى: حوالي 850 وات وضع الاستعداد: حوالي 13.6 وات وضع السكون: حوالي 0.94 وات</p>	<p>الاصناف</p>	<p>التوافق</p>
<p>الامتثال للمواصفات CE (TEC): 0.5 كيلو وات ساعة / الأميوج (230 فولت) لمزيد من المعلومات عن تنظيم Lot26، يُرجى الانتقال إلى: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a></p>	<p>مجموعة بطاقة الهاتف 6 الطويل (سماعة الهاتف)</p>	<p>التوافق</p>
<p>i-SENSYS MF635Cx الحد الأقصى: حوالي 850 وات وضع الاستعداد: حوالي 13.6 وات وضع السكون: حوالي 0.94 وات</p>	<p>مجموعة بطاقة الرموز الشريطية E1</p>	<p>التوافق</p>
<p>الامتثال للمواصفات CE (TEC): 0.5 كيلو وات ساعة / الأميوج (230 فولت) لمزيد من المعلومات عن تنظيم Lot26، يُرجى الانتقال إلى: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a></p>	<p>مجموعة بطاقة الرموز الشريطية E1E</p>	<p>التوافق</p>
<p>*عندما تكون في الوضع التلقائي، يصبح الاستهلاك 0.98 وات</p>	<p>MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)</p>	<p>التوافق</p>
<p>ضغط الصوت: الوضع النشط: 49 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع</p>	<p>MiCard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)</p>	<p>التوافق</p>
<p>طاقة الصوت: الوضع النشط: 64 ديسيبل أو أقل وضع الاستعداد: غير مسموع</p>	<p>مجموعة بروقات بطاقة MiCard طراز B1</p>	<p>التوافق</p>
<p>* مستوى البعث الضوضاء المعن رفق المعيار ISO 9296</p>	<p>مجموعة ميزة أمان إرسال ملف E1</p>	<p>التوافق</p>
<p>خريطة 045 أسود (1400 صفحة)* خريطة 045H أسود (2800 صفحة)** خريطة 045 سماوي (1300 صفحة)* خريطة 045H سماوي (2200 صفحة)** خريطة 045 أرجواني (1300 صفحة)* خريطة 045H أرجواني (2200 صفحة)** خريطة 045 أصفر (1300 صفحة)* خريطة 045H أصفر (2200 صفحة)**</p>	<p>مجموعة بروقات بطاقة MiCard طراز B1</p>	<p>التوافق</p>
<p>* استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19798 **القطعة مزودة بخراطيش البدء الأسود: 1400، السماوي الأرجواني: 1400، الأصفر: 690 صفحة</p>	<p>مجموعة ميزة أمان إرسال ملف E1</p>	<p>التوافق</p>

# فئة i-SENSYS MF630

حلول كاملة لطباعة الليزر للشركات الصغيرة: تشغيل بسيط وأداء عالٍ.



طباعة ليزر بالألوان عالية الجودة من وحدة متعددة الوظائف فعالة وقليلة الصيانة: لقد تم تصميم MF630 لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة الحديثة.

#### تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4.549.292.068.368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4.549.292.068.436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4.549.292.068.535

#### الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1	5143B001AA	4960999689951
مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E	5143B002AA	-
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف E1 - PDF	9594B002AA	-
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910

#### المواد المستهلكة:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
خرطوشة 045 أسود	1242C002AA	4549292073669
خرطوشة H 045 أسود	1246C002AA	4549292073782
خرطوشة 045 أصفر	1239C002AA	4549292073577
خرطوشة H 045 أصفر	1243C002AA	4549292073690
خرطوشة أرجوانية 045	1240C002AA	4549292073607
خرطوشة H 045 أرجوانية	1244C002AA	4549292073720
خرطوشة 045 سماوي	1241C002AA	4549292073638
خرطوشة H 045 سماوي	1245C002AA	4549292073751

#### خطة الخدمة المسجلة:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
خدمة التركيب	7950A546AA	4960999794426
حزمة الخدمة B في اليوم التالي بعد 3 سنوات في الموقع	7950A526AA	4960999793306

#### معلومات القياس / التجهيز:

اسم المنتج	كود الزئبق	نمط الحزمة	الكمية لكل حزمة	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	الوزن (كجم)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C001AA 1475C007AA	العبوة	1	586	569	523	29
		منصة التحميل	8	1190	1150	1056	-
		حاوية HC مقاس 40 قدمًا	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	العبوة	1	586	569	475	26
		منصة التحميل	8	1190	1150	950	-
		حاوية HC مقاس 40 قدمًا	320	-	-	-	-

#### محتويات العبوة

- الوحدة الرئيسية
- خرطوشة 045 أسود (1,400 صفحة)
- خرطوشة البدء 045 سماوي/أرجوانية/أصفر (690 صفحة)
- كابل إمداد الطاقة
- كبل الهاتف
- دليل البدء
- قرص DVD-ROM لبرامج المستخدم
- بطاقة الضمان