

imagePROGRAF PRO-6000

DIDELIO FORMATO NUOTRAUKŲ IR MENO KŪRINIŲ SPAUSDINIMAS DAR NIEKADA NEBUVO TOKS ĮSPŪDINGAS.

60 colių didelio formato spausdintuvas pasižymi nepriekaištinga spausdinimo kokybe, dideliu spausdinimo greičiu ir patikimumu.



PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

- Geriausia klasėje spausdinimo kokybė 60 colių modeliui su LUCIA PRO 12 spalvų rašalo sistema
- Našus spausdinimo greitis, kurį užtikrina 1,28 colių pločio spausdinimo galvutė
- Dvigubas ritinys, siūlantis pastovų tiekimą ir automatinį popieriaus paėmimą, užtikrina efektyvų darbų srautą
- Erdvę taupantis, kompaktiškas ir patrauklus korpusas
- 3,5 colių spalvotas jutiklinis ekranas naudotojui supaprastina valdymą
- Naujai sukurti kelių padėčių krepšiai skirti įvairioms konfigūracijos parinktimis
- Greitas ir paprastas PDF ir JPEG formato failų spausdinimas tiesiai iš USB atmintinės
- Greitas ir paprastas „Wi-Fi“ prijungimas
- Minimali techninė priežiūra ir prastovos dėl didelio našumo greitai keičiamų rašalo talpyklų
- Patikimas našumas ir užtikrintas spalvos nuoseklumas kiekviename modelyje

ASORTIMENTAS



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

imagePROGRAF PRO-6000

TECHNOLOGIJA

Spausdintuvo tipas	12 spalvų 60 col./1524mm
Spausdinimo technologija	„Canon BubbleJet on Demand“, 12 spalvų, integruota (vienai spausdinimo galvutei 12 lūstai x 1 spausdinimo galvute)
Spausdinimo raiška	2 400 x 1 200 t./col.
Purkštukų skaičius	18 432 purkštukai (1 536 purkštukai x 12 spalvų)
Linijos tikslumas	±0,1% arba mažiau
Purkštuko žingsnis	Reikalingi naudotojo nustatymai. Spausdinimo aplinka ir spausdinimo medžiaga turi sutapti su nustatymais.
Rašalo lašo dydis	mažiausiai 4 pl spalvai
Rašalo tūris	Komercinis rašalas: 160ml/330ml/700ml Pridedamas rašalas: 330ml
Rašalo tipas	Pigmentiniai rašalai: juodas, matinis juodas, žalsvai mėlynas, rausvas, geltonas, foto grafinis žalsvai mėlynas, foto grafinis rausvas, pilkas, foto grafinis pilkas, raudonas, mėlynas, chromatiškumo optimizatoriaus
Suderinamumas su OS	„Microsoft Windows“ (32 bitų): „Vista“, 7, 8, 8.1, 10, „Server 2008“ (64 bitų): „Vista“, 7, 8, 8.1, 10, „Server 2008/R2“, „Server 2012/R2“ „Apple Macintosh“: „OSX 10.7.5 - 10.11
Spausdintuvo kalbos	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standartinės sąsajos	USB A prievadas: „USB Memory Direct Print“, skirtas JPEG/PDF failams USB B prievadas Integruotas itin greitas USB 2.0 Ethernetas: 10/100/1000 base-T Belaidis LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Dėl belaidžio LAN įjungimo / išjungimo žr. naudotojo vadovą

ATMINTIS

Standartinė atmintis	3 GB
Standusis diskas	320 GB

A0 FORMATO LAPO SPAUSDINIMO LAIKAS

	Spausdinimo režimas	Spausdinimo laikas
Paprastas popierius	Greitas Standartinis	1:37 min 2:51 min
Padengtas popierius	Spausdinimo režimas Standartinis Aukštos kokybės	Spausdinimo laikas 02:51 min 05:36 min
Blizgus fotopopierius	Spausdinimo režimas Standartinis Aukštos kokybės	Spausdinimo laikas 06:21 min 10:05 min

SPAUSDINIMO MEDŽIAGOS NAUDOJIMAS

Spausdinimo medžiagos tiekimas ir spausdinimas	Viršutinis ritininis popierius: Vienas ritinys, įdėjimas iš priekio, spausdinimo iš priekio Apatinis ritininis popierius: Vienas ritinys, įdėjimas iš priekio, spausdinimo iš priekio Nupjautas lakštas: Įdėjimas iš priekio, spausdinimo iš priekio (Rankinis tiekimas naudojant spausdinimo medžiagos fiksavimo svirtį)
Spausdinimo medžiagos plotis	Ritininis popierius: 203,2-1 524 mm Nupjautas lakštas: 203,2-1 524 mm
Spausdinimo medžiagos storis	Ritinis/pjūvis: 0,07-0,8 mm
Minimalus spausdinimo ilgis	203,2 mm
Maksimalus spausdinimo ilgis	Ritininis popierius: 18 m (skiriąsi priklausomai nuo OS ir programos) Nupjautas lakštas: 1,6 m
Maksimalus spausdinimo medžiagos ritinio skersmuo	170 mm
Spausdinimo medžiagos šerdies dydis	Ritinio šerdies vidinis skersmuo: 2 col./3 col.
Rekomenduojama paraščių sritis	Ritininis popierius: Viršus: 20 mm, apačia: 3 mm, šonas: 3 mm Nupjautas lakštas: Viršus: 20 mm, apačia: 20 mm, šonas: 3 mm

Spausdinama paraščių sritis

Spausdinimo medžiagos tiekimo talpumas	Ritininis popierius: Viršus: 3 mm, apačia: 3 mm, šonas: 3 mm Ritininis popierius (be kraštų): Viršus: 0 mm, apačia: 0 mm, šonas: 0 mm Nupjautas lakštas: Viršus: 3 mm, apačia: 20 mm, šonas: 3 mm
Spausdinimo medžiagos ritinio paėmimo įrenginys:	Ritininis popierius: Du ritiniai. Galima automatinis keitimas. Nupjautas lakštas: 1 lapas
Spausdinimo be kraštų plotis (tik ritinys)	Dvieju krypčių ritinio paėmimo įrenginys, leidžiantis surišti spausdinimo paviršių ritinio viduje ir išorėje

Maksimalus spausdinių skaičius

Maksimalus spausdinių skaičius	Standartinė padėtis: 1 lapas Plokščia padėtis: A2 gulsčias, blizgus popierius, mažiau nei 10 lapų, padengtas popierius mažiau nei 20 lapų (išskyrus atvejus, kai lapas smarkiai užraitytas)
---------------------------------------	--

MATMENYS IR SVORIS

Prietaiso matmenys PtxxA (mm) ir svoris (kg)	1 999 x 984 x 1 168 mm (krepšys atidarytas) 1 999 x 766 x 1 168 mm (krepšys uždarytas) 167 kg (įskaitant ritinio laikiklio rinkinį ir ritinį, be rašalo ir spausdinimo galvūčių)
Pakuotės matmenys PtxxA (mm) ir svoris (kg)	Spausdintuvas (pagrindinis įrenginys su padėklų): 2 227 x 915 x 1 022 mm 210 kg Ritinio įrenginys: 2 133 x 562 x 461 mm 40 kg

MAITINIMO IR VEIKIMO REIKALAVIMAI

Maitinimas	Kint. sr. 100-240V (50-60Hz)
Energijos sąnaudos	Veikimas: 103 W arba mažiau Miego režimas: 3,6 W arba mažiau Laikmačio, skirto persijungimui į miego režimą, numatytasis nustatymas: Apytiksl. 5 minutės Išjungtas: 0,3 W ar mažiau
Veikimo aplinka	Temperatūra: 15-30 °C, Drėgnis: santykinis drėgnis 10-80 % (be kondensacijos)
Akustinis triukšmas (galingumas / slėgis)	Veikimas: 50 dB (A) (blizgus popierius, spausdinimo prioritetas: standartinis) Budėjimo režimas: 35 dB arba mažiau Veikimas: 6,7 balo arba mažiau (blizgus popierius, vaizdas, spausdinimo prioritetas: standartinis) (nustatyta pagal ISO 7779 standartą)
Reglamentai	Europa: CE žymėjimas, Rusija: EAC, Kitos šalys: CB sertifikatas
Aplinkosaugos sertifikatai	Tarptautinė „Energy Star“ programa (WW), RoHS

KOMPLEKTAS

Pakuotės turinys	Spausdintuvas, ritinys, spausdinimo galvutė 1 vnt., techninės priežiūros kasė 1 vnt., 3 col. popieriaus šerdies priedas, ES ir JK maitinimo laidas, 1 rinkinys pridodamas rašalo talpyklų, sąrankos vadovas, saugos / standartinis aplinkosaugos lankstinukas, CD OSX / „Windows“ programinė įranga, „PosterArtist Lite“ CD, EU biocido lapas, Europos ekonominės sąjungos lapas, svarbios informacijos lapas, greito nustatymo vadovas ir spausdinimo galvutė lygiavimo lapas
Komplekte programinė įranga	„imagePROGRAF PRO“ spausdintuvo tvarkyklė, „Office“ skirtas spausdinimo papildinys, „Quick Utility Toolbox“ ir „PosterArtist Lite“ Kitą programinę įrangą galite atsisiųsti iš interneto..

PASIRENKAMI PRIEDAI

Pasirinktiniai elementai

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

Kliento keičiamas dalys

2/3 col. ritinio laikiklis: RH2-45

Rašalo talpykla: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)
Spausdinimo galvutė: PF-10
Pjaustytuvo ašmenys: CT-07
Techninės priežiūros kasėtė: MC-30

Kad kopija būtų aiški, kai kurie vaizdai buvo imituoti. Visi duomenys pagrįsti standartiniais „Canon“ testavimo būdais. Šis lapelis ir gaminio specifikacijos buvo parengti prieš gaminio pristatymo datą. Galutinės specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
™ ir R: Visi bendrovių ir (arba) gaminių pavadinimai yra atitinkamų gamintojų prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai jų rinkose ir (arba) šalyse.

Geriausiam rezultatui gauti „Canon“ rekomenduoja naudoti „Canon“ spausdinimo medžiagą. Patikrinkite spausdinimo medžiagos (popieriaus) suderinamumo sąrašą, kad sužinotumėte, kuris popierius/spausdinimo medžiaga yra rekomenduojami.



Crystal-fidelity



Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel. +358 10 544 20
Faks. +358 10 544 30
canon.lt

