

# imagePROGRAF PRO-4000

•  
Tillförlitliga och  
enhetliga utskrifter för  
foto, konstproduktion  
och provtryck.

ImagePROGRAF PRO-4000 ger den  
bästa fotokvaliteten och kan producera  
bilder upp till 44 tum med snabbt och  
tillförlitligt resultat.



\*Den andra rullenheten är  
ett tillval

- Med LUCIA PRO 12 bläck, som ger fylligare färger och djupare svärta, blir dina utskrifter trogna den ursprungliga bilden.
- Ett nytt skrivhuvud på 1,28 tum ger snabbare utskrifter i samma höga utskriftskvalitet.
- En dubbel rullenhet som tillval ger kontinuerlig pappersutmatning och uppsamling av utskrivna blad.
- Snygg modell i svart med samma röda linje som på Canons digitalkameror.
- Ergonomisk design med plan yta för kontroll av utskrifterna och en 3,5 tums LCD-pekskärm med kontrollpanel.
- Snabba och lätta utskrifter av PDF- och JPEG-filer direkt från ett USB-minne.
- Wi-Fi-funktion gör det lätt att koppla ihop skrivaren med trådlösa nätverk.
- Garanterad färgåtergivning för flera jobb och olika produktionsplatser.
- 'Hot Swap'-bläckbehållare byts under körning, för oavbruten utskrift
- Plugin-komponenten Print Studio Pro gör det enkelt att skriva ut från professionella bildbehandlingsprogram som Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® och Digital Photo Professional från Canon.

**Canon**

## TEKNIK

### Skrivartyp

### Utskriftsteknik

### Antal munstycken Utskriftsupplösning Munstyckestäthet

### Linjeprecision

### Droppstorlek Bläckvolym

### Bläcktyp

### Kompatibla operativsystem

### Skrivarspråk

### Standardgränssnitt

## MINNE

### Standardminne

### Hårddisk

## UTSKRIFTSTID FÖR PAPPERSSTORLEK A0

### Vanligt papper

### Papper med beläggning

### Blankt fotopapper

## MEDIAHANTERING

### Matning och utmatning

### Bredd utskriftsmaterial

### Tjocklek

### utskriftsmaterial

### Minsta utskrivbara längd

### Maximal utskriftslängd

### Maximal diameter på rullen

### Storlek innerhylsa

### Rekommenderade

### marginaler

### Utskrivbart område,

### marginaler

12 färger 44 tum/1118mm

Canon Bubble Jet on Demand 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)

18 432 munstycken (1 536 munstycken x 12 färger)

2 400 dpi x 1 200 dpi

600 dpi x 2 inkluderar identifiering av munstycken som inte sprider bläckdroppar samt kompensationsystem

±0,1% eller mindre

justering krävs. Utskriftsmiljön och utskriftsmaterialet måste motsvara de som används för justeringarna.

CAD-papper krävs: Bara vanligt papper, CAD-kalkerpapper, bestruket papper, CAD-translucent matt film

Minst 4 pl per färg

Bläckbehållare: 160 ml/330 ml/700 ml

Medföljande startbläck: 190 ml

Pigmentbläck - svart, mattsvart, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotogra, röd, blå, kromoptimerare

Microsoft Windows 32-bitars Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitars: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

SG-raster (Swift Grafic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1,02)

USB A-port: Direktutskrift från USB-minne för JPEG-/PDF-filer

USB B-port: Inbyggt USB 2.0 Hi-Speed

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Trådlöst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB

320 GB

### Utskriftsläge

Snabb

Standard

### Utskriftsläge

Standard

Hög kvalitet

### Utskriftsläge

Standard

Hög kvalitet

### Utskriftstid

1:37 min

2:51 min

### Utskriftstid

2:51 min

5:36 min

### Utskriftstid

6:21 min

10:05 min

Pappersrulle: en rulle, frontmatning, frontutmatning

Pappersvals som tillval: en rulle, frontmatning, frontutmatning

Arkskuret: Frontmatning, frontutmatning (manuell matning med hjälp av materialållsspak)

Pappersrulle: 203,2 - 1 118 mm

Arkskuret: 203,2 - 1 118 mm

Rulle/byts: 0,07 - 0,8 mm

203,2 mm

Pappersrulle: 18 m (beror på operativsystem och tillämpning)

Arkskuret: 1,6 m

170 mm

Invärdig diameter på rullkärna: 2"/3"

Pappersrulle: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm

Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

Pappersrulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm

Pappersrulle (kantfri): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm

Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

## Matningskapacitet

## Mottagningsrullenhet

## Bredd på kantfri utskrift (endast rulle)

## Högsta antalet levererade utskrifter

## MÅTT OCH VIKT

### Fysiska mått (B x D x H) och vikt (kg)

### Förpackningsmått (B x D x H) och vikt (kg)

## STRÖMFÖRSÖRJNING OCH SYSTEMKRAV

### Strömförsörjning Energiförbrukning

### Driftmiljö

### Buller (ljudeffekt)

### Föreskrifter

### Miljöcertifikat

### DETTA INGÅR

### Följande finns i förpackningen

### Inkluderad programvara

## TILLVAL

### Tillvalsprodukter

## FÖRBRUKNINGSGRUPP

### Utbytbara artiklar

Pappersrulle: en rulle. Om ett andra alternativ läggs till är automatiskt byte möjligt

Arkskuret: 1 ark

Tillval - mottagningsrullenhet i två riktningar gör det möjligt att rulla ihop utskriften inuti eller utanför rullen.

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8", 16", 30", 300 mm\*  
\*I vissa miljöer kan det hända att det önskade resultatet inte uppnås.

Standardposition: 1 ark

Platt position: A2 liggande, glättat papper högst

10 ark, bestruket papper högst 20 ark

(de får inte vara kraftigt böjda)

1 593 mm x 984 mm x 1 168 mm (öppen korg)

1 593 mm x 766 mm x 1 168 mm (stängd korg)

Vikt ca: 123 kg (inklusive rullhållare, förutom bläck och skrivhuvud)

Skrivare: (Huvudenhet och stativ med pall):

1820 mm x 915 mm x 1019 mm

Vikt ca: 184 kg

Rullenhet: 1 727 mm x 562 mm x 461 mm

Vikt, ca: 31 kg

100-240 V AC (50-60 Hz)

Drift: 112 W eller lägre

Standby: 1,8 W eller mindre

Avstånd: 0,5 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (icke-kondenserande)

Drift: 48 dB (A)

(glättat papper, utskriftsprioritet: standard)

Standby: 35 dB (A) eller mindre

Drift: 6,4 bel eller mindre (glättat papper, bild, utskriftsprioritet: standard) (baserat på ISO 7779)

Europa: CE-märkning, Tyskland: TÜV-märkning, Ryssland: EAC,

Andra länder: CB-certifiering

International Energy Star Program (globalt), RoHS

Skrivare, 1 skrivhuvud, 1 patron, 3 tums pappersrullehållare, strömkabel för EU och Storbritannien, en startuppsättning bläck, installationshandbok, säkerhets-/standardbroschyr, CD-ROM-skiva för användarprogramvara (OSX/Windows), CD-ROM-skiva för PosterArtist Lite, EU-blad om bekämpningsmedel, blad från Eurasiska ekonomiska unionen, blad med viktig information, snabbguide och informationsblad om skrivhuvudjustering

imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In för Office, Quick Utility Toolbox och PosterArtist Lite

Övrig programvara kan hämtas på nätet.

Rullhållare: RU-41

2/3" rullhållare: RH2-45

Bläckbehållare: PFI-1100 (160 ml),

PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Skrivhuvud: PF-10

Skärblad: CT-07

Underhållskassett: MC-30

Vissa bilder har simulerats för att kunna återges tydligt. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Detta häfte och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserats. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. \* och #: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras märknader och/eller i deras länder.

Använd Canon Media för bästa resultat. Använd kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se vilka olika papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Canon Svenska AB

169 88 Solna

Tel. +46 8 744 85 00

canon.se



Crystal-fidelity