

VarioPrint 6000 TITAN

NEDOSTIŽNÝ VÝKON A SPOLEHLIVOST - PRODUKČNÍ TISKÁRNA NA VOLNÉ LISTY, JAKÁ NEMÁ KONKURENCI.

Nejlepší černobílá produkční tiskárna na řezané listy je tady. Řada VarioPrint 6000 TITAN nabízí nejvyšší výstupní rychlosti a provozuschopnost na trhu, a k tomu převratnou kvalitu a průkopnickou udržitelnost.



- Zvýšení produktivity díky prvotřídní rychlosti černobílého tisku až 328 obr./min
- Provozechopnost a spolehlivost představující špičku ve svém segmentu zvyšuje efektivitu
- Téměř dokonalý předozadní soutisk díky inovativní technologii Gemini
- Ostrý tisk na úrovni offsetu zajišťovaný technologiemi CopyPress a ScreenPoint
- Možnost tisku na média nízké gramáže už od pouhých 45 g/m²
- Flexibilní manipulace s médii, podpora formátu 350 × 500 mm, možnost řešení knih na zakázku
- Nízká spotřeba energie a minimální emise ozónu i hluchnost
- Skutečné pohodlí díky plánování až 8 hodin dopředu a 4 hodinám nepřerušovaného tisku
- Výkonnost tohoto odolného stroje umožňuje zajistit objemy tisku až 10 milionů A4 měsíčně
- Varianty s voskovým tonerem (TP) a magneticky čitelným tonerem (MICR) pro speciální aplikace

VarioPrint 6330 TITAN



VarioPrint 6270 TITAN



VarioPrint 6220 TITAN



VarioPrint 6180 TITAN



Model VarioPrint 6000 TITAN je k dispozici také ve variantách TP a MICR:

VarioPrint 6330/6270/6220/6180 TP TITAN pro tisk v transakčních prostředích

VarioPrint 6270/6220/6180 MICR TITAN for pro velmi citlivé, obchodovatelné finanční dokumenty

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

VarioPrint 6000 TITAN

TECHNOLOGIE	
Technologie vytváření obrazu	Technologie Océ Gemini pro okamžitý oboustranný tisk, technologie Advanced Active Registration, technologie Paper Logic
Rozlišení tiskové jednotky	LED, 600 × 1 200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi
RYCHLOST TISKU	
Océ VarioPrint 6330*	• 328 výtisků A4 za minutu • 171 výtisků A3 za minutu
Océ VarioPrint 6270	• 272 výtisků A4 za minutu • 146 výtisků A3 za minutu
Océ VarioPrint 6220	• 221 výtisků A4 za minutu • 118 výtisků A3 za minutu
Océ VarioPrint 6180	• 182 výtisků A4 za minutu • 97 výtisků A3 za minutu
DOČASNÉ ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI	
Možnost dočasného zvýšení rychlosti na určitou dobu zvyšuje flexibilitu	
MAXIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ OBJEM TISKU (A4)	
Océ VarioPrint 6330	1 000 000 – 10 000 000 (obrazů A4)
Océ VarioPrint 6270	750 000 – 8 000 000 (obrazů A4)
Océ VarioPrint 6220	500 000 – 5 000 000 (obrazů A4)
Océ VarioPrint 6180	300 000 – 2 500 000 (obrazů A4)
OBECNÉ	
Obsluha uživatelem	Intuitivní 15palcová barevná dotyková obrazovka s vysokým rozlišením
Rozměry hlavní jednotky (Š × H × V)	1 439 × 1 070 × 1 225 mm
Hmotnost hlavní jednotky	779 kg
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	
Hladina akustického výkonu v pohotovostním režimu	69 db
Režim tisku	84 db
Příkon	Pohotovostní režim: 0,9 kW Režim tisku: Océ VarioPrint 6330 4,9 kW Océ VarioPrint 6270: 4,4 kW Océ VarioPrint 6220: 4,3 kW Océ VarioPrint 6180: 4,0 kW
PRINT GUARD – DODATEČNÁ OCHRANA TISKU	
Základní informace	Zařízení po zapékací jednotce pro model VarioPrint 6000 MICR TITAN a volitelně pro VarioPrint 6000 TP TITAN
Rozměry (Š × H × V)	750 × 850 × 1 200 mm
Hmotnost	178 kg
MANIPULACE S PAPIREM	
Vstup papíru Standardní	Modul papíru se 4 zásobníky papíru (2 × 1700 listů, 2 × 600 listů)
Možnosti	Druhý a třetí modul papíru
Maximální kapacita papíru	24 000 listů ze 4 standardních a 8 volitelných zásobníků papíru (média s gramáží 80 g/m ²) Možnost dvojitého zásobníku papíru pro zvýšení kapacity papíru A4 na vstupu
Gramáž papíru	45–50 g/m ² s volitelným modulem na lehká média 50–300 g/m ² pro média doporučená společností Canon 60–200 g/m ² pro ostatní média Média s povrchovou úpravou: 120–200 g/m ² ; standardně, 80–120 g/m ² / 200–250 g/m ² ; pouze pro schválená média
Velikost papíru	203 × 203 mm až 350 × 500 mm; Statement (178 × 252 mm)
STANDARDNÍ MODUL PAPIRU	
Zásobníky papíru	2 × 600 listů, 2 × 1 700 listů (80 g/m ²)
Standardní kapacita papíru	4 600 listů
Velikost papíru	203 × 203 mm až 488 × 320 mm; 178 × 252 mm**
Rozměry (Š × H × V)	940 × 716 × 1 150 mm
Hmotnost	180 kg
DOPLŇKOVÝ MODUL PAPIRU	
Popis	Vedle standardního modulu papíru lze připojit další dva moduly papíru
Zásobníky papíru	2 × 600 listů, 2 × 1 700 listů (80 g/m ²) pro každý modul papíru
Maximální kapacita papíru	16 000 listů (součet pro 2 moduly papíru se dvěma zásobníky papíru)
Velikost papíru	203 × 203 mm až 488 × 320 mm; Statement (178 × 252 mm)**
Rozměry (Š × H × V)	940 × 716 × 1 150 mm
Hmotnost	180 kg
FLEXIBILNÍ MODUL PAPIRU	
Popis	Modul s flexibilním vkládáním papírů, který umožňuje práci také s papíry formátu 350×500. Dá se použít jako standardní modul papíru (jako první modul za jednotkou)
Zásobníky papíru	2 × 600 listů, 2 × 1 650 listů (80 g/m ²) pro každý modul papíru
Velikost papíru	horní 2 zásobníky: 203 × 203 mm (LEF) až 488 × 320 mm; Statement (178 × 252 mm) 2 velkokapacitní zásobníky: 203×208 mm (LEF) až 500 × 350 mm (SEF)
Maximální velikost papíru	350 × 500 mm SEF pouze ve flexibilních zásobnících xl (velkokapacitní zásobníky)
Minimální velikost papíru	normální zásobníky: stejné jako u standardního modulu papíru; flexibilní zásobníky xl 208 × 203 mm
Rozměry (Š × H × V)	940 × 716 × 1 150 mm
Hmotnost	180 kg
MODUL VSTUPNÍHO ROZHRANÍ	
Rozměry (Š × H × V)	470 × 1 020 × 1 150 mm
Hmotnost	100 kg
VELKOKAPACITNÍ STOHOVAČ	
Popis	Lze připojit tři velkokapacitní odkládací zásobníky
Stohy papíru	2 × 3 000 listů (80 g/m ²) na stohovací jednotku
Velikost papíru	203 × 203 mm až 350 × 500 mm; volitelně 178 × (203 až 320 mm)
Maximální kapacita papíru	18 000 listů (3 odkládací zásobníky)
Rozměry (Š × H × V)	1 150 × 736 × 1 150 mm; 1 150 × 736 × 1 928 mm (včetně finišeru sad)
Hmotnost	160 kg (290 kg včetně finišeru sad)
Funkce	Tisk na záložky oddělovacích listů, DFD rozhraní pro připojení dokončovacích zařízení třetí strany
VOLITELNÝ FINIŠER	
Popis	Volitelný sešivací a stohovací finišer spojený s velkokapacitním odkládacím zásobníkem
Výstupní kapacita	4 000 listů (80 g/m ² ; A4)
Kapacita sešívání	100 listů (80 g/m ²)
Velikost papíru	208 × 275 mm až 220 × 306 mm
Sešívání	Sešívání v rohu, dvoustranné sešívání
Polohy sešití	Na výšku, na šířku, kniha
Funkce	Volitelně: zásobník se svorkami na 50 listů plus svorky (speciálně vhodné na tenké dokumenty)

Canon

TISKOVÝ ŘADIČ	Popis Rozhraní Jazyk pro popis stránky	Kontrolér PRISMAsync; Typ: T43 iBase 10/100/1000 MB, 2× síťové porty Ethernet 1 GB APPE (Adobe® PDF Print Engine) • Adobe® PostScript® 3TM/ streamování PostScript® • PPML/GA úroveň 1 • PPML verze 1.5, 2.1 a 2.2 PDF 1.7 PCL 6 IPDS (volitelně)	JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ BROŽUR (BLM550+)	Kapacita sedlového sešívání Výstupní kapacita na unášecím pásu	2 až 52 listů (média o gramáži 80 g/m²), 2 až 56 listů (média o gramáži 70 g/m²) Závisí na tloušťce brožur: až 35 brožur; k dispozici je doplňkový odkládací zásobník knih Unášecí pás podporuje neomezené stohování dopravením brožur do externí zachytné příhrádky.
PROTOKOLY		TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB, statická nebo automaticky přidělená adresa IP (prostřednictvím DHCP) SNMP v1-v3 (databáze MIB tiskáren, soukromá databáze MIB), databáze MIB pro sledování úloh, IPP	Gramáž papíru Stránky brožur	Obálka brožur	70 až 300 g/m² Až 300 g/m²
WORKFLOW		Automatické zjištění jazyka pro PostScript, PDF a PCL 6 Okamžité přepínání mezi PCL6, PDF a Postscript3 Proudové zpracování pro všechny tiskové jazyky Podpora Xerox DigiPath®/FreeFlow a jeho listů úloh pomocí softwaru Océ DPlink	Minimální velikost papíru	Maximální velikost papíru	203 mm x 203 mm 350 mm x 503 mm
Tisk z USB		PDF, PS, PCL, XPS přes připojení USB na ovládacím panelu Podpora připojení k softwaru Kodak SmartBoard® pomocí softwaru Océ KDKlink	Rozměry (Š × H × V),	Hmotnost jednotky	2 755 × 1 870 × 1 330 mm 532 kg
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ			Požadavky na napájení	Funkce sedlového sešívání	240 V, 4 A Až 6 spon na brožuru, skládání napůl (1 list); oříznutí přední strany; vytvoření hranatého hřbetu; otáčecí jednotka pro maximalizaci produktivity při vytváření brožur formátu A5
SOFTWARE OCÉ PRISMA®		Océ PRISMAprepare Océ PRISMAsatellite Océ PRISMAspool Océ Dpconvert Océ Vpconvert PRISMAdirect Dálkové ovládání PRISMAsync Océ PRISMAproduction	Doplňky Odkládací zásobník knih pro produkční prostředí:		Kapacita pro stohování 1 040 mm, což znamená přibližně: - 450 brožur s 10 listy / 40 stránkami (2mm hřbet) - 180 brožur s 25 listy / 100 stránkami (5mm hřbet) - 90 brožur s 50 listy / 200 stránkami (10mm hřbet)
SADA PRO MÉDIA S NÍZKOU GRAMÁŽÍ			INLINE PÁSKOVÝ VAZAČ (DFS 30)	Kapacita pro vazbu	Až 120 listů (média 80 g/m²)
Popis		Speciální instalační sada jednotky k zajištění podpory používání médií s gramáží >44 g/m², vyžaduje stlačený vzduch, doporučeno v případě specializace na média nízké gramáže	Rozměry (Š × H × V)	Hmotnost jednotky	869 × 708 × 1 116 mm 160 kg
Velikost papíru		203 × 203 mm až 350 × 500 mm, podpora všech formátů se zajištěnou podporou prostřednictvím vstupních modulů papíru	Požadavky na napájení	Integrovaná upínací jednotka pro kameru	220 V až 240 V AC Kontrola pomocí inline kamery
Gramáže papíru		Běžný papír >44 g/m², směr zrn ve směru průchodu	KONEČNÉ ÚPRAVY TŘETÍ STRANOU		Díky otevřenému rozhraní DFD nabízí řada VarioPrint 6000 TITAN flexibilitu z hlediska konečných úprav prováděných jinými dodavateli. Mezi příklady možností konečných úprav prováděných třetí stranou patří BGB 3202 Perfect Binder GBC PowerPunch
JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ BROŽUR (BLM200)					
Kapacita sešívání		2 až 25 listů (média o gramáži 80 g/m²)			
Výstupní kapacita na unášecím pásu		Závisí na tloušťce brožur: až 100 brožur; k dispozici je doplňkový odkládací zásobník s unášecím pásem Unášecí pás podporuje neomezené stohování dopravením brožur do externí zachytné příhrádky			
Gramáž papíru Stránky brožur		60 až 300 g/m²			
Obálka brožur		Až 300 g/m²			
Minimální velikost papíru		203 mm × 248 mm			
Maximální velikost papíru		320 mm × 470 mm			
Rozměry (Š × H × V)		1 540 × 680 × 1 135 mm			
Hmotnost jednotky		150 kg			
Požadavky na napájení		240 V, 7 A			
Funkce		Sedlové sešívání pomocí zásobníků se svorkami, Skládání napůl (1 list)			
Možnosti		Modul oříznutí přední strany; modul vytváření hranatého hřbetu; otáčecí jednotka pro maximalizaci produktivity při vytváření brožur formátu A5; odkládací zásobník s unášecím pásem pro až 400 brožur			

* není k dispozici pro verzi MICR

** s volitelnou vložkou pro podporu formátu Statement

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon.

V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny. Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány.

Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon.

TM a [®]: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích