

VarioPrint 6000 TITAN

UFORLIGNELIG YDEEVNE OG DRIFTSSIKKERHED – DEN UOVERTRUFNE PRODUKTIONSPRINTER TIL ENKELTARK

Den ultimative monokrome produktionsprinter til enkeltark er her. VarioPrint 6000 TITAN-serien byder på markedsførende outputhastigheder og opetid, revolutionerende kvalitet og banebrydende bæredygtighed.



- Højere produktivitet, brancheførende monokrome printhastigheder på op til 328 ipm
- Segmentets bedste opetid og driftssikkerhed øger effektiviteten
- Næsten perfekt registrering takket være innovativ Gemini-teknologi
- Skarp, offsetlignende toner leveres af CopyPress- og ScreenPoint-teknologier
- Mulighed for at printe på lette medier helt ned til 45 g/m²
- Fleksibel mediehåndtering med understøttelse af 350 x 500 mm-format, tilbyder en book-on-demand-løsning
- Lavt energiforbrug og minimal ozon- og støjemission
- Ultimativ komfort med op til 8 timers planlægning af opgaver og 4 timers uafbrudt print
- Effektiv ydeevne giver printvolumen på op til 10 millioner print pr. måned
- TP-vokstoner og MICR-varianter fås til specialapplikationer

VarioPrint 6330 TITAN



VarioPrint 6270 TITAN



VarioPrint 6220 TITAN



VarioPrint 6180 TITAN



VarioPrint 6000 TITAN fås også i TP- og MICR-varianter:

VarioPrint 6330/6270/6220/6180 TP TITAN til transaktionsprintmiljøer

VarioPrint 6270/6220/6180 MICR TITAN til meget følsomme, omsættelige finansielle dokumenter

Canon

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

VarioPrint 6000 TITAN

TEKNOLOGI

Billedteknologi

Océ Gemini-teknologi til øjeblikkeligt duplexsprint, Advanced Active Registration-teknologi, Paper logic LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi

Enhedens opløsning

PRINTHASTIGHED

Océ VarioPrint 6330*

- 328 A4-sider pr. minut
- 171 A3-sider pr. minut

Océ VarioPrint 6270

- 272 A4-sider pr. minut
- 146 A3-sider pr. minut

Océ VarioPrint 6220

- 221 A4-sider pr. minut
- 118 A3-sider pr. minut

Océ VarioPrint 6180

- 182 A4-sider pr. minut
- 97 A3-sider pr. minut

MIDLERTIDIGE
HASTIGHEDSLICENSER

Midlertidige hastighedslicenser giver fleksibilitet med en hastighedsopgradering i en begrænset periode

MAKSIMAL MÅNEDLIG
PRINTVOLUMEN (A4)

Océ VarioPrint 6330

1.000.000 - 10.000.000 (A4)

Océ VarioPrint 6270

750.000 - 8.000.000 (A4)

Océ VarioPrint 6220

500.000 - 5.000.000 (A4)

Océ VarioPrint 6180

300.000 - 2.500.000 (A4)

GENERELT

Brugerbetjening

Intuitiv 15" touchscreen i farver med høj opløsning

Hovedenhedens mål
(B x D x H)

1.439 x 1.070 x 1.225 mm

Hovedenhedens vægt

779 kg

MILJØ

Lydeffektniveau i standby

69 dB

Printmetode

84 dB

Strømforbrug

Standby: 0,9 KW

Printmetode: Océ VarioPrint 6330: 4,9 KW
Océ VarioPrint 6270: 4,4 KW
Océ VarioPrint 6220: 4,3 KW
Océ VarioPrint 6180: 4,0 KW

PRINTSIKRING

Grundlæggende oplysninger

Post fuser-enhed til VarioPrint 6000 MICR TITAN-serien og som tilbehør til VarioPrint 6000 TP TITAN

Mål (B x D x H)

750 x 850 x 1.200 mm

Vægt

178 kg

PAPIRHÅNTERING

Papirinput standard

Papirmodul med 4 papirbakker (2 x 1.700 ark + 2 x 600 ark)

Funktioner

Andet og tredje papirmodul

Maksimal papirkapacitet

24.000 A4-ark fra 4 standard og 8 ekstra papirbakker (80 g/m² medier)
Dobbelt papirbakke øger A4-papir- kapaciteten

Papirvægt

45-50 g/m² med ekstra let mediemodul
50-300 g/m² for Canon recommended media
60-200 g/m² for andre medier

Coatede medier: 120-200 g/m²; standard,
80-120 g/m² / 200-250 g/m²; kun for godkendte medier

Papirformat

203 x 203 mm - 350 x 500 mm,
Statement (178 x 252 mm)

STANDARDPAPIRMODUL

Papirbakker

2 x 600 ark, 2 x 1.700 ark (80 g/m²)

Standard papirkapacitet

4.600 ark

Papirformat

203 x 203 mm - 488 x 320 mm,
178 x 252 mm**

Mål (B x D x H)

940 x 716 x 1.150 mm

Vægt

180 kg

EKSTRA PAPIRMODUL

Beskrivelse

Ud over standardpapirmodulet kan der tilknyttes to ekstra papirmoduler

Papirbakker

2 x 600 ark, 2 x 1.700 ark (80 g/m²) pr. papirmodul

Maksimal papirkapacitet

16.000 ark (2 papirmoduler med dobbelt papirbakke)

Papirformat

203 x 203 mm - 488 x 320 mm,
Statement (178 x 252 mm)**

Mål (B x D x H)

940 x 716 x 1.150 mm

Vægt

180 kg

FLEX PAPER MODULE

Beskrivelse

Fleksibelt papirinputmodul, der også kan håndtere 350 x 500 mm-papirformater. Kan bruges som standard papirmodul (som første modul efter motoren)

Papirbakker

2 x 600 ark, 2 x 1.650 ark (80 g/m²) pr. papirmodul

Papirformat

2 øverste bakker: 203 x 203 mm (LEF) - 488 x 320 mm,
Statement (178 x 252 mm)
2 skuffer: 203 x 208 mm (LEF) - 500 x 350 mm (SEF)

350 x 500 mm SEF kun i flex-xl-bakker (skuffer)

Maks. papirformat

Min. papirformat

Normale bakker: samme som Standard-papirmodul,
flex-xl-bakker 208 x 203 mm

Mål (B x D x H)

940 x 716 x 1.150 mm

Vægt

180 kg

INPUT INTERFACE MODULE

Mål (B x D x H)

470 x 1.020 x 1.150 mm

Vægt

100 kg

HIGH CAPACITY STACKER

Beskrivelse

Der kan tilknyttes tre stablere med høj kapacitet

Stabler

2 x 3.000 ark (80 g/m²) pr. stabler

Papirformat

203 x 203 mm - 350 x 500 mm,
(tilbehør) 178 x (203 - 320 mm)

Maksimal papirkapacitet

18.000 ark (3 stablere)

Mål (B x D x H)

1.150 x 736 x 1.150 mm,
1.130 x 736 x 1.928 mm (inkl. sætfinisher)

Vægt

160 kg (290 kg inkl. sætfinisher)

Funktioner

Print af faneblade, DFD-finishing hos tredjepart

FINISHER (TILBEHØR)

Beskrivelse

Hæfte- og stablerenhed som tilbehør i kombination med stabler med høj kapacitet

Outputkapacitet

4.000 ark (80 g/m², A4)

Hæftningskapacitet

100 ark (80 g/m²)

Papirformat

208 x 275 mm - 220 x 306 mm

Hæftning

Hjørnehæftning, tosidet hæftning

Hæftningssteder

Stående, liggende, bog

Funktioner

Tilbehør: 50-arks hæftepatron og hæfteklammer (særlig velegnet til tynde dokumenter)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

VarioPrint 6000 TITAN

CONTROLLER

Beskrivelse

PRISMAsync-controller; Type: T43 iBase

Interface

10/100/1000 MB, 2x 1 GB Ethernet-netværksporte

Sidebeskrivelsessprog

APPE (Adobe® PDF Print Engine)
• Adobe® PostScript® 3TM/ streaming PostScript®
• PPML/GA Level 1
• PPML-versioner 1.5, 2.1 og 2.2
PDF 1.7
PCL 6
IPDS (tilbehør)

Protokoller

TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB, static/auto IP
(via DHCP)
SNMP v1-v3 (printer MIB, private MIB, Job monitoring MIB), IPP

WORKFLOW

Automatisk registrering af sprog for PostScript, PDF og PCL 6
Øjeblikkelig omskiftning mellem PCL6, PDF og Postscript3
Streaming for alle PDL'er
Xerox DigiPath®/FreeFlow-software og understøttelse af jobseddel med Océ DPLink-software

Print fra USB

PDF, PS, PCL, XPS via USB-tilslutning på betjeningspanelet
Understøttelse af Kodak SmartBoard®-tilslutning med Océ KDKLink

OCÉ PRISMA®-SOFTWARE

Océ PRISMAprepare
Océ PRISMAsatellite
Océ PRISMAspool
Océ Dpconvert
Océ Vpconvert
PRISMAdirect
PRISMAsync Remote Control
Océ PRISMAproduction

LIGHT WEIGHT MEDIA KIT

Beskrivelse

Specielt installationssæt til enheden for understøttelse af brugen af medier under 44 g/m² kræver trykluft og anbefales i tilfælde af specialisering i letvægtsmedier

Papirformat

203 x 203 mm - 350 x 500 mm, alle understøttede formater understøttes af papirinputmodulerne

Papirvægt

> 44 g/m² almindeligt papir, papir i transportretning

BOOKLET MAKER (BLM200)

Hæftningskapacitet

2-25 ark (medie på 80 g/m²)

Output-kapacitet på fremføringsbælte

Afhænger af hæftets tykkelse: op til 100 hæfter, PowerStacker kan anvendes (tilbehør)
Fremføringsbæltet understøtter ubegrænset stabling, da hæfterne sendes til en ekstern opsamlingsbakke

Papirvægt hæftesider

60-300 g/m²

Hæfteomslag

Op til 300 g/m²

Min. papirformat

203 mm x 248 mm

Maks. papirformat

320 mm x 470 mm

Mål (B x D x H)

1.540 x 680 x 1.135 mm

Vægtenhed

150 kg

Strømkrav

240 V, 7 A

Funktioner

Ryghæftning med hæftepatroner, Midterfoldning (1 ark)

Funktioner

Trimningsmodul, SquareFold-modul, Rotationsenhed til maksimering af produktiviteten ved fremstilling af A5-hæfter, Power Stacker til op til 400 hæfter

BOOKLET MAKER (BLM550+)

Ryghæftningskapacitet

2-52 ark (medie på 80 g/m²),
2-56 ark (medie på 70 g/m²)

Output-kapacitet på fremføringsbælte

Afhænger af hæftets tykkelse: op til 35 hæfter, Book Stacker (tilbehør) kan anvendes.
Fremføringsbæltet understøtter ubegrænset stabling, da hæfterne sendes til en ekstern opsamlingsbakke.

Papirvægt hæftesider

70-300 g/m²

Hæfteomslag

Op til 300 g/m²

Min. papirformat

203 mm x 203 mm

Maks. papirformat

350 mm x 503 mm

Mål (B x D x H)

2.755 x 1.870 x 1.330 mm

Vægtenhed

532 kg

Strømkrav

240 V, 4 A

Har ryghæftning

Op til 6 hæftninger pr. hæfte, midterfoldning (1 ark), Trimming, formning af firkantet ryg, rotationsenhed til maksimering af produktiviteten ved fremstilling af A5-hæfter

Bogstabler til produktionsmiljøer (tilbehør)

Stablingskapacitet på 1.040 mm, hvilket svarer til ca.:
- 450 hæfter på 10 ark/40 sider (2 mm ryg)
- 180 hæfter på 25 ark/100 sider (5 mm ryg)
- 90 hæfter på 50 ark/200 sider (10 mm ryg)

INLINE TAPE BINDER (DFS 30)

Indbindingskapacitet

Op til 2.120 ark (medie på 80 g/m²)

Mål (B x D x H)

869 x 708 x 1.116 mm

Vægtenhed

160 kg

Strømkrav

220 V til 240 V AC

INTEGRATED CAMERA MOUNTING UNIT

Inline kamerainspektion

EFTERBEHANDLING FRA TREDJEPART

Takket være det åbne DFD-interface kan VarioPRINT 6000 TITAN-serien anvende tredjeparts efterbehandling.
Eksempler på tredjeparts finishing:
BGB 3202 Perfect Binder
GBC PowerPunch

* Ikke tilgængelig som MICR-version

** Med understøttelse af indlæg i Statement-format

Canon anbefaler, at du benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater.

Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke papirformater/medier der anbefales.

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen.

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder.

™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V. 2017