

VarioPrint 6000 TITAN

ONGEËVENAARDE PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID DE NUMMER ÉÉN LOSBLAD- PRODUCTIEPRINTER.

De ultieme zwart-wit losblad-productieprinter is nu beschikbaar. De VarioPrint 6000 TITAN-serie biedt toonaangevende uitvoersnelheden en uptime, baanbrekende kwaliteit en innovatieve duurzaamheid.



- Productiviteitverhogende, toonaangevende zwart-wit printsnelheden tot wel 328 ipm
- Superieure uptime en betrouwbaarheid verhogen de efficiëntie
- Een vrijwel perfecte registratie dankzij de innovatieve Gemini-technologie
- Scherpe grijswaarden van offsetkwaliteit dankzij CopyPress- en ScreenPoint-technologie
- Mogelijkheid om te printen op lichtgewicht media van wel 45 gsm
- De flexibele mediaverwerking ondersteunt 350 x 500 mm-formaat en biedt een boek-on-demand oplossing
- Laag energieverbruik, evenals minimale ozon- en geluidsemissies
- Ultiem gebruiksgemak, met de mogelijkheid om maximaal 8 uur van tevoren opdrachten in te plannen en 4 uur ononderbroken te printen
- Met printvolumes voor grootschalig gebruik tot 10 miljoen beelden per maand
- Er zijn TP-waxtoner en MICR-varianten beschikbaar voor gespecialiseerde toepassingen

VarioPrint 6330 TITAN



VarioPrint 6270 TITAN



VarioPrint 6220 TITAN



VarioPrint 6180 TITAN



De VarioPrint 6000 Titan is ook beschikbaar in TP- en MICR-varianten:

VarioPrint 6330/6270/6220/6180 TP TITAN voor transactieprintomgevingen

VarioPrint 6270/6220/6180 MICR TITAN voor zeer fraudegevoelige financiële documenten

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VarioPrint 6000 TITAN

TECHNOLOGIE

Beeld technologie

Océ Gemini-technologie voor instant duplex printen, Advanced Active Registration technologie, Paper Logic LED, 600 x 1.200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi

Engine-resolutie

PRINTSNELHEID

Océ VarioPrint 6330*

- 328 A4-prints per minuut
- 171 A3-prints per minuut

Océ VarioPrint 6270

- 272 A4-prints per minuut
- 146 A3-prints per minuut

Océ VarioPrint 6220

- 221 A4-prints per minuut
- 118 A3-prints per minuut

Océ VarioPrint 6180

- 182 A4-prints per minuut
- 97 A3-prints per minuut

TIJDELIJKE SNELHEIDLICENTIES

Tijdelijke snelheidlicenties bieden flexibiliteit met een snelheidsupgrade voor een beperkte periode

MAXIMAAL MAANDELIJKS PRINTVOLUME (A4)

Océ VarioPrint 6330

1.000.000 - 10.000.000 (beelden op A4)

Océ VarioPrint 6270

750.000 - 8.000.000 (beelden op A4)

Océ VarioPrint 6220

500.000 - 5.000.000 (beelden op A4)

Océ VarioPrint 6180

300.000 - 2.500.000 (beelden op A4)

ALGEMEEN

Bediening

Intuïtief 15 inch kleurentouchscreen met hoge resolutie

Afmetingen basissysteem (b x d x h)

1.439 x 1.070 x 1.225 mm

Gewicht printer

779 kg

MILIEU

Geluidsniveau in standby-stand

69 db

Printmodus

84 db

Stroomverbruik

Standby: 0,9 KW

Printmodus: Océ VarioPrint 6330 4,9 KW
Océ VarioPrint 6270 4,4 KW
Océ VarioPrint 6220 4,3 KW
Océ VarioPrint 6180 4,0 KW

PRINT GUARD

Basisinformatie

Post-fusereenheid voor VarioPrint 6000 MICR TITAN-serie en optioneel voor VarioPrint 6000 TP TITAN

Afmetingen (b x d x h)

750 x 850 x 1.200 mm

Gewicht

178 kg

PAPIERVERWERKING

Standaard papierinvoer

Papiermodule met 4 papierladen (2 x 1.700 vel + 2 x 600 vel)

Opties

Tweede en derde papiermodule

Maximale papiercapaciteit

24.000 A4-vel vanuit 4 standaard en 8 optionele papierladen (80 gsm)
Optionele dubbele papierlade om de invoercapaciteit van A4-papier te vergroten

Papiergewicht

45 - 50 gsm met de optionele lichtgewicht mediamodule
50 - 300 gsm voor aanbevolen media voor Canon
60 - 200 gsm voor overige media
Gecoate media: 120 - 200 gsm; standaard,
80 - 120 gsm / 200 - 250 gsm; alleen voor goedgekeurde media

Papierformaat

203 x 203 mm - 350 x 500 mm;
Statement (178 x 252 mm)

STANDAARD PAPIERMODULE

Papierladen

2 x 600 vel, 2 x 1.700 vel (80 gsm)

Standaardpapiercapaciteit

4.600 vel

Papierformaat

203 x 203 mm - 488 x 320 mm;
178 x 252 mm**

Afmetingen (b x d x h)

940 x 716 x 1.150 mm

Gewicht

180 kg

OPTIONELE PAPIERMODULE

Beschrijving

Behalve de standaard papiermodule kunnen er twee extra papiermodules worden toegevoegd

Papierladen

2 x 600 vel, 2 x 1.700 vel (80 gsm) per papiermodule

Maximale papiercapaciteit

16.000 vel (som van 2 papiermodules met dubbele papierlade)

Papierformaat

203 x 203 mm - 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)**

Afmetingen (b x d x h)

940 x 716 x 1.150 mm

Gewicht

180 kg

FLEXIBELE PAPIERMODULE

Beschrijving

Flexibele papierinvoermodule waarmee ook 350 x 500 papierformaten kunnen worden verwerkt. Kan worden gebruikt als standaard papiermodule (als eerste module na de start)

Papierladen

2 x 600 vel, 2 x 1.650 vel (80 gsm) per papiermodule

Papierformaat

Bovenste 2 laden: 203 x 203 mm (LEF) - 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)
2 bulkladen: 203 x 208 mm (LEF) - 500 x 350 mm (SEF)
350 x 500 mm SEF alleen in flex-xl laden (bulkladen)

Maximaal papierformaat

Minimaal papierformaat

Normale laden: gelijk aan standaard papiermodule; flex-xl laden 208 x 203 mm

Afmetingen (b x d x h)

940 x 716 x 1.150 mm

Gewicht

180 kg

INVOERINTERFACEMODULE

Afmetingen (b x d x h)

470 x 1.020 x 1.150 mm

Gewicht

100 kg

HIGH CAPACITY STACKER

Beschrijving

Drie stapelaars met hoge capaciteit kunnen worden meegeleverd

Stapels

2 x 3.000 vel (80 gsm) per stacker

Papierformaat

203 x 203 mm - 350 x 500 mm;
optioneel 178 x (203 - 320 mm)

Maximale papiercapaciteit

18.000 vel (3 stackers)

Afmetingen (b x d x h)

1.150 x 736 x 1.150 mm;
1.150 x 736 x 1.928 mm (met ingebouwde afwerkeenheden)

Gewicht

160 kg (290 kg met ingebouwde afwerkeenheden)

Kenmerken

Tabbladen printen, DFD-koppeling voor externe afwerking

OPTIONELE FINISHER

Beschrijving

Optionele afwerkeenheden voor nieten en stapelen in combinatie met de High Capacity Stacker

Uitvoercapaciteit

4.000 vel (80 gsm, A4)

Nietcapaciteit

100 vel (80 gsm)

Papierformaat

208 x 275 mm - 220 x 306 mm

Nieten

Hoeknieten, tweepuntsnieten

Nietposities

Staand, Liggend, Boek

Kenmerken

Optioneel: nietcartridge en nietjes voor 50 vel (speciaal geschikt voor dunne documenten)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VarioPrint 6000 TITAN

CONTROLLER

Beschrijving	PRISMAsync-controller; Type: T43 iBase
Interface	10/100/1.000 MB, 2 x 1 GB Ethernet-netwerkpooten
Page Description Language	APPE (Adobe® PDF Print Engine) • Adobe® PostScript® 3TM/ streaming PostScript® • PPML/GA Level 1 • PPML versies 1.5, 2.1 en 2.2 PDF 1.7 PCL 6 IPDS (optioneel)
Protocols	TCP/IP (LPR/LPD, aansluiting), SMB, statisch/auto IP (via DHCP) SNMP v1-v3 (printer-MIB, privé-MIB, Job taakbeheer-MIB), IPP

WORKFLOW

Automatische taaldetectie voor PostScript, PDF en PCL 6
Direct overschakelen tussen PCL6, PDF en Postscript3
Streamingmogelijkheden voor alle PDL's
Xerox DigiPath®/FreeFlow-software en jobticket-ondersteuning met Océ DPlink-software

Printen vanaf USB

PDF, PS, PCL, XPS via USB-aansluiting op bedieningspaneel
Ondersteuning van Kodak SmartBoard®-connectiviteit met Océ KDKlink

OCÉ PRISMA® SOFTWARE

Océ PRISMAprepare
Océ PRISMAsatellite
Océ PRISMAspool
Océ DPconvert
Océ VPconvert
PRISMAdirect
PRISMAsync Remote Control
Océ PRISMAproduction

LICHTGEWICHT MEDIAKIT

Beschrijving	Speciale installatieset voor het systeem voor het gebruik van media >44 gsm, vereist perslucht, aanbevolen bij specialisatie in lichtgewichtmedia
Papierformaat	203 x 203 mm - 350 x 500 mm, alle formaten die worden ondersteund door de papierinvoermodules
Papiergewicht	>44 gsm normaal papier, looprichting in transportrichting

BOOKLET MAKER (BLM200)

Nietcapaciteit	2-25 vel (80 gsm media)
Uitvoercapaciteit op transportband	Afhankelijk van de dikte van de boekjes: maximaal 100 boekjes; Optionele PowerStacker beschikbaar De lopende band ondersteunt onbeperkt stapelen door het afleveren van boekjes in externe opvanglade
Papiergewicht boekpagina's	60 - 300 gsm
Omslagen voor boekjes	Tot 300 gsm
Papierformaat minimaal	203 mm x 248 mm
Papierformaat maximaal	320 mm x 470 mm
Afmetingen (b x d x h)	1.540 x 680 x 1.135 mm
Gewicht van eenheid	150 kg
Voedingsvereisten	240 V; 7 A
Kenmerken	Rugnieten met nietcartridges, Dubbelvouwen (1 vel)
Opties	Face trimmer-module; SquareFold-module; Rotatiemechanisme om productie van boekjes van A5-formaat te optimaliseren; Power Stacker voor maximaal 400 boekjes

BOOKLET MAKER (BLM550+)

Rugnietcapaciteiten	2-52 vel (80 gsm media); 2-56 vel voor media van 70 gsm.
Uitvoercapaciteit op transportband	Afhankelijk van de dikte van de boekjes: maximaal 35 boekjes; optionele Book Stacker beschikbaar. De lopende band ondersteunt onbeperkt stapelen door het afleveren van boekjes in externe opvanglade.
Papiergewicht boekpagina's	70 - 300 gsm
Omslagen voor boekjes	Tot 300 gsm
Papierformaat minimaal	203 mm x 203 mm
Papierformaat maximaal	350 mm x 503 mm
Afmetingen (b x d x h),	2.755 x 1.870 x 1.330 mm
Gewicht van eenheid	532 kg
Voedingsvereisten	240 V; 4 A
Kenmerken rugnieten	Maximaal 6 nieten per boekje, dubbelvouwen (1 vel); Face trimming; vierkante rugvorming; rotatiemechanisme om productie van boekjes van A5-formaat te optimaliseren
Optionele Book Stacker voor productieomgevingen	1.040 mm stapelcapaciteit. Dit staat gelijk aan ongeveer: - 450 boekjes van 10 vel/40 pagina's (rug van 2 mm) - 180 boekjes van 25 vel/100 pagina's (rug van 5 mm) - 90 boekjes van 50 vel/200 pagina's (rug van 10 mm)

INLINE-TAPEBINDER (DFS 30)

Bindingscapaciteit	Maximaal 120 vel (80 gsm media)
Afmetingen (b x d x h)	869 x 708 x 1.116 mm
Gewicht van eenheid	160 kg
Voedingsvereisten	220 V tot 240 V AC

GEÏNTEGREERDE CAMERAMONTAGE

EXTERNE FINISHER

Dankzij de open DFD-interface is de VarioPrint 6000 TITAN-serie flexibel genoeg voor externe finisher.
Enkele voorbeelden van externe nabewerking zijn
BGB 3202 Perfect Binder
GBC PowerPunch

* Niet verkrijgbaar als MICR-versie

** Met optionele toevoeging voor statementformaatondersteuning

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten.

Controleer de compatibiliteitslijst van media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken.

Alle gegevens zijn gebaseerd op Canon's standaardtestmethoden.

TM en [®]: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2017