

VarioPrint 6000 TITAN

UNIK YTELSE OG PÅLITELIGHET MED EN PRESSE FOR ARKPRODUKSJON UTEN SIDESTYKKE

Den ultimate svart/hvitt-pressen for arkproduksjon er her. VarioPrint 6000 TITAN-serien lover markedsledende utskriftshastigheter og oppetid, revolusjonerende kvalitet og banebrytende bærekraft.



- Industriledende hastigheter for utskrifter i svart/hvitt på opptil 328 sider/min som øker produktiviteten
- Oppetid og pålitelighet som er ledende innen produktsegmentet øker effektiviteten
- Nærmest perfekt registrering takket være innovativ Gemini-teknologi
- Skarp, offset-lignende toner levert av CopyPress- og ScreenPoint-teknologier
- Mulighet for å printe på lette medier for produkter helt ned til 45 gsm
- Fleksibel mediehandtering, som støtter format på 350 x 500 mm, gir perfekt løsning for bokproduksjon
- Lavt energiforbruk, lave utslipp av ozon og lavt lydnivå
- Planlegging opptil åtte timer i forkant og fire timer uavbrutt utskrift
- Høy ytelse gjør at den oppnår utskriftsvolumer på opptil 10 millioner trykk per måned
- Varianter med TP-vokstoner og MICR er tilgjengelig for spesialiserte bruksområder

VarioPrint 6330 TITAN



VarioPrint 6270 TITAN



VarioPrint 6220 TITAN



VarioPrint 6180 TITAN



VarioPrint 6000 TITAN er også tilgjengelig i varianter med TP og MICR

VarioPrint 6330/6270/6220/6180 TP TITAN for transaksjonsutskriftsmiljøer

VarioPrint 6270/6220/6180 MICR TITAN – for svært sensitive finansielle dokumenter

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

VarioPrint 6000 TITAN

TEKNOLOGI

Printteknologi

Océ Gemini-teknologi for umiddelbar tosidig utskrift, Advanced Active Registration-teknologi, Paper logic LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi

Maskinoppløsning

UTSKRIFTSHASTIGHET

Océ VarioPrint 6330*

- 328 A4-print pr. minutt
- 171 A3-print pr. minutt

Océ VarioPrint 6270

- 272 A4-print pr. minutt
- 146 A3-print pr. minutt

Océ VarioPrint 6220

- 221 A4-print pr. minutt
- 118 A3-print pr. minutt

Océ VarioPrint 6180

- 182 A4-print pr. minutt
- 97 A3-print pr. minutt

MIDLERTIDIGE HASTIGHETSLISENSER

Midlertidige hastighetslisenser gir fleksibilitet med en hastighetsoppgradering i en begrenset tidsperiode

MAKSIMALT MÅNEDLIG PRINTVOLUM (A4)

Océ VarioPrint 6330

1 000 000–10 000 000 (A4-print)

Océ VarioPrint 6270

750 000–8 000 000 (A4-print)

Océ VarioPrint 6220

500 000–5 000 000 (A4-print)

Océ VarioPrint 6180

300 000–2 500 000 (A4-print)

GENERELT

Brukerbetjening

Intuitiv 15-tommers fargeberøringsskjerm med høy oppløsning

Mål hovedenhet (B x D x H)

1439 x 1070 x 1225 mm

Vekt hovedenhet

779 kg

MILJØ

Lydstyrkenivå i standby-modus

69 dB

Utskriftsmodus

84 dB

Strømforbruk

Ventemodus: 0,9 KW

Utskriftsmodus: Océ VarioPrint 6330 4,9 KW
Océ VarioPrint 6270 4,4 KW
Océ VarioPrint 6220 4,3 KW
Océ VarioPrint 6180 4,0 KW

UTSKRIFTSBESKYTTELSE

Grunnleggende informasjon

Etterfiksingsenhet for VarioPrint 6000 MICR TITAN-serien og som tilleggsutstyr for VarioPrint 6000 TP TITAN

Mål (B x D x H)

750 x 850 x 1200 mm

Vekt

178 kg

PAPIRHÅNTERING

Standard papirmating

Papirmodul med fire papirskuffer (2 x 1700 ark + 2 x 600 ark)

Tilleggsutstyr

Andre og tredje papirmodul

Maks. papirkapasitet

24 000 A4-ark fra fire standard og åtte valgfrie papirskuffer (80 gsm papir)
Mulighet for dobbel papirskuff for å øke innmatingskapasiteten for A4

Papirvekt

45–50 gsm med modul for lettere media (tilleggsutstyr)
50–300 gsm for anbefalt Canon-media
60–200 gsm for andre medier
Bestrøket media: 120–200 gsm: standard, 80–120 gsm/200–250 gsm: bare for anbefalte medier

Papirformat

203 x 203 mm – 350 x 500 mm
Statement (178 x 252 mm)

STANDARD PAPIRMODUL

Papirskuffer

2 x 600 ark, 2 x 1 700 ark (80 gsm)

Standard papirkapasitet

4 600 ark

Papirformat

203 x 203 mm – 488 x 320 mm
178 x 252 mm

Mål (B x D x H)

940 x 716 x 1150 mm

Vekt

180 kg

TILLEGGS PAPIRMODUL

Beskrivelse

Mulighet for to ekstra papirmoduler i tillegg til standardpapirmodulen

Papirskuffer

2 x 600 ark, 2 x 1700 ark (80 gsm)

Maks. papirkapasitet

16 000 ark (med 2 papirmoduler med dobbel papirskuff)

Papirformat

203 x 203 mm – 488 x 320 mm, Statement (178 x 252 mm)**

Mål (B x D x H)

940 x 716 x 1150 mm

Vekt

180 kg

FLEKSIBEL PAPIRMODUL

Beskrivelse

Fleksibel papirinnmatingsmodul som også kan håndtere papirstørrelser på 350 x 500 mm. Kan brukes som standard papirmodul (som første modul etter motoren)

Papirskuffer

2 x 600 ark, 2 x 1650 ark (80 gsm)

Papirformat

2 øvre skuffer: 203 x 203 mm (LEF) – 488 x 320 mm, Statement (178 x 252 mm)
2 store skuffer: 203 x 208 mm (LEF) – 500 x 350 mm (SEF)

Maks. papirstørrelse

350 x 500 mm SEF, bare i fleksible xl-skuffer (store skuffer)

Min. papirstørrelse

normale skuffer: samme som standard papirmodul; fleksible xl-skuffer 208 x 203 mm

Mål (B x D x H)

940 x 716 x 1150 mm

Vekt

180 kg

GRENSESNIITTMODUL FOR INNDATA

Mål (B x D x H)

470 x 1020 x 1150 mm

Vekt

100 kg

BUNKESORTERER MED HØY KAPASITET

Beskrivelse

Mulighet for tre bunkesortere med høy kapasitet

Bunker

2 x 3 000 ark (80 gsm) per bunkesortere

Papirformat

203 x 203 mm – 350 x 500 mm
tilleggsutstyr: 178 x (203 x 320 mm)

Maks. papirkapasitet

18 000 ark (3 bunkesortere)

Mål (B x D x H)

1150 x 736 x 1150 mm
1150 x 736 x 1928 mm (med etterbehandler for sett)

Vekt

160 kg (290 kg inkludert etterbehandler for sett)

Funksjoner

Utskrift av faneark, DFD-utskrift til etterbehandling hos tredjepart

ETTERBEHANDLER SOM TILLEGGSUTSTYR

Beskrivelse

Etterbehandler med stifte- og stableenhet i kombinasjon med bunkesortere med høy kapasitet

Utskriftskapasitet

4 000 ark (80 gsm, A4)

Stiftekapasitet

100 ark (80 gsm)

Papirformat

208 x 275 mm–220 x 306 mm

Stifting

Hjørnestifting, dobbeltstifting

Stifteposisjoner

Stående, liggende, bok

Funksjoner

Tilleggsutstyr: stiftingskassett og stifter for 50 ark (spesielt egnet for tynne dokumenter)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

VarioPrint 6000 TITAN

KONTROLLER

Beskrivelse

PRISMAsync-kontroller, type: T43 iBase
Ethernet-nettverksporter på 10/100/1000 MB, 2 x 1 GB

Grensesnitt

Sidebeskrivessspråk

APPE (Adobe® PDF Print Engine)
• Adobe® PostScript® 3TM/ streaming PostScript®
• PPML/GA-nivå 1
• PPML-versjoner 1.5, 2.1 og 2.2
PDF 1.7
PCL 6
IPDS (tilleggsutstyr)

Protokoller

TCP/IP (LPR/LPD, kontakt), SMB, statisk/automatisk-IP
(via DHCP)
SNMP v.1-3 (MIB for skriver, MIB for privat, MIB for
jobbovervåkning), IPP

ARBEIDSFlyT

Automatisk registrering av språk for PostScript, PDF
og PCL 6
Umiddelbart bytte mellom PCL6, PDF og Postscript3
Streamingfunksjon for alle sidebeskrivessspråk
Xerox DigiPath®-/FreeFlow-programvare og støtte for
jobbillett med Océ DPlink-programvare

Skriv ut fra USB

PDF, PS, PCL, XPS via USB-tilkobling på operatørpanelet
Støtte for Kodak SmartBoard®-tilkobling med Océ
KDKlink

OCÉ PRISMA®- PROGRAMVARE

Océ PRISMAprepare
Océ PRISMAsatellite
Océ PRISMAspool
Océ Dpconvert
Océ Vpconvert
PRISMAdirect
PRISMAsync-fjernkontroll
Océ PRISMAproduction

SETT FOR LETTE MEDIER

Beskrivelse

Spesielt installasjonsett for motoren for å støtte bruk
av media > 44 gsm (krever trykkluft) anbefales ved
spesialisering på lette medier

Papirformat

203 x 203 mm – 350 x 500 mm, alle størrelser som
støttes av papirinnmatingsmodulen

Papirvekt

> 44 gsm vanlig papir, korntretning i transportretning

HEFTEENHET (BLM200)

Stiftekapasitet

2–25 ark (80 gsm utskriftsmateriale)

Utmatningskapasitet på samlebånd

Avhengig av heftetykkelse: opptil 100 hefter,
PowerStacker tilgjengelig som tilleggsutstyr
Samlebåndet støtter ubegrenset bunkesortering ved å
sende heftene til et eksternt oppsamlingsmagasin

Papirvekt heftesider

60–300 gsm

Hefteomslag

Opptil 300 gsm

Papirstørrelse min.

203 mm x 248 mm

Papirstørrelse maks.

320 mm x 470 mm

Mål (B x D x H)

1540 x 680 x 1135 mm

Vekt enhet

150 kg

Strømkrav

240 V, 7 A

Funksjoner

Ryggstifting med stiftekassetter,
halv bretteing (ett ark)

Tilleggsutstyr

Forsidetrimmermodul: SquareFold-modul,
Rotasjonsenhet for å maksimere produktiviteten i
produksjon av A5-hefter,
Power Stacker for opptil 400 hefter

HEFTEENHET (BLM550+)

Kapasitet for ryggstifting

Utmatningskapasitet på samlebånd

2–52 ark (80 gsm media), 2–56 ark (70 gsm media).

Avhengig av heftetykkelse: opptil 35 hefter,
bokstablingsenhet tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Samlebåndet støtter ubegrenset bunkesortering ved å
sende heftene til et eksternt oppsamlingsmagasin.

Papirvekt heftesider

70–300 gsm

Hefteomslag

Opptil 300 gsm

Papirstørrelse min.

203 mm x 203 mm

Papirstørrelse maks.

350 mm x 503 mm

Mål (B x D x H),

2755 x 1870 x 1330 mm

Vekt enhet

532 kg

Strømkrav

240 V, 4 A

Med ryggstifting

Opptil seks stifter per hefte, halv bretteing (ett ark),
Forsidetrimming, forming av firkantet rygg,
rotasjonsenhet for maksimal produksjon av A5-hefter

Bokstablingsenhet som tilleggsutstyr for produksjonsmiljøer

1040 mm stablekapasitet, som betyr ca.:
– 450 hefter på 10 ark / 40 sider (2 mm rygg)
– 180 hefter på 25 ark / 100 sider (5 mm rygg)
– 90 hefter på 50 ark / 200 sider (10 mm rygg)

INNEBYGD LIMINNBINDER (DFS 30)

Innbindingskapasitet

Opptil 120 ark (medier på 80 gsm)

Mål (B x D x H)

869 x 708 x 1116 mm

Vekt enhet

160 kg

Strømkrav

220 til 240 V AC

INTEGRERT ENHET FOR KAMERAINSTALLERING

Innebygd kamerainspeksjon

TREDJEPARTS ETTERBEHANDLING

Takket være åpent DFD-grensesnitt er VarioPrint 6000
TITAN-serien fleksibel for tredjeparts etterbehandling.

Noen eksempler på tredjeparts etterbehandling er

BGB 3202 limfreser

GBC PowerPunch

*ikke tilgjengelig som MICR-versjon

**med innsats for støtte for statement-størrelse som tilleggsutstyr

Canon anbefaler bruk av Canon-media for å få best mulig resultat.

Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og medier som anbefales.

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon.

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing.

™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for
de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2017