

تُعد فئات i-SENSYS LBP210 طابعات سريعة بالأبيض والأسود مقاس A4 للطباعة على الوجهين، وهي مصممة لتحسين آلية العمل وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف. بالإضافة إلى أنها توفر نتائج محسنة عالية الجودة ومثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

## طابعة بالأبيض والأسود أحادية الوظيفة توفر الموثوقية وزيادة التحكم في التكاليف.



LBP215x



LBP214dw



LBP212dw

- توفير الوقت مع سرعات الطباعة العالية التي تصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (LBP215x /LBP214dw)
- دقة طباعة عالية الجودة بمعدل 1200 x 1200 نقطة لكل بوصة
- سهولة التشغيل مع شاشة كبيرة بالألوان تعمل باللمس على LBP215x
- متوافقة مع AirPrint و Mopria للاتصال بالهاتف المحمول
- سعة تخزين كبيرة مع ذاكرة داخلية سعتها 1 جيجابايت
- طباعة مؤمنة برقم تعريف شخصي PIN من الأجهزة المحمولة (LBP215x /LBP214dw)
- تحسين المرونة مع دعم الوسائط المتعددة A4، A5، A6
- الاتصال بالمحمول بسرعة وبساطة عبر رمز الاستجابة السريعة (LBP215x)
- مكتبة تطبيقات تسمح بالتشغيل التلقائي وتشتمل على اختصارات مضافة وتمتاز بواجهة مخصصة (LBP215x)
- جاهزة لوظيفة Universal Login Manager و uniFLOW (LBP215x)

# LBP215x / LBP214dw / i-SENSYS LBP212dw

## الملحقات الاختيارية

### وحدة تغذية العلية AH1

- علية ورق إضافية سعة 550 ورقة، يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

### مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E (متوفرة على LBP215x)

- تثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية. تشتمل هذه المجموعة، التي يتم تسليمها إلكترونياً، على شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التثبيت.

## المواصفات الفنية

محرك الطباعة	سرعة الطباعة	طريقة الطباعة	جودة الطباعة	دقة الطباعة	زمن الإحماء	زمن خروج أول صفحة	كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً	دورة التشغيل	هوامش الطباعة	مميزات الطباعة المتقدمة	معالجة الوسائط	إدخال الورق (القياسي)	إدخال الورق (الاختياري)	إخراج الورق	أنواع الوسائط	أحجام الوسائط	أوزان الوسائط	الطباعة على الوجهين	الميزات العامة	متطلبات الطاقة	مستوى الضوضاء									
LBP215x، LBP214dw	على وجه واحد: ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 63.1 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - منظر طبيعي) على الوجهين: ما يصل إلى 30.3 صورة في الدقيقة (مقاس A4)	LBP212dw على وجه واحد: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 26.4 صورة في الدقيقة (مقاس A4)	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة	600 × 600 نقطة لكل بوصة	حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل	حوالي: 5.5 ثوانٍ أو أقل	4,000 - 7500 صفحة شهرياً	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين	الطباعة الأمانة (LBP215x، LBP214dw فقط) الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرمز الشريطي (LBP215x فقط) جهازه للطباعة عبر تقنية AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business، Android، حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business	علية ورق سعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة علية ورق سعة 550 ورقة 150 ورقة	ورق عادي، ورق مُعدّ لتوفيره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ملصقات، بطاقات بريدية، ألطف علية الورق (قياسية واختيارية): A4، A5، A6، B5، Legal، Letter، Executive، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، Statement، Foolscape، 16K، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم الحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم	الدرج متعدد الأغراض: A4، A5، A6، B5، Legal، Letter، Executive، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، Statement، Foolscape، 16K، بطاقة الفهرسة، الأظرف (C5، Monarch، COM10)، DL، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم والحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم	علية الورق (قياسية واختيارية): من 52 إلى 120 جم/م <sup>2</sup> درج الأغراض اليدوي: من 52 إلى 163 جم/م <sup>2</sup>	علية الورق (قياسية واختيارية): من 52 إلى 120 جم/م <sup>2</sup> درج الأغراض اليدوي: من 52 إلى 163 جم/م <sup>2</sup>	الأحجام المخصصة - الحد الأدنى 210 × 210 × 279.4 مم، الحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم من 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup>	220 - 240 فولت (10±%) 60/50 هرتز (2± هرتز) الحد الأقصى: حوالي 1300 وات وضع الاستعداد: حوالي 10 وات وضع المكون: حوالي 0.9 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): LBP215x/LBP214dw 1.2 كيلو وات ساعة / الأسبوع (230 فولت) LBP212dw 1.1 كيلو وات ساعة / الأسبوع (230 فولت) للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة ببرنامج Lot26، يرجى الانتقال إلى: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>	ضغط الصوت <sup>2</sup> : الوضع النشط: 56 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع <sup>3</sup> طاقة الصوت <sup>2</sup> : الوضع النشط: 72.2 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع <sup>3</sup>	مستوى الضوضاء	مميزات الطباعة المتقدمة	إدارة البرامج والطباعة	إدارة مستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة سمع الحبر، وحدة إدارة iW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام الترخيص عن بعد (RDS) الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بعد.	برنامج Universal Log-in Manager (LBP215x فقط) برنامج uniFLOW online (LBP215x فقط) برنامج uniFLOW online Express (LBP215x فقط) التوافق مع uniFLOW من خلال برنامج تسجيل الدخول uniFLOW Login Device Client برنامج Client للطباعة (LBP215x فقط)	التوافق مع أنظمة التشغيل	المواد المستهلكة	خراطيش الحبر المتكاملة	الملحقات / الخيارات	التعاصر	ملاحظات:	مستوى الضوضاء
LBP215x، LBP214dw	312 مم × 373 مم × 438 مم	312 مم × 373 مم × 401 مم	9.9 كجم	9.5 كجم	10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف)	12.7 سم	3 أسطر LED ذات 3 أسطر	10 مفتاح	800 ميجاهرتز × 2	1 جيجابايت	Adobe® PostScript، PCL6، PCL 5e، UFR II، LBP214dw/LBP215x، PCL6، PCL 5e، UFR II، LBP212dw	PS، LBP215x، 93 خط PCL، 136 خط PS PS، LBP212dw/LBP214dw، 45 خط PCL، 136 خط PS	USB 2.0 فائق السرعة، 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T، 802.11b/g/n لاسلكي	واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة سمع الحبر، وحدة إدارة iW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام الترخيص عن بعد (RDS) الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بعد.	برنامج Universal Log-in Manager (LBP215x فقط) برنامج uniFLOW online (LBP215x فقط) برنامج uniFLOW online Express (LBP215x فقط) التوافق مع uniFLOW من خلال برنامج تسجيل الدخول uniFLOW Login Device Client برنامج Client للطباعة (LBP215x فقط)	التوافق مع أنظمة التشغيل	المواد المستهلكة	خراطيش الحبر المتكاملة	الملحقات / الخيارات	التعاصر	ملاحظات:	مستوى الضوضاء								
LBP215x، LBP214dw	312 مم × 373 مم × 438 مم	312 مم × 373 مم × 401 مم	9.9 كجم	9.5 كجم	10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف)	12.7 سم	3 أسطر LED ذات 3 أسطر	10 مفتاح	800 ميجاهرتز × 2	1 جيجابايت	Adobe® PostScript، PCL6، PCL 5e، UFR II، LBP214dw/LBP215x، PCL6، PCL 5e، UFR II، LBP212dw	PS، LBP215x، 93 خط PCL، 136 خط PS PS، LBP212dw/LBP214dw، 45 خط PCL، 136 خط PS	USB 2.0 فائق السرعة، 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T، 802.11b/g/n لاسلكي	واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة سمع الحبر، وحدة إدارة iW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام الترخيص عن بعد (RDS) الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بعد.	برنامج Universal Log-in Manager (LBP215x فقط) برنامج uniFLOW online (LBP215x فقط) برنامج uniFLOW online Express (LBP215x فقط) التوافق مع uniFLOW من خلال برنامج تسجيل الدخول uniFLOW Login Device Client برنامج Client للطباعة (LBP215x فقط)	التوافق مع أنظمة التشغيل	المواد المستهلكة	خراطيش الحبر المتكاملة	الملحقات / الخيارات	التعاصر	ملاحظات:	مستوى الضوضاء								

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية  
حقوق النشر © لعام 2018 محفوظة لصالح  
Canon Europa N.V.



/ i-SENSYS LBP212dw  
LBP215x / LBP214dw



طابعة بالأبيض والأسود أحادية الوظيفة توفر الموثوقية وزيادة  
التحكم في التكاليف.

تعد فئات i-SENSYS LBP210 طابعات سريعة بالأبيض والأسود مقاس A4 للطباعة على الوجهين، وهي مصممة لتحسين آلية العمل وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف. بالإضافة إلى أنها توفر نتائج محسنة عالية الجودة ومثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تاريخ بدء البيع: أبريل 2018

تفاصيل المنتج:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج
4549292090208	2221C006AA	i-SENSYS LBP212dw
4549292090192	2221C005AA	i-SENSYS LBP214dw
4549292090185	2221C004AA	i-SENSYS LBP215x

الملحقات:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج
4549292092769	0732A033AA	وحدة تغذية العلية - AH1
4549292027235	5146B002AA	مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard
4960999689951	5143B001AA	مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1
غير متوفر (التسليم الإلكتروني)	5143B002AA	مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E

المواد المستهلكة:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج
4549292089400	2199C002AA	الخرطوشة 052
4549292089424	2200C002AA	الخرطوشة H 052

خطة الصيانة المسهلة:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج
4960999794426	7950A546AA	خدمة التركيب
4960999793290	7950A525AA	حزمة الخدمة A في اليوم التالي بعد 3 سنوات في الموقع (LBP214dw و LBP212dw)
4960999793306	7950A526AA	حزمة الخدمة B في اليوم التالي بعد 3 سنوات في الموقع (LBP215x)

**Canon**