

STAMPANTE PER UFFICIO IN BIANCO E NERO CHE OFFRE AFFIDABILITÀ E MAGGIORE CONTROLLO DEI COSTI.

Le stampanti A4 in bianco e nero della serie i-SENSYS LBP210, veloci e dotate di funzione di stampa fronte-retro, sono progettate per migliorare il flusso di lavoro, la produttività e la riduzione dei costi. Sono la scelta ideale per le PMI, poiché garantiscono ottimi risultati e qualità elevata.



LBP212dw



LBP214dw



LBP215x

- Risparmia tempo, grazie alla velocità di stampa fino a 38 ppm (LBP214dw/LBP215x)
- Qualità di risoluzione di stampa elevata pari a 1200 x 1200 dpi
- Funzionamento semplice, grazie all'ampio touch screen a colori su LBP215x
- Compatibile con AirPrint e Mopria per la connettività mobile
- Memoria interna con ampia capacità da 1 GB
- Stampa protetta con PIN da dispositivi mobili (LBP214dw/LBP215x)
- Maggiore flessibilità, grazie ai diversi supporti di stampa: A4, A5 e A6
- Connettività mobile rapida e semplice tramite il codice QR (LBP215x)
- La funzione Application Library consente automazione, collegamenti rapidi e interfaccia personalizzata (LBP215x)
- Compatibile con funzione Universal Login Manager e uniFLOW (LBP215x)

ACCESSORI OPZIONALI

Cassette Feeding Module AH1

- Cassetto carta aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 1 unità alla stampante.

Barcode Print Kit-E1E (disponibile su LBP215x)

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa

LBP214dw, LBP215x
Solo fronte: fino a 38 ppm (A4)
fino a 63,1 ppm (A5 Orizzontale)
Fronte-retro: fino a 30,3 ipm (A4)
LBP212dw
Solo fronte: fino a 33 ppm (A4)
fino a 52,5 ppm (A5 Orizzontale)
Fronte-retro: fino a 26,4 ipm (A4)

Metodo di stampa

Stampa laser monocromatica

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Risoluzione di stampa

600 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento

Circa 14 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della prima pagina

Max. 5,5 secondi circa

Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

Ciclo operativo

80.000 pagine

Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)

Funzioni avanzate di stampa

Stampa protetta (solo LBP214dw e LBP215x)
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Stampa di codici a barre¹ (solo LBP215x)
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 250 fogli
Vassoio multifunzione da 100 fogli

Ingresso carta (opzionale)

Cassetto da 550 fogli

Uscita carta

150 fogli

Tipi di supporti

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste

Formati supporti

Cassetto (standard e opzionale):
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm.
Vassoio multifunzione:
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Index Card, busta (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm.

Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale): da 52 a 120 g/m²
vassoio multifunzione: da 52 a 163 g/m²

Stampa fronte-retro

A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap
Formati personalizzati: da min. 210 x 279,4 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
Da 60 a 120 g/m²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1.300 W
Standby: circa 10 W
Modalità sospensione: circa 0,9 W
Consumo tipico di elettricità (TEC):
LBP215x/214dw 1,2 kWh/settimana (230 V)
LBP212dw 1,1 kWh/settimana (230 V)
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livello di rumore

Pressione sonora²:
In funzione: 56 dB
Standby: impercettibile³
Potenza sonora²:
In funzione: 72,2 dB
Standby: impercettibile³

Dimensioni (L x P x A)

LBP215x: 438 mm x 373 mm x 312 mm
LBP214dw/LBP212dw: 401 mm x 373 mm x 250 mm

Peso

LBP215x: circa 9,9 kg
LBP214dw/LBP212dw: circa 9,5 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Pannello di controllo

LBP215x: touch screen LCD a colori da 12,7 cm
LBP214dw/LBP212dw: LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti

CONTROLLER

Velocità processore

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Linguaggi di stampa

LBP215x/LBP214dw: UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript
LBP212dw: UFRII, PCL 5e⁴, PCL6

Font

LBP215x: 93 font PCL, 136 font PS
LBP214dw/LBP212dw: 45 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

Gestione stampante e software

Interfaccia utente remota (RUI),
Gestione ID reparto,
Strumento di verifica dello stato del toner,
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.
Universal Log-in Manager (solo LBP215x)
uniFLOW Online (solo LBP215x)
uniFLOW Online Express (solo LBP215x)
Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato (solo LBP215x)

Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X 10.8.5 o versione successiva
Linux⁵

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce All-Inclusive

Cartuccia 052 (3.100 pagine ⁶⁾*)
Cartuccia 052H (9.200 pagine ⁶⁾*)

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

Cassette Feeding Module-AH1
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) (solo LBP215x)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) (solo LBP215x)
MiCard Attachment Kit-B1 (solo LBP215x)
Barcode Printing Kit-E1E (solo LBP215x)

Note:

¹⁾Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1E

²⁾Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

³⁾Impercettibile³ significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

⁴⁾Non compatibile con il driver di Canon PCL5e. Tuttavia, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

⁵⁾Solo distribuzione Web
Disponibile da dicembre 2018.

⁶⁾Secondo standard ISO/IEC 19752

⁷⁾La stampante contiene una cartuccia iniziale (Nero: 1.600 pagine)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian Edition

© Canon Europa N.V., 2018

STAMPANTE PER UFFICIO IN BIANCO E NERO CHE OFFRE AFFIDABILITÀ E MAGGIORE CONTROLLO DEI COSTI.

Le stampanti A4 in bianco e nero della serie i-SENSYS LBP210, veloci e dotate di funzione di stampa fronte-retro, sono progettate per migliorare il flusso di lavoro, la produttività e la riduzione dei costi. Sono la scelta ideale per le PMI, poiché garantiscono ottimi risultati e qualità elevata.

Data inizio vendita: aprile 2018

i-SENSYS LBP212dw\
LBP214dw\LBP215x



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP212dw	2221C006AA	4549292090208
i-SENSYS LBP214dw	2221C005AA	4549292090192
i-SENSYS LBP215x	2221C004AA	4549292090185

ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 052	2199C002AA	4549292089400
Cartuccia 052 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione A (LBP212dw e LBP214dw)	7950A525AA	4960999793290
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione B (LBP215x)	7950A526AA	4960999793306

Canon